المعجم الزراعي لعسربي

ف النساظ العساوم السزداعية ومصطلحاتها عرب _ انكليزى _ فرنسى

الجزء الأول "الإنتاج النبات" الجزء الأول "الإنتاج النبات الزراعية»

مطابع الشروق. القاهرة _ بيروت

بِسلِللَهِ ٱلرِّمزِ الرَّحيمِ

تقدمية

من المسلمات في عالمنا المعاصر أن الزراعة _ وتنامى إنتاجها _ ركيزة راسخة ورئيسية في ارتقاء المجتمعات ، وقوة اقتصادها ، ومنعتها ، وما أمس الوطن العربي إلى التحديث الشامل لإمكاناته الزراعية الواسعة ، وامتداد الحضرة إلى سهوله ، ونماء رباه على أسس علمية وتكنولوجية حديثة ، وهو هدف تسعى إلى تحقيقه المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال ما أجرته وتجريه من دراسات جدوى فنية واقتصادية على المستوى القومي والقُطري .

وتطلع علينا المكتبات العالمية مع كل يوم بالجديد من إنتاجها العلمى الثّر ، وخاصة باللغتين الإنجليزية والفرنسيّة ، فلم تعد الزراعة الحديثة علماً واحداً يتناول عدداً محدوداً من المصطلحات ، وإنما أصبحت ميداناً هاماً من ميادين المعرفة الحديثة ، فاتسعت آفاقها لتحوى علوماً متعددة ، تضم فروعاً كثيرة ، تشتمل على الآلاف من المصطلحات العلمية الأجنبية المستحدثة .

وإذ تباينت الصياغة العلمية للمصطلحات المعرَّبة ، واختلفت من قطر لآخر ـ فضلاً عن اختلاف بعض المسميات العربية ذاتها بين الأقطار العربية _ فقد أمسى تو-حيد المصطلحات غاية قومية يتنادى بها الناطقون بالضاد ، وصولاً إلى اللغة العلمي المشتركة ، والمعرفة الموحَّدة بكل جوانب العمل العلمي والتَّقْنِيّ .

ومن هذا المنطلق أقر مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الذى يضم وزراء الزراعة العرب فى دور انعقاده العاشر مشروعاً لحصر وتوحيد المصطلحات الزراعية ، وتبع ذلك تشكيل لجان خبرة قطرية ، بدأت فى حصر المصطلحات الزراعية ، ووضع تعاريفها ، وتولت لجنة خبرة رئيسية مناقشة ماتوصلت إليه اللجان القطرية ، والاتفاق حول المصطلح العربي الموحَّد ، وتعريفه .

وإنّه ليسعدنى أن أقدم إلى أبناء الأمة العربية المتلهفين إلى الارتشاف من نبع المعارف والثقافة العلمية ، وإلى المهتمين بتطوير الإنتاج الزراعي وتحديثه ، باكورة لمعجم عربي شامل لألفاظ العلوم الزراعية ومصطلحاتها ، وذلك في المجلد الخامس « الآلات الزراعية » من الجزء الأول « الإنتاج النباتي » ، هذا وقد أصدرت المنظمة إضافة إلى هذا المجلد تسعة مجلدات أخرى : أربعة منها في « الإنتاج النباتي » ، وثلاثة أخرى في « الإنتاج الحيواني » ، ومجلدين في « الاقتصاد الزراعي » ، وسوف تصدر المنظمة _ بمشيئة الله ـ بقية أجزاء المعجم سنويًّا إلى أن يتم اكتاله في نهاية عام ١٩٨٥ .

ويعتبر هذا المعجم فريداً في نوعه ، إذ هو ثلاثى اللغة _ عربى ، وإنجليزى ، وفرنسى _ مصطلحاً وتعريفاً ، وفيه يتم ترتيب الألفاظ والمصطلحات الزراعية وفقاً للألفبائية العربية بعد توحيد معظمها ، وملحق بنهاية المعجم فهرسان أبجديان للمصطلحات بكل من اللغتين : الإنجليزية ، والفرنسية ، ويقابلها المرادف العربى ، وبذلك تضيف المنظمة إلى الجهود السابقة المشكورة جهداً علمياً جديداً شارك في إعداده نخبة من الخبراء العرب .

أظل الله الوطن العربي برعايته ، ووفقنا جميعاً إلى تحقيق الأهداف والآمال التي يتطلع إليها أبناء الأمة العربية .

الدكتور حسن فهمى جمعة

المدير العام

تنفيذً القرارمجلس المنظمة في دورانعت اده العاشر بتنفيذ مشروع حصر وتوحيد المصطلحات الزراعية في الوطن العرب وإصدار "المعجم النزراعي العرب" فلقد شكلت لجنة الخبرة الرئيسية لدراسة وتعديل واختيا رالمصطلح الأفضل من السادة:

د. مصطفى حدايد د بمرعثمان خفر د. وليغضي لمراني د به الم توفيق النجفى م أحميط لعت عزيز

المدير العام

W/P

الدكتور حسن فهمى جمعة

كلمة لجنة الخبرة الرئيسية

عزيزنا القارئ:

يسعدنا أن نضع بين يديك باكورة المعجم العربي الزراعي الذي نأمل أن يغنيك عن العودة إلى الكثير من المعاجم أو المراجع العلمية لاستيضاح معنى كلمة ، أو للبحث عن تعريبها ، فهذا عمل قمنا به مع اللجان القطرية المحتلفة .

لقد كانت المهمة شاقة ، وكان العمل جسيماً ، فكم من صحائف سطرت وأعيدت وكررت . وكم من مُدْخِلات وتعاريف جُمعت وقورنت ، فقُبلت أو عُدِّلت .

وفى عمل كبيركهذا لابد من زلة وزلة . سواء فى الإنشاء أو الصياغة أو الطبع ، كما أننا لا ندعى لعملنا الكمال أو العصمة ، فقد جهدنا أن نصل إلى ما يرضيك ، وصح منا العزم ، وحسنت النية ، فإذا سرك ما قرأت ، فذلك حسبنا .

ولقد ساهم في إعداد هذا الجزء اختصاصيون من محتلف الأقطار العربية نذكرهم عرفاناً بفضلهم حسب الترتيب الألفبائي :

ة عين شمس	جامع	الزراعة	كلية	ئى	أحمد فريد السهريم	د .
ة الخرطوم		الزراعة	كلية ,		التاج سيف الدين	د .
ة عين شمس	جامعا	الزراعة	كلية		زكريا عبد الرحمن	
ة دمشق	جامعة	الزراعة	كلية		عبد الحميد الحسن	
ة دمشق	جامعة	الزراعة	كلية		عبد الله أبو زخم	
الموصل	جامعة	الزراعة والغابان	كلية		ليث خليل اسماعيل	
عين شمس	جامعة	الزراعة	كلية		محمد نبيل العوضى	د .

ولكى تكون الفائدة أكبر، والمراجعة أيسر، فإننا نود أن نشير إلى طريقة إعداد المعجم: لقد سعت اللجنة إلى توحيد المقابل العربي للمصطلح الأجنبي، وتمَّ لها ذلك في أكثر من ثلاثة أرباع المدخلات الواردة في المعجم، ويعود الفضل إلى روّاد التعريب الأوائل، حاة لغة الضاد، عشاق الحرف العربي، وإلى التزام اللجنة بتفضيل الكلمة العربية على الكلمة المعربة لفظاً، وتفضيل الكلمة الواحدة على الكلمتين للمصطلح الأجنبي الواحد، مستفيدين من قواعد الصرف، معتمدين على الاستعارة والاشتقاق،

وذاك ما يميز اللغة العربية . ويعطى للمعرِّبين سلاحاً لأيُفَلّ ، ومنهلا لا ينضب ، يقوم مقام السوابق واللواحق اللذّين يميزان اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

١ _ فإذا كان للمصطلح الأجنبي أكثر من مقابل عربي ، فقد نهجنا النهج الآتي :

(أ) قد يكون للمصطلح الأجنبي عدة مقابلات عربية ، وذلك يعود إلى غنى لغتنا بالمترادفات التي تعطى الكلمة معنى أكثر دقة ، حسب وقوعها فى الجملة وسياق الحديث ، فوضعنا فى هذه الحالة كل مقابل عربى فى مدخل مستقل حسب ترتيبه الألفبائى ، مع الإشارة فى التعريف إلى معناه المحدد . مثال ذلك :

alternate وتقابلها كلمتا: متبادلة ، متعاقبة .

متبادلة : وتقال عند ترتيب أوراق النبات على سويات محتلفة بالتناوب .

متعاقبة : وتقال عند تعاقب الأجيال في النباتات : الجيل البوغي ، والجيل العروسي / المشيجي .

(ب) وقد يكون للمصطلح العلمى الأجنبي عدة مقابلات مستخدمة فى الأقطار العربية المختلفة ، وهنا رأت اللجنة أن من المناسب ، الاحتفاظ بالمرادفات المستخدمة فى بعض الأقطار العربية بالنسبة لبعض المصطلحات ، رغم أن المصطلح العلمى فى اللغة الأجنبية مصطلح واحد ، وأجرت فى شأنها أمرين :

الأمر الأول: أن يترك الحيار للمستفيد من المعجم ليستخدم أى تعبير يريد ، وفى هذه الحالة توضع المترادفات جميعها مع فاصلة (،) بينها ، وترتب حسب الأولوية ، ومثال ذلك : القمح ، الحنطة

فإذا وضع بينها خط (_) يكون لكل منها نفس الأهميّة ، مثال ذلك :

عروس _ مشيجة

الأفتر التانى: أن تكون اللجنة قد رأت أن هناك مصطلحاً مستخدماً ويجب إهماله ، ولكن تتحتم الإشارة إليه للتذكير ، وفي هذه الحالة يوضع المصطلح المقترح إهماله بين قوسين ، ومثال ذلك : صبغي ، (كروموسوم) ، (كروموزوم)

- ٧ ـ لقد وضعنا المصطلح العربي بصيغة المفرد مجرداً من « الـ » التعريف غالباً ، تجنباً لما قد يحدث من التباس ، تاركين للمستفيد من المعجم حرية التصرف بالمصطلح ، فيعرفه ، أو يثنيه ، أو يجمعه ، أو يشتق اسماً من الفعل ، أو فعلاً من الاسم ولو كان جامداً (كما أجازته أكثر المجامع العربية) .
- ٣ ولقد ابتدأنا المصطلحات الأجنبية وتعاريفها بحرف صغير متجاوزين العرف ، في عدا أسماء الأعلام ،
 وأسماء الأجناس المستخدمة في تصنيف الكائنات الحية .
- ٤ ـ ولا يخفي على القارئ أن للمصطلح الأجنبي الواحد معانى متعددة في العلوم الزراعية والعلوم الأخرى ،

ولقد اقتصرنا على وضع المقابل العربي حسب التعريف المرافق له ، مثال ذلك : كلمة "development" تعني :

- (أ) «التنمية» في الاقتصاد، أي زيادة الموارد.
- (ب) «الإشاعة والنشر» في العلوم الاجتاعية ، أي التعميم على أفراد المجتمع كافة.
- (ج) «التنامي» في علوم الحياة ، أي زيادة حجم الكائن الحي الذي يرافقه تشكل الأعضاء . تمييزاً لها عن كلمة النمو croissance, growth التي تعني زيادة الحجم فقط .
- وقد لا تتطابق التعاريف في اللغات الثلاث: العربية والإنجليزية والفرنسية، فكلها لغات ذات حضارة عريقة أو حديثة، ولكل لغة عبقريتها وأصولها.
- 7 ولقد اتبعنا الترتيب الألفبائي في تسلسل المصطلحات ، الهمزة ، فالألف ، فالباء ، فالتاء فالهاء ، فالواء فالواء ، فالياء سواء في ذلك الحرف الأول أو الثاني أو الثالث أو ومثال ذلك في تسلسل الحرف الثاني :

جأر، ثم جار، ثم جبر.... ثم جهر، جور، جير وذلك تسهيلاً للمراجع، واتباعاً لسنة المعاجم العربية الحديثة.

ولم تستعمل الرموز إلا نادراً ، ومنها :

ج : جمع

م : مفرد

ف : فعل

ذ 🧗 مذکر

ث : مؤنث

وختاماً فإننا نزجى الشكر الجزيل إلى وزراء الزراعة العرب أعضاء مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الذين أرادوا للغة القرآن أن تظل عالية الرأس ، سباقة بين لغات الأمم الأخرى .

ونتوجه بالشكر وافراً إلى الأستاذ الدكتور حسن فهمى جمعة ، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، على حاسته الجيَّاشة لمشروع المعجم الذى أولاه من العناية ما أولى به مشاريع المنظمة الأخرى العديدة والكبيرة .

ومن المولى جلّ وعلا نرجو السداد،

اللجنة الرئيسية

مقسدمة الجود الأول «الإنتاج النباق» المجلد الخامس

وما أن وصلت المجلدات التي صدرت من المعجم الزراعي العربي إلى قرائها المحتصين العارفين بدقائق الأمور، الضالعين في علومهم، حتى بدأت ترد إلى اللجنة الرئيسية ملاحظاتهم القيمة واقتراحاتهم البناءة، فقامت اللجنة بدراستها تباعا وستوالى ذلك وأخذت منها ما يتفق مع النهج الذي اختطته في عملها، وفي هذه الحالة وضعت الكلمة الحديدة في بداية المدخل، ووضعت الكلمة السابقة بعد فاصلة مثلا:

حيواتي ، هوائي مقابل "aerobic و aerobic".

كما أن اللجنة أخذت عن اللجان القطرية بعض الاتجاهات الحديثة في النقل إلى اللغةَ العربية مثلا : ١ ـ صيغة (مِفْعال) لأسماء آلات القياس .

٧ ـ صيغة (فَعِل) للكلمات الأجنبية التي تنتهي بالجذر (اللاحقة ، الكاسحة) "phile,-philous".

٣ ـ صيغة (فَعول) للكلمات الأجنبية التي تنتهي بالجذر ible,-able .


على ذلك ، وسواء على خفقان أم لم تدل على ذلك ، وسواء أحلت على خفقان أم لم تدل على ذلك ، وسواء أكانت مشتقة من فعل أم من اسم جامد .

ولابد من الإشارة إلى أن النسخ الموزعة جاء بها أخطاء قليلة إن لم تكن نادرة لا تخفى على القارئ الكزيم، ولربما أدى بعضها إلى حلول كلمة مكان أخرى أو مدخل مكان مدخل آخر مما يسبب التباسا علمياً كبيرا، واللجنة الرئيسية: إذ تأسف لذلك ترجو من السادة العلماء الأجلاء موافاتها بآرائهم ومقترحاتهم التى ستكون موضع التقدير والاهتام، علما بأن كافة التعديلات ستدخل فى المعجم بطبعته الثانية فى شكله النهائى بعد اكتال العمل فيه.

واللجنة الرئيسية لعلى ثقة بأنها ، بالتعاون مع المختصين الأجلاء ، الحريصين على لغة الضاد ، قادرة على تجاوز أية عقبات مها عظمت ، وعلى نقل العلوم ومصطلحاتها إلى اللغة العربية ، مستفيدة من طاقات لغتنا الحلاقة ، ومكنوناتها الدفينة ، وكنوزها الغنية .

والله ولى التوفيق ،

اللجنة الرئيسية



refrigeration machine:

a device for producing low temperatures.

loader:

- any elevator used to lift products and place them on a transportation units.
- 2. any mechanical device which aids in loading material for hauling.

mechanical manure loader:

a labour saving device; usually mounted on the front of a farm tractor for loading manure from piles, yards, sheds or barns into manure spreaders for transport to fields.

seeder, seed drill:

combine drill:

a seed drill with fertilizer distribution attachment.

transplanting machine:

a wheeled machine which has a furrow opener, a tank for water supply, discs for closing the furrows and seats for a person to sit on while placing the transplants in the furrow.

machine à réfrigérer l.f.:

dispositif destiné à obtenir des températures basses.

chargeur n.m.:

- tout appareil de levage utilisé pour placer des produits ou matériel dans une unité de transport.
- tout dispositif mécanique qui aide à charger du matériel pour le camionnage.

chargeur à fumier l.m.:

Accessoire monté habituellement à l'avant d'un tracteur pour maniupuler le fumier, l'extraire des tas, cours, écuries, etc. pour le disposer dans des épandeurs qui le transporteront aux champs.

semoir n.m.:

semoir combiné l.m.:

semoir équipé de dispositifs accessoires distribuant des engrais.

machine à transplanter l.f.:

machine montée sur roues, munie d'un ouvreur de sillon, d'un réservoir d'eau d'arrosage, de disques pour refermer les sillons et d'un siège pour une personne.

يعمل على توفير دَرَجات حرارة

ميل ــرافع ــ مُحَمِّل : :

ية رافعة تستعمل لرفع المنتجات روضعها على الناقلات .

ی جهاز میکانیکی یساعد فی تحمیل لمواد لغرض نقلها .

عميل اللَّمن الميكانيكية ـ رافِع سَهاد يّ آليّ :

يركب عادة أمام الجرار لتحميل الدمن أكوام أو الزراثب أو السقائف أو رعلى ناثرة الدمن لنقله إلى الحقول.

علىروتوزيع السَّاد :

بذارة.

تخدم فى تسطير البذور وتوزيع السهاد لية واحدة .

بيل «غوس» ـ آلة شَتْل ـ شَتَالة: ات عجلات، لها فاتحة أخاديد ل لتجهيز الماء وأقراص لسد الأخاديد - لجلوس الأشخاص عليها أثناء وضع ت في الأخاديد.

bed shaper:

a soil handling implement which forms uniform ridges of soil to predetermined shapes.

dredger:

a machine used to scrape weeds and sediments from the bottom and walls of canals and waterlogged areas.

ground nut sheller:

a machine to separate the nuts off their husks.

cutter shredder:

a machine used to shred corn stalks or other crop residue in the field.

rotary beater:

an agricultural implement used to chop and spread standing crop remainders over the surface of the field. It consists mainly of a rotating hammer that chops the crop.

pruner:

any mechanical device used to prune trees.

cubing machine:

a machine to prepare feed in the form of compressed cubes.

hay tedder:

an implement for heaping hay to be picked up or left to dry.

charrue billonneuse l.f.:

matériel de travail du sol qui forme des billons de forme prédéterminée.

cureuse de fossésl.f.:

machine utilisée pour enlever les mauvaises herbes et les sédiments sur le fond et les parois des canaux et des terrains inondés.

décortiqueur d'arachides l.m.:

machine qui sépare les arachides de leurs coques.

récolteuse hacheuse l.f.:

Machine utilisée pour dilacérer les tiges de mais ou tout autre résidu de récolte dans un champ.

hérisson rotatif l.m.:

accessoire agricole utilisé pour hacher et répandre sur la surface d'un champ les plantes demeurant sur le sol. Il consiste généralement en une lame rotative qui hache les plantes.

sécateur n.m.: émondoir n.m.:

système mécanique utilisé pour tailler les végétaux ligneux.

cubeuse n.f.:

machine utilisée pour préparer la nourriture sous forme de cubes comprimés.

faneuse n.f.:

machine pour amonceler le foin à récolter ou laissé à sécher.

آلة تشكيل المسكية:

آلة معاملة التربة والتي تُكوِّن بتونًا متجانسة في التربة بأشكال مقررة سابقا .

آلة تطهير - كرَّاءة :

آلة لإزالة الأعضاب والرواسب من قاع قنوات الرى والمنتنفعات المائية وجوانبها .

آلة تقشير الفُول السُّوداني:

آلة لفصل الفول السوداني عن أغلفته .

آلة تَقْطِيع _ آلة تَفْتِيت :

آلة تستعمل لتفتيت الذرة ومخلفات النباتات الأخرى في الحقل .

آلة تقطيع وتفتيت دُوّارة :

آلة زراعية لتفتيت بقايا المحاصيل القائمة بالحقل وتوزيعها على السطح، وتتكون أساسا من مجموعة من مطارق تدور حول محور، وعند اصطدامها بالمحصول تتم عملية التفتيت

آلة تقليم _ مُقَلِّمة :

أى جهاز ميكانيكى يستعمل لتقليم الأشجان

آلة تُكعب :

آلة تحضر الأعلاف على هيئة مكعبات مضغوطة .

آلة تَكُوم القش ، مُقلِبة القش:

آلة لتكويم القش لسهولة جمعه أو تركه حتى عن .

fertilizer feed:

a device on a fertilizer distributor which regulates the distribution of fertilizer.

cleaning mechanism:

a set of two or three sieves having a shaking motion to remove foreign material from seeds by an air blast.

grain cleaner:

a device used for removing weeds, seeds and trash from grain during or after harvest.

broad-case distributor:

a device that spreads seeds, fertilizer, etc.. on a wide range on the ground.

mounted corn picker:

a mechanical corn picker which is mounted on a tractor.

tillage implement, tillage machine:

single, or groups of soil working tools together with power transmission structure, control and protection systems present as an integral part of a machine.

olf-propelled forage harvester:

a second polled machine which gathers and chops lorage crops. The machine usually has a blower type discharge which loads the chopped material into an

régulateur de distribution l.m.:

système sur un distributeur d'engrais qui règle la distribution de l'engrais.

can mécanique l.m.:

ensemble équipé de deux ou trois tamis animés d'un mouvement vibrant et destiné à éliminer des semences les corps étrangers qui s'y trouvent à l'aide d'un courant d'air soufflé.

nettoyeur de grains l.m.:

appareil destiné à enlever les mauvaises herbes, les semences étrangères et les impuretés du grain pendant ou après la récolte.

distributeur n.m.:

dispositif destiné à répandre sur une vaste surface de terre des semences, des engrais, etc...

cueilleuse à mais portée l.f.:

appareil mécanique porté sur un tracteur pour récolter les épis de maîs.

équipement du travail du sol :

ensemble d'outils ou outil isolé branché sur une structure de transmission de puissance et équipé de systèmes de contrôle et de protection constituant une partie intégrante d'une machine.

récolte automotrice de fourrage l.f.:

machine automotrice qui rassemble et coupe les plantes fourragères. La machine comporte habituellement une soufflerie qui charge le matériel coupé dans une remorque ou un

الأسملة:

على ناشرة الأسمدة لتنظيم نثر السماد وى .

يف الحُبوب:

لحبوب عن القش والشوائب الخفيفة ، مجموعة من الغرابيل تتحرك فى حركة وبدفع هواتى .

ة الحبوب ، مُنظِّف حبوب :

ستعمل لإزالة بذور الأدغال والقشور بوب أثناء الحصاد وبعده .

يع بالنثر :

رة أو موزعة للسهاد أو البذور بفرش المواد على نطاق واسع على سطح

نمع ذُرة محمولة ، آلة ذُرة لاقطة

مع ذرة ميكانيكية محمولة على جّرار .

الله _ آلة إثارة التربة:

تحضير الأرض ، إما منفردة أو
 مجموعة ، مع جهاز نقل القوة
 أسيطرة والحاية التى تمثل الجزء
 للآلة .

صاد أعلاف ذاتيَّة الحركة:

(آلة) ذاتية الحركة لحصاد وتقطيع لاف، وهي مزودة عادة بجهاز نافخ و لتحميل الأعلاف بعد تقطيعها على accompanying wagon or truck.

camion d'accompagnement.

مركبة أو مقطورة مصاحبة للآلة أثناء عملها .

self-propelled combine:

a self-propelled machine for harvesting a wide variety of grain crops.

moissonneuse-batteuse automotrice *l.f.*:

machine autopropulsée destinée à récolter un grand nombre de variétés de graines végétales.

آلة الحصاد والدِّراس ذاتيَّة الحَركة:

مكنة (آلة) ذاتية الحركة لحصاد أنواع كثيرة من محاصيل الحبوب .

threshing machine, thresher:

a combination machine in which grain or other cereals is separated from straw and chaff.

machine à battre l.f., batteuse n.f.:

machine combinée dans laquelle le grain et les autres céréales sont séparés de la paille et de la balle.

آلة دِراس _ مَكنة دِراس:

مَكَنة (آلة) مركبة تفصل فيها الحبوب عن القش والتبن .

self-propelled machine:

an implement designed with an integral power unit to provide both mobility and power for performing agricultural operations.

machine automotrice l.f.:

équipement doté d'une unité de force motrice qui lui permet à la fois de se déplacer et de disposer d'énergie pour accomplir des opérations agricoles.

آلة ذاتيَّة الحَركة _ مَكَنة ذاتية الحركة :

آلة مصممة بمحرك كجزء لا يتجزأ منها ، لتوفير القدرة والحركة المطلوبة لأداء العمليات الزراعية .

spray machine:

any machine used for applying spray material to plants.

pulvérisateur n.m.:

tout appareil ou machine utilisé pour pulvériser une matière sur les plantes.

آلة رَش _ مَكَنة رَش :

أية مَكَنة (آلة) تستعمل لرش المواد على النباتات .

hill planter:

a planter which sows more than one seed per hole and at equal distances.

semoir en poquets l.m.:

semoir qui sème plus d'une graine à la fois par orifice de semis, à des distances égales.

آلة زراعة بالتلقيم المجمع:

مكنة (آلة) تزرع أكثر من بذرة واحدة فى كل نقرة وعلى مسافات متساوية

wind-rower:

a mechanical device used for taking the cut hay or grain from the swath and turning it into a windrow.

andaineur n.m.:

dispositif mécanique utilisé pour la prise du foin coupé ou du grain à partir des tas constitués pour le former en andains.

آلة صف الحَصِيد _آلة تَجنيب أعلاف:

جهاز ميكانيكي يستعمل لصف الدريس أو الحبوب المحصودة في كومات طولية .

combine harvester:

moissonneuse-batteuse n.f.:

آلة الضم والكراس:

انظر: حاصدة مركبة.

6

tine cultivator:

an implement with a V-shaped tines mounted on one or two toolbars.

planting machine:

a mechanical device which opens a hole or furrow for a tree seedling, closes it again and firms the soil about the plant.

fully-mounted implement:

an implement attached to the 3-point linkage fully supported and controlled by the hydraulic system of the tractor.

bedder:

an implement for forming beds in the soil.

trailed implement:

an implement attached to the drawbar of the tractor through a single point and just pulled by the tractor.

windrowing attachment:

an attachment for a cutter-bar; consisting of a number of metal bars, each curved upward at the rear end.

windrow pick-up attachment:

an attachment for a combine which consists of a series of metal fingers on an endless belt.

cultivateur à dents l.m.:

dispositif comportant des dents en forme de V, monté sur une ou deux barres porte-outils.

planteuse n.f.:

appareil mécanique qui ouvre une raie ou un sillon pour des plants forestiers, referme et tasse la terre autour du plant.

outil porté l.m. :

outil fixé aux trois points d'attache entièrement supporté et dirigé par le système hydraulique du tracteur.

billonneuse n.f.:

dispositif pour former des billons dans le sol.

équipement remorqué l.m.:

équipement attaché à la barre de traction d'un tracteur par un point unique et uniquement tiré par le tracteur.

dispositif d'andainage l.m.:

équipement d'une barre de coupe consistant en un ensemble de barres de métal incurvées vers le haut à la partie arrière pour former un andain avec les végétaux coupés.

dispositif ramasseur d'andains l.m.:

équipement d'une machine combinée qui consite en une série de doigts métalliques ou un convoyeur sans fin.

زق بأسلحة _آلة عَزْق بأطراف مُذبية :

ذات أسلحة منبسطة على شكل حرف » معلقة على هيكل رئيسي .

أرْس_مَكَنة غُرْس:

ز ميكانيكى يفتح حفرة أو أخدودًا فى ض ، لوضع شتلات الأشجار ثم يغلقها ويضغط على التربة حول النباتات .

المِلة التّعليق:

محمولة على نظام الرفع الهيدروليكى ذى اث نقاط الذى يتحكم فى تشغيلها .

ساطب _ بَتَّانة :

لإقامة مساطب في التربة.

قطورة:

ملحقة (مربوطة) بقضيب الجر ولها لات، ويقتصر عمل الجرار على بها.

مُلحقة لصف الحَصِيد مُلحق

ملحقة بالقاطع ، تشتمل على عدد من سبان المعدنية ، منحنية نحو الأعلى فى نها الخلفية .

ملحقة للاقطة صف الحَصِيد _ مُلحق ل مُحَنَّدات :

ملحقة للحاصدة المركبة تشتمل على للة من الأصابع المعدنية في الحزام للل .

seed broadcaster:

it consists of a seed hopper with a sliding gate at its bottom to regulate the rate of seeding. Below the gate a high rotating disc is placed where the seeds are broadcasted by the centrifugal force.

semi-mounted implement:

an implement which is partially mounted on the tractor and partially carried on wheels during operation and/or transport.

agricultural machinery:

machinery that are used in agriculture, such as: tractors and ploughs.

tread width:

distance between the two front and rear wheels.

surface tillage:

combustion:

a chemical reation between oxygen and the hydrocarbon of the fuel resulting in the release of energy and carbon dioxide and water.

Nebraska tractor test:

tests on new tractors and equipment carried out by the Nebraska tractor testing stations in the USA.

distributeur de semences l.m.:

appareil consistant en une trémie à semences équipée au bas d'une porte coulissante permettant de régler le débit des semences. Un disque rotatif placé à la base de la porte permet de distribuer les semences par force centrifuge.

équipement semi-porté l.m., équipement semi-traîné l.m.:

équipement qui est partiellement monté sur un tracteur et partiellement porté par des roues pendant une opération agricole et ou pendant son transport.

machinisme agricole l.m.:

ensemble des machines utilisées en agriculture comme par exemple les tracteurs, charrues, etc...

empattement n.m.:

distance entre les axes des roues-avant et des roues-arrière.

labourage de surface l.m.:

combustion n.f.:

réaction chimique entre l'oxygène et les hydrocarbures du carburant et ayant pour résultat la libération d'énergie, de CO₂ et d'eau

essais de tracteurs du Nébraska

l.m.p.:

essais effectués sur de nouveaux tracteurs et matériels agricoles par la "station d'essais de

آلة نَثْر البُدور _ ناثِرة البُدور :

تتكون من صندوق بذور بأسفله بوابة منزلقة في معدل البذور ، وتحت البوابة قرص يدور بسرعة عالية لنثر البذور تحت تأثير الطرد المركزى .

آلة نِصْف مُعَلَّقة _ مُعدة شِيه مُعلقة:

آلة محملة جزئيا على الجرار ومحمولة جزئيا على عجل أثناء تشغيلها أو نقلها .

آلات زراعيّة:

الآلات « المعدّات المكنية » التي تستخدم في الزراعة مثل الجرارات والمحاريث .

اتساع المَدَاس _عَرْض المَدَاس:

المسافة العرضية بين مداس العجلات الأمامية أو الخلفية .

إثارة سطحية للتربة:

انظر: فلاحة سطحية.

احْتِراق _ اشتعال :

عملية كيمياوية نائجة من اتحاد أكسجين الهواء بهيدروحين وكربون الوقود ، مما يترتب عليه طاقة حرارية ومخلف ثانى أكسيد الكربون ونخار الماء .

اختبار نبراسكا للجوارات:

اختبارات تقوم بها محطة تجارب بولاية نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، tracteurs du Nébraska" aux Etats-Unis,

، قياس أداء الجرارات الجديدة ، وهو ختبارات الشهيرة جدا في هذا المجال .

machinery selection:

a process of choosing a machine or a system of machines to replace others.

sélection des machines l.f.:

processus du choix d'une machine ou d'un ensemble de machines pour en remplacer d'autres.

الآلات « المَكنات » :

لة (آلات) قديمة بأخرى حديثة.

blind furrow:

a dead or double furrow caused by ploughing two adjacent furrows and throwing the soil in opposite directions.

sillon aveugle l.m.:

sillon mort ou double créé par le labourage de deux sillons adjacents avec rejet de la terre dans deux directions opposées.

اعمى:

د ميت « غير نافذ » أو مزدوج ، ناتج راثة أخدودين متجاورين وطرح التربة نجاهات المتعاكسة .

seed furrow:

a furrow in which potatoes, etc. are planted and which is gradually filled by early cultivation.

sillon à graines l.m.:

sillon dans lequel les pommes de terre, etc... sont plantées et qui est graduellement occupé par la culture.

: البُذور _ ثلام البُذور :

د تزرع فيه البطاطا «البطاطس» ا ، ويملأ الأخدود تدريجيا بالعزق

dead furrow:

a double furrow, or trench made by throwing two furrow slices in opposite directions.

dérayure finale l.f.:

double sillon (ou tranchée) fait en tracant deux sillons dans des directions opposées.

ه مَيِّت _ أخدود عاطِل:

: مزدوج أو خندق ينتج عن طرح ل أخدود فى اتجاهين متعاكسين .

implement, tool:

- any tool which aids man to make his work and effort more productive and effective.
- 2. in agriculture: any implement or tool used mechanically in the field.

outil n.m.,;

instrument n.m.,: ustensile n.m.;

- tout outil qui aide l'homme à rendre son travail et son effort plus efficace et plus productif.
- en agriculture, tout instrument ou outil utilisé mécaniquement au champ.

عُدَّة _ آلة _ وَسِيلة _ مُعدَّة :

ية أداة تساعد الإنسان فى إنجاز عمله ، وتجعل عمله وجهده أكثر نتاجا وفعالية .

ل الزراعة : أية آلة أو معدة ميكانيكية المتخدم في الحقل .

drive:

the means for giving motion to a machine part or machine.

entrainement n.m., transmission n.f.:

moyens pour mettre en mouvement une machine ou une partie de machine.

ل لإعطاء حركة إلى المَكَنة (الماكنة)

farm machinery management:

the process of selection, organization and operation of machinery on sound economic bases .

combine height:

the vertical distance from the plane on which the combine is standing to the highest point on the combine.

cutter bar height:

the height of the forward tip of any sickle section above the plane on which the machine is standing.

listed land:

crop land prepared by the use of the lister.

piston displacement:

the volume which a piston in a cylinder displaces in a single stroke. It is equal to the distance the piston travels multiplied by the internal cross-section of the cylinder.

chisel:

- a hard steel cutting tool with a sharpened blade.
- in ploughs: a tool used to break up compacted soil.

depreciation:

decrease in value of a machine with time due to wear and tear.

gestion du matériel agricole l.f.:

processus de choix, d'organisation et d'utilisaion des machines agricoles, sur des bases économiquès saines.

hauteur de la moissonneuse-batteuse l.f.:

verticale mesurée de la plateforme sur laquelle est installée la moissonneuse-batteuse jusqu'au point le plus haut de la machine.

hauteur de barre de coupe l.f.:

hauteur de l'extrémité la plus basse de tout élément fauchant au dessus du plan sur lequel repose la machine

labour en planches horizontales l.m.:

terre travaillée avec une charrue à un seul versoir par corps.

cylindrée n.f.:

volume que déplace un piston dans un cylindre dans un seul temps; il est égal à la course du piston multipliée par la section transversale interne du cylindre.

1. chisel n.m.:

2. cultivateur géant l.m.:

- 1. outil coupant en acier, avec une lame
- gros cultivateur à dents utilisé pour briser le sol compact.

dépréciation n.f.:

diminuton de la valeur d'une machine dans le temps, du fait de l'usure et de l'obsolescence.

إدارة آلات زراعية:

تنظيم واختبار وتشغيل آلات الحقل على أسس اقتصادية .

ارتفاع الحاصِدة المُركبة ـ ارتفاع الحصّادة الدُرَّاسة :

المسافة العمودية من السطح المستوى الذى تقف عليه الحاصدة إلى أعلى نقطة فيها .

ارْتِفاع القاطِع:

ارتفاع الطرف الأمامى لأى جزء من المنجل فوق المستوى الذى تقف عليه الحاصدة المركبة.

أرض مُمرَّزة _ أرض مُخططة أ. ض نياي قدم أقياد : والياليَّ

أرض زراعية مهيأة باستعال المَرَّازة .

إزاحة المكبس:

الحجم الذي يزيحه المكبس أثناء حركته في الأسطوانة في شوط واحد ، ويساوي مشوار المكبس مضروبا في مساحة مقطع الأسطوانة .

إزميل ، حَفَّار :

- ١ أداة حفر ونحت ونقش الحَجَر فولاذية صلية حادة النصل .
- ٢ ف المحاريث: سلاح يستعمل لشق وتفكيك التربة المنضغطة.

اسْتِهلاك :

انخفاض قيمة الآلة نتيجة للتآكل والهلاك.

oil consumption:

the amount of oil used during unit of time or unit of distance or unit of power.

picker wheel:

the rotating disc faced with sharp projections which is the basic shelling mechanism in the spring-type corn sheller.

shredding cylinder:

the cylinder of a husker-shredder machine.

cylinder:

- the part of a combine, whose projecting, revolving teeth beat out or loosen the grain between the stationary concave teeth.
- in combustion engine: the cylindrical portion through which the piston moves.

drum:

a revolving cylinder, as the drum of a seed cleaner.

master cylinder:

in tractor brakes: the cylinder in the brake system that converts mechanical force to hydraulic force.

consommation d'huile l.f.:

quantité d'huile utilisée par un moteur, par unité de temps, de distance ou de puissance.

distributeur à pinces l.m.:

disque tournant muni de palettes qui constitue le mécanisme essentiel de récolte dans une ramasseuse-égreneuse à mais.

cylindre mouleur l.m.:

cylindre d'un moulin à décortiquer.

- 1. batteur n.m.:
- 2. cylindre n.m.:
- 1. partie mobile d'une batteuse qui projette le grain entre les dents concaves immobiles du contre-batteur.
- 2. portion cylindrique d'un moteur, dans laquelle se meut le piston.

tambour n.m.:

cylindre tournant, comme le tambour d'un nettoyeur de semences.

maître-cylindrique n.m.:

dans le système freinage, appareil qui transforme la force mécanique en force hydraulique.

الذالزيت:

الزيت التى يستنفدها المحرك أو المَكَنة كينة » فى وحدة الزمن أو وحدة المسافة لدة القدرة .

انة الغريط _عَجَلة اللقط:

دُوار يواجه ببروزات حادة ، ويكون س فى آلية التفريط فى مفرّطة الذرة سية .

إنة تَقْطِيع _ مِضْرِب تَفْتيت :

إنة آلة «مَكَنة» تقطيع وتقشير سيل وخاصة العلف منها والذرة .

إنة الكرّاسة « الدياسة » :

جزء من الحاصدة المركبة أسنانها البارزة والدّوّارة تضرب وتفكك الحبوب الموجودة بين أسنان المقعرّ الثابت .

فى المحركات الحرارية: الجزء الأسطوانى الذى يتحرك داخله المكس..

انة _ درفيل :

إنة دوّارة كالأسطوانة فى منظفة

انة رئيسية:

رامل عجلات الجرارات: أسطوانة به داخل دورة هيدروليكية ، ينزلق لها مكبس ، وعندما يتحرك هذا س ، يحدث ضغطا هيدروستاتيا يشغل إنات الفرامل وعجلات الجرار .

sole:

- 1. the slide bottom of a plough.
- 2. the bottom of the furrow on which the plough bottom slides.

Soic.

- 1. partie inférieure de la charrue qui glisse sur le sol.
- partie inférieure du sillon sur laquelle glisse la base de la charrue.

أسفل _ باطن _ قاعدة _ قاع :

١ - الجزء المنزلق من بدن المحراث الذي يلامس الأرض.

۲ باطن الأخدود الذي ينزلق عليه بدن المحاث .

teeth:

projections on tillage tools which serve to penetrate, grip, cut or tear the soil.

cylinder teeth:

the teeth attached to the cylinder in a grain thresher which shatter the grain from the heads.

rake teeth:

the teeth or tines of a rake.

ignition:

the burning of a fuel mixture in the cylinder.

back-fire:

in internal combustion engines: detonation of fuel inside the combustion chamber or a wrong place such as the exhaust pipe.

fingers:

finger-like parts of machines that serve different functions according to the machine.

overhaul:

a maintenance procedure for machinery

dents n.f.p.:

base n.f.:

extrémités des outils de labourage qui servent à pénètrer, crocheter, trancher ou griffer le sol.

dent de batteur l.f.:

dent fixé au batteur dans une batteuse à grains, qui arrache les grains des épis.

dent de râteau l.m.:

dent ou doigt d'un râteau.

allumage n.m.:

combustion du mélange du carburant avec l'air dans le cylindre.

raté n.m.:

dans la combustion d'un moteur, explosion intempestive du carburant dans la chambre de combustion ou à un mauvais endroit comme dans le tuyau d'échappement.

doigts n.m.p.:

parties de machine ressemblant à des doigts, et qui assument diverses fonctions selon la machine.

révision n.f.:

mode d'entretien pour les machines,

أسنان:

نتوءات فى أدوات الحراثة تعمل على اختراق أوثلم أوقطع أوشق التربة .

أسنان الأسطوانة:

أسنان مربوطة فى الأسطوانة فى درّاسة الحبوب والتى تفرّق الحبوب عن السنابل .

أسنان القَشَّاشة ، أسنان شُوْكة :

أسنان أو أشواك (الأطراف المستدقة) للقشاشة.

اشتعال _ إشعال :

احتراق مزيج الوقود داخل الاسطوانة .

اشْتِعال خَلفي _ فَرَقَعة رَد :

فى مجركات الاحتراق الداخلى: تفجير الوقود قبل الأوان داخل غرفة الاحتراق أو فى مكان خطأ مثل ما سورة العادم.

أصابع :

أجزاء الآلات التي تكون على شكل أصابع والتي لها وظائف مختلفة حسب نوع الآلة .

إصلاح شامل _عَمْرة:

الإصلاح الكامل لجميع أجزاء الآلة أو

involving disassembly, inspection, adjusment and replacement of parts, reassembly and testing, etc...

comprenant le démontage, l'inspection, l'ajustement et le remplacement des pièces, le remontage, les essais, etc.

 إفي ، ويشمل تفكيك الأجزاء والتفتيش نعديل وتغيير الأجزاء والتركيب
 حص ... الخ .

additive:

added ingredient, e.g. fuel additives.

additif n.m.:

ingrédient ajouté (ex.: additif au carburant).

افة _ مَادَّة مُضافة :

ة مضافة ، مثلا : إضافات للوقود .

rim:

a metal strip on the outside of a wheel.

jante n.f.:

bande de métal formant l'extérieur d'une

و _حافة _طَوْق :

شية المعدنية على الجهة الخارجية من جلة.

tubeless tyre:

a rubber tyre designed especially without an inner tube.

pneu sans chambre à air l.m.:

pneu de caoutchouc concu spécialement pour être utilisé sans chambre à air.

ر بدون أنبوب :

ر مطاطى ذو تصميم خاص لا يحتاج إلى ب آخر داخلي .

rubber tyre:

a tyre made of rubber; used on various agricultural implements as tractors. combines, etc.

pneu de caoutchouc l.m.:

pneu fabriqué en caoutchouc, utilisé sur de nombreux matériels agricoles tels que les tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc...

ار مطاطي :

ار مصنوع من المطاط ، يستعمل فى ال الجرار أو الحرار أو عاصدة المركبة ... الخ .

rethreshing:

a process of threshing unthreshed heads.

rebattage n.m.:

battage des épis qui n'ont pas été détachés par un premier battage.

ادة دِراسة:

ملية إعادة دراسة الحبوب التى لم يتم أستها .

wearing plates:

metal plates which support the rear side of the knife on the cutter bar of a mower or binder.

plaques de protection l.f.p.:

plaques de métal déstinées à protéger de l'usure la partie tranchante d'une barre de coupe d'une faucheuse ou d'une moissonneuse.

اح تَحَمُّل :

راح معدنية مصممة لحاية القاطع من للف السريع الناتج من قوى الدفع السفلية ناء حركة السكين في المحشة أو الرابطة المحرَّمة).

front mounted:

for implements: mounting on the tractor front.

à l'avant l.n.:

se dit des outils agricoles montés à l'avant du tracteur.

اميّ التّعليق :

معدات : تعليق في مقدمة الجرار .

tandem disc harrow:

double disc harrow.

pulvériseur tandem l.m.:

pulvériseur à disques doubles.

أمشاط قُرصية مُتتابعة ممشط قُرصيّ تَرادف :

مرافق . أمشاط قرصية مزدوجة ذات صفين متتابعين .

grain pan:

a metal pan on a grain thresher or combine onto which all grain falls to be shattered by the feeder, threshed and separated by the cylinder concaves, grates, beater, and straw-rocker.

bac récupérateur à grains l.m.:

bac métallique monté sur une batteuse ou une moissonneuse-batteuse dans lequel tombent tous les grains brisés dans le couloir d'alimentation, battus et séparés par les contre-batteurs, les claire-voies, le batteur et le secoueur de paille.

إناء الحُبوب _ مُسطح الحُبوب _ مُدرج الحُبوب _ مُدرج

لوح أو صينية معدنية فى درَّاسة الحبوب أو الحاصدة المركبة توجد أسفل المقعر وأسفل الحزء الأمامى لممشى التبن ، فائدتها استلام الحبوب التى جرى فصلها .

boot:

the hollow metal casting on a planter or a drill through which the seeds drop to the ground.

semoir à doigts l.m.:

équipement de métal creux d'une machine à planter ou d'un plantoir et au travers duquel passent les semences tombant dans la terre.

أنبوب البُذور _ حِذاء :

المنظم المعدنى المجوف على الزرَّاعة أو الباذرة والذى تمرمن خلاله البذور المراد زراعتها .

fertilizer tube:

the part of a fertilizer spreader into which measured amounts of fertilizer are introduced to the soil for application.

tube de descente l.m.:

sur un épandeur d'engrais, partie dans laquelle des quantités mesurées d'engrais sont conduites jusqu'au sol pour l'application.

أُنبوبة الأسمدة _ صِهام مُفرغ السهاد :

جزء من ناثرة السماد خلاله توضع الكميات المقاسة من الأسمدة إلى التربة للاستخدام .

seed tube:

a tube in seed drills and planters which conveys the seed from the metering units down to the furrow opener.

tube à semence l.m.:

tube d'une machine à semer ou d'un planteur qui conduit la semence du réservoir jusqu'au sillon ouvert.

أُنبوبة البَذْر _ أُنبوبة البُدور :

أنبوية من مجموعة أنابيب فى آلات تسطير وزرّاعة الحبوب، تستخدم فى توصيل البذور من أسفل جهاز التلقيم إلى فتحات الأخدود بالتربة.

slippage:

relative movement of soil at the contact area between tractor wheel and ground.

patinage n.m.:

mouvement relatif du sol au niveau du contact entre la roue et la terre.

أنزلاق _ تَفُويت :

تحرك التربة إلى الخلف بواسطة عجلات الجرار عند توليد القوة الدافعة .

nose:

the point of a plough share.

pointe de soc l.f.:

extrémité avant d'un soc de charrue.

أنْف السِكَّة:

رأس «طَرَف» سكة المحراث.

detonation:

explosion due to irregular burning of fuel in the combustion chamber in spark ignition engines.

détonation n.f.:

explosion se produisant à contretemps dans une chambre de combustion d'un moteur fait de l'irrégularité de la combustion du carburant.

بجار _ فَرْقَعة الإشْعال :

جار فى المحرك نتيجة لوجود جبهتى لحب ماكسة فى غرفة الاحتراق لمحركات اشتعال بالشرارة.

پ

starter:

a device used for cranking an engine.

furrow drill:

a planter to which are attached furrow openers.

sugar-beet drill:

a two to six row drill that plants begt seeds in rows.

field drill:

a various-sized drill used for planting seeds, as wheat or cotton.

whirlwind seeder:

a device for the broadcasting sowing of small seeds which consists of a fabric hopper, a disc with prominent ridges and crank.

fluted-wheel grain drill:

a grain drill which uses the fluted wheel type of forced feed mechanism.

démarreur n.m.:

dispositif utilisé pour faire démarrer un moteur.

semoir rayonneur l.m.:

semoir auquel sont fixés des corps rayonneurs pour ouvrir les sillons de semis.

semoir à betteraves à sucre l.m.:

semoir comportant de 2 à 6 lignes pour planter des semences de betteraves en lignes.

semoir adaptable l.m.:

semoir pouvant être réglé en fonction de la taille des semences, utilisé pour semer diverses graines telles que le blé ou le coton.

semoir à la volée l.m.:

dispositif d'un distributeur à semences de petite taille consistant en un réservoir à semences, un disque à cannelures rayonnantes et une manivelle.

semoir à cannelures l.m.:

semoir à grains qui utilise un disque à cannelure comme mécanisme d'alimentation forcée.

بادئ الحَركة _ بادئ التشغيل:

جهاز يستخدم فى بدء تشغيل المحرِّك « الماكنة » .

بافِرة أُخْدُودية _ بافِرة تَلْمِيَّة :

آلة زرع مربوط بها فاتحات أخاديد .

باذِرة « بَذَّارة » البنجر:

باذرة ذات خطين إلى ستة خطوط تزرع بذور البنجر في خطوط .

باذِرة حَقلية _ سَطّارة حَقلية :

باذرة ذات أحجام مختلفة تستعمل لزراعة البذوركالحنطة أو القطن .

باذِرة دَوَّامة:

جهاز لنثر البذور الصغيرة ، يشتمل على قادوس وقرص بحروف ناتئة وذراع .

الباذرة ذات الدولاب المسنن السَطَّارة ذات السَطَّارة :

باذرة حبوب تستعمل نموذج الدولاب المسنن ليكانيكية التغذية القسرية .

wide-track seeder:

a type of broadcast seeder which has the wheels set far apart at each end of the seed

distributeur de semences l.m.:

type de semoir à la volée dont les roues de distribution se situent de part et d'autre du réservoir à semences.

غريضة المسار سطَّارة عَريضة

ر الباذرات عجلاتها بعيدة عن بعض على جانبي صندوق البذور.

furrow opener:

corps rayonneur l.m.:

فاتحة أخاديد .

basin lister:

billonneur-cloisonneur n.m.:

throw-row lister:

cultivateur trois rangs l.m.:

ذات ثلاثة خطوط:

: مُرَّازة محدولة ذات ثلاثة خطوط .

bottom:

a section of a plough consisting of the moldboard, share, frame and landside.

base n.f.:

partie d'une charrue consistant en le versoir, le soc et le chassis.

الحزء من المحراث الذي يشتمل على لة (المقطع) والجناح القلاب لرحة) والهيكل وعظم المحراث سلد) .

plough bottom:

the real unit or base of the moldboard plough; composed of those rigid structure parts necessary for lifting, turning and inverting the soil.

bâti de charrue l.m.:

partie essentielle de la charrue à versoir: composée d'éléments rigides nécessaires pour soulever, verser et retourner la terre.

المحراث:

دة الحقيقية أو الأساس في المحراث حي (القلاب)، ويتركب من تلك نزاء الضرورية للبنية الصلبة لرفع وقلب

seeder, seed drill:

any device used for sowing grass and grain seed on the ground surface to be covered later if needed by separate machine.

semoir n.m.:

tout dispositif utilisé pour semer de l'herbe ou du grain à la surface du sol qui sera couvert si nécessaire plus tard par une autre machine.

ة _ باخرة _ آلة تسطير:

جهاز يستعمل لبذر بذور الحشائش بوب على سطح الأرض ، ليمكن تغطيتها عقا بآلة منفصلة إذا اقتضى الأمر.

fertilizer drill:

an implement which places fertilizers in or on soil. It may be attached to a seed drill.

alfalfa drill:

a drill having furrow openers about 10cm. apart, used for sowing small seeds such as alfalfa, clover, rape, etc.

grain drill:

a mechanical planting device or farm machine used for the proper placing of grain seed into the ground of planting time.

row seeding (row planting):

the planting of crops in a line.

multiple-row seeder:

any planter that sows more than one row in a single operation.

narrow-track seeder:

a seed drill which has the wheels closely spaced leaving the ends of the seeder box projecting beyond them on either side.

feeding auger:

a long cylinder with spiral vanes and retracting fingers used for collecting crop

semoir-distributeur l.m.:

instrument qui place les engrais sur ou dans le sol. Il peut être monté sur un semoir à grains.

semoir à luzerne l.m.:

semoir équipé de rayons espacés de 10 cm en 10 cm, utilisé pour semer les semences de petite taille comme la luzerne, le trèfle, le colza, etc ...

semoir à grains l.m.:

appareil mécanique ou machine agricole destiné à placer correctement la semence dans le sol.

plantation en lignes l.f.:

culture de plantes en lignes.

semoir à plusieurs rangs l.m.:

tout semoir qui séme plus d'un rang en une seule opération.

semoir à voie étroite l.m.:

semoir à grain dont les roues sont rapprochées, laissant dépasser de chaque côté les bords de la caisse.

vis sans fin l.f.:

cylindre allongé avec des ailettes en spirale et des doigts escamotables, utilisé pour

بَذَّارة أسملة _سطَّارة أسمدة :

آلة تضع الأسمدة فى التربة أو عليها ، وربما تُلحق ببذارة الحبوب .

بَذَّارة الحِت (فِصَّة ، برسيم حجازی) ، سطارة البرسيم :

بذارة لها فجاجات تبعد حوالى ١٠ سم عن بعضها البعض ، وتستعمل لبذر البذور الصغيرة مثل بذور الجت أو البرسيم أو السلجم . للخ .

بَذَّارة « بافرة » الحبوب _سطَّارة حُبوب :

جهاز زرع ميكانيكى أو آلة زراعية تستعمل لوضع بذور الحبوب فى المكان الملائم فى الأرض أثناء الزرع .

البَنْر (البِلْدَار) الخَطِّيّ ـ الزِراعة في صُفوف:

زراعة المحاصيل في خطوط .

بَذَّارة ذات خطوط زراعة متعددة:

كل زرّاعة تبذر أكثر من خط واحد فى عملية منفردة .

بَدَّارة ذات مسار ضيق - سَطَّارة ذات مسار ضيق :

آلة بذار ذات عجلات متقاربة مع بعضها بحيث أن صندوق البذور يبرز فى كلا الحانين.

رِّيمة تغذية :

أسطوانة بها ريش « أرياش » حلزونية من

from the ends to centre of a machine.

rassembler la récolte depuis les extrémités vers le centre d'une machine.

ج ، تستخدم في جمع المحصول من الحاصدة ودفعه إلى الوسط.

nozzle:

buse n.f.:

و فوهة ،

impeller:

the disc or rotor of a centrifugal pump.

rotor n.m.:

disque ou rotor d'une pompe centrifuge qui en constitue la partie mobile.

ا _ دافع _ مِرْوَحة مِسْراعية :

أو دُوّار المضخة الطاردة المركزية.

fan nozzle:

a nozzle that produces a fan type spray pattern.

buse de ventilateur l.f.:

buse qui produit un courant gazeux d'un type

ر مِزْوَحِيّ ، مِنْفُث مِرْوَحِيّ ، ﴿ بَزْبَازِ

ك يخرج منه الرَّشَاش « المحلول » على

battery:

a cell that generates direct electric current by chemical reaction.

batterie n.f.:

cellule fabriquant directement de l'énergie électrique à partir d'une réaction chimique.

، لتوليد الكهرباء عن طريق التفاعل

brake lining:

a frictional material surrounding the brake drum, replaced when worn out.

garniture de frein l.f.:

poulie de friction l.f.:

matériau de friction entourant un tambour de frein et destiné à être remplacé quand il est usé.

roue dont la surface de la jante est en contact

avec la surface de la jante d'une autre roue.

ة « حشو » الفرملة :

ة احتكاكية تحيط بدارة الفرملة ، تبدل نآكلت بالاحتكاك.

friction pulley:

a friction wheel in which the surface of the rim is in contact with the rim surface of another pulley.

engin de labour qui laboure trois rangées à la

للة احتكاك يكون فيها سطح الحافة ملاً مع سطح الحافة للبكرة الثانية .

three-row lister:

a lister that ploughs three rows at a time.

cultivateur trois rangs l.m.:

fois.

ة ذات ثلاثة خطوط _ مَوَّازة مُجَدُولة ت ثلاثة خطوط:

زة تحرث ثلاثة خطوط مرة واحدة.

benzene:

a product of petrol distillation. A

essence n.f.:

produit de la distillation du pétrole,

ج خفيف من تقطير البترول . وهو مادة

hydrocarbon material, used as fuel or solvent.

endgate:

the board or gate at the rear end of a farm wagon, box or bed or of a manure spreader.

adjustable gate:

a device which is used for varying the size of an opening as in a seed drill or in an irrigation ditch.

baler:

a machine that presses hay in bundles or bales.

roto baler:

a baler that uses a rotor to press a product into bales.

ram baler:

a baler that uses "rams" or reciprocating boards to press a product into bales.

hydrocarbure utilisé comme carburant ou comme solvant.

dispositif épandeur l.m.:

panneau ou grille à l'extrémité arrière d'un chariot agricole ou d'un épandeur à fumier.

porte réglable *l.f.*, vanne réglable *l.f.*:

dispositif qui est utilisé pour modifier la largeur d'une ouverture (d'un semoir ou d'une rigole d'irrigation).

presseuse-botteleuse n.f.:

machine qui presse le foin et le comprime en balles ou en bottes.

presse à rotor l.f.:

presse utilisant un rotor pour la formation d'un produit en balles.

presse n.f.:

presse-botteleuse qui utilise un piston ou des flancs animés d'un mouvement de va-et-vient pour former des balles. هيدوكربونية . ويستخدم كوقود أومذيب .

بُوَّابِة خلفية :

لوح أو بوابة فى النهاية الخلفية لعربة المزرعة أو صناوق ناثرة السهاد العضوى .

بَوَّابِةَ قَابِلةَ للسَّنظيم _ فَتحة قابِلة للضبط:

جهاز يستعمل لتغيير حجم الفتحة ، كما فى بَذَّارة الحبوب أوفى جدول الرى .

بيّالة _مِكْس أعلاف:

مَكنة « آلة أكبس القش في بالات.

بيَّالله دَوَرانيَّة:

آلة كبس تستخدم دوّارا لكبس منتج في مالات .

بيَّالله ذات مكابس:

آلة تبييل تستخدم مكابس ترددية لكبس منتج في بالات .

*

corrosion:

mechanical or chemical wear on metal surface.

cam follower:

a device that follows the cam contour as it rotates, usually a lifter or tappet.

listing:

water cooling:

regulating engine temperature by water circulation.

tandem:

a description of implements in which one is behind the other, e.g. tandem discs.

throw-in:

cracing overlap:

the distance properties to the direction of travel that an implement reworks soil previously tilled.

corrosion n.f.:

dégradation mécanique ou chimique de la surface d'un métal.

galet de poussoir l.m.:

dispositif qui suit le contour de la came lorsqu'elle tourne, ordinairement un galet ou un poussoir.

billonnage n.m.:

refroidissement à eau l.m.:

régulation de la température d'un moteur à l'aide d'une circulation d'eau.

tandem n.m.:

disposition de deux équipements dont un est placé derrière l'autre, par exemple disques en tandem.

chaussage n.m., butage n.m.:

largeur utile l.f.:

distance perpendiculaire à la direction du travail et sur laquelle un outil retravaille le sol préalablement labouré.

ل أو تآكل ميكانيكي أو كيمياوي

المعدن .

ة المتحركة على عمود الحدبات عة الصام.

مائي _ تَبْريد بالماء :

؛ تمريز .

درجة حرارة المحرك بواسطة دورة ماء .

، متتابع _تَرادُفِيّ :

للآلات الزراعية التي تكون وَاحدة ،الأخرى ، مثلاً : الأقراص الترادفية .

> **ب داخِل**یّ : : طرح داخلی .

ل الاشتغال _ تداخل التشغيل:

نة العمودية على اتجاه السير والمحروثة اوالتي تعادحراثتها من قبل الآلة .

grading:

- 1. classification of products, animals, etc... into grades.
- 2. the smoothing of land surface.

1. tri n.m.,

classement n.m., calibrage n.m.,

- 2. nivelage m.:
- 1. classification de produits, d'animaux, etc. en catégories.
- 2. nivellement de la surface du sol.

تلريج « تصنيف » _ تمهيد « تسوية » :

۱ ـ تصنیف المنتوجات «المنتجات» أو الحيوانات وغيرها إلى درجات.

٢ _ تمليس وتسوية سطح الأرض.

chaffing:

pneumatic cleaning.

firing order:

the sequence of combustion in the cylinders of an engine.

sickle frequency:

the number of cycles which the sickle makes in a given period of time.

gear:

a wheel made of steel or casting or plastic with teeth around the circumference to transmit motion to another.

pinion:

the smaller gear of a pair of gear wheels or the smallest gear wheel of a gear train.

crown gear:

a gear wheel with teeth set in the rim perpendicular to its plane.

nettoyage pneumatique l.m.:

système de nettoyage par courant d'air produit par un ventilateur.

ordre d'allumage m.:

ordre dans lequel se produisent les explosions dans les cylindres d'un moteur.

fréquence de coupe l.f.:

nombre de cycles accomplis par un outil de coupe pendant une période de temps donnée.

roue dentée *l.f.*, pignon *n.m.*:

roue en acier, en fonte ou en matière plastique, portant des dents sur sa circonférence, pour transmettre le mouvement à une autre roue dentée ou pignon.

pignon n.m.:

la plus petite d'une paire de roues dentées ou la plus petite roue dentée d'un train d'engrenage.

engrenage cylindrique à dents droites

roue dentée dont les dents sont implantées sur la jante, perpendiculairement à son plan.

تَذْريَة _ غَرْبَلَة :

التنظيف الهوائي للحبوب من التبن والقش.

تَرْتيب اشْتِعال _ تَرْتيب احْتِراق:

ترتيب عملية الاحتراق في أسطوانات المحرك.

تَرَدُّد المِنْجَل :

عدد الدورات التي يعملها المتجل فترة زمن محددة (في الحاصدة المركبة).

ترس _ مُسَنَّنَة :

عجلة مُسنّنة مصنوعة من الحديد أو الصلب أو البلاستيك لنقل الحركة لأخرى .

تُرس البِنيُون :

الترس الصغير فى مجموعة من ترسين أو أصغر ترس فى توليفة تروس .

ترس تاجِي :

8 .

عجلة ذات تروس فى زاوية قائمة على لسطح .

cam gear:

gear that drives the cam shaft in an internalcombustion engine and which is meshed with the crank gear.

camshaft timing gears:

in internal combustion engines: a pair of gears that transmit the motion between the crank and cam shafts to open valves at the appropriate timing.

pressure feed lubrication:

lubrication system in which lubricant is fed under pressure.

repair:

to put back tools, implements and machines in good working condition after damage or breakage.

acceleration:

the rate of increase of speed with respect to time.

angling the harrow:

to change the angle between the gangs of a disc harrow.

scavenge:

slippage:

engrenage de came l.m.:

engrenage qui est calé sur le vilebrequin dans un moteur à combustion interne et qui est en prise avec l'engrenage du démarreur.

engrenage à cames l.m.:

dans un moteur à combustion interne: paire d'engrenages qui transmettent le mouvement entre le vilebrequin et l'arbre à cames pour ouvrir les soupapes au moment voulu.

graissage sous pression l.m.:

système d'alimentation en lubrifiant dans léquel celui-ci est amené sous pression.

réparer v. :

remettre en état des outils, des équipements ou des machines qui ont subi des dommages ou qui ont été cassés.

accélération n.f.:

taux d'augmentation de la vitesse par rapport au temps.

régler la herse l.v.:

changer l'angle d'inclinaison des axes des tambours cylindriques porteurs des pointes d'une herse rotative.

récupération n.f.:

patinage n.m.:

عَدية « الكامة » :

الذى يدير عمود «الكامات» فى لاحتراق الداخلى والمعشقة مع ترس لرفق .

« مسننات » توقیت عمود الحدبات ات » :

ئات الاحتراق الداخلي : زوج من ينقلان الحركة من عمود المرفق إلى لكامات لتفتح الصهامات في الوقت

التغذية الضغطية:

لتزييت الجبرى ، وفيه يتحرك ماثع نتيجة لضغط واقع عليه .

_ إصلاح _ ترميم :

للمعدات أو الآلات أو المكاثن نَنات » بعد تعطيل أو تلف .

زيادة في السرعة بالنسبة للزمن .

زاوية المُشط ، ضَبْط زاوية انحراف ي .

لزاوية بين المجاميع فى المشط القرصى .

كسح .

: انزلاق .

lead:

in mowers: the end lead of the cutter-bar, which straightens up the bar under the crop resistance while cutting.

appropriate technology:

technology relevant to the people of the region and to the agricultural practices prevailing.

mechanical damage:

crop and plant damages occurring as a result of using mechanical operations.

listing:

a tillage and land-forming operation using a tool which splits the soil and turns two furrows laterally in opposite directions, thereby providing a ridge-and-furrow soil configuration.

harrowing:

a secondary tillage operation which pulverizes, smooths, and packs the soil in seed-bed preparation, or controls weeds.

machinery management:

a technique used to direct and operate machines and equipments economically.

avance de la barre de coupe l.f.:

dans les faucheuses: partie de la barre de coupe qui la redresse sous la resistance présentée par la récolte au fauchage.

technologie appropriée l.f., technologie "douce" l.f.:

technologie élaborée par la population qui la met en oeuvre et relevant des pratiques agriculturales traditionnelles.

dégâts mécaniques l.m.p.:

dommages provoqués sur des plantes par des opérations mécaniques.

billonnage n.m.:

opération qui laboure et dispose la terre en utilisant un outil qui sépare et creuse deux sillons latéraux dans des directions opposées créant ainsi une configuration en billons.

hersage n.m.:

opération secondaire de travail du sol qui pulvérise aplanit ou égalise la terre tout en la tassant; prépare le lit des semences ou élimine les mauvaises herbes.

conduite et gestion des machines l.f.:

technique pour une utilisation rationnelle des machines et équipements.

التقدم:

فى المحشات: يجعل طرف قضيبها متقدما حتى يستعدل تحت مقاومة المحصول عند القطع.

تِفْنية مُناسبة « مُلاثمة » :

تقنية ملائمة لظروف الحياة وطرق الزراعة المتبعة .

تَلَف مِيكانيكي :

الضرر أو التلف الذي يحدث للمحاصيل الزراعية أو النباتات نتيجة لاستعال أية وسيلة ميكانيكية في أعال الفلاحة ، مثل العزق والرش والجني .

تَمْريز_تَبْتِين :

عملية حراثة وتغييرشكل الأرض ، باستعال المرّازة التى تفصل النربة وتقلب أخدودين جانبيين في اتجاهين متعاكسين وبذلك يعطى سطح الأرض هيئة البتون والأخاديد.

تَمْشِيط:

عملية فلاحة (حراثة) ثانوية ، والتى تنعم وتلمس وترص التربة ، لتحضيرمهد البذرة أولمقاومة الأعشاب الضارة .

تنظم إدارة المُعَدات:

فن التنظيم الإدارى والاقتصادى فى تشغيل المكنات والمعدات .

power steering:

a steering control system for a selfpropelled vehicle in which an auxiliary power source assists the driver by providing the major force required to direct the road wheels.

ignit on timing:

an event occurring in relation to the angle of crankshaft rotation, where spark supplied to prepare spark plug for proper combustion or timing of spraying fuel diesel engines.

air blast:

a rapidly moving stream of air blown by a fan. Used on threshing machines, combines, seed cleaners, corn shellers, etc..

direction assistée l.f.:

système d'assistance de la direction pour un véhicule automobile, dans lequel une source auxiliaire d'énergie aide le conducteur en fournissant la majeure partie de la force requise pour braquer les roues directrices.

avance à l'allumage l.f.:

angle de rotation parcouru par le vilebrequin entre le moment où l'étincelle est fournie à la bougie et la fin de course du piston pour obtenir une combustion parfaite. Dans les moteurs Diesel, c'est le moment où le gazole est pulvérisé dans le cylindre qui est pris en considération.

jet d'air l.m.:

courant d'air soufflé par un ventilateur utilisé dans les batteuses, les moissonneusesbatteuses, les égreneuses à maîs, etc...

ميه عن طريق القلرة المساعدة:

المتحكم فى توجيه مركبة ذاتية الحركة يساعد مصدر ثانوى للقدرة السائق على به المركبة ، وذلك بإمداد الحزء الرئيسى القوة المطلوبة لتوجيه العجل على بق .

ت إشعال :

طلح يطلق على ضبط التوقيت المناسب متعال في محركات البنزين أو لحقن الوقود محكات الديزل.

هَوائي _انْدِفاع هَوائي :

ى هوافى سريع ناتج عن مروحة ، همل فى الدَرَّاسات أو الحاصدات المركبة غظُّفات البذور ... الخ .

*

dead weight:

cast-iron weights added to rear or front wheels of tractor to improve traction.

ballast:

any heavy weight added to the rear or front axle of the tractor to improve traction or give stability.

refrigerator:

an insulated chamber, cupboard, or cabinet cooled by ice or mechanical refrigeration.

seed furrow

poids mort l.m.:

poids en fonte ajoutés aux deux roues arrière ou avant d'un tracteur pour améliorer l'adhérence et donc la traction.

ballast n.m.:

charge ajoutée à l'avant ou à l'arrière d'un tracteur pour améliorer son adhérence et par conséquent sa capacité de traction ou lui donner de la stabilité.

réfrigérateur n.m.:

pièce, enceinte ou armoire isolée et refroidie à l'aide de glace ou d'un dispositif mécanique de réfrigération.

sillon à graines l.m.:

ثقل كلي ، ثقل ساكن :

حديد زهر يوضع على عجلات الجرار الخلفية أو الأمامية ، لتحسين قوة الجر .

ثُقل مُوازنة :

أى حمل يوضع على عجلات الجرار الأمامية أو الخلفية لتحسين قوة الجر أو تسهيل القيادة.

فَلاَجة _ يَّاد

حجرة أو خزائة أو غرفة معزولة مُبَردة بالثلج أو بالتبريد الميكانيكي

ثلام البذور:

انظر: أخدود البذور.

0

shovel:

pelle n.f.:

جرف .

feed collector:

a generally inverted, conical metal receptacle into which material is blown after it passes through a hammer mill and from which it passes into the bagger spout.

one-row picker:

a mechanical corn picker which harvests only one row at a time.

mechanical corn picker:

a harvesting machine which removes husks and ears from the corn stalks at harvest.

mechanical cotton picker:

a machine which removes cotton from the bolls mechanically.

garden tractor:

any tractor, not over 5 horse power, which is used to plough and cultivates gardens.

chain tractor:

a tractor which has a track working chain

collecteur d'alimentation l.m.:

récipient métallique conique, généralement retourné dans lequel le matériel est poussé, après quoi, il passe à travers un moulin broyeur à marteaux puis dans un ensacheur.

cueilleur de mais à un rang l.m.:

cueilleur de maîs qui récolte sur un seul rang à la fois.

cueilleur-dépanouilleur de mais l.m...

machine à récolter qui enlève les enveloppes et les épis des tiges de mais à la récolte.

récolteuse de coton l.f.:

machine qui cueille le coton des capsules du cotonnier.

tracteur de jardin l.m.:

tout tracteur d'une puissance inférieure à 5 chevaux, utilisé pour les travaux de jardinage.

tracteur à chenilles l.m.

tracteur utilisant des chenilles comme moyen

لذاء مُجَمِّع العلف :

انى مخروط مقلوب عادة ، تنقل إليه اد مرورها خلال الطاحونة ومنه تنقل اروشة إلى أنبوب التكبيس .

عَط واحد ـ القطة ذات سكة

رة آلية تحصد خطًا واحدًاكل مرة .

رة ميكانيكية _حاصِدة ذُرة آلية :

عصاد تزيل القشور والعرانيس إن) من سيقان الذرة عند الحصاد.

طن ميكانيكية:

يل ألياف القطن من الجوزات ت)ميكانيكيا.

يدائق -ساحِبة حداثق:

ار ، لا تزيد قوته عن ٥ حصان ، علم اثة وعزق البساتين .

عيرة :

سير على جنزير كامل متصل من الأمام

as a transport device.

de déplacement.

والخلف كبديل عن العجلات.

pusher tractor:

in land reclamation: a bulldozer exerting pressure on the rear of a scraper loader used in earth or soil moving operation.

Dousseur n.m.:

dans les travaux de défrichement, bouteur qui exerce une poussée derrière une lame niveleuse

جَرّار دَفْع :

جرار يستخدم لدفع القصابية من الخلف أثناء عملية قطع للتربة وتحميلها بالأتربة في عمليات استصلاح الأراضي .

agricultural tractor:

a vehicle designed and advertised to pull, propel and supply power to operate machinery used in agricultural operations.

tracteur agricole l.m.:

tracteur conçu et équipé pour remorquer, propulser des machines agricoles ou pour leur apporter de l'énergie.

جَرَّار زِراعي -ساحِبة زِراعية :

مركبة مصممة لسحب ودفع وتجهيز القدرة وتشغيل الآلات المستعملة في العمليات الزراعية.

bulldozer:

a crawler tractor with a blade mounted in front to move earth, gravel and underbush.

bouteur n.m.:

tracteur à chenille équipé d'une lame à l'avant pour déplacer de la terre, des pierrailles ou des broussailles.

جَرّار شق الطرق -جَرَّافة كاسِحة:

جرار مُسرَّف زاحف ذو شفرة أمامية ، يستعمل لإزاحة النراب أو الحصى وقلع الأحراش بمختلف أحجامها.

general purpose tractor, all-purpose tractor:

a tractor designed to perform different field operations requiring varying power such as ploughing, drilling, transport, etc ...

tracteur multitâche l.m., tracteur universel l.m.:

tracteur conçu pour exécuter différents types d'opération necessitant des puissances variées comme le labour, les semailles, le transport,

جَرّار مُتعدد الأغراض:

جرار مصمم ليني بأعال الحقل المختلفة ذات القدرات المتنوعة مثل الحرث والتسطير والرش والنقل ... الخ .

track layer-crawler tractor:

a tractor moving on tracks.

tracteur à chenilles l.m.:

tracteur se déplacant sur des chenilles.

جَرّار مُجَنَّر - جَرّار بكتينة:

row crop tractor:

a type of agricultural tractor designed specially for planting and servicing interrow crops. It has adjustable front and rear wheels treads to suit inter-plant operations without damaging crops. Sometimes, it has either one or two front wheels.

tracteur en lignes l.m.:

type de tracteur agricole utilisé pour la culture des plantes en lignes. Il possède à l'avant et à l'arrière des roues adaptées aux opérations de culture des plantes en lignes pour éviter de les endommager et possédant une ou deux roues à l'avant.

جرار بتحرك على جنازير.

جَرّار مَحاصيل الصّفوف:

نوع من أنواع الجرارات الزراعية ، مصمم خصيصا للعمل في الأرض المزروعة محاصيل في صفوف متباعدة و شترط بصفة عامة في هذا النوع أن يكون من الممكن تغيير المسافة بين العجلتين الأماميتين والخلفيتين حتى تناسب العمل فوق وبين صفوف النباتات

تتلف النباتات عندما يمر الجرار
 علما بأن الجرار قد يأتى بعجلتين
 تتين أماميتين أوعجلة واحدة أمامية

articulated tractor:

a tractor with two parts, front and rear, connected by joints.

tracteur articulé l.m.:

tracteur en deux parties avant et arrière articulées.

. . .

تكون من جزءين : أمامى وخلفى ، بواسطة مفصلات .

grinder, crusher

broyeur n.m.:

مجرشة _عاصرة .

angle-blade scraper:

a scraper machine with the front scraping blade inclined with an angle.

décapeur-biais n.m.:

décapeur dont la lame est disposée en biais par rapport au front de l'engin.

بلوح زاوِی ـ قَصَّابیة ذات سِلاح

دافعة بميل لوح الجرف الأمامي فيها

raking:

the collection of hay, grass, leaves, etc. with a rake.

ratissage n.m.:

rassemblement de foin, d'herbe ou de feuilles à l'aide d'un râteau.

_ اجتراف :

القش أو الدريس أو الحشائش أو ق ... الخ باستعال القشاشة .

mower knife section:

one of the triangular cutting blades on the mower knife of a mowing machine.

section n.f.:

l'un des couteaux triangulaire rivés sur la lame de coupe dans une faucheuse.

ميكين المِحَشّة منظرة سيكين

، شفرات القطع المثلثة فى سكين المحشة لحش .

chain:

chaîne n.f.:

: سلسلة

cooling system:

a system to control the engine temperature at correct levels.

système de refroidissement l.m.:

système destiné à maintenir la température d'un moteur au niveau exigé.

بريد _ دَوْرة كبريد _ نظام كبريد : يقوم بتنظم درجة حرارة الحرك .

lubrication system:

a system whereby lubricants are applied to the moving parts of an engine.

feeding mechanism, metering

a device for taking seed from hopper and passing it to the seed tubes at the required seed rate.

stop hitch:

mechanism:

a safety device in some tractors where the clutch is released once the load exceeds a determined level.

treshing mechanism:

in a thresher or a combine harvester: the device used to extract the grain from the straw and trash. It consists of two essential components, the drum and the concave.

peg threshing unit:

a threshing mechanism with finger-like projections on both cylinder and concave; used in harvesting rice.

knotting mechanism:

in balers: a device used for making knots or ties around harvested crops or hay.

système de graissage l.m.:

système grâce auquel des lubrifiants sont distribués aux parties mobiles d'un moteur.

mécanisme d'alimentation l.m., méchanisme de comptage:

dispositif qui prélève les semences de la trémie et les fait passer dans le tube de descente à la dose requise par le taux de semis.

découpleur d'attelage l.m.:

dispositif de sécurité de certains tracteurs où l'embrayage est découplé lorsque la charge excède le niveau déterminé.

mécanisme de battage l.m.:

dans une moissonneuse-batteuse ou dans une machine à battre, dispositif utilisé pour extraire le grain de la paille et de la poussière. Il consiste en deux éléments principaux, le tambour et le concave.

mécanisme de battage en long (ou en bout) l.m.:

mécanisme de battage dans lequel les battes ou doigts du batteur projettent la récolte sur un contre-batteur cylindrique concave. Les tiges sont orientées perpendiculairement à l'axe du batteur.

mécanisme noueur l.m.:

sur les presses à fourrage: dispositif utilisé pour faire des noeuds ou attacher un lien autour des bottes de céréales ou de fourrage récoltés

جهاز تَشحم _ نِظام تَزليق _ دَوْرة تَزليق :

جهاز يقوم بوضع طبقة رقيقة من الزيت بين الأجزاء المتحركة في المحرك .

جِهاز تَلْقيم ل نِظَام تَلْقيم:

توصيل البذور من صندوق البذور وإسقاطها في أنابيب البذور بالمعدل المطلوب .

جهاز تَوْقِيفُ الجَرار:

جهاز يوجد ببعض الجرارات يعمل على فصل القابض عندما يزيد الحمل عليه عن حدمعين.

جِهاز الدِّراس _ نِظام الدِّراس:

في آلات الدراس والتذرية: جهاز يقوم بفرط الحبوب من السنابل أو الأغلفة ويتكون أساسا من مضرب الدراس ومن الصدر.

جِهاز دِراس ذو أصابع بارزة _ وَحْدة دِراس ذات أسنان صلبة :

جهاز مكون من أسطوانة وصدر دُرّاس بأصابع بارزة ، يستخدم فى حصاد الأرز .

جهازَ ربْط _ نِظام رَبْط :

فى آلة التبييل: جهاز يستعمل فى ربط المحصول أو العلف فى حزم .

depth control device:

a device used to control the depth of ploughing.

exhaust system:

a system whereby exhaust gases are expelled out of a cylinder.

differential:

a transmission device to change the direction of drive, to cause speed reduction and differential speed in rear wheels when turning corners.

clutch:

wide-spread device:

a device attached to the rear end of a manure spreader consisting of curved or spiral, steel blades which rotate rapidly to broadcast manure:

power transmission system:

a system whereby engine power is transmitted to the rear wheels for movement.

final drive:

a final gear reduction to the rear wheels.

dispositif de contrôle de la profondeur l.m.:

dispositif utilisé pour contrôler et maintenir la profondeur du labourage.

système d'échappement m.:

système qui permet aux gaz de sortir du cylindre.

différentiel n.m.:

partie d'un organe de transmission destiné à changer la direction d'un véhicule et assurant l'équilibrage des vitesses de rotation des roues gauches et droites pour parcourir deux segments circonférence de longueur inégale lorsque le véhicule tourne à droite ou à gauche.

embrayage n.m.:

ailettes n.f.:

dispositif situé à l'extrémité d'un épandeur à fumier et consistant en un ensemble de lames d'acier courbes ou spiralées qui tournent rapidement afin de répartir et diffuser le fumier.

système de transmission de puissance l.m.:

système par lequel la puissance d'un moteur est transmise aux roues motrices pour mouvoir le véhicule.

transmission finale l.f.:

engrenage final de réduction commandant les roues motrices.

ز ضَبْط العُمق :

زيستعمل للتحكم في عمق الحرث .

از عادم _ نِظام عادم :

ز يقوم بطرد غازات الاحتراق من طوانة .

و فرقى :

رعة من التروس ، تستخدم لتفيير اتجاه كة وتخفيضها والتفرقة بين سرعات لتى الجرار الخلفية عند الدوران .

ز فَصل :

: قابض .

ز نُتْرعريض:

از متصل بالجزء الحلفى فى ناثرة الساد وانى (العضوى) ، تشتمل على شفرات ذية منحنية أو لولبية تدور بسرعة عالية الساد .

از نَقْل حَركة _ نِظام نَقْل الحَركة :

م ينقل قدرة المحرك إلى العجلات الحلفية ريك الحجرار .

از النقل النهائي :

از يقوم بنقل الحركة وتخفيض سرعة إن العجلات الحنفية للجرار .

fuel system:

necessary for its operation.

a system providing the engine with fuel système four

alimentation en gazole l.f.:

جهاز وقود _ نِظام وَقود :

système fournissant au moteur le gazole nécessaire à son fonctionnement.

جهاز يزود المحرك بالوقود اللازم لتشغيله .

2

roller:

a farm implement consisting of one or more large, heavy cylinders, used for crushing lumps, smoothing the surface and firming the soil.

rouleau n.m.:

équipement de ferme consistant en un ou plusieurs cylindres très lourds et utilisé pour écraser les mottes de terre, égaliser et compacter le sol.

_ مَلاَسة _ مِمْلَسة _ مِحْدَلة _

راعية تتكون من أسطوانة أو أكثر، وثقيلة ، سطحها أملس أو مُحزّز، لم لتفتيت الكتل الكبيرة وتمليس ح وترسيخ التربة.

soil roller:

a rotating implement which pulverizes and/or firms or smooths soil by crushing and/or compacting.

rouleau n.m. :

accessoire rotatif qui pulvérise, tasse ou égalise le sol par écrasement et ou par compactage.

، التربة _ مِمْلَسة التربة _ مرداس

وّارة تنعم أو تسحن أو (و) ترسخ ل التربة بواسطة التكسير (و) أو

battery:

harvester:

any machine used in the harvest of a crop.

pea harvester:

a mechanical device for harvesting peas.

mechanical corn picker:

batterie n.f.:

moissonneur n.m.:

toute machine utilisée pour ramasser une récolte.

moissonneuse andaineuse à pois l.f.:

machine mécanique pour la récolte des pois.

cueilleur-dépanouilleur de mais l.m. :

لة _ حَصَّادة _ مِحْصَدة _ مِحْصَد :

ة تستعمل لحصد المحصول.

: 6

: بطارية .

حة البزاليا « البِسِلَّة » :

ميكانيكي لحصاد البسلة « البِسِلَّى » .

لة فرة آلية :

: جانية ذرة ميكانيكية .

rice combine:

a combine for the harvesting and threshing of rice.

platform harvester:

a type of corn harvester mounted on a wheeled or sled platform.

peanut harvester:

a machine used for complete harvesting of peanuts.

automatic topper-lifter harvester:

a machine, usually tractor drawn, which lifts beets from the soil, cuts the leaves (tops), and conveys the beets to a wagon

row crop field harvester:

an implement used for harvesting and chopping row crops especially corn.

combine:

a self-propelled or tractor-drawn machine which cuts, threshes, and cleans the standing crop while moving across the field.

hillside-type combine:

a combine which has a levelling device so that the threshing part can be kept level on sides of hills.

moissonneuse-batteuse à riz l.f.

machine utilisée pour la récolte et le battage du riz.

récolteuse à plateau l.f.:

type de récolteuse à maîs montée sur un plateau muni de roues ou de patins.

récolteuse d'arachides l.f.:

machine effectuant la récolte complète des arachides.

récolteuse-écimeuse automatique *l.f.* :

machine généralement tirée par un tracteur qui extrait les betteraves du sol, coupe les feuilles et les charge dans une remorque.

récolteur en lignes l.m.:

accessoire utilisé pour la récolte et le hachage de plantes poussant en lignes comme le maîs.

moissonneuse-batteuse n.f.:

machine automotrice qui coupe, bat et nettoie la plante à récolter tout en se déplacant à travers le champ.

moissonneuse-batteuse type coteau /.f.:

moissonneuse-batteuse qui possède un système de mise à niveau permettant d'orienter la partie moissonneuse selon la pente du terrain.

حاصِدة رُز مُركبة:

حاصدة مركبة أو آلة ضم ودراس ، تستعمل لحصاد ودراس الرز .

حاصِدة طَبلية _حاصِدة ذات مِنصة:

نوع من أنواع حاصدات الذرة مركبة على طبلية مُدَولَبة أو ذات زلاّقات .

حاصِدة الفول السوداني:

آلة للحصاد الشامل للفول السوداني .

حاصدة قاطِعة قالِعة ذاتية (أوتوماتكية):

مَكَنة «ماكنة»، تُسْحَب عادة بجرار، تقلع رؤوس البنجر في التربة وتقطع الأوراق وتنقل رؤوس البنجر إلى العربة.

حاصِدة مَحاصيل الخُطوط:

آلة تستعمل لحصاد وفرم المحاصيل التي تزرع على خطوط وعلى الأخص الذرة .

حاصِدة مُركبة _ حَصَّادة دَرَّاسة _ آلة ضَم ودِراس :

آلة إما ذاتية السيرأو مسحوبة بجُرّار ، تحصد وتدرس وتنظف المحصول القائم أثناء حركتها خلال الحقل .

حاصدة مركبة للمنحدرات:

حاصدة مركبة لها جهاز تسوية بحيث أن جزء الدِّراس يبقى مستويا عند عمل الآلة على المنحدرات . trencher:

creuseuse de tranchées l.f.:

ق الخنادق: عندقة.

governor:

a device that controls the speed of an engine.

régulateur n.m.:

dispositif qui limite la vitesse d'un moteur.

كِم ، مُنَظِّم ، ضابِط ، مُعَدِّل :

زيقوم بتنظيم سرعة المحرك تلقائبا .

wing bearing:

the flat surface on the wing of the plough share.

support d'aile l.m.:

partie plate de l'aile d'un soc de charrue.

بِل المُجَنَّع :

لمح المستوى على جناح شفرة (سكة)

boom:

baume n.f., mât n.m.:

لِ منافِث :

flywheel:

volant n.m.:

افة « حَذَّافة » :

ز: ذراع التطويل.

ر: دولاب الموازنة .

cam:

a rotating machine member with a countered edge to actuate a follower into a planned motion, e.g. valve mechanism cam for internal-combustion engines.

came *n.f.*:

partie d'un organe rotatif décentré destiné à mettre en mouvement ou à solliciter à intervalles réguliers une pièce (valve d'un moteur à combustion interne).

بة ، كامة :

دورانی من الآلة له حافة مفرجة ،
 ل على تحريك تابع خطيا بكيفية
 ومة ، مثلا : كامة فتح وقفل صهامات
 ك الاحتراق الداخلي .

cast-iron:

iron with high carbon content.

fonte n.f.:

fer contenant une forte proportion de carbone.

يد زَهر _ حَديد صَهر:

يد يحتوى على نسبة عالية من الكربون لى الصهر.

boot: ~s

semoir à doigts l.m.:

لر: أنبوب البذور.

tillage:

1. changing of soil conditions for crop production.

travail du sol l.m.:

1. changement des conditions du sol en vue de la production végétale.

الله _ فِلاحة _ إثارة التُّربة :

_ تغيير ظروف التربة لإنتاج المحاصيل .

2. the mechanical manipulation of soil for any purpose.

 traitement mécanique du sol à des fins diverses. ٢ ـ المعالجة الميكانيكية للتربة لأى غرض
 من الأغراض .

primary tillage:

that tillage which constitutes the initial major soil-working operation. It is normally designed to reduce soil strength, cover plant material, and re-arrange aggregates.

premier labour l.m.:

labour qui constitue l'opération initiale du travail du sol. Il est habituellement effectué pour diminuer la dureté du sol, recouvrir le matériel végétal et régulariser les mottes.

الحِراثة الأولية - إثارة التربة الوئيسية :

الحراثة التى تؤلف عملية النهيئة الابتدائية الرئيسية للتربة وتهدف عادة إلى تفكيك التربة وتغطية مخلفات النباتات وإعادة ترتيب تجمعات التربة.

conventional tillage:

the combined primary and secondary tillage operations normally performed in preparing a suitable seed-bed for a given crop and area.

labour en planches l.m.:

opérations combinées de labourage primaire et secondaire accomplies pour préparer un lit de semences approprié pour une culture et un emplacement donnés.

حِراثة تقليدية:

عممليتا الحراثة الابتدائية والثانوية الموحدتين، لتحضير مرقد البذور المناسب لمنطقة ومحصول معينين .

secondary tillage:

any of a group of different tillage operations, following primary tillage, which are designed to create refined soil conditions before the seed is planted.

labourage secondaire l.m.:

l'une des opérations de labourage qui fait suite au labourage primaire et qui peut servir à préparer le sol pour les semailles.

الحِراثة « الفِلاحة » الثَّانوية ـ إثارة التربة الثانوية :

أية مجموعة من عمليات الحراثة المختلفة التى تتبع الحراثة الأولية وتهدف إلى تنقية ظروف التربة قبل زراعة البذور .

rotary tillage:

a tillage operation employing powerdriven rotary action to cut, break-up and mix soil.

labourage rotatif l.m.:

opération de labourage utilisant la force d'un mécanisme rotatif pour couper, briser et malaxer le sol.

حِراثة دَوّارة:

عملية إثارة للتربة باستخدام قوة لإعطاء حركة دورانية لقطع وتفتيت وخلط النربة .

emergency tillage:

the cultivation of the soil by listing, chiselling in order to roughen the soil for the reduction of wind erosion.

labour de secours l.m.:

travail de sol effectué par binage avec un cultivateur lourd pour briser grossièrement le sol afin de réduire l'érosion par le vent.

حِراثة طارِئة:

عزق التربة بواسطة التمريز أو الحفار لغرض تخشين سطح الأرض لتقليل « التحات » التعرية الريحية !

deep tillage:

a primary tillage operation which manipulates soil to a greater depth than normal ploughing.

labour profond l.m.:

première opération de labour qui remue le sol à une profondeur plus grande que les charrues normales.

حِراثة عَميقة _ فلاحة عَميقة:

عملية اثارة ابتدائية للتربة تعالج التربة إلى عمق أكبرمن الحراثة الاعتيادية .

contour ploughing:

ploughing a field on contour or lines of equal level to prevent soil erosion.

precision tillage:

by common usage, subsoiling under the plant row prior to planting.

middle breaking:

the use of a lister in manner that opens the furrow midway between two previous rows of plants.

optimum tillage:

an idealized system which permits a maximized net return for a given crop under given conditions.

reduced tillage:

a system in which the primary tillage operation is performed in conjuction with special planting procedures in order to reduce or eliminate secondary tillage operations.

chiseling:

- (a) a tillage operation in which a narrow tool is used to break up hard soil. It may be performed at other than the normal ploughing depth.
- (b)breaking or loosening subsoil and a diesel plough.

labour suivant les courbes de niveau l.m.:

labour effectué en suivant les courbes de niveau, pour prévenir l'érosion du sol.

labour de précision l.m.:

dans l'acceptation courante, sous-solage sous la ligne de cultures avant la plantation.

binage intercalaire l.m.:

utilisation d'une bineuse de manière à ouvrir un sillon entre deux rangées précédentes de plantes.

travail optimal du sol l.m.:

système idéalisé qui permet un bénéfice net maximal pour une culture donnée, dans des conditions données.

labourage réduit l.m.:

système de labourage combiné avec des opérations de plantation de façon à réduire ou supprimer la seconde phase du labourage.

défonçage n.m.:

- opération de labour pratiquée avec des dents étroites pour briser le sol durci et travailler à une profondeur plus grande que les charrues normales.
- 2. bris ou ameublissement du sous-sol.

حِواثة كُنتورية _ فِلاحة تسامُقية _ حِراثة مُحطة :

حراثة الحقل على الخطوط الكنتورية (خطوط المناسيب) لمنع «تحات» تعرية التربة .

حواثة مُتقنة _ إثارة التربة المُحكمة:

حراثة تحت التربة (تحتربة) تحت خطوط النباتات قبل البذار .

الحراثة المتوسطة:

استعال المرازة بطريقة بحيث تفتح أخدودا في وسط المسافة بين خطين نباتيين سابقين.

الحِراثة « الفِلاحة » المُثْلَى _ إثارة التربة المُثْلَى :

نظام مثالى يسمح بعاثد صاف كبير لمحصول معلوم تحت ظروف معلومة .

الحِراثة « الفلاحة » المُصَغَّرة - إثارة التربة المُختزلة :

نظام تؤدَّى فيه الحراثة الأولية بالاقتران مع عمليات بذار خاصة لتقليل أو اختصار عمليات الحراثة الثانوية .

جراثة بالمحواث الحَفّار - إثارة بالحفر:

- ١ عملية حراثة تستعمل فيها آلة رفيعة
 لتفتيت التربة الصلبة ويكون عمقها
 عادة أكبرمن عمق الحراثة العادية .
- ٢ ـ تفتيت أو تنعيم تحت التربة «التربة التحتية » باستعال محراث حفار .

mulch tillage:

tillage or preparation of the soil in such a way that plant residues or other mulching materials are specifically left on or near the surface.

labour mulching l.m.:

labour ou préparation du sol sur lequel ou dans la couche superficielle duquel on a laissé les débris végétaux ou d'autres éléments de paillage. حراثة « فلاحة » المِهَاد ـ إثارة التربة على المِهَاد ـ فلاحة الغِطاء العُضوى ـ حراثة الغطية :

الحراثة أو تحضير الأرض بحيث تبقى أغلب مخلفات النباتات أو أى مواد تغطية أخرى على أوقرب سطح الأرض .

belt:

a broad flexible band passed around two wheels to transmit motion from one to the other.

courroie n.f.:

bande souple et large entourant deux roues pour transmettre à l'une le mouvement de l'autre.

حِزام _ نِطاق _ سَيْر:

شر يط مرن نحريض يلتف حول عجلتين لنقل الحركة من واحدة إلى أخرى .

endless belt:

a belt, whose ends have been united, which passes over two or more pulleys transmitting power, as from tractor to a corn sheller.

courroie sans fin l.f.:

courroie dont les extrémités ont été réunies et qui passe sur deux-ou plus de deux-poulies, transmettant la force (par exemple, d'un tracteur à une ramasseuse-égreneuse de maïs).

حِزَام مُتصل الطرفين _ سير مُتواصل:

حزام متصل الطرفين يمر على بكرتين أو أكثر لنقل القدرة من الجرار مثلا إلى المِفَصَّة (آلة نزع حبات الذرة).

gasket:

a small thin piece of metal, rubber or paper placed between two surfaces to prevent leakage.

joint plat l.m.:

petite pièce mince de métal, de caoutchouc ou de papier placée entre deux surfaces pour prévenir les fuites.

حَشِيَّة ، لَيْنَة :

قطعة رقيقة من الحديد أو المطاط أو الورق توضع بين سطحين لمنع التسرب .

reaper:

moissonneur n.m.:

حَصَادة :

انظر: محصدة.

horse-power (HP):

cheval-vapeur n.m.:

حِصان میکانیکی:

انظر: القدرة الحصانية.

barn:

a farm building used for storage of hay, grain, farm implements, etc.. for housing of domestic animals.

grange n.f.:

bâtiment de ferme utilisé pour le stockage du foin, des grains, des équipements agricoles; étable *n.f.* bâtiment de ferme utilisé pour abriter le bétail.

حَظِيرة ، مِزود :

منشأة زراعية (مبنى زراعى) تستعمل لحزن الدريس والحبوب والمعدات الزراعية الخ ، وكذلك لإيواء الحيوانات الأليفة .

digger:

a plough which has a short acutely curved moldboard.

drag-line excavator:

a ditch excavator with a wire drawn hoe.

angle bed-digger:

a field implement used for digging potatoes out of the soil.

wheel excavator:

any of several different kinds of excavators which consist generally of a frame, a power unit and a large wheel.

sweet-potato lifter:

a farm machine designed to lift sweet potato crop from the soil. It uses a tool which penetrates the soil under the tubers.

post hole digger:

an implement for digging circular post holes.

peanut digger,:

a peanut digging machine using special shaped moldboard ploughs to dig out the crop.

trencher:

charrue à versoir cylindrique l.f.:

charrue qui a un versoir court et incurvé.

excavateur à benne trainante l.m.:

excavateur pour creuser les fossés muni d'une benne tirée par un cable.

arracheuse n.f.:

outil agricole utilisé pour extraire les pommes de terre du sol.

excavateur à roue l.m.:

l'une des différentes sortes d'excavateurs consistant généralement en un chassis, un moteur et une grande roue à godets.

arracheur de patates douces l.m.:

machine de fer utilisée pour l'arrachage du sol des plants de patates douces et comportant un outil pénétrant le sol au dessous des tubercules.

tarière l.f.:

dispositif pour planter des poteaux cylindriques.

arracheuse d'arachides l.f.:

machine à arracher les arachides utilisant des socs faconnés en versoirs pour extirper la réçolte du sol.

creuseuse de tranchées l.f.:

عار:

اث له مطرحة قصيرة حادة منحنية .

فر ساحب _ كراءة ذات كَبْل « كابل » :

فار للقنوات بكبّاس يسحبه سلك حرك.

فّار ذو سلاح زاوِی :

خواج محصول المخراج محصول المطاطن (البطاطا) من باطن الأرض .

نَّهُار ذُو عجلة :

نوع من أنواع الحفارات ، ويتكون
 موما من هيكل ووحدة قدرة محركة وعجلة
 بيرة .

عَارة بطاطا حُلوة :

ة حقلية تستعمل في استخراج محصول
 بطاطا الحلوة من باطن الأرض ، وذلك
 استعال سلاح يخترق التربة تحت مستوى نمو
 لثهار أو الجذور الدرنية (الدرنات) .

حَفّارة حُفَر العوارض:

جهاز لحفر حُفَر الأعمدة الدائرية .

حَفَّارة الفول السوادني:

آلة تستخدم لتقليع الفول السودانى من الأرض باستخدام سلاح يشبه المحراث المطرحي .

حَفّارة قَنوات:

انظر: مخندقة .

templet excavator:

an excavating machine with a frame shaped to suit the width of the ditch.

potato digger-shaker:

a field equipment that combines between potato digging and lifting where the soil containing the potatoes slides over movable shakers that enable the separation of the soil lumps or dust from potatoes. Potatoes are then spread on the ground on one side.

fuel injection:

spraying of fuel inside diesel-engine cylinders.

knapsack:

an implement carried manually on the back or front during operation, e.g. sprayer, duster.

abrasion:

wear in farm implements caused by friction, such as abrasion of plough-share by the soil.

mechanical milker (milking machine):

a machine which replaces hand labour, completely or in part, in the milking of dairy cows. It consists of a vacuum pump, vacuum lines, pulsator and teat cups.

excavateur calibré l.m.

machine à creuser dont le chassis est adapté à la largeur du fossé à creuser.

arracheuse à grilles criblantes l.f...

machine qui comporte, entre l'arrachage et l'élévation des pommes de terre un système de grilles secoueuses qui permet de détacher la terre des tubercules. Les pommes de terre sont ensuite rejetées sur le sol. d'un côté.

injection du gazole l.f.:

pulvérisateur du gazole à l'intérieur des cylindres d'un moteur diesel.

à dos l.:

se dit d'un instrument actionné à la main et transporté sur le dos ou devant soi, pendant l'opération, par exemple: pulvérisateur, poudreuse.

abrasion n.f.:

dégats causés aux équipements d'une ferme par le frottement, tels que l'usure d'un soc de charrue par la terre.

machine à traire l.f.:

machine qui remplace complètement ou partiellement le travail manuel, dans la traite des vaches en laiterie. Elle consiste en une pompe à vide, des tuyaux à vide, un pulsateur et des gobelets-trayeurs.

حَفَّارة مُعَيِّرة :

آلة حفر ذات هيكل يتشكل ليلامم عرض الحندق المرادحفره .

حَفَّارة وَهزَّازة البطاطس:

آلة حقلية تجمع بين استخراج محصول البطاطس من باطن الأرض ورفعه حيث ينزلق فوق مهزات متحركة تفكك معظم الكتل الأرضية العالقة بالثهار. ونتيجة لهذا الاهتزار تنفصل الثهار من عروشها وتتساقط في كومات طولية على الأرض.

حَقَى الوَقُود :

رش الوقود داخل أسطوانات محرك الديزل ومنها : مضخة حقن الوقود ، توقيت حقن الوقود ، حاقن الوقود .

حَقِيبة الظهر _ ظهرية :

آلة محمولة على الظهر أو الصدر عند التشغيل كالرشاشة أو العفارة .

حك _ تَآكُل :

تآكل المعدات الزراعية الناتج عن الاحتكاك، مثلا: حك سكة (مَقْطَع) المحراث بواسطة التربة.

حَلاَّب آليّ ـ مَكَنة حَلْب :

آلة تعوض عن اليد العاملة فى عملية حلب الأبقار ، إما كليا أو جزئيا ، وتتكون من مضخة « تفريغ » خوائية وخطوط خوائية ونابض وأقداح حلمات .

oil bath:

an air cleaner that uses oil for removing dirt.

tank:

a metal receptacle used to hold liquids, as the tank of a sprayer, a gasoline tank, etc.

bain d'huile l.m.:

dispositif de purification de l'air utilisant l'huile pour fixer la terre et la poussière.

réservoir n.f.:

récipient de métal utilisé pour contenir du liquide comme le réservoir d'un pulvérisateur, un réservoir à essence etc...

حَام زَيْتِيّ _ مَغْطَس زَيْتِيّ :

منظف زيتي يقوم بتنقية الهواء .

حَوْض _ صِهْريج :

إناء معدنى يستعمل لحفظ السوائل مثل حوض المررشة أو حوض النفط وما شابه ذلك.

ċ

muffler:

silencieux n.m.:

خافت الصوت:

انظر: "كاتم صوت.

stump puller:

a machine for cleaning soil from residue and roots of trees after cutting.

dessoucheuse n.f.:

machine utilisée pour nettoyer le sol des résidus et racines des arbres après l'abattage.

خاِلع الجذور _ نازع الأشجار :

آلة لتطهير الأرض من بقايا الأشجار وجذورها بعد قطعها .

choke:

starter n.m.:

حانق

انظر : مختلة .

radiator hose:

the hose which connects radiator to engine.

tuyau de radiateur l.m.:

tuyau reliant un radiateur à un moteur.

1.

خُرطوم المُشِع :

الخرطوم اللَّي يوصل المياه من المشع المسحدة.

air hose:

a tube used to transmit air under pressure, e.g. tube of a milking machine which transmits the suction from the vacuum pump to the teat cup.

canalisation d'air l.f.:

tube utilisé pour transporter de l'air sous pression par exemple dans une trayeuse pour transmettre l'effet de succion de la pompe jusqu'aux gobelets trayeurs. خُرْطوم « خرطوش » هواء :

أُنبوب يستعمل لنقل الهواء المضغوط، مثلا و أُنبوب مكنة « ماكنة » الحلب الذي ينقل المص في المضخة الحقوائية « مضخة التفريغ » إلى كأس الحلمة .

grain tank:

a large grain container mounted on the top of the combine for temporary storage of grain during harvesting.

camion-citerne n.m.:

trémie de stockage l.f.:

camion spécialisé qui porte une citerne de

grand bac monté sur le sommet d'une

moissonneuse-batteuse pour stocker tem-

porairement le grain au cours de la récolte.

خَزَّان حبوب :

وعاء مثبت في أعلى الحاصدة ، وتخزن فيه الحبوب أثناء عملية الحصاد .

خَزَّان مَقْطُور _ مَرْكَبة حَوْضِية :

شاحنة متخصصة تحمل حوضاكبيرا مصنوعا

tanker:

a specialized truck which carries a large,

specially-built tank for the transporting of liquids such as water, bulk milk, etc.

grandes dimensions concue spécialement pour le transport de liquides comme de l'eau, du lait ctc... ما لنقل السوائل مثل الماء والحليب زيت الوقود وغيرها .

air chamber:

chambre à air /.f.:

واء « خزانة هواء » : غرفة هواء .

line of travel:

the line and direction along which the tillage implement travels.

ligne de travail l.f.:

ligne et direction suivant lesquels se déplad الذي تسير عليه آلة un instrument de labour.

agitator:

agitateur n.m.:

قلاّب .

clearance:

a gap between two adjacent parts.

zone de dégagement l.f.:

ouverture entre deux parties adjacentes.

و حيز

ى صغيرة بين جزء بن متجاورين .

road clearance:

in tractors and trucks: the vertical distance between the differential or the lowest part of the machine and ground surface. garde au sol l.f.:

dans les tracteurs et camions, distance mesurée à la verticale entre la partie inférieure du différenciel ou de la partie la plus basse de la machinerie et le niveau du sol. ارضي :

رارات والعربات: _ المسافة الرأسية لبة المسننات التفاضلية أو المسافة بين جزء بالآلة وسطح الأرض.

piston clearance:

- the vertical distance between cylinder head lowest point and top point of the piston when it reaches the top dead centre.
- 2. the diagonal distance between the piston and the cylinder.

1. jeu de piston l.m.

- 2. espace mort du cylindre l.m.:
- distance verticale entre le point le plus bas de la tête du cylindre et le point le plus haut du piston quand il atteint le point mort.
- 2. distance latérale entre le piston et le cylingre.

ن المِكْبُس :

المسافة بين أعلى نقطة يصل إليها مكبس المحرك عندما يكون في موضع النهاية المبينة العليا (الداخلية) وأقرب نقطة من غطاء الأسطوانة .

المسافة القطرية بين جدار الأسطوانة وجدار المكبس.

cell:

a single element of an electric battery generally consisting of a jar filled with a liquid or a pasty electrolytes into which the pile n.f.:

élément isolé d'une batterie électrique généralement constituée par une enveloppe contenant un électrolyte liquide ou pâteux et کهرباء):

ر مفرد فی بطاریة کهربائیة ، تتکون فی صندوق أو مرطبان مملوء electrodes are inserted and connected.

dans lequel sont plongés deux électrodes.

بالكتروليتات سائلة أو عجينية تُدْخَل أو تربط فيها الأقطاب الكهربائية .

seed cell:

in seed drills: it is a cavity or hole in the surface of the seed disc. It is of a sufficient size to hold one or more seeds as regulated by the feed mechanism.

spray helmet:

a headpiece which covers the head of the wearer and protects the eyes, nose, etc. from drifting spray.

binder twine:

a coarse loosely twisted twine used for tying grain bundles after cutting.

cellule à semence l.f.:

dans un semoir, cavité ou creux situé à la surface du disque semeur et d'une surface suffisante pour porter une ou plusieurs graines en fonction du mode de régulation choisi.

masque de pulvérisation l.m.:

dispositif qui couvre la tête de l'opérateur et protège les yeux et les voies respiratoires etc. du produit pulvérisé.

ficelle à lier l.f.:

ficelle grossière utilisée pour lier les gerbes après la moisson.

خلية نُدُول:

في آلات زراعة الحبوب: فجوة من الفجوات بصحفة البذور والتي يتسع حيزها لإيواء حبة أو أكثر من الحبات المتساقطة من جهاز التاقع.

خُوذَة رَشْ :

غطاء رأس يحمى العينين والأنف وغيرها من المبيدات الطائرة أثناء عملية الرش .

خيط المحزمة _ دوبار الربط:

خيط من القنب يستعمل عادة لربط حزم الحبوب بعدالقطع .

thresher:

grain threshing machine.

stationary thresher:

a non-mobile threshing machine where the crop is fed to the machine manually or mechanically.

grain thresher, grain - threshing machine:

any mechanical device which separates the chaff and straw from the grain.

nursery separator:

any small threshing machine for threshing a large number of small samples of plant material from small experimental plots.

absolute temperature:

the temperature at which a gas volume vanishes in the theoretical thermodynamics.

grade of oil:

an indication of oil viscosity.

batteuse n.f.:

machine à battre le grain.

batteuse fixe l.f.:

machine à battre dans laquelle les plantes sont introduites à la main ou mécaniquement.

batteuse n.m.:

tout appareil qui sépare le grain de la paille et des balles.

batteuse expérimentale l.f.:

petite machine à battre conçue pour le battage d'échantilions petits et nombreux provenant de parcelles expérimentales.

température absolue l.f.:

température à laquelle un volume de gaz se dissipe, en thermodynamique théorique.

viscosite n.f.:

indication de la fluidité de l'huile (de graissage).

مِدْرَس _آلة دراس:

اس الحبوب .

، ثابِتة مكنة « ماكينة » دراس

راس غير متحركة ، حيث يتم تلقيم ول للآلة بدويا أوميكانيكيا .

الحُبوب :

هاز ميكانيكي يفصل التبن والقش عن

المَفتل:

رَّاسة صغيرة لدرس أعداد كبيرة لماذج رة من الحبوب المأخوذة من ألواح رب الصغيرة .

ة الحرارة المُطلقة:

جة التى ينعدم عندها حجم الغاز من بية النظرية .

ة الزيت :

ر للزوجة الزيت .

safety shield:

a shield which covers any moving parts of a machine which if not covered may harm the operators; e.g., the safety shield of the power take-off shaft of a tractor.

cultivator shield:

a flat metal plate or disc attached vertically or adjacent to the shovels of a cultivator to prevent soil from falling on small plants.

brace:

a rod connected to the beam which reinforces the landslide of a plough.

elevator bucket:

in grain machinery: a bucket of various designs which is fastened on a belt or chain to raise material in bulk.

operator's manual:

a written document that explains the procedures for proper operation of the equipment.

Otto cycle:

a thermodynamic cycle for the conversion of heat into useful work.

brake system:

a device consisting of components of brakes, cables, hydraulic cylinders, etc.

tôle de sécurité *l.f.*, bouclier de sécurité *l.m.*:

bouclier recouvrant une partie mobile d'une machine qui, si elle n'est pas recouverte, peut blesser l'opérateur.

déflecteur de cultivateur l.m.:

écran métallique ou disque fixé verticalement ou adjacent aux socs d'un cultivateur pour empêcher la terre de retomber sur les jeunes plantes.

tige de renfort l.f.:

pièce métallique fixée à l'age d'une charrue pour en renforcer le contre-sep.

godet élévateur l.m.:

dans la manipulation des grains, godet ou autre système fixé à une bande ou à une chaîne pour transporter du matériel en vrac.

mode d'emploi l.m.:

document écrit qui explique la marche à suivre pour l'utilisation rationnelle d'un outillage, d'une machine.

cycle Otto l.m.;

cycle thermo-dynamique pour la conversion de la chaleur en travail utile.

système de freinage l.m.:

dispositif consistant en divers composants: freins, cables, cylindres

دِرْع أمان _واق:

غطاء يحيط أى أجزاء متحركة يخشى إذا لم تغطى أن تعرض المقربين لها بالإصابة مثل درع الأمان عانخذ القدرة الخلفي للجرار.

دِرْع العازقة ﴿ المِعْزِفة ﴾ :

قرص أو صفيحة معدنية مسطحة مربوطة عموديا أو مجاورة لمجارف العازفه لمنع التربة من السقوط على النباتات الصغيرة .

دعامة:

قضيب مربوط إلى العارضة والتي تقوى مسند المحراث .

الدَّلُو الرافع - مِغْرِفة المِرفاع - قادُوس

دلو فى مكنتة الحبوب بتصميات مختلفة مربوط على حزام أوسلسلة ، لرفع كتلة المادة المراد رفعها .

دَلِيلِ العامِلِ:

مكتوب يشرح اللعامل الطرق المثلى لتشغيل الآلة .

دُوْرة « أوتو » :

دورة ديناميحرارية (ديناميكية حرارية) لتحويل لحرارة إلى شغل .

دُوْرة الايقاف _ يظام الفرملة :

الجهاز المكون من فرامل ووصلات وسلك وجهاز هيدروليكي ... إلخ ، والذي

used to stop or retard the motion of a moving body such as a vehicle.

hydrauliques, etc... utilisés pour ralentir ou stopper un véhicule.

م في إيقاف أو تبطئة جسم متحرك

water circulation:

the movement of water from the radiator through the engine and back to the radiator again.

circulation d'eau l.f.:

mouvement de l'eau à partir du radiateur au travers du moteur avec retour au radiateur, afin de refroidir le moteur.

وران الماء من المبرد إلى المحرك وعودته مرة أخرى .

seed flask:

a seeding tool which distributes a uniform amount of seed in direct seeding.

bouteille à semences l.f.:

outil de semage qui répand une quantité uniforme de semence dans la terre.

ندور :

توزع كميات متساوية من البذور في نُـرُ المباشر .

flywheel:

a heavy wheel attached to the rotating shaft of a machine which by its inertia tends to make the rate of rotation more uniform.

volant n.m.:

roue lourde fixée à l'arbre d'une machine et qui régularise la vitesse de rotation par son inertie.

المُوازنة _ حدَّافَة :

ثقيل متصل بالعمود الدوار للآلة على معدل الدوران أكثر تجانسا . atomizer:

pulvérisateur n.m.:

ذُرَّارَة :

انظر: رذَّاذة .

weed boom:

a boom on a spray rig designed for the application of herbicides.

rampe de désherbage l.f.:

rampe d'arrosage utilisée pour la diffusion d'herbicides.

فِراع الأَعشاب (الأدغال) ـ حَامِل

ذراع تطويل على جهاز الرش مصمم لاستخدام مليدات الأعشاب الضارة .

crank:

came n.f.:

فراع تدوير :

انظر : مرفق .

boom:

- a long beam projecting from a mast; used for hoisting or stacking hay.
- 2. a long tube on which are fixed the spraying nozzles.

baume n.f., mât n.m.:

- longue poutre se détachant d'un mat et utilisée pour hisser ou amasser le foin.
- 2. long tube sur lequel sont fixés les becs d'irrigation.

فِراع التَّطُويل _ فِراع المِرْفاع _ حامِل

- ١ ذراع طويل يبرز من سارية يستعمل
 لنشر أواتكدس الدريس .
- ٢ ماسورة طويلة يثبت عليها منافث الرش .

spray boom:

on a spray rig, an assembly of several spray nozzles on a horizontal pipe used to extend the area of coverage of a single operation.

rampe d'arrosage l.f.:

sur un mat d'arrosage, ensemble de buses d'arrosage réunies sur un tuyau horizontal pour augmenter la surface couverte en une seule opération d'arrosage.

فِراع تَطُويل الرش _حامِل بَشابير:

تجمع لفوهات رش عديدة على الأنبوب الأننى لجهاز الرش يستعمل لتوسيع المساحة المغطاة بعملية رش منفردة .

connecting rod:

46

- a rod connecting two moving parts of a machine by a reciprocating motion.
- 2. a rod transmitting power from piston to
- 1. tringle de transmission l.f.: 2. bielle n.f.:
- 1. tringle reliant deux parties d'une machine et capable de transmettre entre elles un

فراع توصيل:

١ خراع يصل حركة ترددية بين جزءين متحركان في آلة « مَكَنة » .

crankshaft.

mouvement.

2. bielle transmettant le mouvement du piston au vilebrequin.

فراع يصل بين المكبس وعمود .

needle pitman:

a connecting rod on the binder attachment of a grain-harvesting machine.

bielle l.f.:

organe mobile de transmission sur le mécanisme de liage d'une moissonneuse.

نوصيل إبرى _ فراع المحواز:

توصيل فى الحصادة الميخْزُمة لآلة ة » حصاد الحبوب .

mower pitman:

a connecting rod from a crank wheel to the sickle bar of a mowing machine.

bielle n.f.:

sur une faucheuse, tige mobile qui relie un plateau-manivelle à la barre de coupe.

تَوْصيل المِحَشَّة:

توصيل من عجلة ذراع التدوير إلى مة المنجل لآلة الحش .

depth crank:

a crank which, when turned, varies the depth of cut made by a plough or disc.

manivelle de profondeur 1.f.:

manivelle dont la rotation fait varier la profondeur de travail d'un soc ou d'un disque.

لعُمق :

يغير عند إدارته عمق القطع الحادث طة المحراث أو القرص .

plough tail:

the plough handle.

mancheron n.m.:

poignée d'une charrue.

اعرات:

(مقبض) المحراث.

binder:

a harvesting machine for cutting grain and tying it into bundles.

cutter head, cutting head:

the device on a silage harvester which cuts forage into suitable length for silage

mechanical manure loader:

winch:

a drum-like device, turned manually or mechanically by a crank, on which a rope is wound; used for hauling or hoisting.

power lift:

a mechanical device which lifts a load by means of a hydraulic lift or power supplied by a power take off.

levelling lever:

a lever on a disc cultivator which serves to level the gangs

moissonneuse-lieuse n.f.:

machine à moissonner assurant à la fois la coupe des tiges et le liage des gerbes.

mécanisme de coupe l.m.:

dispositif, sur une faucheuse, qui coupe le fourrage à la longueur convenable pour l'ensilage.

chargeur à fumier l.m.:

treuil n.m.:

dispositif en forme de tambour animé mécaniquement ou à la main grâce à une manivelle et sur lequel une corde s'enroule. Il est utilisé pour haler ou hisser des charges

relevage mécanique l.m.:

système mécanique qui relève un outil au moyen d'un releveur hydraulique mû par une prise de force.

levier de règlage l.m.:

levier sur un cultivateur à disques qui sert à règler le niveau des trains à disques.

رَابِطة ، مِحْزَمة - مِحْصَدة حازِمة : آلة حصاد لقط الحبوب وربطها في حزم .

رأس القَطْع « القاطع » - رأس الحش:

جهاز في حاصدة العلف ، يقطع العلف إلى الطول المناسب لعمل (السايلج) القصيل.

رافع سماد عضوى آلى:

انظر: ألة تحميل اللمن المكانيكية.

رافِعة _ مِرْفاع _ مِلْفاف :

آلة أسطوانية تداريدويا أو ميكانيكيا بواسطة ذراع وملفوف عليها حبل، وتستعمل لسحب أو رفع الأحال.

رافعة آلية :

جهاز ميكانيكي لرفع الأحمال بواسطة مرفع هيدروليكي أو بقدرة مستمدة من مصدر آخر.

رَافِعة تَسْوِية :

81

عتلة فى العازقة القرصية تعمل على تسوية المجاميع.

hay elevator:

any implement which is used to elevate baled hay into the barn.

hay loader:

a light machine drawn behind a hay wagon which picks up the hay from the swath or wind row and elevates it onto the wagon.

chain hoist:

a mechanical device for lifting heavy weights, such as milk cans, engines, etc.

hitch:

the portion of an implement designed to connect the implement to a draught source.

frog:

that part which holds the plough-bottom parts together.

grain binder:

a harvesting machine designed to cut, bundle and bind harvested grain in a single operation.

trailer hitch:

a device for attaching a trailer to a pulling vehicle.

duck-foot cultivator:

a cultivator shovel which has a wing on

élévateur à fourrage l.m.:

tout appareil qui permet d'empiler les balles de foin dans la grange.

chargeuse à fourrage l.f.:

machine légère attelée à un chariot à fourrage, qui ramasse le foin de l'andain et le dépose dans le chariot.

élévateur à chaîne l.m.:

dispositif mécanique pour élever des poids lourds (bidons de lait, moteurs).

attelage n.m.:

partie d'un matériel destinée à l'attacher à une source de traction.

sep n.m.:

partie qui maintient ensemble les parties inférieures du bâtu d'une charrue (soc, versoir et contre-sep).

moissoneuse-lieuse n.f.:

machine à récolter destinée à couper, botteler et lier la céréale récoltée en une seule opération.

attelage de remorque l.m.:

dispositif destiné à attacher une remorque à un véhicule qui la tire.

cultivateur pied de canard l.m.:

soc de cultivateur (ou de bineuse) qui a une

فَزَم اللويس _رافع القَش :

ة تستعمل لرفع الدريس المكبوس فى إلى المخزن .

رِيس - مُحَمِّل دَرِيس:

ماكنة » خفيفة تسحب خلف عربة لى تلتقط الدريس من شقة الحَصْد أو لحصاد وترفعه إلى العربة .

سلسلية ، مِرْفَع سلسلي :

سكانيكى لرفع أشياء ثقيلة ، مثل لحليب أو المحركات .. الخ .

. وُصْلة _ شبك _ مِشْبَك :

، آلة مصمم لربط الآلة إلى مصدر

- العُرُوة - نسر (في المحراث

ن الفولاذ المتين تربط أجزاء بدن سويا .

لحبوب ـ مِحزَمة الحبوب ـ آلة ضَم لحموس :

شد مصممة لقطع وحزم وربط الحبوب المحصودة بعملية واحدة .

قطورة _مِشْبَك المقطورة:

بط المقطورة إلى المركبة الساحبة.

طَّة العازقة ، عَزَّاقة رجل البَطَّة :

ازقة لها جناح فى كل جهة على هيئة

each side for weeding.

aile de chaque côté pour sarcler les mauvaises herbes.

رجل البطة ، وتستعمل لإزالة الحشائش .

diaphragm:

a thin elastic membrane as used in the fuel lift pump.

diaphragme n.m.:

membrane élastique fine utilisée dans une pompe à carburant.

رَدُّاخ :

غشاء مرن رقيق يستخدم فى مضخة التغذية.

atomizer:

a device used to break a liquid into very fine particles as in a sprayer.

pulvérisateur n.m. :

appareil ou dispositif utilisé pour disperser un liquide en très fines goutellettes ou en brouillard.

رَذَّاذَة ، مِرَشَّة ، ذَرَّارة :

جهاز يستخدم لتكسير السائل إلى قطيرات صغيرة جداكها فى المَرشَّة .

pneumatic atomizer:

an atomizer that uses compressed air to produce drops in the diameter range of 5-100 micron.

pulvérisateur pneumatique l.m.:

pulvérisateur qui utilise l'air comprimé pour produire des gouttelettes d'un diamètre de 5 à 100 microns.

رَذَّاذة هوائية :

مِرْذاذ يستخدم هواء مضغوطًا للحصول على قطرات ذات أقطار تتراوح بين ٥ ـ ١٠٠ ميكرون .

spike:

pointe n.f.:

انظر : سن ,

continuous pressure type sprayer:

a sprayer in which the liquid is leaving in a continuous atomized form regardless of the position of the piston, whether in the suction or compression stroke.

pulvérisateur à diffusion continue l.m.:

pulvérisateur dan lequel le liquide est diffusé en permanence sous forme de brouillard quelle que soit la position du piston dans l'appareil.

رَشَّاشة ضَغط مُستمر:

رشاشة يخرج منها المحلول على هيئة رذاذ بصفة مستمرة سواء أكان مكبسها فى شوط السحب أم الضغط.

tractor mounted sprayer:

a machine mounted on the tractor and used for spraying chemicals to control pests, diseases and weed.

pulvérisateur monté sur tracteur l.m. :

machine montée sur tracteur et utilisée pour pulvériser des produits chimiques afin de lutter contre les insectes, les maladies et les mauvaises herbes.

رَشَّاشة مُعلقة بالجوار:

آلة تسخدم في رش المبيدات الحقلية ومعلقة بالجرار .

hydraulic sprayer:

a spray machine where pressure on the liquid is built up by direct action of the pump on the liquid.

pulvérisateur à jet projeté l.m.:

pulvérisateur dans lequel la pression du liquide est obtenue par action directe de la pompe sur ce liquide.

رَشَّاشة هيدروليكية :

آلة رش يضغط فيها المبياء بطريقة مباشرة .

ledger plate:

porte-lame n.m.:

ى ثابتة :

: النصل الثابت .

cetane number:

a number signifying quality of diesl fuel. It indicates its ease of combustion.

indice de cétane l.m.:

nombre qui mesure la qualité du gazole. Il indique sa facilité de combustion.

السيتان _ العَدد السيتاني :

يدل على جودة وقود الديزل من حيث سة وسهولة احتراقه .

adjustable blade:

in soil tillage implements: the blade angle of attack can be adjusted.

lame ajustable l.f.:

dans les équipements de labour, lame dont l'angle d'attaque peut être ajusté.

ة قابلة للضبط _سلاح قابل للتعديل:

لَات إثارة التربة : يُكُون السلاح قابلاً برزاوية الاختراق . ;

corn planter:

any mechanical device for planting corn.

disc angle:

angle of the disc to the line of pull.

tilt angle:

the angle in a vertical plane, perpendicular to the direction of travel between a centralized tool and the soil surface.

crawler tractor:

a tractor equipped with tracks, as compared to one equipped with wheels.

A-float:

a field implement used for land levelling having an A-frame.

planter:

a mechanical device used for the rapid,

planteuse à maîs l.f.:

tout dispositif mécanique utilisé pour planter le maîs.

angle du disque l.m.:

angle fait par le disque et la direction de traction.

angle d'inclinaison l.m.:

angle mesuré dans un plan vertical perpendiculaire à la direction d'avancement formé par le corps d'un outil de travail du sol et la surface de ce sol.

tracteur lent l.m.:

tracteur équipé de chenilles par comparaison avec un tracteur à roues.

niveleur en A l.m.:

appareil aratoire à chassis en forme de A, utilisé pour aplanir le sol.

semoir n.m.:

instrument mécanique utilisé pour le semis

زارعة « زرّاعة » ذرة :

أى جهاز ميكائيكي لزراعة الذرة.

زاوية قُرص:

ميل مستوى حافة القرص على اتجاه الحرث.

زَاوية المثل :

الزواية فى المستوى الرأسى العمودى على انجاه الحركة والمحصورة بين سطح الأرض والسطح المار بمحيط القرص .

زْحَاف _ جَرَّار كَتينة _ جَوار مُجنزر:

جَرار مجهز بسُرُّفة (جنزير متواصل) بالمقارنة مع الجرار المجهز بعجلات

زَحَّافة على شكل حرف « A »:

آلة حقلية تستعمل في تسوية الأرض ولها إطارعلي هيئة حرف « A ».

زُرَّاعة - سِندرة:

جهاز ميكانيكي يستعمل لزراعة البذور

efficient and uniform planting of relatively large seeds.

rapide, efficace et uniforme de graines relativement grosses.

ة الحجم نسبيا بصورة سريعة وبكفاءة و بصورة متجانسة.

potato planter:

a mechanical planter that opens a furrow, drops and spaces the seed pieces of the potato.

planteuse à pommes-de-terre l.f.:

planteuse mécanique qui ouvre un sillon et y dépose à intervalles réguliers les tubercules à planter.

بطاطا « بطاطس »:

ميكانيكية تفتح أخدودًا في التربة لم تقاوى البطاطا (البطاطس) ت معينة .

beet and bean planter:

a multi-row planter designed for crops grown in closely spaced rows.

planteur de betterave et légumineuses 1.m.:

planteur multiligne utilisé pour les plantes cultivées en lignes peu espacées.

النج والفاصوليا:

ذات خطوط متعددة مصممة لزراعة النامة في خطوط متقاربة.

no-tillage planting:

a procedure whereby a planting is made directly into an essentially unprepared seed-bed.

semis sans labour l.m.:

procédé dans lequel le semis est effectué directement dans un lit de semence non préparé.

دون حِراثة _ زراعة دون إثارة:

من طرق الزراعة حيث تبذر البذور ة على الأرض بدون تحضير مرقد

platform planter:

a potato planter with a dropping mechanism.

the planting or drilling the crops in rows along contour lines.

planteuse à plateau l.f.:

planteuse de pommes de terre muni d'un organe distributeur.

ذات طللة:

بطاطا ذات آلة إسقاط الدرنات في

contour planting:

plantation suivant les courbes de niveau l.f.:

plantation ou semis effectué en ligne parallèlement aux courbes de niveau.

كُنتورية «تسامُقية» ـ زِراعة على

أو يَذْرِ المحاصيل في صفوف واقعة على لخطوط الكنتورية.

lister planting:

a method of planting in which the seed is planted in the bottom of lister furrows.

semis en sillons l.m.:

méthode de semis dans laquelle les semences sont placées au fond d'un sillon.

الرّازة _ الزّراعة في بُتون:

للزراعة . تزرع فيها البذور في قاع : بد الناتجة عن المرازة.

wheel track planting:

planting a crop, as corn, on ploughed fields,

culture inter-roue l.f.:

fait de planter un végétal comme le mais dans

مسار العجلات:

المحصول ، كالذرة ، في الحقول

in the tractor wheel tracks.

un champ labouré à l'intérieur de la trace des roues du tracteur.

المحروثة في مسار عجلات الجرار .

throat of a plough:

gorge d'une charrue l.f.:

زُوْر العِحراث : انظر : عنق المحراث .

س

agricultural tractor:

tracteur agricole l.m.:

ية زراعية :

.: جرار زراعي .

cleaver:

a large knife used for sugar cane and bush chopping.

coupe-coupe n.m.:

large couperet à main utilisé pour abattre la canne à sucre et le débroussaillage.

: 2

ين غليظ ، يستعمل لقطع عيدان قصب كروالشجيرات .

beam:

the central shaft of a plough supporting all principal parts and by which it may be drawn. chassis n.m.:

partie centrale d'une charrue portant les équipements et permettant de la tirer.

، المدن عاتق المراث - قصبة -فة:

ود المركزى للمحراث الذى يسند جميع جزاء الرئيسية وبواسطته يسحب .

standard beam:

an upright support which connects the shank to a tillage implement frame.

age n.m.:

pièce en forme de barre supportant les autres pièces d'une charrue et servant à transmettre l'effort de traction. في المحراث _فيراع المحراث:

نيزة العمودية التي توصل بدن المحراث مع كل المحراث العام .

piston speed:

the total distance a piston travels in a given time; usually expressed in feet per minute or metre per second. vitesse du piston l.f.:

distance totale parcourae par un piston dans un temps donné; habituellement exprimée en pieds par minute ou mêtres par seconde. ة المِكْبَس :

افة التى يقطعها المكبس فى زمن معين بر عنها عادة بالقدم/ دقيقة أو بالمتر/

cup drill:

a drill equipped with cups for metering the seeds.

semoir à cuillers l.m. :

semoir équipé de cuillers pour prélever les semences.

ارة ذات أوعية :

نسطير لها أقراص تلقيم مزودة بأوعية .

seed drill:

a field machine to sow seeds in parallel rows at equal depths and distances.

field drill:

implement shed, tool shed:

place for implements.

a farm building used primarily as a storage

share:

that part which provides the front cutting edge for a plough. The principal parts of the share are the point, the wing and the cutting edge or throat.

plough-share:

the cutting edge of a moldboard plough

blade:

a soil working tool, consisting of an edge and a surface, which is primarily designed to cut through soil (e.g., rotary tiller blades).

weed knife:

a curved tooth for a harrow, used to cut weeds below the soil surface.

semoir n.m.:

machine agricole utilisée pour déposer les semences dans le sol en lignes parallèles, à égales profondeur et distance.

semoir adaplable l.m.:

remise n.f., atelier n.m. hangar n.m.:

bâtiment utilisé pour le rangement des outils et machines agricoles.

soc n.m.:

partie qui constitue l'élément de coupe d'une charrue. Les principales parties du soc sont la pointe, l'aile et le tranchant.

soc n.m.:

partie coupante d'une charrue à soc (s)

lame n.f.:

outil de travail du sol consistant en une surface tranchante afin de découper le sol (ex. : lames rotatives d'une fraise).

couteau de désherbage l.m.:

dent incurvée d'une herse, utilisée pour trancher les mauvaises herbes au dessous de la surface du sol.

سَطَّارة بُذور:

آلة حقلية لوضع البذور على أعاق متساوية داخل صفوف متوازية ومتساوية الأبعاد .

سطارة حقلية:

انظر : باذرة حقلية .

سَقَبِفَةَ المُعلَّدات ـ مِظَلَة آلات ـ ظُلَّة المعدات :

منشأة زراعية تستعمل بصورة رئيسية كمخزن للمعدات .

سِكَّة _مِقْطَع:

الجزء الذي يمثل حافة القطع الأمامية للمحراث . والأجزاء الرئيسية للسكة هي الأنف والجناح وحافة القطع .

سِكة المِحراث ـ سِلاح المِحراث ـ نَصْلِ الحراثِ ـ مِقْطَع المحراث :

حد قطع التربة للمحراث المطرحي.

سِكِّين _سِلاح :

عدة لتحضير الأرض ، تتكون من حافة وسطح ، ومصممة بصورة رئيسية للقطع خلال التربة ، مثلا : سكاكين العازقة الكوّارة .

سِكِّين الأدغال _ سِكِّين الحشائش:

سن منحنية في المشط تستعمل لقطع الأدغال تحت سطح التربة .

knife coverer:

an attachment on a planter which consists of rearward-curving blades which cover the seeds in the row.

rotary knife cotton chopper:

an implement which is equipped with rotary knives turning across the cotton row to thin the stand of cotton plants.

rolling coulter:

a round, flat, steel disc, sharpened on the edge and suspended on a shank and yoke from the beam of the plough. It cuts the furrow slice loose from the furrow wall.

disc coulter:

disc used for opening a furrow in the prepared seed bed.

knife coulter:

a rearward-curving, sharpened blade attached to the plough beam to cut the soil just ahead of the point of the plough share.

notched coulter:

a rotating, circular attachment for the forward part of the plough which has a cutting edge.

mower knife:

the long, horizontal cutting bar to which mower sections are attached on a mowing machine.

griffe de recouvrement l.f.:

accessoire monté sur un semoir et constitué par des lames recourbées en arrière qui recouvrent les semences dans la raie.

élaircisseur rotatif à conton l.m.:

accessoire équipé de couteaux tournants se déplacant face aux lignes de cotonnier en vue d'éclaircir les plants de coton.

coutre rotatif l.m.:

disque d'acier plat aiguisé et suspendu au manche ou au bras de la charrue et conçu pour découper la masse de terre dégagée sur la paroi du sillon.

coutre circulaire l.m.:

disque utilisé pour ouvrir un rayon dans le lit de semences préparé.

coutre à lame l.f.:

lame affutée, recourbée en arrière, montée sur l'age d'une charrue, destinée à couper le sol juste devant la pointe du soc.

coutre circuaire crénelé l.m.:

pièce circulaire tournante, dentelée, avec un bord tranchant, fixée à l'avant de la charrue.

lame de coupe l.f.:

dans une faucheuse, longue barre horizontale à laquelle sont fixés les couteaux mobiles.

ن التعطية:

ن بالزرَّاعة يشتمل على سكاكين تفطية بة تغطى البذور فى خطوط الزراعة .

ين حَفّ دَوّارة:

ز مزود بسكاكين دوّارة بصورة متقاطعة خط القطن ، لتخفيف نباتات القطن .

اين دُوَّار:

ر فولاذى مسطح مُدَوَّر حاد الحواف نى على ذراع ومِقْرَن متصلين بساق بدن اِث ، يقطع شريحة الأخدود عموديا من ارالأخدود .

ين قُرصي :

اح قرصی يستخدم لفتح فجوات في مرقد ورة .

لين المحراث -سِكِّين مُنزلق:

كين حادة مربوطة بذراع المحراث، نعمل لقطع التربة أمام أنف سكة المحراث

كَيْنُ مُحزر _سِكِّين مُسان :

ة دائرية دوّارة ملحقة بالجزء الأمامي من .اث ، لها حافة قاطعة .

كِيِّنِ المِحَشَّة _ سِكِّينِ الجَزَّازة _ منحا:

ارضة شفرات الحصد الأفقية الطويلة التى تبط بها أجزاء المحشة لآلة الحَش . blade:

lame n.f.:

سِلاح : انظر : سكان .

chisel tine:

share of the chisel plough.

dent de cultivateur l.f.:

équipement d'un cultivateur géant.

سِلاح حَفَّار :

سلاح المحراث الحفار.

chain:

a series of metal links forged or welded together and used for fastening, hauling, etc. chaîne n.f.:

ensemble d'anneaux de métal forgés ou soudés ensemble et utilisés pour saisir, attacher, lier, etc... سِلْسِلَة _ جَنْزِير :

حلقات معدنية متتابعة مسبوكة أو ملحومة سويا ، تستعمل للربط أو للسحب ... الخ .

drive chain:

a chain for power transmission using two sprocket wheels.

chaîne d'entraînement l.f.:

chaîne servant à transmettre une force en utilisant deux roues dentées.

سِلسلة إدارة _ جَنزير التدوير:

سلسلة لنقل القدرة من عجلة مسننة إلى عجلة مسننة أخرى .

gathering chain:

either of two endless chains which are attached to the gathering boards of a corn binder or picker. chaîne ramasseuse l.f.:

chacune des deux chaînes sans fin qui sont montées sur une moissonneuse ou ramasseuse à maîs. سِلسلة الجي (القطع):

واحدة من سلسلتين مربوطتين متصلة بألواح الجني لحاصدة أو لاقطة الذرة .

endless chain:

a chain whose end links have been united.

chaîne sans fin l.f.:

chaîne dont les deux extrémités ont été réunies.

سِلسلة مُتصلة الطرفين _ جَنْزير مُتواصل :

سلسلة حلقتاها النهائيتان متحدتان مع بعضها .

drag chain:

a series of short lengths of chain which are fastened to the seed tubes of small grain drill to cover the seed without packing the soil. chaînes de traction l.f.p.:

série de courtes portions de chaînes qui sont fixées aux tubes de descente, dans les semoirs pour petites graines et qui recouvrent la semence sans compacter le sol. سلسلة مِسْلَفَة _ جَنْزير تَعْطية :

سلاسل قصيرة مربوطة بأنابيب البذور فى بذارة الحبوب الصغيرة ، تستعمل لتغطية البذور بدون كبس النربة .

silo:

silo n.m.:

سلوة :

انظر : صومعة .

spike:

a very large nail or anything shaped like a nail as the pointed teeth of a spike-- toothed harrow etc.

weeder tooth:

a long flexible harrow tooth.

spring tooth:

one of the curved spring steel, soil-working parts of the spring-tooth harrow.

anvil:

an iron block used by a blacksmith for foring and shaping of materials.

belt:

belt conveyor:

a moving convas for transport of agricultural materials or products.

pointe n.f.:

sorte de clou de grande taille ou autre dispositif de cette forme comme les dents de fer d'une herse à dents.

برجدا أو أى شيء يشبه المسمار مثل الحديدية المُذَببة للمشط ذى لمستقيمة .

ل مرنة طويلة تستعمل للتعشيب.

dent à désherber l.f.:

dent longue et flexible d'une herse.

dent flexible l.f.:

l'une des dents d'acier recourbée et flexible, constituant l'outil de travail d'une herse à dents flexibles.

enclume n.f.:

bloc d'acier (ou de fer) utilisé par un forgeron pour le forgeage ou le formage de matériels.

courroie n.f.:

convoyeur à bande *l.m.*, transporteur à bande *l.m.*:

machine utilisant une bande mobile pour le transport de produits (agricoles).

يَّة _ سِنَّ مَرِنة :

جزاء العاملة فى التربة للمشط ذى النابضية ، ويكون على شكل نابض سنحن .

ديدية يستخدمها الحداد لطرق تعلمها.

_ ناقلة بالسّير:

رك يستخدم لنقل المواد والمنتجات



dump truck:

a truck having a specially built bed which can be raised at the front end so that material on the truck can be unloaded by sliding off.

pick-up:

a light automobile truck which is adaptable to many different uses specially on farms.

farm truck:

a truck used principally for hauling agricultural products and supplies.

hitch:

radiator grill protector:

a specially designed screen, located at the front of the engine radiator, to protect its pipes and fins from being damaged.

transplanting machine:

chariot basculant l.m.:

chariot muni d'une benne qui peut décharger son contenu en basculant, faisant ainsi glisser son contenu vers le sol.

ramasseur n.m.

véhicule automobile léger, utilisable pour des usages très variés, particulièrement en agriculture.

camion agricole l.m.:

camion utilisé principalement pour le transport des produits et approvisionnements agricoles.

attellage n.m.:

grille de protection de radiateur l.m.:

type de crible généralement métallique placé devant le radiateur d'un moteur pour le protéger ainsi que sa tuyauterie des chocs d'objets susceptibles de l'endommager.

machine à transplanter l.f.:

شَاحِنَة تَفْريغ _شَاحِنة قَلاَّبة :

سيارة شحن خاصة ، يمكن رفع نهاية جسمها الأمامى لتفريغ المواد المحمولة بواسطة انزلاقها نحوالخلف .

شاحنة خففة:

شاحنة خفيفة ذاتية الحركة ملائمة لاستخدامات عديدة مختلفة خاصة في المزارع .

شَاحِنة المزرعة _شَاحِنة حَقلية:

ه شاحنة تستعمل بالدرجة الأولى لنقل
 المنتجات والتجهيزات الزراعية .

شبك ، « مشبك » :

انظر: رباط.

شبكة وقاية المُشع :

شبكة معدنية تركب أمام المشع ف المحركات ، لوقاية أنابيب وزعانف التبريد به من التلف .

شتّالة:

انظر : آلة تشتيل .

grease;

a thick petroleum derivative which is used for lubrication.

graisse n.f.:

dérivé épais du pétrole, utilisé pour la lubrification.

مادة تَرْليق:

شتقات النفط الثخينة يستعمل

alfalfa drill:

semoir à luzerne l.m.:

البريسيم :

rubber blade:

an attachment which serves to steady a cultivator.

lame de caoutchouc l.f.:

accessoire servant à stabiliser un cultivateur.

بابطَة _شفْرة مُوجّهة _سِكن دَفّة

يعمل على ترسيخ العازقة لَفة).

spark plug:

a device that creates electric spark across its points to ignite the fuel air mixture inside / the cylinder.

bougie n.f.:

dispositif qui provoque une étincelle électrique entre ses vis pour mettre en combustion le mélange air-carburant à l'intérieur du cylindre.

اشعال :

يقوم بتوليد شرارة كهربائية تبدأ ، خليط الوقود والهواء داخل وانة .

stroke:

the linear distance travelled in one motion by a piston or ram, whether in an engine or pump.

course n.f.:

distance linéaire parcourue par un piston au cours d'un mouvement dans un moteur ou une pompe.

ـ مِشُوار :

الستقيمة التي يقطعها المكبس أو
 ف حركة واحدة سواء ف محرك أو

sickle stroke:

the distance that a point on the sickle travels with respect to the centre line of a guard in one half cycle.

mouvement de coupe l.m.:

distance parcourue dans l'espace par un point d'une lame de coupe pendant un demi cycle de coupe.

المِنْجَل:

الق تقطعها نقطة على المنجل بالنسبة
 الوسطي للوقاء في نصف دورة (في
 مدة المركبة).

three-tined pitch fork;

a pitch fork having three tines which is designed for use in handling hay, grain bundles, etc.

fourche à foin à trois dents l.m.:

fourche à trois dents utilisée pour la manipulation du foin, des bottes de céréales etc...

لا ذات اللاث أسنان منشواة ذات

ة ذات ثلاث أسنان مصممة للاستعال معالجة الدريس وحُزَم الحبوب ...

hay fork:

a fork-like tool to lift hay for loading.

fourche à fourrage l.f..

outil en forme de fourche utilisé pour charger le foin .

نُوْكَة رَفْع القَشْ :

أداة على شكل شوكة لرفع القش عند تحميله

ص

nut:

a small block of metal with a threaded hole for screwing onto a bolt.

concave:

in threshing machines: a concave made of metal bars and rods used for threshing.

hub:

a raised tube in the middle of a wheel.

pinging:

a distinct noise occurring as a result of uncontrolled combustion.

finger plate:

a revolving plate with fingers at the edge which catch the fertilizer and carry it out to the opening at the back of the box where it is dropped into the spout of the fertilizer spreader.

crowned cover plate:

an arched plate in the bottom of a corn planter which causes the kernels to slide to

Crou n.m.

petite pièce métallique avec un trou fileté pour le visser sur un bouchon.

contre-batteur n.m.:

dans les moissonneuses : batteur constitué par des barres métalliques et des tringles .

moyeu n.m.:

pièce centrale d'une roue, traversée par l'essieur autour duquel elle tourne.

cliquetis n.m.:

bruit perceptible qui se produit en cas de mauvais réglage de l'explosion.

disque en étoile lm.:

disque tournant muni de doigts à la périphérie, qui prend l'engrais et le transporte à l'ouverture au bas de la trémie où il est projeté dans le sabot du distributeur d'engrais.

guide à semences l.m.:

guide cintré à la base d'un semoir à mais, qui oblige les grains à glisser vers le bord extérieur

« صمولة » :

مدن مستديرة لها ثقب مسنن لدفعها

ة الليراس _ مِقعر:

ن الحديد مقوس الشكل في آلات م يستخدم في عملية دراسة

طاسة:

، وسط عجلة أو ما يماثلها .

: ﴿ فَعَهُ :

ن المميز المنبعث من محرك الاحتراق ب سبب احتراق غيرمتحكم فيه .

ة أصابع:

لة دوارة بأصابع فى حافتها تستعمل السهاد ونقله إلى فتحة خلف الصندوق يسقط إلى بوابات ناثرة السهاد .

مة تغطية متوجة :

عة مقوّسة فى أسفل زرّاعة الذرة . ، انزلاق البذرة إلى الحافة الخارجية من the outer edge of the hopper where they fall into the cell.

de la trémie d'où ils tombent dans les alvéoles du distributeur.

خزان البذور حيث تسقط في مسقط الحلاما .

scouring:

in ploughing: to pass through the ground cleanly without any soil sticking to the moldboard.

décapage n.m.:

passage simple de la charrue sur le sol pour le nettoyer sans enfoncer le soc dans la terre.

صَفْل _ تَعْلَيف _ فَرك :

في الحراثة: المرور خلال الأرض بصورة نظيفة وبدون أي التصاق للتربة إلى المطرحة (مِقْلُب الحمراث).

valve:

a device that will control off the flow of gas or liquid in a tube, etc. by opening or closing the flow passage.

valve n.f.:

dispositif destiné à maîtriser un flux de gaz ou de liquide dans un appareil, en laissant passage ou non à ce flux.

مِمَامِ

جهاز ميكانيكى للتحكم فى سريان الهواء أو الغاز أو السائل فى أنبوبة أو ماسورة ... ، وذلك بفتح أو إغلاق مجرى السريان .

safety valve:

an automatic valve in a pressurized closed system which opens when the pressure becomes excessive.

valve de sécurité l.f.:

valve automatique d'un système souspression et qui s'ouvre lorsque la pression devient trop forte.

صِهام أمان:

صام يفتح تلقائيا عندما يرتفع معدل الضغط عن حدممين .

valve, intake:

the valve which opens to allow air or an airfuel mixture to enter an engine cylinder.

valve d'admission l.f.:

valve qui commande par son ouverture l'admission de l'air ou du mélange aircarburant dans un cylindre de moteur à explosion.

صِمَام الدخول « السَّحب أو التغذية » .

صهام يفتح ويسمح بدخول الهواء_ أو مخلوط الهواء والوقود _ إلى داخل أسطوانات المحركات .

fertilizer tube:

plough pan, plough sole:

a compacted layer which is formed in the soil immediately below plough depth.

semelle de labour l.f.:

tube de descente l.m.:

couche compacte formée dans le sol immédiatement au dessous de la partie labourée.

صَمَّان المِحراث _مِزْحَف المِحراث:

صِهام مُفرغ السهاد:

انظر: أنبوية الأسمدة.

طبقة مندمجة (متصلبة) تتكون في التربة تحت عمق الحراثة مباشرة .

weight box:

a shallow pan attached to a disc harrow, on which heavy stones, etc. can be placed so

boîte à poids l.f.:

caisse assujettie à une herse à disques et dans laquelle peuvent être placées des pierres afin

صندوق الأفقال _ صندوق الأحال:

وعاء ضحل متصل بالمشط القرصى ، توضع فيه حجارة ثقياة أو غيرها من الأثقال لجعل that the discs will penetrate the soil to a greater depth.

d'aider à la pénètration en profondeur des disques dans le sol.

équipement d'une machine à semer consistant

en un récipient contenant les semences.

س تغور أكثر عمقًا في التربة .

في النَّذور _ صُندوق النَّذر:

seed box:

on a seed planter or drill: the box holding the seed.

conteneur à semences l.m.:

وق الحاوى على البذور في الباذرة أو المذور .

grain box:

that part of seed drill or seeding machine in which the seed is stored before planting.

trémie n.f.,

caisse n.f., coffre n.f.:

partie d'un semoir à grains dans laquelle la semence est conservée avant le semis.

الحُبوب :

الجزء من البذّارة أو آلة الزرع الذي فيه البذورقبل الزرع .

gear-box:

the box that contains a number of gears for changing engine speed to suit different farm operations.

poite de vitesses l.f.:

boîte qui contient plusieurs pignons permettant de modifier la vitesse d'un moteur en fonction des opérations à accomplir.

ق تُروس _ صُندوق مُسنَّنات _ ق تغییرالسُّرعة :

، الذي يحتوى بداخله على مجموعة من س ، لتغيير سرعة المحرك لملاءمة بات الزراعية المختلفة .

feed box:

a receptacle in which material is placed and from which it is delivered to a blower, grinder, etc.

alimentation n.f.:

réservoir où le matériel est stocké pour être délivré à une poudreuse, un broyeur, etc.

وق التغذية :

توضع فيه المادة وتسلّم منه إلى المروحة ، المجرشة ... الخ .

tool box:

a portable box containing various tools used by mechanics.

boîte à outil l.f.:

boîte portable contenant des outils variés utilisés dans le domaine de la mécanique.

وقِ الْعُدَّة :

وق متنقل بحتوى على مختلف العدد بيرة التي بحتاج إليها الميكانيكي في الفك كيب والإصلاح .

silo:

a ground hole or a building or a storage of a cylindrical shape, tightly closed. It is used for green forage conservation for silage making, or for grain storage to protect it from deterioration.

silo n.m.:

cavité creusée dans le sol ou construction ou magasin de forme cylindrique, strictement fermé. Il est utilisé pour la conservation du fourrage vert en ensilage ou pour le stockage des grains à l'abri des dommages.

نعة ، سلوة :

ة بالتربة أو مبنى أو خزان أسطوانى
 كل محكم الإغلاق تحفظ به الأعلاف
 سراء بغرض تحويلها إلى قصيل (سيلاج)
 غزن الحبوب بغرض حايتها من التلف.

concrete silo:

a vertical silo constructed of concrete, blocks, staves or solid concrete walls.

maintenance:

66

cleaning, oiling, greasing, adjusting, etc., to keep the machine in an operative condition.

silo en béton l.m.:

silo vertical construit en blocs de béton, magonnés ou coulés.

entretien n.m.:

nettoyage, graissage, ajustage etc., effectué pour maintenir une machine en état de marche.

صَوْمِعة أَسْمَنتية _سلوة خَوسانية :

صومعة عمودية منشأة من الأسمنت أو الكتل الخرصانية أو جدران أسمنتية صلبة .

مِيانة:

إجراء عمليات التنظيف ، والترتيب ، والتسميم ، والضبط ... الخ ، وذلك لبقاء الآلة أو المكنة « الماكنة » في صورة صالحة للعمل .

ض

governor:

régulateur n.m.:

حاكم.

angling the harrow:

régler la herse l.v.:

زارية الحراف المعط:

تغييرزاوية المشط.

absolute pressure:

pressure measured from complete vacuum. Its numerical value exceeds the gauge pressure by the amount of the atmospheric pressure.

pression absolue l.f.:

pression mesurée à partir du vide absolu. Sa valeur numérique est la somme de la pression relative mesurée et de la pression atmosphérique. أُ المُعللق .

ل المقاس بداية من الفراغ التام ، قيمته العددية عن قيمة ضغط المقياس الضغط الجوى .

ط

gang:

a combination of implements, as disc, etc. which are to be used simultaneously.

grinder:

hub:

plough layer:

the depth to which soil is ordinarily broken by a plough.

throw-in:

a turning inward of the discs of a disccultivator so as to cause the soil to be moved toward the planted row.

plough point:

the hard steel point of the plough-share of the moldboard plough.

shin:

in the body of the moldboard plough: - the

train n.m.:

jeu n.m., rangée l.f.:

combinaison d'outils tels que des disques qui fonctionnent simultanément.

broyeur n.m.:

moyeu n.m.:

profondeur de labour l.f.:

profondeur à laquelle le sol est ordinairement travaillé par une charrue.

chaussage n.m., buttage n.m.:

fait pour un cultivateur à disques de faire tourner les disques de façon que la terre soit rejetée en direction du rang de plantes cultivées, au lieu de l'être vers l'extérieur.

pointe de soc l.f.:

extrémité en acier dur d'un soc de charrue.

jambe n.f.:

dans le corps d'une charrue à versoir, barre

طَاقَم _ مُجموعة :

عجموعة من الأدوات، كالأقراص أو غيرها، تعمل في وقت واحد.

طاحونة:

انظر: مجرشة .

غاسة:

انظر : ضرة .

طَقة الحرث:

عمق التربة المفككة بواسطة المحراث .

طُرح داعِلي د تجنيب داخِلي:

قلب التربة بالعازقة القرصية باتجاه مركز الأقراص ، لتحريك التربة نحو الحط المزروع .

طَرَف سِلام البدن _ رأس الحراث _ أنف سيكة المحراث :

الظرف الفولاذي القوى لسكة المحراث المطرحي .

طَرَفَ السَّلاح - الحافَّة القاطِعة الرئيسية :

في بدن المحراث المطرحي: الحافة القاطعة

vertical cutting edge of the share which separates the soil.

plough tip:

the tip end of a plough share.

gear pump:

a pump having two gears in constant mesh revolve in opposite directions to deliver fluid.

injection pump:

in diesel engines: a pump used to inject fuel in the cylinders for combustion.

oil pump:

in engine lubrication system: a small gear pump that pumps oil from the crank-case to all engine parts that need lubrication.

serial application:

broadcasting or spraying of agricultural inputs by aeroplanes, such as insecticides, seeds and fertilizers.

ply:

layer of rubber.

agricultural aviation:

utilization of aircrafts for agricultural purposes such as spraying of pesticides and insecticides, aerial surveying and forest fire control.

pointe du soc l.f.:

extrémité d'un soc de charrue.

pompe à engrenage l.f.:

pompe à deux engrenages en prise constante, tournant en sens opposé, pour débiter un fluide.

pompe d'injection l.f.:

dans les moteurs diesel, pompe utilisée pour injecter le gazole dans les cylindres.

pompe à huile l.f.:

dans un système de graissage de moteur: petite pompe à engrenages, qui pompe l'huile dans le carter et l'envoie à toutes les parties du moteur qui ont besoin d'être lubrifiées.

traitement aérien l.m.:

diffusion ou pulvérisation de produits utilisés en agriculture (insecticides, semences, engrais) à l'aide d'avions.

pli n.m.:

couche de caoutchou (dans un pneumatique).

aviation agricole l.f.:

utilisation des avions à des fins agricoles comme la pulvérisation de pesticides et d'insecticides, la surveillance aérienne et la lutte contre les feux de forêt. بمقدمة سلاح البدن والتى تفصل

المِحراث المُستدق طَرف

وف المستدق لسكة المحراث.

سيَّة _مِفَحَّة تُرسيَّة :

من ترسين يتحركان فى اتجاه عكسى ، السائل عند دورانهما .

حَقَّن _ مِلْمَحْة الحَقَّن :

ات الديزل : طلمبة تستعمل لحقن ، الأسطوانات توطئة لاشتعاله .

يْت _ مِضَحة زَيْت :

م تزليق المحركات: مضخة ترسية تضخ الزيت من علبة المرفق إلى جزاء المحرك المراد تزليقها.

ية :

توزيع بواسطة الطائرات لبعض ن الزراعة خاصة المبيدات والبذور -

طُقة _ لَّبَّة :

المطاط.

ن زراعی :

، المستخدم فى الأغراض الزراعية ، عمليات رش المبيدات والكيمياويات بة ، المساحة الجوية ، إطفاء حراثق

ظ

implement shed, tool shed:

remise n.f., atelier n.m., hangar n.m.:

خَلَّة المُعِدات :

انظر: سقيفة المعدات .

machine shed:

a farm building designed specially for housing and storing farm machinery.

hangar à machines l.m.:

bâtiment agricole conçu spécialement pour garer et entreposer les machines agricoles.

ظُلّة «سَقِيفة» المكائن ـ مظلة آلات « مَكَنات »:

منشأة زراعية مصممة لإيواء وخزن المكاثن والآلات الزراعية .

knapsack:

à dos l.:

ظهرية :

انظر: حقلية الظهر.

2

beam:

chassis n.m.:

، المحراث :

: ساق البدن

beam:

chassis n.m.:

ئىة :

: ساق البدن :

cultivator:

a farm implement used to break the surface soil in which plants are growing, and remove weeds. It consists of a frame on which several shovels, teeth, discs or blades are attached.

cultivateur n.m.:

accessoire utilisé pour briser la surface du sol dans lequel poussent les plantes et éliminer les mauvaises herbes. Il consiste en un cadre équipé de godets, dents, disques et lames.

لة _ مِعْزَقة _ مِسلفة _ عَزَّاقة :

ن حقلية ، تستعمل لتفكيك التربة طحية النامية التى عليها النباتات ، وإزالة مشاب الضارة ، تشتمل على إطار يربط ، عدد من المجارف أو الأسنان أو راص أو السكاكين .

orchard cultivator, subsoil tiller:

a cultivator which breaks up compact hard clay pans without bringing them to the surface.

cultivateur sous-soleur l.m.:

cultivateur qui disloque des bancs compacts d'argile sans la ramener à la surface.

قِهِ « عَزَّاقَة » بساتين ـ مِسْلفة بساتين ـ راث تحترية :

قة تكسر وتحطم الطبقات الطينية الصلبة ين جلبها إلى السطح .

beet and bean cultivator:

a cultivator designed for crops grown in narrow rows.

cultivateur pour betteraves et légumineuses l.m.:

cultivateur utilisé pour les plantes cultivées en lignes ou en planches étroites.

زقة البنجروالفاصوليا:

زقة مصممة للمحاصيل المزروعة في طوط ضقة.

lever lift cultivator:

a cultivator whose gangs can be lifted by a lever.

cultivateur à trains relevables l.m.:

cultivateur dont les trains peuvent être relevés par un levier.

زِقَة تُرفع بالعتلة « بالرافعة » :

زقة يمكن رفع مجاميعها بواسطة عتلة فعة .

field cultivator:

an implement which has several sweeps so mounted as to provide subsurface tillage.

duck-foot cultivator:

a field cultivator which is equipped with duck-foot shovels for subsurface tillage.

disc cultivator:

a tiller which has two or more gangs of discs for soil cultivation.

shovel cultivator:

a cultivator which is equipped with shovels.

mounted cultivator:

a cultivator which is mounted on a tractor.

spring-tooth cultivator:

any cultivator designed to use spring teeth instead of cultivator shovel.

crusher:

a machine used to crush the stems of newly mowed hay to facilitate drying.

safety factor:

the ratio between the maximum load and the designed load for any productive tool.

cultivateur n.m.:

machine possédant plusieurs dents disposées de telle façon qu'elles effectuent un travail superficiel du sol.

cultivateur "pied de canard" l.m.:

cultivateur (ou bineuse) équipé avec des socs "pied de canard" pour le travail superficiel du sol.

cultivateur à disques l.m.:

cultivateur muni de deux (ou plus de deux) jeux de disques pour le travail du sol.

cultivateur à godets l.m.:

cultivateur équipé de godets.

cultivateur porté l.m.:

cultivateur qui est fixé sur un tracteur.

cultivateur à dents flexibles l.m.:

cultivateur conçu pour utiliser des dents flexibles plutôt que des godets.

broyeur n.m.:

machine utilisée pour écraser les tiges du foin fraîchement remué afin de faciliter le séchage.

facteur de sécurité l.m.:

rapport entre la charge maximale et la charge nominale d'un outil de production.

عازقة حقلية ... مِسْلَفة حَقلية :

جهاز له مجارف (شوادیف) عدیدة مرکبة بشکل بحیث یوفر حراثة تحت سطحیة .

عازِقة " عزَاقة " رِجْل البطة _ مِسْلُفة رِجْل ماة

عازقة حقلية مجهزة بمجارف تشبه رجل البطة ، تستعمل للحراثة تحت السطحية .

عازقة قرصية _عزَّاقة قرصية :

نوع من العزاقات لها مجموعتان أو أكثر من الأقراص ، وتستعمل للعزق .

عازقة مِجْرَفِيَّة :

عازقة مزوّدة بمجارف.

عازقة مُحمولة _ مِعْزقة مُحمولة :

عازقة محمولة على جُرَّار .

عازِقة نابِضية الأسنان _ عازِقة ذات أسنان

أية عازقة مصممة لا ستعال أسنان نابضية بدلا من مجارف عازقة .

عاصِرة _ مِهْرَس _ كسارة _ جَرِّاشة:

مَكَنة «آلة » تستعمل لعصر سيقان النباتات المقطوعة حديثا ، ليسهل تجفيفها لعمل الدريس منها .

عامِل أمان:

النسبة بين الحمل الأقصى والحمل المصمم عليه أية آلة منتجة ,

drop lever:

the part of a planter which regulates the number and spacing of seeds.

gang lever:

a lever which is used to raise and lower or adjust a particular gang.

depth lever:

a lever on a plough or disc which, when raised or lowered, varies the depth of the cut.

spacing lever:

on a cultivator: a lever used to change the distance between the gangs of shovels.

wheel:

a disc or circular frame with a hub in the centre. An axle, for the loads to rest on, goes into or through the hub.

front furrow wheel:

a wheel attached to the front part of the plough frame slightly tilted to travel on the shoulder and bottom of the furrow.

rear furrow wheel:

a wheel attached to the rear part of the plough frame slightly tilted to travel on the shoulder and bottom of the furrow.

régulateur de débit, régulateur d'espacement l.m.:

partie d'un semoir qui régularise le nombre et l'espacement des semences.

levier de train l.m.:

levier qui est utilisé pour monter, descendre ou ajuster un train d'outils particulier.

levier de profondeur l.m.:

levier agissant sur un soc ou un disque et qui permet de faire varier la profondeur de travail.

levier d'espacement l.m.:

sur un cultivateur, levier utilisé pour modifier la distance entre les séries de godets.

roue n.f.:

jante circulaire ou disque comportant en son centre un moyeu. Un axe traversant le moyeu permet de lui faire supporter des charges.

roue avant de sillon l.f.:

roue fixée sur la partie antérieure du bâti de la charrue, et légèrement inclinée pour travailler sur la paroi et le fon du sillon.

roue de raie arrière l.f.:

roue placée à la partie arrière du bâti d'une charrue, légèrement inclinée pour passer sur la muraille et sur le fond du sillon.

الزَرَّاعة الذي ينظم عدد البذور

بعمل لرفع أو تخفيض أو ننظيم طاقم

ن المحراث أو القرص إذا ما رفعت أو ف تغير عمق القطع.

أباعدة - رافِعة ضبط مسافات :

نستعمل لتغيير المسافة بين مجاميع في العازقة.

: - colu-

أو إطار دائري الشكل ذو فتحة ة» مركزية ومحور يمر من خلال ة ، ترتكز عليه الحمولة.

، أخدود أمامية:

. من الصلب أو المطاط ، متصلة بة المحراث، تميل قليلا بالنسبة توى الرأسي وتسير في باطن الأخدود .

لا أخدود خَلفيّة:

ة من الصلب أو المطاط متصلة بمؤخرة ث، تميل قليلا بالنسبة للمستوى بي وتسيرفي باطن الأخدود.

closed tyre wheel:

a wheel with a solid tread used on corn planters.

drive wheel:

wheel used to move an implement and also providing power to the implement devices.

land wheel:

a wheel that travels on unploughed land and controls the depth of ploughing.

feed wheel:

a fluted wheel which stirs the seed, fertilizer or other material in the drill box and carries it to the feed cups.

open-centre tyre wheel:

the wheel of a planter consisting of two rims with a space between them which serves both as a covering device and a press wheel.

roller wheel:

a broad wheel attached at the rear of a cotton planter to regulate the depth of planting of seeds.

main wheel:

a large wheel equipped with lugs on a harvester which bears a high percentage of the weight of the machine and furnishes the power to operate the machine.

roue à pneus pleins l.f.:

roue équipée d'un bandeau plein utilisée sur les planteuses de maïs

roue motrice ou l.f., roue d'entraînement l.f.:

roue utilisée pour actionner un outil et aussi pour fournir de la force aux appareils.

roue de guéret l.f.:

roue qui se déplace sur le sol non encore labouré et qui sert à règler la profondeur du labour.

roue d'alimentation l.f.:

roue crénelée qui brasse les semences, l'engrais ou d'autres matières dans la trémie d'un semoir ou d'un épandeur et les transporte vers les cuillers.

roue de pression à centre ouvert l.f.:

roue d'un semoir comportant deux jantes avec un espace entre elles, et qui servent à la fois comme système de recouvrement et de compactage.

rouleau-roue l.m.:

large roue attachée à l'arrière d'une planteuse de coton pour régulariser la profondeur de plantation des semences.

roue principale l.f., roue motrice l.f.:

roue de grandes dimensions, équipée de barettes sur une moissonneuse et qui porte un pourcentage élevé du poids de la machine et

عَجلة ذات إطار مُغلق:

عجلة ذات جزء ملامس للأرض أصم ، تستعمل في زرَّاعة الذرة .

عَجَلة تَدوير _ عَجَلة إدارة:

عجلة تستخدم فى دفع الآلة إلى الأمام أو الخلف وتحريك أجهزة الآلة ذاتها .

عَجَلة أرض البلاط:

عجلة من الصلب أو المطاط ، تسير فوق الأرض البلاط «غير المحروثة» ، وتحدد عمق الحرث .

عَجَلة التغذية _ قُرص التلقم :

عجلة محززة ، تحرك البذور أو السماد أو أى مادة أخرى فى صندوق البذّارة وتحملها إلى أقداح التغذية .

عَجَلة تَغْطية مَفتوحة المركز:

عجلة زرّاعة تشتمل على إطارين بينهها فراغ وتعمل كجهاز تغطية وعجلة ضغط التربة بنفس الوقت .

عَجَلة حادِلة _ عجلة دلفينية ، « عجلة دَلْفَيْنية ، « عجلة

عجلة عريضة مربوطة خلف زرّاعة القطن ، لتنظيم عمق زراعة البذور .

عَجَلة رئيسية _عَجَلة أرض:

عجلة كبيرة مجهزة بكباشات أو عروات توجد فى الحاصدة ، وهى تتحمل نسبة عالية من وزن الآلة وفى نفس الوقت تكون مصدر qui fournit la puissance pour la faire monoeuvrer:

شغيل الحاصدة .

steering wheel:

a wheel used for steering self-propelled machines.

roue directrice l.f.:

roue utilisée pour la direction des machines auto-motrices.

نيادة _ عَجلة تَوْجيه:

تستخدم فى تغيير اتجاه سير الآلة نه ذاتيا .

bull wheel:

the main drive wheel of a machine.

roue motrice l.f.:

roue maîtresse d'une machine.

كبرة:

القيادة الرئيسية في الآلة .

double wheel:

a type of wheel used on a planter which consists of two separate wheels. The weels serve to cover the seed and compress the soil.

roue double l.f.:

roue utilisée sur un semoir et formée de deux roues séparées qui servent à couvrir les semences et à tasser le sol.

مُزدوجة :

للعجلة المستعملة على الزرَّاعة ، ل على عجلتين منفصلتين يعملان على البذور والضغط على النربة .

sprocket wheel:

a wheel with cogs or projections so arranged as to engage the links of a chain, to transmit power as in combines, manure spreaders, etc.

pignon d'engrenage l.m.:

roue munie de dents ou de saillies disposées de façon à épouser les maillons d'une chaîne pour transmettre la puissance comme dans une moissonneuse-batteuse, un épandeur de fumier etc.

: 4

ذات أسنان أو نتوءات مرتبة بشكل مشق حلقات السلسلة لنقل القوة ، كما باصدات المركبة أو ناثرات الساد أو

gauge wheel:

a wheel attached to a plough beam near the clevis to secure uniform depth and width of a furrow.

roue de jauge l.f.:

roue fixée à l'age d'une charrue, près de la chappe d'attelage et destinée à assurer la régularité de la profondeur et de la largeur d'un sillon.

معيار _ عَجلة تحديد عمق:

مربوطة إلى ساق بدن المحراث قرب قا الشُعبية ، لتضمن تجانس عمق الأخدود الناتج عن الحراثة .

idler-wheel:

a gear wheel placed between two others to transfer motion without changing speed or direction.

pignon fou l.m.:

roue d'engrenage placée entre deux autres pour transmettre le mouvement sans changer de vitesse ou de sens.

وسيطة:

لنقل الحركة بين ترسين دون تغيير في و سرعة الحركة .

press wheels:

wheel attachments to field seed drill which

roues plombeuses l.f.p.:

sur un semoir, roues qui sont placées derrière

ت الضَّغط ، عَجَلات كَبْس : ت ملحقة بالبذّارة الحقلية والتي تتبع follows the drills and press the loose soil over the seeds.

les organes d'enterrage et qui tassent la terre meuble sur les semences.

البذّارات وتضغط التربة المفككة فوق البذور.

tillage tool:

an individual soil-working element (see tillage equipment).

outil de travail du sol l.m.:

élément individualisé de travail du sol (voir équipement de travail du sol).

عُدَّة حِراثة _ أداة إثارة التربة :

الجزء المستقل الفردى لتحضير الأرض للزراعة .

hand tool:

any tool or implement which is used manually.

outil à main l.m.:

tout instrument ou outil qui est utilisé à la main.

عُدَّة يُدُوية :

أي غُدّة أو آلة تستعمل يدويا .

cetane number:

indice de cétane l.m.:

العدد السِّيناني « السيتيني » :

انظر: رقم السينان.

number of revolutions per minute (rpm):

measure of speed for a rotating device.

nombre de tours par minute l.m.:

mesure de la vitesse d'un élément tournant.

عَدد اللَّفاتُ في الدقيقة:

قياس سرعة للآلة التي تتحرك في حركة دورانية .

bummer, drag car:

a small two-wheeled truck used in transporting logs.

chariot à rondins l.m.:

petit chariot à deux roues, utilisé pour le transport des rondins ou trongons de bois.

عَرَبة جَرَ "سَحْب " :

شاخنة صغيرة ذات عجلتين تستعمل لنقل جذوع الأشجار

farm wagon:

a four-wheeled, horse-drawn vehicle, used to transport produce, fertilizers, seeds, etc.

chariot agricole l.m., charrette agricole l.m.:

véhicule à quatre roues, tiré par un cheval, utilisé pour transporter les récoltes, les engrais, les semences etc.

عَرَبة مَزرعة - عَربة حَقل:

مركبة ذات أربع عجلات تجرها الخيول، تستعمل للقل منتجات المزرعة والأسمدة والبذور... الغ.

threshing-cylinder width:

the length of the cylinder bar measured parallel to the cylinder axis. (In the combine harvesting machine).

largeur du cylindre de battage l.f.:

longueur de la barre du cylindre mesurée parallèlement à l'axe du cylindre dans une moissonneuse batteuse.

عَرْض أُسطوانة الدياسة _ عَرْض أسطوانة مِضْرب الديراس :

طول قضيب الأسطوانة مقاسا بصورة موازية لمحور الأسطوانة (في الحاصدة المركبة).

operating width:

the horizontal distance perpendicular to the direction of travel an implement performs its intended function in one pass.

effective operating width:

operating width minus overlap.

implement width:

the horizontal distance perpendicular to the direction of travel between the outermost edges of the implement.

corn header width:

the average distance between the centre lines of adjacent picking units multiplied by the number of units.

cultivator:

rotary cultivator:

consists of solid edged knives rotating horizontally the tractor power take-off. Knives chop the soil into small particles as the rotor moves. Degree of chopping of soil can be regulated by changing knives speed or tractors forward speed and degree of raising or lowering rotor shield.

largeur de travail l.f.

distance horizontale perpendiculaire à la direction du travail couverte par un outil accomplissant sa fonction en un passage.

largeur utile de travail l.f.:

largeur minimale couverte par un traitement, un épandage.

largeur d'encombrement l.f.:

distance horizontale, perpendiculaire à la direction du travail, entre les bords extérieurs de l'outil ou de l'instrument.

largeur d'un dispositif pour maïs (pour moissonneuse-batteuse) l.f.:

produit de la distance moyenne entre les lignes centrales d'unités adjacentes de récolte, par le nombre d'unités à récolter.

cultivateur n.m.:

cultivateur rotatif l.m.:

cultivateur équipé de couteaux rotatifs horizontaux animés par la force du tracteur et découpant le sol en fines particules. Le degré de finesse des particules peut être réglé en modifiant la vitesse de rotation des couteaux ou la vitesse d'avancement du tracteur et la hauteur du rotor.

بس الاشتغال _عَرْضِ التشغيل:

افة الأفقية العمودية على اتجاه سير الآلة نية عملها المطلوب في سفرة واحدة .

في الاشتغال الفعّال :

نم الاشتغال ناقصا التداخل .

ض الآلة:

مافة الأفقية العمودية على اتجاه السير بين لـحافتين للآلة .

ض قاطع الدرة - عَرض مِعْصفة الدرة :

حاصدة الذرة : متوسط المسافة بين نطوط الوسطية لوحدات الجنى (القطف) جاورة مضروبا فى عدد الوحدات .

لمر : عازقة .

اقة :

اقة دُوّارة:
كون من أسلحة صلبة أو زمبركية تلف مع كون من أسلحة صلبة أو زمبركية تلف مع مود أفتى . يدار إما بواسطة محرك مستقل أو نهزة نقل ملائمة . وبدوران هذا معود ، تخترق الأسلحة التربة فيمزق كل لاح جزءا صغيرا من التربة وينثره خلف زاقة بقوة الطرد فتصطدم بغطاء خلف مخلمة في مجال تفتيت التربة عن طريق حكم في مجال تفتيت التربة عن طريق بير السرعة لدوران الأسلحة والسرعة أمامية للعزاقة ودرجة رفع أو خفض غطاء

spray cultivation:

the destruction of weeds in growing crops by the use of chemical weed killers.

cross-cultivation:

the working of land by ploughing the second time at right angles to the first.

oil dipstick:

a thin metal bar with two marks used to indicate the level of oil in an engine.

armature:

the rotating winding in electrical machinery.

oil filter element:

the replaceable organ of oil lubricant filter whose dirt accumulates.

duster:

a mechanical device, consisting of a blower, a dust reservoir, and a nozzle, which is used in the application of an insecticidal or fungicidal dust.

traction duster:

a dusting machine which derives the power for blowing or spreading dust from the ground wheels on which it is mounted.

traitement par pulvérisation l.m.:

destruction des mauvaises herbes poussant dans les cultures à l'aide d'herbicides sélectifs.

labour croisé l.m.:

travail de la terre à la charrue consistant en un second passage à angle droit par rapport au premier.

niveau d'huile Lm.

mince barre de métal portant deux marques, utilisée pour indiquer le niveau de l'huile dans un moteur.

armature n.f.:

enroulement tournant d'un moteur électrique.

élément de filtre à huile l.m.:

organe interchangeable d'un filtre à huile qui retient les impuretés.

poudreuse n.f.:

équipement mécanique comprenant un ventilateur, un réservoir à poudre et une buse de poudrage qui est utilisé pour l'application d'insecticides ou de fongicides en poudre.

poudreuse motorisée l.f.:

poudreuse qui utilise la puissance de l'engin sur lequel elle est montée pour souffler ou pulvériser le produit dont elle est remplie.

عَزْق بالرش:

القضاء على الأدغال في المحاصيل النامية بواسطة مبيدات الأدغال الكيمياوية .

عَزِيق مُتقاطِع _ عَزِيق مُتعامِد :

تحضير الأرض بحراثتها الحراثة الثانية بزوايا قائمة إلى الحراثة الأولية (بصورة متقاطعة معها).

عَصا قِياس مُستوى الزيت:

عصا من الحديد تستخدم لمعرفة مستوى زيت التزييت في المحرك .

عُضُو الإنتاج الكهرباني :

الملف الدوار في الآلات الكهربائية .

عُضو مُرشح الزيت:

العضو الذي يستبدل في مرشح الزيت عندما تتراكم عليه الأوساخ ويصبح قليل الفائدة .

عَفَّارة آلية _مُعَفِّرة آلية :

جهاز ميكانيكي يشتمل على مروحة وخزان للمسحوق وفوهة ، يستعمل لرش مساحيق إبادة الحشرات أو الفطريات .

عَفَّارة جَرّ :

مَكَنة «آلة» تعفير تستمد قوة النفخ أو نثر الغبار من العجالات الأرضية المثبتة عليها الآلة.

bellows (puffs) duster:

a portable duster for spreading insecticides: consisting of a bellows, a discharge chamber and a pipe.

crankcase:

a box or case surrounding the crankshaft in reciprocating engines or machines.

overhaul:

combined tillage operations:

operations simultaneously utilizing two or more different types of tillage tools (subsoiler-lister) to simplify, control or reduce the number of trips over a field.

power take-off:

camshaft:

a shaft carrying a number of cams, as in the internal-combustion engines.

drawbar:

throat of a plough:

the space behind and above the share up to the horizontal portion of the beam that gives room for handling the furrow slice and trash.

pulvérisateur à soufflet l.m.:

pulvérisateur à main pour épandre les insecticides et consistant en un réservoir équipé d'un soufflet et d'un tuyau de sortie.

carter de vilebrequin l.m.:

boite ou enveloppe surmontant le vilebrequin dans les moteurs alternatifs.

révision n.f. :

opérations de labour combiné l.f.p. :

opérations de labour utilisant simulatanément sur le même engin deux ou plusieurs outils aratoires pour simplifier ou réduire le nombre des passages sur le champ.

prise de force:

arbre à cames l.m.:

arbre portant un certain nombre de cames comme par exemple dans un moteur à combustion interne.

barre de traction l.f.:

gorge d'une charrue l.f.:

espace situé en arrière et au dessus du soc jusqu'à la portion horizontale de l'arbre et qui laisse de la place pour la formation de la tranche du sillon.

عنفاخ _ نَفّاخة :

يدوية لنثر مبيدات الحشرات وتشتمل ماخ وحجرة انطلاق وأنبوب .

فِق ، صُندوق مِرْفق :

ق يضم عمود المرفق فى الآلات كات » ذات الحركة النرددية .

إصلاح شامل.

ت الفِلاحة المُركبة:

ت متزامنة باستعال نوعين مختلفين أو بن آلات الحراثة (مثل محراث تحتربة ة التحتية » مع مرّازة) ، لتبسيط أو لتقليل عدد الرحلات فوق الحقل .

إدارة :

: محولة القدرة .

الحَدمات « الكامات »:

. يحمل عددا من الحدبات ، مثلاً فى ت الاحتراق الداخلى .

سُحب:

: قضيب جر .

المحراث _ زُور المحراث:

الواقع خلف وفوق السكة (المقطع) لد إلى الجزء الأفق من الدعامة والذي متسعا لمعالجة شريحة الأخدود

غ

gasoline (benzine):

a high volatile product which is used as a fuel mainly for internal combustion engines.

seedling planter:

a machine to plant seedlings in rows at equal distances.

caving riddle:

a sieve in cleaning, grading and separating machines.

chaffer:

the upper sieve for cleaning the seeds in a thresher or combine.

eddy chamber:

a chamber in a nozzle in which liquid is atomized.

picking chamber:

an automatic potatoe planter in which seeds are kept in a chamber through which the head of the picker passes.

essence n.f.:

produit trés vôlatil utilisé comme carburant principalement pour les moteurs à combustion interne.

planteur à semis l.m.:

machine servant à planter de jeunes semis en lignes, à égale distance.

séparateur n.m.:

crible dans les machines à nettoyer, à calibrer et à trier.

grille supérieure l.f.:

crible le plus élevé pour le nettoyage des semences dans une batteuse ou une moissonneuse-batteuse.

chambre de turbulence l.f.:

dans une brise, espace où le liquide est fragmenté en gouttelettes.

planteuse à trémie l.f.:

planteuse de pommes de terre automatique dans laquelle les tubercules à semer sont placés dans une trémie à travers laquelle passe la tête de gousset à pinces.

غازولىن « جازولىن » ــ بىترىن :

ناتج « سائل » سريع التطابر ينتج من تقطير البترول: يستعمل كوقود وبصورة خاصة في المجركات ذات الاحتراق الداخلي .

غَرَّاسة شَتَالات _ آلة غَرْس الشَّتلات :

آلة تزرع البادرات فى صفوف على أبعاد متساوية ,

غِرْبال فصل

الغربال فى آلات «مَكَنات» التنظيف والتدريج والفصل.

غِرْبال القش

الغربال العلوى فى جهاز تنظيف الحبوب بآلة الدراس أو الضم والدراس .

غُرِفَة النُوَّامَة _ غُرِفَة دُوَّامِيَّة :

غرفة فتحة المِرَشة يتحول فيها السائل إلى رذاذ .

فرقة اللقط

خزان آلة زراعة البطاطس الأوتوماتيكية الذى يحتوى على بذور البطاطس والذى يمر خلاله رأس جهاز اللقط بالآلة .

de chamber

part of a sprayer or other hydraulic apparatus in which air, under pressure reduces the pulsation or shock caused by the pump or pressure regulator.

toud:

cover, e.g. tractor engine-hood:

Main Comment

two discs which are attacked to a lister planter inimediately behind the seed spout, whose purpose is to cover the planted seed with sail:

Charles !

a pipe sunk into a well to prevent the walls from eaving in and within which the pipe for pullphing beauty is classed.

chambre à air l.f.:

partie d'un pulvérisateur ou d'un autre appareil hydraulique dans lequel l'air sous pression est utilisé pour atténuer les pulsations ou les chocs causés par le fonctionnement de la pompe ou du régulateur de pression.

capot m.:

couvercle, par exemple capot du moteur sur un tracteur.

disque de recouvrement l.m.:

deux disques qui sont fixés à un rayonneur de semoir immédiatement derrière le sabot et qui ont pour fonction de recouvrir les grains sentes avec de la terre.

distinge with .:

tiren foité dans la paroi d'un paits et muni d'un tuyau pour draîner l'ean du soi et empêcher l'écroulement de la paroi.

(حجرة) هواء _ خزنة هواء:

من المِرشَّة أو أى جهاز هيلسروليكى يقلل الهواء المضغوط فيها النبض أو لمة الناتجة عن المضخة أو منظم

: غطاء محرك الجوار.

اء قُرصى ممنطًى قُرْصِى : مان مربوطان بزرّاعة مرّازة خلف أنبوب مور مباشرة ، لغرض تفطيتها البلور وعة بالتربة .

وف تبطين _ خلاف تأطير:

رب ينزل فى داخل البئرلمنع انهيار الحجدران وضع فى داخله أنبوب ضخ السوائل .

ف

ditcher:

a machine used for digging ditches. The basic tool is a turnover that splits.

furrow opener:

an attachment placed ahead of the planting mechanism on a seed planter to open a furrow for placement of seed.

soil opener:

a tillage tool (e.g., disc, knife) used to slice through soil and create an opening for the insertion of material (e.g. seeds, fertilizers).

lister furrowing:

a system of furrowing with a lister crosswise to the wind direction to retain moisture and to control soil.

valve period:

the time during which the valve opens or closes.

excavateur de tranchées l.m.:

machine utilisée pour creuser des fossés. L'outil essentiel est un dispositif de retournement rotatif qui creuse le sol.

corps rayonneur l.m.:

accessoire placé à l'avant du mécanisme à planter, sur un semoir à grains, pour ouvrir un sillon où seront placées les semences.

ouvreur de sol l.m.:

outil de labourage (couteau, disque) utilisé pour trancher le sol et créer un sillon en vue d'y déposer des semences, des engrais etc...

billonnage n.m.:

disposition des sillons obtenue avec une charrue billonneuse (à deux versoirs) perpendiculairement à la direction du vent pour retenir l'humidité et conserver le sol.

temps d'ouverture (ou de fermeture) d'une valve l.m.:

temps pendant lequel une valve s'ouvre ou se ferme.

فاتِح السواق « الخنادق » _ حَفّارة

آلة تستعمل لحفر السواق ، ويتكون سلاحها الأساسي من اطراد يشق النربة .

فاتِحة أخاديد _ فَجَاج _ بَتَانة :

ملحق يوضع أمام آلية الزرع فى باذرة الحبوب ، لفتح أخدود أو ثلم فى الأرض توضع فيه البذور .

فاتحة التربة:

أداة حراثة مثل القرص أو السكين، تستعمل للقطع خلال التربة وخلق فتحة لإدخال بعض المواد فيها، مثلا: البذور أو الأسمدة.

فَتْح الأخاديد بالمَرّازة «بالبَتَّانة ، زرّاعة النَّون » :

نظام لفتح الأخاديد بالمرازة بصورة متعامدة مع اتجاه الريح ، للحفاظ على الرطوبة وللسيطرة على انجراف التربة

فَتُرة عَمل الصِّمام:

فترة انفتاح الصهام أو فترة إغلاقه.

baler twine:

cord used for tying bales of hay.

furrow opener:

hoe furrow opener:

a part of a planter which consists of a single or double pointed shovel fastened to the lower part of the planter boot.

disc furrower:

a planter attachment consisting of two discs which open a furrow for planting seed.

double disc furrow opener:

a furrow opener attachment on a row planter which consists of two discs so arranged as to throw the soil outward to open a furrow for seed planting.

detonation:

scouring:

hand brase:

a handle for stopping the motion of a machine.

corde à balles l.f.:

corde utilisée pour lier des balles de foin.

corps rayonneur l.m.:

corps rayonneur l.m.:

partie d'un semoir constituée par un soc à simple ou double pointe, fixé à la partie inférieure du sabot de semis.

disque rayonneur l.m.:

dispositif monté sur un semoir et constitué par deux disques qui ouvrent un rayon pour y placer les semences.

disque jumelé (ouvreur de sillon) l.m. :

dispositif d'ouverture du sillon, sur un semoir rotatif qui consiste en deux disques disposés de façon à projeter la terre vers l'extérieur, ouvrant ainsi un sillon pour le semis des grains.

détonation n.f.:

décapage n.m.:

frein à main l.m.:

poignée pour arrêter le mouvement d'une machine.

خيط) المِحْزَمَة _ دُوبار التبييل :

(حبل) يُستعمل لِشُد (رَبُط) بالات

: فاتحة أخاديد .

ية فَأْسِيَّة _ فاتحة أُحدود فَأسِيَّة :

من الزَرَّاعة ، تشتمل على مجرفة مذببة ة أو مزدوجة مربوطة بالجزء السفلى من ، الزَرَّعة .

ة قُرصية :

، فى الزَرَّاعة يشتمل على قرصين يفتحان ردًا لزرع البذور .

عة قرصية مزدوجة ـ فاتحة أخاديد بة مُزدوجة :

أخاديد ملحقة بالباذرة ، تتكون من من الأقراص مرتبين بحيث يرميان التربة لخارج ، لفتح أخدود ضيق فى التربة ع البذورفيه .

الإشعال:

: انفجار .

صقل.

يدوية _ كابحة يدوية:

بدوي لوقف حركة الآلة « المَكنة ».

inter-row tillage:

the tillage between the rows of growing plants to condition the soil and reduce weed growth.

surface tillage:

cultivating or working the soil to a shallow depth or barely below the surface.

minimum tillage:

the least amount of tillage required for quick germination and a good stand.

mulch tillage:

nozzle:

nozzle:

an orifice through which a stream of liquid or gas may be directed and controlled.

spray nozzle:

the attachment on the end of a sprayer extension tube that breaks up spray liquid into fine drops.

shut-off nozzle:

a spray nozzle equipped with a valve for restricting flow.

travail en interlignes l.m.:

façon culturale effectuée entre les rangs de plantes pour travailler le sol et lutter contre les mauvaises herbes.

labourage de surface l.m.:

culture ou travail du sol à une faible profondeur ou simplement à proximité de la surface.

façon superficielles l.f.p.:

minimum de travail du sol requis pour obtenir une germination rapide et une bonne végétation.

labour-mulching l.m.:

buse n.f.:

buse n.f.:

orifice par lequel est projeté un jet de liquide ou de gaz qui est ainsi dirigé et adapté.

buse de pulvérisation l.f.:

accessoire situé en fin du tuyau d'un pulvérisateur et qui réduit le liquide pulvérisé en fines gouttelettes.

buse d'ajustage l.f.:

buse de diffusion équipée d'une valve pour réduire le flux.

فلاحة من خطوط الناتات:

الفلاحة بين خطوط النباتات النامية لتكييف الغربة وتقليل نجو الأعشاب الضارة .

فلاحة سطحية _ إثارة سطحية للتربة:

عزق أو تحضير النربة إلى عمق ضحل أو بالكادتحت السطح .

الولاحة العمري :

أقل كمية من الفلاحة اللازمة للإنبات السريع ووضعية جيدة للمحصول .

فلاحة الفطاء العضوى:

انظر: حراثة « فلاحة » المهاد.

« فُونية » :

انظر : فوهة .

فُوْهة _ فُونية _ مِنْفث _ بَزْبار :

فتحة صغيرة جدا للتحكم فى اتجاه وكمية تيار من السائل أو الغاز .

المُوهَةُ رش - مِنْفث رش :

ملحق في نهاية أنبوب المرشة يكسر سائل الرش إلى نقيطات متناهية الدقة .

فُرِّحَة القطع - فَحَمة الرش - مِنْفث القطع :

فوهة مرشة مجهزة بصام للحد من أو لتقييد

ق

clutch:

a device that takes up the drive from engine and transmits it gradually and smoothly to the gear-box and other parts.

slip clutch:

a clutch that connects and disconnects the drive through sliding along a shaft.

master clutch:

the clutch which transmits movement between the engine and the other transmisssion parts so that when separated, movement of all other parts will stop.

hopper:

- the apparatus on the top of a grain planter which holds the seed.
- the part of a hay baler in which the hay is placed before it is pressed as part of the hay bale.

seed hopper:

a box or hopper holding seed on a corn planter, etc. which is equipped with a mechanical feeding device and a means of regulating the quantity of seed to be sown.

embrayage n.m.:

dispositif qui capte la forme motrice du moteur et la transmet graduellement et sans à coups à la boîte de vitesse et aux autres organes.

embrayage coulissant l.m.:

embrayage qui connecte ou déconnecte la transmission en coulissant le long d'un arbre.

embrayage à double effet l.m.:

dispositif qui transmet le mouvement du moteur aux autres pièces de transmission. lorsque ses deux disques sont séparés, le mouvement aux autres pièces est arrêté.

- 1. trémie n.f.
- 2. canal de compression l.m., chambre de compression l.f.:
- récipient à la partie supérieure d'un semoir qui contient la semence.
- 2. partie d'une presse à fourrage dans laquelle est placé le foin avant d'être pressé.

trémie à semence l.f.:

boite ou trémie portant la semence dans une planteuse à maîs ou une autre machine et qui est équipée d'un dispositif mécanique d'alimentation et d'un dispositif de régulation de la quantité de semences destinée à être semée. نس ، جهاز فَصل ، واصل (قلاتش) بریاج) :

از لوصل أو فصل الحركة من المحرك إلى نمجموعات نقل الحركة .

نس انزلاقي :

ض يستخدم فى فصل ووصل الحركة يقة انزلاقية .

السي السي

بض الذى ينقل الحركة بين المحرك وباقى راء نقل الحركة ، بحيث إذا تم فصله يتم ل الحركة لباقى الأجزاء .

وس _ صُندوق البذور:

- صندوق فوق زَرّاعة الحبوب توضع فيه
 البذور لغرض زراعتها .
- ـ جزء من محزمة الدريس يوضع فيها الدريس قبل كبسه في إبالات .

وس البُدور _ صُندوق البُدور :

ندوق أو قادوس لحمل البذور فى مِبذَر بوب أو زرّاعة الذرة .. الخ ، ويكون زا مجهاز تغذية ميكانيكى ووسائل لتنظيم ية البذور المراد زراعتها .

manure bucket:

a hydraulic attachment for a tractor, used to lift and load manure.

accessoire hydraulique monté sur un tracteur et utilisé pour manipuler le fumier.

قَادُوسِ الدمن _ وعاء سماد عضوى:

ملحق هيدروليكي في الجرار ، يستعمل لرفع وتحميل الدمن.

elevator bucket:

godet élévateur l.m.:

fourche à fumier l.f.:

قَادُوس المرفاع:

انظر: الدلو الرافع.

rotary scraper:

a scraper used for the handling of large quantities of earth.

header:

- 1. the portion of the combine comprising the mechanisms for gathering the crop.
- 2. a machine used to cut the heads from the grain straw.

racleuse rotative l.f.:

racleuse utilisée pour le déplacement de grandes quantités de terre.

1. bec cueilleur l.m.

2. récolteuse d'épis l.f.:

- 1. partie d'une moissonneuse-batteuse comprenant les mécanismes recueillir les pertes.
- 2. machine destinée à couper les épis des céréales courantes.

قاشطة تستعمل لمعالجة كميات كبيرة من

قَاشطة دَوّارة _ قَصابية قَلاّنة :

القاطع « المِعْصَلَة » _ حاصدة رؤوس

المحاصيل:

١ ـ الجزء الذي يشكل ميكانيكية جمع المحصول في حاصدة الحبوب المركبة.

 ٢ ـ آلة (مَكَنة) تستعمل لقطع السنابل من نمات الحبوب.

cut-out:

a one way switch between dynamo and battery to cut out the electric current when the dynamo is of lower potential than battery to avoid discharging.

contact breaker:

in spark-ignition engines: a current disconnector in the circuit that results in spark formation.

base:

the portion of a machine on which the operating parts are mounted.

disjoncteur m.:

interrupteur à une voie, entre la dynamo et la batterie, pour couper le courant quand la dynamo est à un potentiel plus faible que la batterie, afin d'éviter qu'elle ne se décharge.

rupteur n.m.:

dans un moteur à explosions, dispositif de rupture du circuit électrique qui provoque l'étincelle.

chassis n.m.:

partie d'une machine sur laquelle sont fixées les outils, les accessoires et les dispositifs de travail.

قاطع اتصال:

جهاز يقطع التيار الكهربائي إذا قل جهد مولد الكهرباء عن جهد البطارية حتى لا تفرغ .

قاطِع اتصال _قاطِع تَلامس:

في دائرة الإشعال بالشرارة للمحركات: قاطع التيار بالدائرة والذي يعمل على توليد الشرارة.

قَاعدة «أساس،»:

جزء المكَّنَة «الآلة» الذي يركب عليه الأحزاء العاملة.

beet lifter, beet puller:

a device consisting of two prongs that straddle the row to pull beets from the ground.

potato digger:

a machine which has a shovel-like bottom which runs beneath the potato plants in the field, lifts the tubers and the plants out of the soil and slides them on the elevator.

elevator digger:

a potato harvester which digs the potatoes from the ground, shakes the earth loose from the tubers on an open, elevating endless chain.

lugs:

projections or protrusions at the rear wheel of a tractor to increase traction.

feed-cup:

a measuring cup used as seed metering device.

horsepower (HP):

a unit for measuring power.

observed horse power:

the horse power produced by an engine measured under actual conditions, without any standardized adjustment for pressure or temperature.

arracheur de betteraves l.m.:

dispositif consistant en deux dents qui affouillent la terre pour déraciner et extraire du sol les betteraves.

arracheuse de pommes-de-terre l.f.:

machine possédant un soc en forme de pelle qui passe sous les plants de pommes de terre. soulève les tubercules et les plants hors du sol et les dépose sur un élévateur.

arracheuse - chargeuse l.f.:

machine à récolter les pommes de terre qui les arrache du sol, les débarrasse de la terre et les dépose sur une chaîne élévatrice sans fin.

crampons d'adhérence l.m.p.:

saillies ou protubérances disposées sur la roue motrice d'un tracteur pour accroître la traction

cuillère de distribution l.f.:

cuillère de mesure utilisée comme dispositif de comptage des semences.

cheval - vapeur n.m.:

unité pour mesurer la puissance.

puissance mesurée l.f.:

puissance produite par un moteur et mesurée dans des conditions réelles d'utilisation, sans procéder à des corrections standardisées pour la pression ou la température.

البنجر - رافِعة البنجر:

يحتوى على شوكتين تحيطان بخط ت لقلع البنجرمن الأرض .

البطاطا _حَفّارة بطاطس:

ما قاع يشبه المجرفة يجرى تحت نباتات طافى الحقل ، يرفع الدرّنَات والنباتات لتربة ، ويدفعها انزلاقا على رافعة .

، رافِعة _حَفّار رافع:

مدة بطاطا «بطاطس»، تقلع البطاطا الأرض وتفصل التربة عن الدرنات على له مغلقة هزّازة مفتوحة.

_ _كَّاشة:

ات فى عجل الجرار الخلفى لزيادة سك مع التربة .

ع تَلْقيم ــ وعاء تغذية :

م يستخدم فى قياس البذور فى اعات.

رة الحِصانية _حِصان ميكانيكى:

دة لقياس القدرة.

رة الحصانية الظاهرة:

درة الحصانية الناتجة عن محرك أو موتور ما الظروف السائدة لتشغيله دون تعديلها إلى ضغط ودرجة حرارة قياسية .

brake horse power (BHP):

power measured at the crankshaft end

puissance de freinage l.f.:

puissance mesurée en fin de vilebrequin.

القُدرة الحِصانية «الفَرْملية » ـ حِصان فَرْملية :

القدرة المقاسة على عمود مِرفق المحرك.

draw-bar horse power:

power available at the draw-bar of the tractor.

puissance à la barre de traction l.f.:

puissance disponible au niveau de l'attelage d'un tracteur

القُدرة الحِصانية للجر:

القدرة المتاحة فى قضيب الجر الخلفي للجرار.

tractive power:

power developed by a tractor to pull a load.

puissance de traction l.n.:

puissance développée par un tracteur pour tirer une charge.

قدرة الشد _ قدرة الحر _ قدرة السحب :

قدرة الجرار في سحب الأثقال.

p.t.o. horse power:

power available at the power take-off shaft.

puissance de relevage l.f.:

puissance disponible à l'arbre de force.

قُدرة عمود مأخذ القدرة :

القدرة المتاحة عند عمود الإدارة الخلفي لتشغيل الآلات الزراعية .

engine horse power:

engine power available at flywheel.

puissance d'un moteur l.f.:

puissance disponible au volant.

قُدْرة المُحَرِّكُ بالحِصان:

قدرة المحرك « الماكينة » مقاسة عند الحذافة .

theoretical power:

total estimated engine power including any losses inside the chamber or through cooling, etc.

puissance théorique l.f. : puissance nominale l.f. :

puissance totale estimée d'un moteur, en incluant les pertes à l'intérieur de la chambre de combustion ou par l'intermédiaire du système de refroidissement etc.

القُدرة النظرية:

فى المحركات : _ قدرة البيان أى قبل استبعاد أية فواقد منها فى الاحتراق أو داخل المحرك أو فى التبريد أو خلافه .

disc:

a round, usually sharp edged, steel plate which cuts the soil as it revolves on a center axis and moves the soil to one side.

disque n.m.:

pièce d'acier ronde, habituellement affutée qui coupe le sol lorsqu'elle tourne autour d'un axe central et qui rejette la terre d'un seul côté.

قُرص:

صفيحة مدوّرة فولاذية رقيقة تكون عادة حادة الحوافي، تقطع التربة عند دورانها على محور وسطى وتحرك التربة إلى جهة واحدة.

seed plate:

a part of the seed feeding mechanism to regulate the incoming seeds from the

disque à semence l.m.:

partie d'un dispositif d'alimentation mécanique destiné à régler l'arrivée du grain en provenance de la trémie. It est constitué par

قُرص البُذور - صَحِيفة البُذور:

جزء من جهاز تلقيم البذور ، ويستعمل لتنظيم الحبوب المتساقطة من الصندوق ، hopper. It is a rotating disc with a series of holes or cups on both sides.

un disque rotatif portant une série de creux sur les deux faces.

ن من قرص دائر له إما فجوات رة محيطة أو خلايا على جانبيه .

fluted-wheel feed roll:

the fluted wheel placed in a feed cup below the seed box of a grain drill which measures out the seed by the volume of the recesses in the fluted surface.

distribution par cannelures l.f.:

le disque cannelé placé dans un distributeur sous la trémie d'un semoir à grains qui mesure la quantité nécessaire de graines par le volume qu'elles occupent dans les cannelures.

التغذية ذو الدولاب المسنن:

محززة (مسننة) توضع فى كأس ع التغذية تحت صندوق البذور ق، وتقيس الحبوب الخارجة بواسطة التجاويف فى السطح المسنن.

feed wheel:

roue d'alimentation l.f.

التلقيم:

: عجلة التفذية .

corn planter plate:

the metal bottom of the hopper on a corn planter. This plate rotates dropping the kernels into the seed tube, and thus planted at regular intervals.

disque à encoches périphériques l.f.:

partle métallique circulaire à la base de la trémie dans un semoir à maîs; en tournant, elle laisse tomber les grains dans le tube de descente, les semant ainsi à intervalles réguliers.

, زرَّاعة اللرة منحفة « صحفة » الله ق :

لدة المعدنية ف خزان زَرّاعة الذرة ، دوران القرص تسقط البذور ف داخل ب البذور لتنزرع بمسافات منتظمة .

pressure plate:

the part of a vehicle disc clutch that presses against the flywheel of the engine.

plateau de serrage l.m., plateau de pression l.m.:

partie de l'embrayge à disque d'une voiture qui est pressée contre le volant du moteur.

الضغط:

من القابض (الدبرياج) ، وهو القرص اغط على أسطوانة القابض في اتجاه فة المحرك.

spading disc:

a type of disc harrow in which the circular discs are serrated on the cutting edge to give them more cutting action,

disque à bécher l.m.:

type de disque circulaire de herse,denté sur le côté afin de lui donner davantage de pouvoir de coupe.

عَزْق :

من الأمشاط القرصية ، تكون فيها راص مسننة عند حافتها القاطعة لتكون وقابلية للقطع ـ

cut-away disc, spading disc:

a disc harrow with a serrated edge used for deep penetration of the soil or to increase its crushing action.

disque crénelé l.m.:

disque de herse avec un bord denté et tranchant, pour pénétrer profondément dans le sol ou pour augmenter son action pulvérisante.

س قاطع _قُرص حَفّار _ « قرص فرار » .

ط قرصى ذو حواف مسننة ، يستعمل ول بعمق في التربة أو لزيادة هرسه

huller, husker:

rake:

- 1. a machine to remove seed covers
- 2. an implement that threshes small seed plants.

a farm tool used to rotate and move swath hay into a windrow for ease of picking up

1. décortiqueuse n.f.

2. batteuse à petites graines l.f.:

- machine pour enlever les enveloppes des semences.
- 2. appareil qui bat les petites semences.

قَشَّارة _ نازِعة أغلفة _ مُنْزِعة القِشْرة :

١ _ آلة نازعة للقشور .

٢ ـ آلة دراس المحاصيل ذات البذور
 الصغرة .

rateau n.m.:

outil de ferme utilisé pour remuer et retourner les andains de foin et pour faciliter son ramassage et son chargement.

قَشَّاشة _ مِلَم _ مِدَمَّة _ شُوْكة :

أداة يدوية تستعمل لتدوير وتحريك صف الدريس المقطوع إلى كومة طولية لتسهيل التقاطه بالمحزّمة أو آلة التحميل.

sweep - rake:

with a baler of loader.

a hay-rake with straight, horizontal teeth by means of which the hay may be raked from either the swath or windrow.

ramasseuse à foin l.f.:

rateau à foin muni de dents rectilignes horizontales avec lesquelles le foin peut être ratissé sous forme d'andains ou de rangées.

قَشَّاشة كاسِحة _ مِدَمَّة كاسِحة ، شُوْكة كَسُع :

قشاشة دريس ذات أسنان أفقية مستقيمة . بواسطتها يقش الدريس من شقة الحصد أو من صف الحشيش .

three-wheel sweep rake:

a sweep - rake that has a seat mounted on a rear truck consisting of one which casters in any direction.

ramasseuse à foin à trois roues l.f.:

ramasseuse à foin semi monté à l'arrière d'un camion et comportant une roulette susceptible de s'orienter dans toutes les directions.

قَشَّاشة كاسِحة ذات ثلاث عجلات _ شَوْ كَة كُسْح ذات ثلاث عجلات :

قشاشة كاسحة ذات مقعد مركب على شاحنة خلفية بها عجلة واحدة تدور فى مختلف الاتجاهات

scraper:

décapeuse n.f.:

قَصَابية:

انظر : كاسحة .

rotary scraper:

racleuse rotative l.f.:

قصابية قلابة:

انظر : قاشطة دوارة .

angle-blade scraper:

décapeur - biais n.m.:

قصَّابية ذات سِلاح زاوِي :

انظر : جرافة بلوح زاوى .

shank:

a structural member primarily used for attaching a tillage tool to a beam or a standard.

plough beam:

the part of the plough which extends out in front of the plough bottom and to which the pulling power is attached.

weed and brush bar:

a specially constructed cutter-bar on a mowing machine with stub guards and extra-heavy knives for cutting heavy weeds and underbrush.

end gate rod:

an iron rod used to brace the sides of a wagon box at the rear end.

reversible marker bar:

a bar which is used to mark rows for a machine planter, seeder or fertilizer machine.

draw-bar:

a quadrant of casting rigidly attached to the rear transmission housing to secure ease of attachment of implements.

rigid draw-bar:

a steel bar rigidly attached to a tractor.

manche n.m.:

partie constituant la structure essentielle d'une charrue et à laquelle est fixé l'outil de labour par l'intermédiaire d'un support ou d'un age.

age n.m.:

partie d'une charrue qui dépasse du bâti et par l'intermédiaire de laquelle s'exerce l'effort de trction.

barre de coupe renforcée l.f.:

barre de coupe spéciale montée sur une machine mobile et munie aussi bien de protection contre les souches que de lames extra-fortes pour couper et trancher la végétation sauvage et les broussailles.

entretoise n.f.:

tige de fer utilisée pour renforcer les parois latérales d'une remorque à grains l'extrémité arrière.

traceur réversible l.m.:

tige utilisée pour tracer les sillons, montée sur une planteuse, un semoir ou un distributeur d'engrais.

barre de traction l.f.:

secteur rigidement lié à la transmission arrière pour faciliter l'attelage des outils.

barre d'attelage fixe l.f.:

barre d'acier rigidement fixée au tracteur.

ركببى يستعمل بصورة رئيسية لربط عرائة مع الساق أو عارضة المحراث .

المحواث :

ن المحراث يبرز إلى أمام بدن المحراث به القوة الساحبة :

، «عارضة » الأعشاب والأدغال :

على ماكنة « مَكَنة » الحش ، ذات ن ضد أصول الأشجار المقطوعة سكاكين ثقيلة لقطع الأعشاب ق « الحشائش » الكثيفة والأدغال .

، البوابة الخلفية:

حدیدی یستعمل لتثبیت جوانب
 ق العربة فی النهایة الخلفیة .

، تأشير قابل للقَلْب _ قَضيب تأشير س :

ب يستعمل لتأشير الخطوط لآلة الزرع عة أوسطارة) أوآلة التسميد .

ب جَرِّ عَمُود سَحْب :

لة من الحديد بها ثقوب مثبتة فى مؤخرة ل الجرار تلحق بها الآلات .

ب جَر صُلب _ قَضِيب ثابِت للجر:

ب فولاذي متصل بصلابة إلى الجَرّار.

adjustable draw-bar:

the draw-bar pull of a tractor that can be altered in position, both vertical and horizontal, to allow optimum position of loading.

swinging draw-bar:

a bar of steel with a pivot at one end attached to a tractor. The other end is attached to a plough, wagon, etc.

rasp bar:

a roughened, bar-type threshing cylinder used in combines.

cutter bar:

stretcher bar:

the main iron bar of a fence wire stretcher

rotary weed cutter:

a large, power-driven blade, rotating in a horizontal plane mounted on a tractor; used for cutting weeds.

hay chopper:

a device which chops the hay as it is cut.

ensilage cutter:

a machine which chops green crop

barre de traction ajustable l.f.:

barre de traction d'un tracteur qui peut être placée en position verticale ou horizontaleafin de permettre une position optimale de chargement.

barre de traction l.f.:

barre d'acier à pivot dont une extrémité est attachée à un tracteur et l'autre à la machine traînée (charrue, remorque).

batteuse écossaise l.f.:

type de batteuse équipée d'un cylindre de battage utilisée dans une moissonneusebatteuse.

barre de coupe l.f.:

barre de tension l.f.

barre de fer constituant la partie principale d'un tendeur de clôture en fil de fer.

machine équipée d'une faucheuse rotative *l.f.*:

large lame tournante, montée sur une plateforme horizontale, fixée sur un tracteur et utilisée pour couper les mauvaises herbes.

ramasseuse - chargeuse l.f.:

appareil qui ramasse le foin coupé.

couteau vibrant l.m.:

machine qui découpe le matériel vert récolté

قَضيب جَرْقابل للتعديل:

قضيب جرابالجرار يسمح بتعديل وضعه أفقيا ورأسيا حتى يهي أفضل أوضاع التحميل

قِضيب سَحْب مُتعلق - قَضِيب جَرّ

مُتأرجح :

قضيب فولاذى ذو مُرتكز فى أحد الطرفين متصل بالساحبة ، والطرف الآخر يربط بالمحراث أو العربة .

قَضِيب قَشط _ جريدة:

أسطّوانة دِرَاس قضيبية الشّكل ، خشنة ، تستعمل فى الحاصدات المركبة (آلة الضم والدِراس).

قَضِيب القاطع:

انظر: مشط الحصد.

قَضيب المشد:

القضيب الحديدى الرئيسي لمشد أسلاك السياج.

قَطَّاعة أعشاب دَوّارة:

سكين كبير آلى دوّار في سطح أفقي مركب على جرار ، يستعمل لقطع الأعشاب الضارة .

قَطَّاعة السَّرِيس _ مِفْرِمَة العُشب:

جهاز لتقطيع الدريس أثناء حصده .

قَطَّاعِة السايلِج _ مِحْرطة أعلاف المطمورة :

آلة تقطع مواد المحصول الأخضر إلى قطع

materials into short lengths suitable for storing in a silo.

en courts fragments propres à être ensilés

يرة ملائمة للخزن في صومعة .

threshing-cylinder diameter:

the diameter of the circle generated by the outermost point of the cylinder threshing elements.

diamètre de cylindre de battage l.m. :

diametre du cercle engendré par le point le plus extérieur du cylindre des éléments de battage.

أُسطوانة الدياسة _ قُطر أُسطوانة

الدائرة المتكونة من أبعد نقطة من عناصر لموانة الدياسة (في الحاصدة المركبة).

agitator:

revolving paddles which keep a liquid, powder or gas in motion to maintain a proper mixture within a tank, used in fertilizer drill, spraying, etc...

agitateur n.m.:

palettes tournantes destinées à maintenir l'homogénéité d'un liquide, de produits pulvérulents ou d'un gaz dans un récipient et utilisées pour l'épandage d'engrais, la pulvérisation, etc...

ب _ خِلاً ط _ مُحَرِّك :

ناريك دوّارة ، تُبقى السائل أو المسحوق الغاز فى حركة دائمة للمحافظة على المزيج اسب ضمن الحرّان ، وتستعمل فى مِبذر سمدة الكيمياوية والرش ... الخ .

moldboard plough:

charrue à versoir l.f.:

اب مُتَقَلِّب:

لمر : محراث مطرحي .

grubber:

a mechanical ploughlike device which digs out plants by the root.

dessoucheuse n.f.:

appareil mécanique ressemblant à une charrue qui arrache les plantes par les racines.

أعة _مِقْلعة _مِحْفاة _ نَبّاش :

هاز میکانیکی یشبه المحراث ، یستعمل لع النباتا*ت من جذورها* .

cotton-stalk cutter:

a machine that removes stalks from the ground by pulling.

coupeuse de tiges à coton l.f.:

machine qui arrache du sol les tiges des cotonniers.

وعد حطب القُطن :

أ « مَكَنة » تخلع العيدان من الأرض السطة التقليع .

plough down:

to bury material laying on the surface of a field by ploughing.

enfouir v.,: incorporer v.:

enfouir par un labour du matériel restant à la surface d'un champ.

ب بالمحراث:

فن المواد الواقعة على سطح التربة بواسطة لحراثة .

frictional force:

force developed by a surface to resist the movement of another surface.

force de friction l.m.:

force développée par une surface pour résister au mouvement d'une autre surface.

زة احتكاك :

نشأ عن سطح تلامس جسمين متلاصقين ىند تحريك أحدهما بالنسبة للآخر .

plough draught:

the amount of force required to pull a plough bottom through a soil under specified conditions.

pull draw-bar:

force in the direction of travel produced by the vehicle at the draw-bar.

centrifugal force:

a force tending to make rotating bodies move away from the centre of rotation.

puissace de labour l.f.:

quantité de force nécessaire pour tirer une charrue à travers un sol dans des conditions données.

effort à la barre l.m.:

force orientée dans la direction du travail, produite par le véhicule à la barre de traction.

force centrifuge l.f.:

force qui tend à écarter les corps en rotation du centre de rotation.

قُوة سَحب الحواث:

مجموعة القوى اللازمة لسحب بدن المحراث خلال النربة تحت ظروف معينة .

فَوَة الشَّدّ - قُوَّة الجَرّ :

القوة المنتجة لمن المركبة على عمود الجر وفي اتجاه الحركة .

أُوَّة طَرِد مَرْ كَزِيَّة _ أَوَّة نابِذة :

قوة تنشأ عند دوران جسم مّا فى منحنى وتحاول أن تلقى به بعيدا عن مركز الدوران .

اک

hand brake:

frein à main l.m.:

ې**دوية** : فرملة يدوية .

muffler:

a noise silencer.

silencieux n.m.:

dispositif pour réduire le bruit de l'éhappement d'un moteur.

موت _ خافِت الصَّوْت :

نخفيض صوت الغازات الحارجة عن « الماكنة » .

scraper:

a sharp blade mounted at the front or at the middle or at the rear of a tractor in order to cut the higher spots of soil surface, push it for a short distance and either accumulate it or fill the lower spots of the field; i.e. a means of land levelling.

décapeuse n.f.:

lame tranchante montée à l'avant, au milieu ou à l'arrière d'un tracteur pour éliminer les inégalités de la surface du sol, les pousser à une faible distance ou former des tas... comme dans le nivelage d'une pièce de terre.

أَصَابية _ مِكْشَطة :

حاد يركب فى مقدمة أو منتصف أو الجرار ، وتستعمل لكشط الأجزاء نمن التربة وإزاحتها لمسافات قصيرة كويمها أو مل المناطق المنخفضة بالرديم

scraper hiller:

a share or shovel attached to some interrow cultivators to accumulate soil around plant rows. butteur n.m.:

soc ou godet attaché à un cultivateur travaillant en ligne, pour accumuler la terre au pied des plantes. مُهِيل للأتربة :

أوجرّاف يلحق ببعض آلات العزق ، م الأتربة حول صفوف النباتات .

adiabatic:

expansion or compression of gases without gain or loss of heat.

adiabatique adj:

se dit de la compression ou de l'expansion d'un gaz sans échange de chaleur avec l'extérieur. للحَوارة « ثابت الحوارة » :

أو انضغاط للغازات دون أن ينتج عنه كسب للحرارة .

cam:

came n.f.:

: حدية .

lugs:

crampons d'adhérence l.m.p.:

: قباقيب

dredger:

cureuse de fossés l.f.:

كُراءة :

انظر: آلة تطهير.

drag-line excavator:

excavateur à benne trainante l.m.:

كُراءة ذات كَبْل (كابل):

انظر: حفار ساحب.

main bearing:

a stand with a principal pole that transfers, in its turn, the movement to other secondary poles. In the internal combustion engines, it bears the crankshaft.

tourillon principal l.m.:

dispositif avec un axe principal qui transfère par sa rotation, le mouvement à d'autres axes secondaires. Dans un moteur à combustion interne, il supporte le vilebrequin. كرسى رئيسى _ مَحْمِل رئيسى _ حامل

رئيسي

إحدى الكراسي الحاملة لعمود رئيسي ينقل بدوره الحركة لأعمدة ثانوية ، وفي محركات الاحتراق الداخلي تحمل الكراسي الرئيسية عمود المرفق .

harrow:

herse n.f.:

كَسّار :

انظر: مشط.

brush breaker:

a large moldboard plough used for breaking land covered with brush.

débroussailleuse n.f.:

grosse charrue à versoir utilisée pour retourner le sol couvert de broussailles.

كسَّارة الأدغال الكثيفة:

محراث مطرحي كبير يستعمل لتكسير الأرض المغطاة بالأحراش .

roll crusher:

a crusher operating through toothed heavy cylinders rotating around axis.

rouleau aplatisseur l.m.:

aplatisseur opérant par le biais de lourds cylindres dentés tournant autour d'un axe.

كَسَّارة دَوَرانية :

آلة تكسير وكبس ، وتعمل عن طريق أسطوانات مسننة تدور حول محورها .

scavenge:

sweeping the burnt gases out of the cylinders of an internal combustion engine after the power stroke terminates, i.e., at the beginning of the exhaust stroke.

récupération n.f.:

réinjection des gaz brûlés d'un moteur à combustion interne à la sortie des cylindres par exemple au niveau du tuyau d'échappement.

كُسْح _تَفْرِيغ :

إزاحة غازات الاحتراق إلى الخارج من أسطوانة محرك الاحتراق الداخلي بعد شوط التشغيل.

field efficiency:

ability of a machine to perform a field operation.

rendement au champ l.m.:

capacité, pour une machine, d'accomplir une opération au champ.

كَفَاءة حَقَلْيَة :

قدرة الآلة الزراعية في أداء العمليات الحقلية.

picker:

a picking or a gathering device (consisting of picking fingers) such as the feeding mechanism in the potatoe planter.

mechanical stone picker:

a machine that collects stones from the surface of the soil and delivers them to a collection device for removal from the field.

hay pick-up:

a pick-up cylinder; an elevating unit and a cross-conveyor which receives the hay from the elevator and carries it to the selffeeder on the baler.

one-row picker:

corn picker:

a corn harvester. It is a single or doublerow machine equipped with snapping rolls to remove ears of corn from the standing stalk.

cotton picker:

a machine for harvesting cotton by picking c, balls.

dispositif de ramassage ou de récolte constitué par des doigts cueilleurs ou des pinces, comme dans le mécanisme d'alimentation d'une ramasseuse à pommes de terre.

ramasseur de pierres l.m.:

machine qui ramasse les pierres à la surface du sol et les dépose dans un appareil qui les rassemble pour les enlever du champ.

ramasseur à fourrage l.m.:

dispositif composé d'un tambour de ramassage, d'un système d'enlèvement et d'un transporteur transversal qui reçoit le foin de l'élévateur et le transporte jusqu'au distributeur automatique sur la presse.

cueilleur de mais à un rang l.m.:

cueilleuse à mais l.f. :

machine à récolter le mais équipée de dispositifs à rouleaux destinés à prélever les épis sur les tiges encore debout.

cueilleuse de coton l.f.:

machine à récolter le coton en prélevant les fruits ouverts.

ramasseuse n.f.

ز للَّقط أو الجمع مثل أصابع الجمع في نبييل « مِحْزَمة » أو جهاز التغذية في آلة عة البطاطس.

علة أحجار مكانكة:

تجمع الحجارة من سطح التربة مع نقلها جهاز تجميع لتخليص الحقول منها.

عَلَة دَريس:

لموانة لقط ووحدة للرفع وناقل عَرْضي ، لم الدريس من الرافعة وتنقله إلى وحدة ذبة الذاتية على المحزَّمة.

طة ذات سكة واحدة:

لر: جانبة خط واحد.

طة ذرة:

صدة ذرة ، وهي آلة بصف واحد أو مين، مجهزة بأسطوانات خطَّافة لازالة انيس الذرة من السيقان القائمة.

طة قط

لجني القطن من اللوز المتفتح عن طريق منة لا قطة

self-propelled cotton picker:

a self-propelled machine for picking cotton from open balls on the stalk; usually consists of picking heads, and a conveying means and a bin for carrying the picked cotton.

gathering board:

either of two inclined pieces on the corn harvester or picker to which the gathering chains are attached.

windrow pickup:

a device for gathering a crop from a windrow.

shear plate:

a metal cutter bar or plate which forms the cutting edge for the knives on a cutter bar.

dashboard:

in tractors and automobiles: instrument-carrying front board.

gasket:

cueilleuse à coton automotrice l.f.:

machine automotrice utilisée pour la cueillette du coton sur pied et consis tant en des têtes de cueillette, un dispositif de convoyage et une réserve pour transporter le coton récolté.

panneau ramasseur l.m.:

chacun des deux panneaux inclinés d'une moissonneuse ou d'une ramasseuse à maîs sur lesquels sont montées les chaînes ramasseuses.

ramasseur d'andains l.m.:

dispositif permettant de ramasser une plante à partir des andains formés sur le sol au moment de la coupe.

lame de ciseau l.f.:

barre ou lame de métal coupante qui forme le tranchant de couteaux ou d'une barre de coupe.

tableau de bord l.m.:

dans les tracteurs et les voitures automobiles, panneau regroupant les indicateurs de conduite devant le conducteur.

joint plat l.m.:

لاقطة القطن ذاتيَّة الحَركة:

آلة «مكنة » ذاتية الحركة للقط القطن من اللوز على السيقان ، وعادة تتكون من رؤوس لا قطة وأجهزة توصيل ووعاء لحمل القطن بعدحصاده .

لَوْح الجَنْي (القطع):

واحدة من قطعتين مائلتين فى حاصدة الذرة تربط إليها سلاسل الجنى أو القطع .

لاقط مُجَنَّبات :

جهاز لجمع المحصول من الكومة الطولية للحصيد.

لَوْحِ القَطعِ _ رقيقة القص _ الرَّقيقة الثانية :

قاطع معدنى أو لوح يشكل حافة القطع للسكاكين على القاطع .

لَوْحَة قِيادة _ لَوْحَة أَجهزة القِياس :

فى الحرارات والسيارات: لوحة أجهزة القيادة الأمامية

نينة:

انظر : حشية .

7

grease:

graisse:

20

machine:

any device that utilizes mechanical power and has several parts each performing a special job so that the device acts as a whole to perform the work to which it was designed; e.g., threshing machine, milking machine, etc.

dump rake:

a rake which consists of two wheels, an axle, a seat for the operator and a series of sharply curved lines used to gather hay in rows or heaps.

farm machine:

any machine or implement used on a farm: e.g., a tractor, a combine, etc.

pic machine:

any mechanical harvesting equipment used for picking fruits or vegetables.

machine n.f.:

tout appareil qui utilise une force mécanique et qui est composé de plusieurs parties jouant chacune un rôle particulier, de telle façon que l'appareil agit comme un tout pour accomplir le travail pour lequel il a été conçu: batteuse, machine à traire, etc.

rateau endaîneur l.m.:

rateau consistant en deux roues, un essieu, un siège pour l'opérateur et une série de dents pointues et recourbées pour rassembler le foin en andains.

machine agricole l.f.:

toute machine ou équipement utilisé dans une ferme, par exemple, tracteur, moissonneusebatteuse, etc.

ramasseuse n.f.:K,: récolteuse n.f.:

tout équipement mécanique de récolte pour les fruits et les légumes.

: مَكُنة :

جهاز يستعمل القدرة الميكانيكية وله أجزاء كل منها يؤدى وظيفة معينة ل تأدية الماكينة الدِّراس أو الحلب أو عقد ... الخ .

نَهُ جَمع التبن المُبعثر :

الجمع التبن تشتمل على عجلتين ومحور لد لجلوس المشغل وسلسلة من الأسنان رفة الحادة . وتستعمل لجمع الدريس ط أو أكوام .

بنَة زِراعية _ ماكينَة حقلية _ ماكينَة

ماكينة «مَكَنة» أو آلة تستعمل فى عة ، مثلا : جرار ، حاصدة حبوب ق ... الخ .

نة لقط:

آلة ميكانيكية تعمل على حصاد ثمار كه أوالخضر بطريقة اللقط .

oil seal:

rubber or plastic material inserted in such a way so as to prevent the escape of oil from one place to another.

magneto, alternator:

a self-contained unit that generates electricity, transforms it to a high voltage and distributes it to the spark plugs.

farm buildings:

any service building on a farm, e.g., the barn, poultry house, tool shed, etc.

vaporizer:

the vaporizer is a heat exchanger where heat is supplied to change the liquid fuel to vapour, ready for combustion.

safety stop:

a device fixed on some stationary engines which makes automatic stoppage of the engine when any damage occurs to the governor of the engine.

end-gate seeder:

an attachment on the rear of a wagon box or truck bed for broadcast sowing.

three-row lister planter:

a lister planter that plants three rows at a time.

joint d'étanchéité à huile l.m., : rondelle pare-huile l.f. :

rondelle en caoutchouc ou en plastique placée de telle façon qu'elle empêche les fuites d'huile.

magnéto n.f.': alternateur n.m.:

appareil indépendant qui fabrique du courant électrique, le transforme à un haut voltage et le distribue aux bougies.

bâtiments agricoles l.m.p.:

toutes constructions utilitaires dans une ferme, telles que: grange (étable, écurie) poulailler, hangar à matériel, etc.

vaporiseur n.m.:

échangeur de chaleur dont la chaleur est utilisée pour transformer un liquide en vapeur en vue de faciliter sa combustion.

interrupteur de sécurité l.m.:

dispositif fixé sur un moteur fixe et qui arrête automatiquement le moteur en cas de dommage causé à celui qui le fait fonctionner.

semoir adaptable l.m.:

dispositif pouvant être fixe à l'arrière d'un véhicule ou d'une remorque pour effectuer un semis.

cultivateur - planteur trois rangs l.m.?

planteuse qui plante trois rangées à la fois.

مانِع زَيْت_محكم زَيْت :

قطعة من المطاط أو البلاستيك تمنع تسرب الزيت من مكان لآخر .

مُبادل ، « مُرَدِّد » ، مَعْنيط :

وحدة تولد تيارًا كهربائيًا وتحوله إلى جهد عال وتوزعه على شمعات الاشتعال .

مَبانٍ زِراعية _ مَبانٍ ريفية :

أية بناية خدمية فى المزرعة ، مثلاً : مخزن المزرعة . بيت الدواجن ، مظلة الآلات والاصطبلات ... الخ .

لْبُخِّر :

مبادل حرارى يتم فيه تزويد المبدل بالحرارة ، لتحويل الوقود السائل إلى بخار جاهزللاحتراق .

مُبطل أمان _مُوقف تأمين :

جهاز يركب على بعض المحركات الثابتة ، يؤدى الى إيقاف المحرك آليا عندما يحدث أى عطب فى الحاكم .

مِبْذَر خَلْفِي :

ملحق خلف صندوق العربة أو قاعدة الشاحنة يستعمل للبذرنثرا .

مِبْذَرَة مرازة ذات ثلاثة خُطوط:

مبذرة مرّازة تزرع ثلاثة خطوط في آن واحد

radiator:

a device for cooling hot water in internal combustion engines.

radiateur n.m.:

dispositif destiné au refroidissement de l'eau chaude des moteurs à combustion interne.

شع (رادیاتی):

نبريد الماء الساخن فى محركات الداخلي .

oil cooled:

a cooling system used in some machines in which oil is used as a coolant.

refroidissement par huile l.m.:

système de refroidissement utilisé dans certaines machines, dans lequel l'huile est utilisée comme élément refroidissant.

ي . . أننا تر التريد في الآلات

ن أنظمة التبريد فى الآلات ، كهاثع للتبريد .

alternator:

an alternating current generator.

alternateur n.m.:

générateur de courant alternatif.

هرباء بتيار متردد.

auger:

a tool for boring holes.

foret n.m.,

vrille n.f., tarière n.f.:

(**بربمة) ــ مِثقَاب** : نب الأرض وعمل الحفر.

outil utilisé pour forer des trous.

post hole auger:

a cylindrical auger furnished either with a crown or a disc cutter; used for boring holes in the earth.

tarière n.f.:

tarière cylindrique munie soit d'une couronne, soit d'un couteau circulaire; utilisée pour planter des poteaux en terre.

حفر العوارض _ بريمة حفر جور

أسطوانى مجهز إما بتاج أو قاطع ، يستعمل لثقب حفر فى الأرض.

oil grooves:

small, semi-circular groove, through which lubrication oil moves.

coussinet à gorge l.m.:

petit coussinet semi-circulaire à travers lequel passe la circulation d'huile.

الزيت :

، شبه دائرية تستعمل لمرور الزيت ، بغرض التزييت .

grinder:

a mechanical device which crushes grain into small particles.

broyeur n.m.:

appareil mécanique qui fragmente le grain en petites particules.

: - جَرَّاشة _ مِطْحنة _ طَاحُونة :

میکانیکی لسحق الحبوب إلی معایرة .

shovel:

- a strap-shaped, v-pointed attachment which is used for various plough-stocks, cultivators, grain drills.
- a scoop or spade-like tool, used for lifting grain, soil, etc.

pelle n.f.:

- accessoire en forme de V qui est utilisé dans divers modèles de charrue, cultivateur et semoirs.
- outil en forme de cuiller ou de pelle utilisé pour remuer et porter du grain, de la terre, etc.

مِجرف _ مِجْرَفة _ جارُوف :

- ۱ أداة تستعمل فى محاريث أو عازقات أو بذارات حبوب محتلفة تكون على شكل مسحاة ذات نهاية مذببة على شكل حرف (۷).
- ٢ آلة تشبه المسحاة أو المجرفة تستعمل
 لرفع الحبوب أو التربة ... الخ .

double-pointed shovel, reversible point:

a cultivator shovel that is sharpened at both ends so that it may be reversed when one end becomes dull.

pointe rapportée réversible l.f.:

soc de cultivateur effilé aux deux extrémités de telle facon qu'il peut être monté à l'envers quand une des extrémités est devenue émoussée.

مِجْرُف ذو نهايتين :

مِجرف عازقة حاد النهايتين يقلب عند انتلام «كَلاَل» إحدى النهايتين.

duck-foot shovel:

a spear-headed type shovel which has swept-back wings normally inclined at a very flat angle to the ground so that it undercuts close to the surface of the soil.

soc "pied de canard" l.m.:

type de soc en fer de lance comportant des ailes de balayage normalement inclinées et faisant un angle très plat avec le sol, de telle fuçon qu'il fonctionne près de la surface du

مِجْرِفَة رِجْل البطة _ جَارِوف رِجل البطة :

مجرفة ذات نهاية مذببة بجناحين بوضع مسطح بحيث تقطع قريبا من تحت سطح التربة.

twisted shovel:

a cultivator shovel used for general work.

cultivateur rotatif l.m.:

cultivateur à godets utilisé pour le travail général.

مِجْرِفة مُلْنُويَة :

مجرفة عازقة تستعمل لأعمال عامة .

dryer:

any device used for removing moisture from a product.

séchoir n.m.:

tout dispositif utilisé pour enlever l'humidité d'un produit.

مُجَفِّف _ مُجَفِّفة :

أى جهاز يستعمل لإزالة الرطوبة فى الغَلَّة « المنتج » .

grain dryer:

a mechanical device used to remove excess moisture from harvested grain.

séchoir à grains l.m.:

appareil mécanique utilisé pour enlever l'excès d'humidité du grain récolté.

مُجَفِّف حُبوب :

جهاز ميكانيكي يستعمل لإزالة الرطوبة الزائدة من الحبوب المحصودة.

forage drier:

an equipment consisting of a fan used for

séchoir à fourrage l.m.:

équipement comportant un ventilateur utilisé

مُجَفَّقة العَلف مُجَفَّف أَعْلاف :

عدة تشتمل على مروحة تستعمل لتقليل

quickly and efficiently reduce the moisture content of forage material.

ى الرطوبي للعلف بسرعة وبكفاءة المرطوبي للعلف بسرعة وبكفاءة teneur en eau du fourrage

exhaust manifold:

a pipe with several inlets and one outlet for collecting exhaust gases from each cylinder

tuyau d'échappement l.m., collecteur d'échappement /.m.:

tuyau comprenant plusieurs ramifications et un collecteur pour recueillir les gaz provenant de chaque cylindre.

ة تتجمع فيها غازات الاحتراق من وانات المحرك.

disc gang:

several discs on a disc harrow rigidly placed about 15cm apart on a gang or arbor bolt.

rangée de disques /.f.:

sur un pulvériseur à disques, série de disques rigidement fixés à 15 cm les uns des autres sur une rangée ou un arbre boulonné

وعة أقراص :

ص متعددة على مشط قرصي مرتبة ربة الواحد بجانب الآخر بمسافات لى ١٥ سم على مجموعة أو على مزلاج

gear train:

a set of gears transmitting motion from one to another.

train d'engrenages l.m..

série d'engrenages se transmettant le mouvement de l'un à l'autre.

موعة تُروس مُتعاشقة «مُتراصة»: وعة تروس يناول أحدها الحركة إلى

straw windrower:

an attachment to some threshers for piling of straw received from shakers into a long row.

andaineur à paille l.m. :

dispositif de certaines moissonneuses, destiné à amasser la paille soufflée par la machine en une longue rangée.

نِّ القش _ آلة تَجْنيب القش: عق يبعض آلات الحصاد والدراس، ويم القش القادم من مهزات القش في

roller

rouleau n.m.

: 414 لر: حادلة.

planter

semoir n.m.

plough:

the whole implement, of various types; used to cut, break, or turn a soil layer in preparation for planting, seeding, or other

charrue n.f.:

ensemble des appareils de types variés pour ouvrir, défricher ou retourner une couche de sol pour la préparer en vue de plantation, de

فراث :

لدَّة الكاملة ، ذات الأنواع المختلفة ، ستعملة لقطع أو تفتيت أو قلب طبقة

agricultural practices.

semis ou d'autres opérations agricoles

التربة فى التحضير للغرس أو للبِذار أو للعمليات الزراعية الأخرى .

power-lift plough:

a tractor-drawn plough in which the plough bottoms ar lifted or lowered as a unit by means of a special clutch which can be engaged or disengaged by the operator.

charrue à relevage mécanique l.f.:

charrue traînée par un tracteur dans laquelle les socs sont relevés ou abaissés indépendamment par l'intermédiaire d'un embrayage spécial qui peut être actionné par le conducteur

مِحْرات آلي الرفع :

محراث يسحب بجرار ، وأبدان المحراث تُرفع وتخفض كوحدة واحدة بواسطة فاصل «قابِض » خاص يدار من قبل المشغل .

two-way plough:

a plough which has two sets of bodies.

charrue deux voies l.f.charrue réversible l.f.charrue pour labour à plat l.f.

charrue comportant deux corps de part et d'autre d'un axe longitudinal

مِحْراث انعكاسي :

محراث يتكون من مجموعتين من الأبدان.

ridge buster:

a disc or moldboard implement used for tearing down ridges and filling furrows.

débutteuse n.f.:

accessoire en forme de disque ou de versoir utilisé pour araser les billons et combler les sillons.

مِحْرات بُتون _ مُفجر بُتون _ مُزيل بُتون :

عُدَّة قرصية أو مطرحية تستعمل لنهديم البتون ومل الأخاديد .

orchard disc-plough:

a disc plough with the wheels set inside the frame to allow passing close to trees and which has no long levers to catch overhanging branches.

charrue à disques pour vergers l.f.:

charrue à disques dont les roues sont montées à l'intérieur du chassis pour permettre de passer près des arbres et qui n'a pas de longs leviers pour éviter de heurter les branches pendantes.

مِحْراث بَساتينْ قُرصي :

محراث قرصي عجلاته مربوطة داخل الهيكل، ليسمح بالمرور قرب الأشجار وليس له رافعات طويلة تؤثر على الأغصان المتدلة.

subsoil plough, subsoiler:

a special type of implement designed to penetrate hard soils to a depth up to 60 cm or more, so as to aid in water retention and better root penetration.

chaurrue sous - soleuse l.f., sous - solage n.m.:

type d'équipement destiné à défoncer les sols durs jusqu à une profondeur de 60 cm où plus, pour aider à la rétention de l'eau et à une meilleure pénétration des racines.

مِحْراتْ تحت التربة مِحْراث التربة التربة التربة

نوع خاص من المعدات مصمم لاختراق الترب الصلبة بحيث تساعد على الاحتفاظ بالماء واختراق أفضل لجذور النباتات .

power subsoiler:

a tractor-drawn plough which has a long, narrow shank with wedge-shaped point for

sous - soleuse tractée l.f.:

charrue tractée qui possède un soc long et étroit avec une pointe aiguë en coin pour

مِحْواتْ تحتربة آلي :

محراث يسحب بواسطة جرار له ساق طويلة ونحيلة بنهاية على شكل وتد ، للتغلغل بعمق deep penetration to break-up stiff clay subsoils and hard pans.

pénétrer profondément dans le sol et disloquer les couches argileuses compactes et les sols durs.

ر التربة التحتية الطينية الصلبة أو ت الصلبة المتكونة من عوامل

rotary subsoiler:

a subsoiler with a thin, strong shank that has a chisel-type point to loosen up subsoil.

sub-surface tiller:

a type of farm implement which is used in arid and semi-arid regions to till the soil beneath the surface.

trench plough, ditcher:

a long-winged plough used to start the excavation or trench for placing tile for subsurface drainage.

chisel plough:

a tool with penetrating points that are drawn at a depth of 30 cm to loosen subsoil.

sweep stock plough:

a plough which has a highly arched or curved stock or beam.

rotary plough (rotary tiller):

cutting knives (tines) mounted on a horizontal or vertical power-driven shaft whose revolving tines loosen the soil and destroy weeds.

sous - soleur rotatif l.m.:

sous-soleur équipé d'un bras puissant et long, porteur d'un dispositif analogue à ceux des cultivateurs géants pour ameublir le sous-sol.

charrue souterraine /.f.:

type d'eéquipement de ferme utilisé dans les régions arides et semi-arides pour labourer le sol à proximité de la surface.

charrue draîneuse l.f.:

charrue à ailes longues utilisée pour creuser une excavation ou une tranchée destinée à recevoir des tuyaux de drainage.

charrue défonceuse l.f.:

charrue dont l'outil est constitué de dents travaillant à trente cm de profondeur pour ameublir le sol.

charrue à longeron courbe l.m.:

charrue munie d'un longeron très fortement

charrue rotative /.f.:

ensemble de couteaux montés sur un dispositif rotatif vertical ou horizontal et dont les dents, en tournant, ameublissent le sol et détruisent les mauvaises herbes.

ت تَحترية دُوّار:

، تحتربة بذراع طويلة قوية ذات نهاية ن . ويستعمل لتفكيك تحت النربة .

ث تَحْت سَطحي _ آلة إثارة التربة السطح :

ن المعدات الحقلية التي تستعمل في القاحلة وشبه القاحلة لحراثة التربة لسطح.

ث الجَدَاول _ فاتِح السَّواق _ حَفارة

، طويل مجنح يستعمل للبدء بحفر ول لوضع أنابيب البزل تحت حى ، أو تفتح به الجداول للإسقاء .

ت حَفّار:

راثة ذات نهايات مذببة تخترق التربة ممق ٣٠ سم . تستعمل لتفكيك تحتربة لة التحتية) .

ث دِعامی کاسِح:

ل له عارضة أو دعامة شايدة التقوس.

ث دَوَّار :

سكاكين (أسنان) قاطعة مركبة على أفقى أو عمودى آلى الحركة . وأسنانه رة تنعم التربة وتقتل الأعشاب الضارة .

wheel plough:

any plough set up on wheels.

cast plough:

a moldboard plough with a bottom made of extremely hard cast-iron.

gang plough:

a plough which has two or more bottoms

sulky plough:

a one-bottom plough mounted on wheels and provided with a seat for the operator

jump plough:

a plough designed in such a way that it jumps over obstructions without affecting its forward speed.

planting plough:

a special, heavy-duty machine, designed to plough furrows in reforestation planting.

stubble plough:

a plough designed for turning stubble land.

reversible plough:

a plough which has a moldboard(s) to turn the soil to the right and another (others) to turn the soil to the left.

charrue à roues 1.f.

toute charrue montée sur des roues.

versoir coulé l.m.:

versoir de charrue dont le corps est constitué d'un acier ou d'une fonte d'une extrême dureté

charrue polysoc l.m.:

charrue qui a deux ou plus de deux soes

charrue "sulky" l.f.:

charrue montée sur des roues et équipée d'un siège pour l'opérateur.

charrue sauteuse l.f.:

charrue construite de telle manière qu'elle franchit les obstacles sans que sa vitesse en soit affectée.

charrue planteuse n.f.:

machine de grande puissance, construite pour ouvrir des sillons dans les opérations de reboisement.

charrue déchaumeuse l.f.:

charrue utilisée pour retourner et enfouir les chaumes.

charrue réversible l.f.:

charrue disposant d'un soc lui permettant de retourner la terre à droite sur un sillon puis à gauche sur le sillon parcouru dans le sens opposé au premier.

محراث ذُوعَجلة :

أى محراث بركب على عجلات

مِحْرات صلب:

محراث مطرحی له بدن مصنوع من حدید زهر صلد قوی جدا .

مِحْرات طَاقَمي :

محراث له بدنان أو أكثر.

مِحْرات عَرَبة :

محراث مفرد البدن مثبت على عجلات ومجهز بمقعد للسائق .

مِحْراث عَوَاتُق :

محراث مصمم بحيث يقفز أو يتعدى العوائق دون أن تتأثر سرعته الأمامية .

مِحْرات الغَرْس :

آلة « مَكَنة » خاصة للأشغال الثقيلة ، مصممة لحراثة أخاديد في الغابة التي يعاد غرسها .

مِحراث الفِتَاح _ مِحراث حَشفي :

محراث مصمم لقلب الأرض.

مِحْراثب للقلب :

محراث له مطرحة (أو مطارح) يقلب التربة إلى اليمين ، ومطرحة (أو مطارح) أخرى تقلب التربة إلى اليسار .

disc plough:

a plough which uses a disc rather than a share and a moldboard to cut and turn the soil

one-way disc plough:

a plough which combines the principles of the disc plough and the disc harrow. The discs are set to throw the soil one way.

harrow plough:

a vertical-disc plough with discs all mounted on one axis and in one row It is used in light soils.

gang disc plough:

a disc plough which has two or more bottoms.

sulky disc plough:

a one-bottom, disc plough provided with a seat for the driver.

reversible disc plough:

a one-bottom disc plough which is so constructed that the disc can be reversed and the soil thrown in the same direction on each trip across the field.

multiple plough, gang plough:

a plough so constructed that there are two or more bottoms.

charrue à disques l.f.:

charrue qui utilise un disque plutôt qu'un soc et un versoir pour retourner le sol.

charrue déchaumeuse à disques l.f.:

charrue qui combine les principes de la charrue à disques et du pulvériseur à disques. Les disques sont disposés pour remuer le sol dans une seule direction.

charrue - déchaumeuse à disques l.f.:

charrue dont les disques verticaux sont montés sur un axe et disposés sur un rang; utilisée dans les sols légers.

charrue polydisque /.f.:

charrue à disques qui possède deux ou plus de deux disques.

charrue à disque "sulky" l.f.:

charrue à disque équipée d'un siège pour le conducteur.

charrue à disque réversible l.f.:

charrue à disque conque de telle manière que quel que soit le sens de parcours du champ, la terre soit toujours reversée dans la même direction.

charrue polysoc l.f.:

charrue qui comporte deux ou plus de deux

ستعمل قرصا بدلا من سكة ومطرحًا (مقلبًا) لقطع وقلب

قرصى ذو طريق واحد محراث و سكة واحدة:

حد طريقتي محراث قرصي ومشط وترتب الأقراص فيه بحيث يطرح اتجاه واحد

رصى ، أقراصه رأسية على محور يف واحد ، يستعمل في الأراضي نوام الحفيف.

قرص طاقم :

رصى له بدنان أو أكثر.

صى مفرد البلان عقعد للسائق.

قرصي قابل للقلب:

رصى مفرد البدن ، مصمم بحيث ب القرص لطرح التربة بنفس ن كل رحلة على طول الحقل.

كتار المقاطع _ محراث طاقع :

نو يدنين أو أكثر.

shovel plough:

a double plough with moldboards set back to back which throws soil to both sides.

lister plough:

a double mouldboard plough which throws the soil on either side; used in semi-arid regions for planting crops in the bottom of the furrow.

combination plough:

a moldboard plough with interchangeable bottom parts.

swivel plough:

the hillside plough which is a reversible moldboard plough.

double wing plough:

designating a plough which throws soil both to its left and right.

double turn plough:

two turn ploughs which are attached side by side to open a furrow similar to a lister.

moldboard plough:

a plough equipped with a moldboard to turn the furrow slice.

charrue à pelle l.f.:

charrue double équipée de soc dos à dos qui déversent la terre des deux côtés.

charrue butteuse l.f.:

charrue à double versoir qui rejette la terre de chaque côté; utilisée dans les régions semiarides pour semer au fond du sillon.

charrue multifonctions l.f.:

charrue à versoir avec les parties inférieures interchangeables.

charrue pivotante l.f.:

charrue à soc déversible utilisée pour les labours à flanc de coteau.

corps de charrue à double versoir l.m.:

charrue qui rejette la terre à la fois à droite et à gauche.

charrue billonneuse l.f.:

ensemble formé par deux charrues reversibles montées côte à côte pour ouvrir un sillon et comparables à une bineuse.

charrue à versoir l.f.:

charrue équipée avec un versoir pour retourner la bande de terre détachée du sillon.

مِحْراث مِجَرِفي :

محراث مزدوج بمطرحين مثبتين ظهرا لظهر ، يرميان التربة إلى الجانبين .

مِحْراث مرَّأز _ مِحْراث تَخطيط _ مِحْراث الثلام :

محراث مطرحى مزدوج (مزدوج المِقْلَب) يطرح الترقلب في يطرح التربة إلى الجانبين. يستعمل في المناطق شبه القاحلة لزراعة المحاصيل في أسفل الأحدود (التَّلْم).

مِحْراث مُرَكَّب :

محراث مطرحي بأجزاء بدن قابلة للتبادل .

مِحْرات مِرْوَدِي _ مِحْرات مُتَارِجِح :

محراث المنحدرات ويكون عادة محراثًا مطرحيًا (قلابًا) عكسيًا.

مِحْراتُ مُزدوج الجَناح:

محراث يطرح التربة يمنة ويسرة.

مِحْرات مُزدوج المِقلَب :

يتكون من محراثين قلابين مربوطين جنبا إلى جنب . ويستعمل لفتح أخاديد . وهو مشابه لعمل المرازة (محراث الثلام) .

مِحْراث مطرحي « قَلاَّب مُتَعلِّب » :

محراث مجهز بمطرحة (مِقْلَب) لقلب شريحة الأخدود .

general purpose moldboard plough:

a kind of moldboard ploughs whose body is suitable to plough a wide range of soils.

middle buster, middle breaker:

a lister without a planting attachment designed to make a bed for cotton and corn.

right-handed plough:

a plough that throws the furrow slice to the right.

angine:

any device where mechanical power is generated.

internal combustion engine:

an engine where combustion of fuel takes place inside a combustion chamber.

two-cylinder engine:

an engine composed of two cylinders only; it is used for small engine.

Otto engine:

an internal combustion engine that operates on the Otto cycle, where the strokes of suction, compression, expansion and exhaust occur sequentially in a four-stroke-cycle mechanism.

charrue à socs universels l.f.:

type de charrue à socs dont le corps est approprié au labour d'une grande variété de sols.

butteuse n.f.:

bineuse sans système de semis, destinée à ouvrir un billon pour le coton et le maîs.

charrue à main droite l.f.:

charrue qui rejette la terre découpée sur la droite du sillon.

moteur nm

appareil qui produit une force mécanique.

moteur à combustion interne Lm.:

moteur où la combustion du carburant a lieu à l'intérieur d'une chambre de combustion.

moteur deux-cylindres l.m.:

moteur composé de deux cylindres seulement et utilisé pour les engins de petite taille.

moteur à quatre temps l.m.:

moteur à combustion interne qui fonctionne suivant le cycle Otto, et dans lequel les temps d'aspiration, de compression, d'explosion et d'échappement se déroulent successivement dans un mécanisme pour cycle à quatre temps.

ث مطرحي مُتعدد الأغراض:

من المحاريث المطرحية يكون بدنه بالحرث مجال واسع من الأراضي.

ت وسطى _ بتالة _ فجاجة :

، بدون ملحق للزراعة ، مصممة لعمل لبذور القطن والذرة .

ث يَمِيني «أيمن»:

ل يطرح شريحة الأخدود إلى الجهة

٤ (ماكينة) ٤

لية تتولد فيها القدرة الميكانيكية.

ك اختراق داخلي :

تتولد فيه القدرة بواسطة احتراق د داخل غرفة احتراق.

ك بأسطوانتين :

. يعمل بأسطوانتين ويستخدم فى بعض ئات الصغيرة .

غ « أوتو » :

احتراق داخلى يعمل طبقا لدورة و»، حيث تتم أشواط السحب لانضغاط) والتشغيل (التمدد) دم (الطرد) بالتتابع فى المحركات عية والثنائية الأشواط.

piston engine:

a type of engine characterized by a recriprocating motion of a piston in a cylinder. Also known as the reciprocating engine; displacement engine.

diesel engine:

an internal combustion engine working according to the diesel cycle.

overhead-valve engine:

a four-stroke-cycle internal combustion engine having its valves located in the cylinder head; operated by pushrods that actuate rocker arms.

two-stroke engine:

an engine where there is one power stroke in every two strokes of the piston.

four-stroke cycle engine:

an internal engine where there is one power stroke in every four strokes of the piston.

V-type engine:

a type of internal combustion engines in which the cylinders are arranged in two rows at an acute angle in forming the shape of the letter V. All cylinders are operated by one crankshaft.

moteur à pistons l.m.:

type de moteur caractérisé par le mouvement de va et vient d'un piston dans un cylindre.

moteur diesel l.m.:

moteur à combustion interne qui travaille sclon le principe du diesel.

moteur à soupapes en tête l.m.:

moteur à quaître temps, à combustion interne, dont les soupapes sont situées sur le sommet du cylindre et qui sont actionnées par des tiges de soupapes mues par des cames.

moteur deux temps l.m.:

moteur dans lequel se produit un temps de compression et de combustion à chacune des deux courses du piston.

moteur à quatre temps l.m.:

moteur à combustion interne dans lequel il y a un temps moteur pour quatre mouvements de piston .

moteur en V l.m.:

type de moteur à combustion interne dont les cylindres sont rangés en deux lignes formant un angle aigu semblable à la lettre V; tous les cylindres sont commandés par un vilebrequin.

مُحَرِّك تَرددي ذو مِكْس :

نوع من الآلات « المحركات » الحرارية يتميز بالحركة الترددية للمكابس في أسطوانات ، وتعرف أيضا باسم « المحركات » الترددية أو « مُحَرِّكات » الإزاحة الموجبة .

مُحَرِّك ديزل _ مُحَرَّك احتراق بالضغط:

محرك احتراق داخلي يعمل حسب دورة الديزل .

مُحَرِّكُ دُو صامات عُلويَّة -

محرك رباعلى الأشواط، تركب فيه الصامات (البلوف) في رأس أسطوانة المحرك فوق المكبس.

مُحَرِّكَ ذو دَوْرة ثَنائية مُحَرِّكُ ثَنائي

ماكنة يكتمل فيها توليد القدرة للكباس مرة في كل شوطين .

مُحَرِّكُ رَبُّامِي الأشواط «المشاوير» - مُحَرِّكُ ذو دورة رباعية :

محرك احتراق داخلي يكتمل فيه توليد القدرة مرة واحدة في كل أربعة أشواط للكباس.

مُحَرِّكُ على شَكِل "٧":

نُوع من محركات الاحتراق الداخلي يكون فيه ترتيب وضع الأسطوانات على صفين بزاوية حادة تشكل حرف "٧". وتعمل جميعا بواسطة عمود مرفق واحد.

piston grooves:

grooves surrounding piston surface in which rings are installed to prevent oil and gas leakage.

stationary baler:

a stationary machine which bales hay and straw.

field baler:

a machine that bales hay or straw directly from the wind-row.

row binder:

an implement used for harvesting bundles of a crop grown in a row, as a corn binder.

twine binder, string binder:

that part of a binder which does the actual tying of the grain or fodder bundles.

hay baler:

a machine used for compressing loose hay into compact bales.

corn binder:

a machine for harvesting rows of corn or Sorghum. It cuts and bundles the standing stalks with twine prior ensilage.

logements de segments l.m.p.:

rainures qui entourent la surface du piston et dans lesquelles sont placés des segments qui empêchent les fuites d'huile et de gaz.

presse-botteleuse stationnaire l.f.:

machine statique qui fait des balles de foin et de paille.

ramasseuse -presse n.f.:

machine qui ramasse et presse en balles le foin ou la paille, directement à partir de l'andain.

moissonneuse - lieuse n.f.:

accessoire utilisé pour la récolte en bottes d'une plante poussant en lignes, comme une moissonneuse lieuse à mais.

lieur à ficelle l.m.

lieuse n.f.:

partie d'une lieuse qui rassemble et forme les bottes de céréales ou de fourrage.

ramasseuse - presse n.f.:

machine utilisée pour comprimer en balles compactes le foin en vrac.

moissonneuse - lieuse à mais l.f.:

machine pour récolter le mais ou le sorgho cultivés en lignes; elle coupe et lie les tiges avec de la ficelle, avant l'ensilage.

مکس :

ل بالسطح الخارجى للمكبس ،
 اخلها حلقات منع تسرب الغازات
 منع تسرب الزيت .

: ā

نة » ثابتة لحزم الدريس والتبن.

قلية _ مِكْبس أعلاف حقلي :

نة » لزوم الدريس أو التبن مباشرة لل الحشيش على شكل بالات .

يطوط _مِحْزَمة أعلاف :

مل لحصاد خُزَم لمحصول مزروع على ، ، مثل محزمة الذرة .

مَعْطَة _ محْزَمة دُوبارية:

المحزمة يربط حزم الحبوب أو العلف قنب .

فريس _ آلة كبس فريس _ آلة

ممل لكبس الدريس المفكك إلى (بالات) (حزم) مضغوطة

ذرة _مِحْصَدة حَازمة للذرة:

كُنة » لحصاد خطوط الذرة أو الذرة ، تقطع وتربط السيقان القائمة قبل عمل القصيل (السيلاج ، المطمورة »).

windrow baler:

a hay baler that moves across a field, picking up hay from the windrow, baling it, and delivering the bales to a truck or onto the ground.

presse à balles sur andains l.f.:

presse à balles se déplacant sur un champ et prélevant le foin sur les andains pour le former en balles qui sont déposées dans un camion ou sur le sol.

مِحْزَمة صف الحَصِيد ، آلة كَبْس الدَّريس من الكومة الطولية ، آلة تَبْييل الأعلاف المكومة طوليا :

محزمة دريس تتحرك فى الحقل لاقطة الدريس من صف الحصيد وتحزمه وتسلم الحزم إلى الشاحنة أو تضعها على الأرض.

pick-up baler:

a power-driven, automatic, self-tying hay baler.

ramasseuse - presse n.f.:

ramasseuse automotrice qui presse le foin en balles.

مِحْزِمة لَقْط _ مِكبس أعلاف لاقط _ آلة تَبْييل لاقِطة :

مِحْزَمَة دريس ذاتية الحركة، تشتغل بالقدرة وتربط الحُزَم والإبّالات ذاتيا.

tractor binder:

a grain binder drawn by a tractor.

lieuse tractée l.f.:

lieuse de bottes tirée par un tracteur.

مِحْزَمة مَسْحوبة:

محزمة حبوب مسحوبة بواسطة جرار.

mower, mowing machine:

a machine with a mowing sickle, cutting bar which is designed to cut forage for hay, weeds, etc...

faucheuse n.f.:

machine munie d'une lame mobile ou barre de coupe, destinée à couper le fourrage pour en faire du foin, à faucher les mauvaises herbes, etc.

مِحَشَّةً - جَزَّازَةً - مِنْجِلَةً - مَكَّنَةً حش :

آلة مجهزة بمناجل للحش وقواطع مصممة لقطع العلف والدريس والأدغال ... الخ .

field mower:

a machine used for mowing fields as contrasted to a lawn mower.

faucheuse n.f.:

machine utilisée pour faucher l'herbe des champs, par opposition aux tondeuses à gazon.

مِحَشَّة حقلية _ مِنْجلة حقلية _ جَرَّازة حَقَلية _ جَرَّازة

آلة « مَكَنة » تستعمل لحش الحقول كمقابل لآلة جزالعشب في المَرْجة (الحضراء) .

rotary mower:

a machine that uses a rotary cutting mechanism for mowing forage, weeds and other vegetation.

faucheuse rotative l.f.:

machine utilisant un mécanisme de coupe rotatif pour faucher le fourrage, les mauvaises herbes ou un autre type de végétaux.

مِحَشَّة دَوَّارة مِحْصَدة دَوَّارة مِنْجَلة دَوَّارة . مِنْجَلة دَوَّارة :

آلة «مَكَنة» تستعمل آلية القطع الدوّار لحش العلف أو الأدغال والنباتات الأخرى .

hay mower and crusher:

a machine combining the cutting mechanism of the mowing machine with a set of rollers which crush the stems.

metofaucheuse - conditionneuse n.f.:

machine qui combine le mécanisme de coupe de la faucheuse avec un jeu de rouleaux qui écrasent les tiges.

ن وعَاصِرَة الدريس ـ مِحَشَّة وسَاحِقة

« ماكنة » تجمع بين آلية القطع لآلة رومجموعة من الحادلات التي تعصر ن الحشائش المقطوعة .

trailer mower:

a ground-driven mower designed for attachment to the tractor draw-bar; hence, it operates behind the tractor.

faucheuse tractée L.f.:

faucheuse montée sur roues concue pour être branchée sur la prise de force d'un tracteur et par conséquent travaillant derrière le tracteur.

ة مقطورة _محصدة مقطورة:

تسير على الأرض ، مصممة للربط ب سحب الجرار وبذلك تعمل خلف

reaper:

a field implement used for harvesting crops; consisting mainly of a cutter bar and a horizontal lifting device. Now it is outmoded after introducing harvesters and threshers.

moissonneur n.m.:

accessoire utilisé pour la récolte des plantes et consistant en une barre de coupe et un bras releveur horizontal.

ندة ، حَصَّادَة :

حقلية تستخدم فى حصد الحبوب ، سها سكين قاطع وناقل أفق ، وقد ، استعالها الآن بعد اختراع آلات الضم راس .

forage harvester:

a machine for harvesting and cutting forage into suitable length either for silage making or storage.

récolteuse - hacheuse n.f.:

machine destinée à récolter et à couper le fourrage à une longueur convenable pour l'ensilage et le stockage.

يدة أعلاف:

دة لحصد وخرط الأعلاف إلى أطوال بة إما بغرض عمل السيلاج أو ...

binder

dessoucheuse n.f.

moissonneuse - lieuse n.f.

مدة حازمة:

ر : رابطة مِحْزمة .

grubber

فحاة : . : قَلاَّعة .

power loader:

a fork mounted at the front or rear of a tractor and operated by hydraulic power to load manure, bales of hay, etc...

chargeur hydraulique l.m.:

fourche montee à l'avant ou à l'arrière d'un tracteur et mue par un système hydraulique pour charger du fumier, des balles de foin, etc.

ئا آڏ :

كة مُركّبة خلف أو أمام الجرار ، وتعمل قدرة الهيدروليكية لتحميل الدمن أو لات الدريس ... الخ .

bale loader:

an elevator attached to a truck and used to lift bales of hay or straw.

straw loader:

a machine used to lift the straw from the field and load it to a trailer or to a storage area.

ball bearing:

two annular races retaining balls inbetween, allowing a shaft to rotate inside while the outer race stays fixed or viceversa.

antifriction bearing:

a bearing that has rollers or balls, such as ball bearing.

shaft:

a connecting rod between a power source and a pulley, gear, or other contrivance to distribute such power.

pivot axle:

a mechanical device on a cultivator whereby the weeds may be pivoted either to the right or left by the use of a foot pedal.

chargeur de balles l.m.:

dispositif élévateur accessoire d'un camion, utilisé pour charger des balles de foin ou de paille.

chargeur de paille l.m.:

machine utilisée pour charger la paille depuis le champ jusqu'à une remorque ou un lieu de stockage.

palier (m.) à billes f.p.l.:

dispositif comprenant deux pistes annulaires retenant les billes, permettant à un arbre de tourner à l'intérieur alors que la piste extérieure reste fixe (ou vice-versa).

palier antifriction l.m.:

palier équipé de rouleaux ou de billes de roulement.

arbre n.m.:

axe de connexion entre une source de puissance et une poulie un engrenage ou tout autre dispositif de distribution de cette puissance.

axe de retournement l.m.:

sysème mécanique sur un cultivateur grâce auquel les mauvaises herbes peuvent être projetées soit à droite, soit à gauche par l'inter nédiaire d'une pédale au pied.

مُحَمِّل بالات:

رافعة مربوطة إلى شاحنة تستعمل لدفع إبالات الدريس أو التبن .

مُحَمَّل القش _ آلة تحميل القش:

آلة « مَكَنة » تستخدم لرفع وتحميل القش من الأرض إلى المقطورات أو أماكن التخزين .

مَحْمِلِ كُريّاتٍ ، مَحْمِلِ كُروى :

حاجزان مستديران بينها كريات ، يسمح لعمود بالدوران داخله بينما يظل الحاجز الخارجي ثابتا أو العكس .

محمل لا احتكاكيّ _ محمل مُقاوم للاحتكاك :

«کرسی محور» یعمل علی مدحرجات مستدیرة أو کرات ، مثلا : مَحْمِل کریّات « الرلمان بلّی » .

مِحْور الإدارة _ عمود الإدارة:

عمود ربط ، بين مصدر القدرة والبكرة أو الترس أو أى أداة ميكانيكية أخرى ، لتوزيع هذه القدرة .

مِحْور قابل للدوران _ مُرتكز قابل

للدوران:

جهاز آلى فى العازقة ، بواسطته تدوّر أو تحرف الأعشاب إما إلى اليمين أو إلى اليسار باستعال دواسة قدم .

power take-off:

an attachment which is used to transmit power from a tractor to an attached unit such as hay baler, mower, etc.

prise de torce (./.:

dispositif qui est utilisé pour transmettre la force motrice d'un tracteur à une machine qui lui est adjointe, comme une presse à fourrage, une faucheuse, etc.

القُدرة مأخذ القدرة عَمُود

يستعمل لنقل القدرة من الجرار إلى ملحقة ، مثل مِحْزَمة دريس أو ... الخ .

needle:

in balers: a long curved needle which feeds the rope to knotting mechanism.

aiguille n.f.:

dans les presses à fourrage, longue aiguille recourbée qui amène la ficelle au mécanisme noueur.

_إبرة :

ت التبييل: الإبرة الطويلة المنحنية نذى الدوبارة إلى جهاز العقد.

lathe:

a machine tool used for shaping metals.

forme n.f.:

outil utilisé pour donner une forme aux métaux

لة :

مَكَنية « ماكنة » تستخدم فى خراطة ل

ensilage cutter

couteau virbant l.m.:

لة أعلاف المطمورة :

: قطاعة السايلج .

seed-flow reducer:

a wire or cast metal device used in the seed cups of grain drills when seeding small seeds, as alfalfa, to reduce the rate of seed outflow.

réducteur du flux de semences l.m.:

dispositif en grillage ou en métal moulé utilisé dans les semoirs losque les semences sont petites comme la luzerne pour réduire le flux de semences:

س انسياب البُذور:

سلكي أو معدني يستعمل فى أقداح للبذارة عند بذر البذور الصغيرة ، : الجت ، لتقليل معدل انسياب ر إلى الخارج .

feed mixer:

a device for mixing various feeds.

mélangeur n.m.:

système pour mélanger divers aliments.

ظ « محالط » العلف :

لط أعلاف مختلفة

m mixer:

a manufacture a device consisting of a drum and paddles a tached to a power unit; used to mix feeds, etc...

mélangeur n.m.:

dispositif mécanique constitué par un tambour et des pales montées sur un moteur; utilisé pour mélanger des aliments, etc.

المزرعة:

ميكانيكى يشتمل على أسطوانة اك مربوط إلى وحدة توليد القدرة ، لل لخلط الأعلاف وغيرها

trencher:

any of several types of machines which digs

power trencher:

a machine used on agricultural land in digging narrow trenches in which drain tiles are laid.

choke:

in engine carburation: to increase the ratio of gasoline to air in the fuel mixture when starting a cold engine.

shock absorber:

a device that absorbs or reduces shock effect on implements or their parts.

service life:

life time of a machine from purchase to the point when it is completely out of work.

grader

seed grader:

a machine which separates grains relative to its size, shape or weight to give a homogeneous product with various grades.

road grader:

a self-propelled implement or drawn by a

creuseuse de tranchées l.f.:

l'un des divers types de machines utilisées pour creuser des tranchées.

trancheuse auto -motrice l.f.:

machine utilisée dans les terres agricoles pour creuser d'étroites saignées dans lesquelles sont disposés des drains.

starter n.m.:

dispositif d'un moteur à explosion destiné à régler le mélange air-essence au démarrage du noteur à froid.

absorbeur de chocs l.m.:

appareil qui absorbe ou réduit l'effet des chocs sur le matériel.

temps de service l.m.:

durée de vie d'une machine à partir de l'instant de son achat jusqu'au moment où elle se trouve hors d'usage.

lame niveleuse l.f., trieur n.m. calibreur n.m.:

calibreur de semences l.m.:

machine qui sépare les grains en fonction de leur taille, de leur poids pour donner des produits différents de qualité homogène.

niveleuse n.f.:

équipement autopropulsé ou tiré par un

مُخنْدِقَة _ حافرة الخنادق _ حَفّارة

أى نوع من الآلات التي تحفر الحنادق .

مُخَنْدِقَة آلية _ آلة حَفر قَنوات آلية :

آلة «مَكَنة» تستعمل في الأراضي الزراعية ، لحفر خنادق ضيقة توضع فيها أنابيب البزل « التصريف ».

مِحْنَقَة _ خَانِق :

في مبخرة «كُرْنَنة» المحرك: لزيادة نسبة البنزين إلى الهواء في مزيج الوقود عند بدء تشغيل محرك بارد.

مُخمِّد الصَدمَات « محتص الصدمات »:

جهاز يمتص أو يخفف أثر الصدمات على الآلات أو أحزائها

عمر الآلة « المَكَنة » من تاريخ شرائها إلى الوقت الذي تصيرفيه غيرصالحة للعمل.

مُلَرِّجة :

انظر: مصنِّفة.

مُدَرِّجة بذور:

مَكَنة تقوم بفرز الحبوب حسب حجمها وشكلها أو وزنها ، للحصول على منتج متجانس ومتعدد المراتب

مُدَرِّجة الطُّرق:

آلة بها سلاح كاسح تكون ذاتية الحركة أو تجر

tractor; consisting of a blade which is used for road grading, construction and maintenance.

tracteur et consistant en une lame utilisée pour niveler les routes, la construction ou l'entretien. جُرَّارْ ، وتستعمل لإنشاء وتدريج طرق .

cylinder cleaner and grader:

a device with an intended cylinder which cleans and grades seed according to size, separating the undesired seeds.

nettoyeur -trieur de grains l.m.:

dispositif comportant un cylindre destiné au nettoyage et au triage des grains en fonction de leur taille et permettant d'éliminer les semences indésirables.

مُنَظِّفَة أُسطوانية:

مطوانة ، ينظف ويُدَرَّج البذور تبعا ويعزل البذورغيرالمرغوب فيها .

corn grader:

a machine used to separate various sizes and shapes of kernels for the seed trade.

trieur de grains l.n.:

machine utilisée pour séparer des grains de différentes formes et tailles en vue de leur commercialisation

مُصَعَّفة) اللرة:

تعمل لتدريج حبوب الذرة حسب ا وأشكالها للأغراض التجارية .

thresher:

batteuse n.f.

. اسة

power dump rake:

a mechanical hay rake in which the teeth are raised by means of small foot lever.

rateau mécanique l.m.:

rateau mécanique pour le foin, dans lequel les dents sont relevées au moyen d'une petite pédale.

ة _ قَشَّاشة آلية _ مِلَم آلى:

دريس ميكانيكية ، تُرفع أسنانها عتلة صغيرة تعمل بالقدم .

sweep rake

ramasseuse à foin l.f.

: ā>...

قشاشة كاسحة .

three-tined pitchfork

fourche à foin à trois dents l.m.

ات ثلاث أسنان:

شوكة ذات ثلاث أسنان .

lister planter:

a drill planter designed to place the seeds in the bottom of a deep furrow made by the lister plough.

rayonneur - semoir n.m.:

semoir conçu pour déposer les semences au fond d'un sillon profond fait par une charrue butteuse.

. زَرَّاعة البتون

بذور فى خطوط، مصممة لوضع فى قاع الأخدود (الثلم) العميق عن المحراث المَراز (مِحْراث

basin lister:

a plough with an attachment to form small basins to hold rainwater by automatically depositing an earth dam in the furrow every 2-3 meters.

packer:

- an agricultural equipment used for compressing the soil and the breakage of soil lumps following ploughing. It consists of several cylinders, either having smooth or corrugated surface.
- 2. a device used for stacking forage in the baling chamber.

rouleau de surface l.m.:

machine agricole comportant un rouleau et utilisée pour rendre compact la surface du sol et n'ayant que peu d'effet sur le sol en profondeur.

1. rouleau compacteur l.m.

2. tasseur n.m.:

- machine agricole utilisée pour compacter le sol et briser les mottes après le labour. elle comporte plusieurs cylindres à surface lisse ou présentant des aspérités.
- système utilisé pour tasser le fourrage dans la chambre de compression d'une presse.

مِرْداس _ رَازِم _ مُعبى :

الأخدودكل ٢ _٣ متر.

مَرَّازة حَوْضية _ نَتَّانة حَوْضية:

محراث مع ملحق لعمل أحواض صغيرة

للاحتفاظ بماء المطر بتجميع سد ترابى في

١ (راعية وظيفتها كبس التربة وتصديع كتل التربة عقب عمليات الحرث، وتتكون أساسا من عدة أسطوانات أو أقراص متراصة ملساء أو خففة التجاعد.

٢ – جهاز فى آلات التبييل مهمته كبس
 الأعلاف داخل غرفة الكبس .

surface roller:

a field rolling machine designed to compact the soil surface with little effect on the subsoil.

atomizer:

power sprayer:

a plant sprayer equipped with a source of power, such as a gasoline engine, to operate the pump and the spray equipment.

orchard power sprayer:

an insecticide and fungicide sprayer adapted for fruit trees.

rouleau de surface l.m.:

machine agricole comportant un rouleau et utilisée pour rendre compact la surface du sol et n'ayant que peu d'effet sur le sol en profondeur.

pulvérisateur n.m.:

pulvérisateur à moteur l.m.:

pulvérisateur pour traiter les plantes, équipé avec une source d'énergie telle qu'un moteur à essence pour actionner la pompe et l'équipement de pulvérisation.

pulvérisateur à grande puissance pour vergers *l.m.*:

pulvérisateur pour inescticides et fongicides, adapté au traitement des arbres fruitiers.

مِرْداس سطحي :

آلة « مكنة » لكبس سطح النربة دون التأثير على تحت النربة إلا بمقدار ضئيل .

مِرَشَّة:

انظر: رذاذة.

مِرَشَّة آلية _ رَشَّاشة آلية _ مِنْضَحة آلية :

مِرَشة نباتات مجهزة بمصدر للقدرة ، مثل محرك يعمل بالبنزين ، لتشغيل المضخة وعدة الرش .

مِرَشة بساتين آلية _رَشَّاشة آلية للساتين:

مِرَشة مبيدات الحشرات والفطريات ملائمة لأشجار الفاكهة .

traction sprayer:

a sprayer which receives the power to compress the air in the tank from the wheels on which it is mounted.

boom sprayer:

a long pipe to which several nozzles are attached to spray a wide area.

tank sprayer:

any sprayer that is equipped with a supply tank.

bucket sprayer:

a lift pump clamped to a pail, used in spraying.

compressed air-sprayer:

a sprayer consising of a tank and an air pump used for spraying herbicides, insecticides, etc.

hand sprayer:

a sprayer in which the pressure is usually generated by hand pumping.

filter:

an element to retain foreign matter.

pulveriseur motorisé l.m.:

pulvériseur qui recoit la puissance nécessaire à la compression de l'air du réservoir de l'engin sur lequel il est monté.

mat d'irrigation l.m.:

long tuyau auquel sont fixés les becs d'arrosage ou d'irrigation d'une surface etendue.

pulvérisateur à réservoir l.m.:

tout pulvérisateur qui est équipé d'un réservoir.

pulvérisateur à godet l.m.:

pompe aspirante fixée à un récipient, utilisée en pulvérisation.

pulvérisateur à air comprimé l.m.:

pulvérisateur consistant en un réservoir muni d'une pompe à air pour pulvériser des herbicides, insecticides et autres produits liquides ou pulvérulents.

pulvérisateur à main l.m.:

pulvérisateur dans lequel la pression est généralement fournie par une pompe à main.

filtre n.m.:

dispositif pour retenir les corps étrangers.

ور. تستمد القوة الضاغطة للهواء في

ر العجلات المثبتة عليها الآلة .

ات حامل للنافورات _ رَشَّاشة بحامل _ _ رَشَّاشة بحامل _ _ رَشَّاشة ذات حامل منافث :

طویل یربط به عدد من النافورات بات)، لرش مساحة عریضة

حَوْضية _ مِنْضَحَة حَوْضية _ رَشَّاشةَ بخزان :

شة مجهزة بحوض لتجهيز السوائل .

دَلُويَّة « سَطْلية ، قَادُوسية » :

ة رَفع مثبتة إلى دلو تستعمل لرش ا

هَواء مَضْغُوط:

تشتمل على حوض ومضخة هواء بل لرش مبيدات الحشائش الضارة برات ... الخ .

« رَشَّاشَة » يدوية _ مِنْضَحَة _ رذَّاذة

يتولد الضغط فيها بواسطة مضخة

_مُنقِّى :

لحجز المواد الغربية .

oil-bath filter:

an air-cleaning device for cleaning air entering engine cylinders. The air passes through an oil bath at the bottom of the filter and then through a cylinderical wire mesh filter. The air coming out is clean of dust, sand and oil.

oil filter:

a cylinder containing screens or filtering material attached to the engine in such a manner that when the engine is running, the lubricating oil is constantly passing through the filter, thus removing grit and foreign matter.

air filter:

(see: air cleaner)

fuel filter:

a device used to clean and purify fuel from dirt and contamination before combustion.

elevator canvas:

that part of a grain binder or threshing device which carries the cut grain from the platform to the binder or threshing deck.

grain elevator:

a mechanical device adapted to elevation of grain in a wagon or truck to storage bins.

crank:

a machine member that rotates eccentrically about an axis.

filtre à bain d'huile l.m.

système de filtration pour purifier l'air entrant dans les cylindres d'un moteur. L'air passe à travers un bain d'huile à base du filtre puis à travers un filtre à mèche cylindrique. L'air qui en sort est exempt de poussières, de sable et d'huile.

filtre à huile l.m.:

cylindre qui contient des tamis ou un dispositif de filtration, fixé à un moteur de telle manière que, lorsque le moteur tourne, l'huile de graissage passe constamment à travers le filtre où elle abandonne les impuretés et les corps étrangers.

filtre à air l.m.:

voir fiche précédente.

filtre à gazole l.m.:

dispositif utilisé pour nettoyer et purifier le gazole avant combustion.

toile sans fin l.f.:

élément d'une moissonneuse-lieuse ou d'un dispositif de battage, qui transporte le grain battu du tablier de coupe à la table de liage.

élévateur à grains l.m.:

appareil mecanique destiné à faire monter le grain contenu dans un wagon ou un camion jusque dans un silo.

came n.f.:

partie d'une machine qui est excentrée par rapport à son axe de rotation.

مُرشِّح حَمَّاهِ زِّيتِيٍّ :

مرشح يستخدم لتنقية الهواء الداخل إلى أسطوانات المحرك ، حيث يمر الهواء على حام زيتى في قاع المرشح وعلى مصفاة أسطوانية من الأسلاك الدقيقة ، فيخرج خاليا من الرمال والأتربة والزيت .

مُرشِّح زَيْت :

إحدى مكونات الآلة أو المحرك ، وفيه يتم تنقية الزيت المستعمل للتزييت من الشوائب العالقة به نتيجة للتشغيل عن طريق مصافى التنقية .

مُرشِّح هواء :

(انظرمنظف هواء).

مُرشِّح وَقود - مُنقِّى وَقود :

جهاز لتصفية وتنقية الوقود من الشوائب قبل استعاله داخل غرفة الاحتراق .

مِرفَاع _ رافِعة _ سَيْر رافِع :

ذلك الجزء من محزمة الحبوب أو آلة الدراس التي تحمل الحبوب المقطوعة من الرصيف الى المحزَّمة أو إلى أرضية الدراس .

مِرْفَاع حُبوب _رافع حُبوب :

جهاز ميكانيكى ملائم لرفع الحبوب إلى العربة أو الشاحنة أو إلى صندوق الحزن

مِرْفق ، فِراع تدوير:

عضوآلي يدور من الخارج حول محور .

centre of pull:

the true point of hitch or centre of power in machines. On tractors, this is the point half way between the wheels at which the drawbar is attached.

centre of resistance:

a point where the vertical, horizontal crossfurrow and longitudinal forces seem to meet in a plough bottom.

accumulator:

a battery for storing electric energy of direct current.

fan:

a piece of equipment which will deliver a large volume of air or other gases at low pressure for cooling, heating, etc.

hay blower:

an attachment used with a hay chopper to blow the chopped hay into the hauling truck into the storage.

wind blower:

an attachment to a grain thresher which consists of a large fan funnel, intake device and a discharge pipe for forcing the straw away from the thresher up onto a stack.

centre de poussée l.m.:

le point réel d'attelage, ou centre de puissance, dans les machines. Sur les tracteurs, c'est le point situé à mi-chemin entre les roues, auquel est attachée la barre d'attelage.

centre de résistance l.m.

point où les forces verticales, horizontales et longitudinales semblent se rencontrer dans une charrue sous-soleuse.

accumulateur n.m.:

batterie destinée au stockage de l'énergie électrique.

ventilateur n.m.

pièce d'équipement qui délivre un grand volume d'air ou d'autres gaz, à basse pression pour le refroidissement, le chauffage, etc.

aéro - engrangeur n.m., engrangeur pneumatique l.m.:

accessoire utilisé avec une ensileuse à fourrage pour souffler le foin dans le conduit qui l'amène au silo.

souffleuse n.f.:

équipement d'une batteuse à grain consistant en un large ventilateur en entonnoir, un dispositif d'alimentation et un tuyau d'évacuation pour extraire la paille de la batteuse et constituer une meule ou un tas.

وَ الْجَرِّ _ مَرْ كَوْ الْقُلْوِة _ مَرْ كَوْ الشَّدِ :

لله الصحيحة للربط أو مركز القدرة في اثن . وفي الجرار : هي النقطة الواقعة في سف المسافة بين العجلتين والتي يربط فيها للمالح .

زالمقاومة :

ة وهمية تجتمع فيها القوى العمودية فقية والطولية في بدن المحراث.

يم _ جَاعة كَهربائية :

رية لحترن الطاقة الكهربائية ذات التيار تمر.

: 30

ة تعطى كميات كبيرة من الهواء أو من
 إت أخرى بضغط منخفض للتبريد أو
 فئة .. الخ .

حَة «منفاخ» العريس ـ مِرْوَحة طَرْد .

ق يستعمل مع قطّاعة الدريس ، لنقل ريس المقطع إلى عربة النقل أو إلى المخزن سطة تيار من الهواء القوى المتولد من حة أو غيرها .

حة رِيجة _ طارِد هواء _ مِنْفاخ هواء _ حة التنظيف :

عق بمدْرَس (وحدة دياسة) الحبوب، حمل على مروحة كبيرة ومأخذ وأنبوب ريف، لطرد القش والتبن بعيدا عنِ بدرَس.

ensilage blower:

a device which consists of a conveyor, a power driven fan, and a stand-pipe. Green chopped material is fed onto the conveyor which carries it to the blower. The blower then forces the material up the pipe and into the silo.

souffleuse à fourrage l.f.:

dispositif constitué par un convoyeur, un ventilateur sur roues motrices et un conduit d'alimentation. Le matériel vert est introduit dans le convoyeur qui le conduit au ventilateur, lequel le refoule dans le conduit qui l'introduit dans le silo.

مِرْوَحة السايلج _ طارِدة أعلاف :

آلة تتكون من ناقلة ومروحة تُحرَّك بالقدرة وأنبوب قائم ، ويحمل الناقل المواد المقطعة الخضراء إلى المروحة ، وهذه تدفع العلف المقطع خلال الأنبوب نحو الأعلى إلى الصومعة .

impeller

rotor n.m.

مِرْوَحة مِسْراعية ، دَفَّاعَة :

انظر : بشَّارة .

plough pan, plough sole

semelle de labour l.f.

مِزْحَف المِحراث:

أنظر: صمّان المحراث.

lubricant:

any substance used to grease or oil machinery to reduce friction or wear.

lubrifiant n.m.:

toute substance utilisée pour huiler ou graisser une mécanique en vue de réduire la friction ou l'usure.

مُزلِّق ـ مُزَيِّت ـ مُخفف للاحتكاك:

أية مادة تستعمل لتشحيم أو تزييت المكائن لتقليل الاحتكاك والبلى .

barn

grange n.f.

مِزْوَد :

انظر: حظيرة.

ridge buster

débutteuse n.f.

مُزيل بُتون :

انظر : محراث بتون .

delinter:

a device for removal of fuzzy hair from cotton seeds.

délinteur n.m.:

dispositif qui sépare la bourre du coton de la graine.

مُزِيلِ الزَّغب :

جهاز لازالة الشعيرات المتعلقة في بذرة القطن.

jointer:

a miniature plough attachment whose purpose is to turn over a small furrow slice directly ahead of the main plough bottom, to aid in covering trash.

rasette n.f.:

sorte de soc de petite taille monté sur l'age d'une charrue avant le soc principal; découpe un prisme superficiel de terre dans la bande à retourner et l'envoie au fond de la raie précédemment ouverte, ce qui facilite l'enfouissement des débris végétaux.

مِسْحَج:

أداة صغيرة ملحقة بالمحراث ، بغية قلب شريحة أخدود صغيرة أمام بدن المحراث الرئيسي مباشرة لتساعده في تغطية النفايات .

spray gun:

a short, hollow hand-operated rod with a nozzle; used for directing sprays.

variable drop:

in seed planters: a device used to change the speed of feeding discs (plates) below the seed hopper, thus altering the seed rate per hole.

accelerator:

a device to increase the speed of an engine by increasing the amount of fuel entering it.

harrow

safety pin:

a pin used to protect a machine or any of its parts from being damaged. It holds two parts together and breaks or shears once the part is loaded beyond its designed capacity.

gudgeon pin:

the pin that joins the piston to the connecting rod.

fertilizer distributor:

any of several types of devices and implements used to spread fertilizer.

lance à pulvériser:

tuyau rigide porté à la main et muni d'une brise réglable, utilisé pour diriger les pulvérisations.

variateur de semis l.m.:

dans une planteuse dispositif permettant de modifier la vitesse de rotation des disques d'alimentation au dessous du réservoir à semences et de régler la quantité de semences par trou.

accélérateur n.m.

dispositif destiné à accroître la vitesse d'un engin par augmentation de l'alimentation du moteur en carburant.

herse n.f.

goupille de sécurité *l.f.* fusible mécanique *l.m.*:

goupille utilisée pour protéger une machine ou l'un de ses organes de dommages éventuels. Réunissant deux éléments, elle se brise lorsque la charge infligée à la machine dépasse la tolérance désignée par le constructeur.

tourillon .om.m. :

axe qui joint le piston à la bielle.

distributeur d'engrais l.m.:

l'un des nombreux types de systèmes et d'instruments utilisés pour l'épandage des engrais.

أس رَش _ مِلْفع رَش :

ب قصير مجوف ذو فوهة يشغل يدويا ، ممل لتوزيع وتوجيه الرش .

اط مُتفر :

زراّعات الحبوب: جهاز يستخدم في سرعات صفحة البذور بأسفل دوس ، وبذلك يتغير عدد البذور القطة بين كل جورة والأخرى في الصف حد.

ع _ مُعَجِّل :

از يزيد سرعة المحرك عن طريق زيادة ادالوقود.

. : مشط

.

ار القص :

ار يستعمل لحاية آلة أو جزء منها من ن ويصل بين جزءين منها ، ومصمم ث ينهار عند تحميل الآلة زيادة عن رها.

ارالمِكْبس (بنز) :

مار الذي يصل المكبس بذراع التوصيل.

مِّدة _ ناشِرة الأسمدة _ مُوزّع الأسمدة :

، نوع من أجهزة ومعدات عديدة تستعمل

landside:

the part of the plough bottom which slides along the face of the furrow wall.

leveler:

any device used for smoothing land for irrigation or drainage.

seed-bed leveler:

a mechanical device, as a roller or land plane; used to level the surface of a seedbed preliminary to seeding.

land plane:

a large tractor-drawn machine designed for smoothing land for more efficient use of irrigation water or for easier tillage of land not irrigated.

harrow:

an implement used to level the ground, stir the soil, and eradicate weeds.

orchard harrow:

a rigid tooth harrow used in extremely hard soils for sub-soiling and preparing of seed beds.

orchard disc-harrow:

a disc harrow differing from the regular disc

contre-sep n.m.:

partie du bâti de la charrue qui glisse le long de la "muraille" du sillon.

niveleur n.m:

dispositif utilisé pour aplanir le terrain en vue de l'irrigation ou du drainage.

niveleur de lit de semences l.m.:

dispositif mécanique (rouleau ou aplanisseur) utilisé pour niveler la surface de la couche à semis avant de procéder aux semailles.

niveleuse n.f.:

grande machine traînée par un tracteur, destinée à égaliser le terrain pour une meilleure irrigation ou pour un travail du sol plus facile dans une terre non irriguée.

herse n.f.:

instrument agricole utilisé pour niveler le sol et l'ameublir ainsi que pour enlever les mauvaises herbes.

herse lourde l.f.:

herse à dents rigides utilisée dans des sols extrêmement compacts pour le sous-solage et la préparation d'un lit de semences.

pulvériseur pour vergers l.m.:

pulvériseur à disques qui diffère du pulvériseur

المِسْنَد (اللوح الحقلي):

ذلك الجزء من بدن المحراث الذي ينزلق على طول سطح جدار الأخدود .

مِسوَّاة _ مُعَدِّلة _ آلة تسوية :

أى جهاز يستعمل لتمليس الأرض لأغراض الرى أو البزل « الصرف » .

مُسَوِّى «مُمَهِّد» مَرَقَّد البذور ــ آلة تَسوية مَرْقَد البذرة :

جهاز ميكانيكى كالمِحْدُلَة أو مسواة الأرض يستعمل لتسوية سطح مرقد البذور قبل البِذار.

مُسَوِّية الأرض _ آلة تسوية الأرض _ مُعَدِّلة الأرض _ مُعَدِّلة

آلة كبيرة تُسحب بالجرار مصممة لتمليس وتعديل الأرض لغرض استعال ماء الرى بكفاءة أعلى أو لتسهيل حراثة الأرض غير المهورة.

مُشْط كسّار _ مِسْلَفة :

آلة تستعمل لتسوية الأرض أو استثارة التربة والقضاء على الأعشاب الضارة .

مُشْط بساتين :

مشط ذو أسنان صلبة ، يستعمل فى الترب الصلبة جدا ولحراثة تحت التربة وتحضير مراقد البذور.

مُشْط بَسْتنة قُرصي :

مشط قرصى الختلف عن المشط القرصي

harrow by having a wide frame so that the gangs can be set apart at varying distances.

classique par un large chassis qui permet de fixer les trains de disques à des distances variables sur les côtés. ى بأن له هيكلاً عريضًا ، بحيث يمكن المجاميع بمسافات مختلفة عن بعضها .

smoothing harrow:

a harrow used to smooth the surface of a field in preparation for seeding.

herse à semences l.f.:

herse utilisée pour aplanir la surface d'un champ en vue des semailles.

تَمْلِس ـ مُشْط تَنْمِم ـ مُشْط

يستعمل لتمليس سطح الحقل قبل ذ.

cutter bar:

the cutting mechanism on a mowing machine, binder or combine which consists principally of knives and shear plates.

barre de coupe l.f.:

mécanisme de coupe d'une machine mobile moissonneuse-lieuse consistant principalement en des surfaces équipées de lames de coupes.

الحَصْد _قَضِيب القاطع:

القطع فى مَكَنة «ماكنة » الحش أو ة أو الحاصدة المركبة ، والتى تتكون ية رئيسية من سكاكين وصفائح قطع .

safety release device:

an attachment between the plough and the tractor. It releases the plough automatically once exposed to an impact such as a large rock or a stump.

organe de découplage de sécurité lm.:

dispositif reliant une charrue à un tracteur et libérant automatiquement la charrue lorsqu'il subit un choc par exemple contre un rocher ou une souche.

ئ تَخليص قابِض مِشبك أمان عاق ·

ن بین الجرارات والمحراث ، تعمل علی المحراث تلقائیا عن الحرار عندماً للم المحراث بأی عائق مثل صخرة أو عشجرة .

rear hitch:

a hitch at the back of an implement.

attelage arrière lm.:

dispositif d'attelage situé à l'arrière d'un équipement,

ملك الخلفي _ الوَصْلة الحُلفية : ك يقع في ظهر العُدّة / الآلة

grease gun:

a device to force lubricating material between moving parts, e.g. grease.

pistolet à graisse l.m.:

appareil desstiné à faire pénétrer sous pression la matière lubrifiante (par exemple la graisse) entre deux organes mobiles.

عمة مُسلس _ مِلْفعة تَشْحيم :

ستخدم فى دفع مادة التشحيم بين أجزاء ركة .

stretcher:

a hand-operated mechanical device of several types used in stretching fence.

tendeur n.m.:

dispositif mécanique manuel de divers types utilisé pour tendre des clôtures.

، _ مُوتَّرة :

ز میکانیکی یدوی علی عدة أشکال ، ممل فی شد السیاج السلکی .

rigid harrow:

a soil stirring device consisting of a fixed trame and spike teeth; always in operating position.

spiked-flexible harrow:

a later version of the chain harrow with sharp teeth at ends of links.

spike-tooth harrow:

a device used to smooth and level the soil directly after ploughing.

blade harrow:

a harrow constructed with long thin, twisted knife blades that project rearward, used to cut clods and to stir the soil.

wheel harrow:

a wheeled farm implement which is dragged over the ground for leveling or pulverizing the soil or covering seed.

chain harrow:

a harrow having no rigid frame. Used for rolling up and collecting weeds that have already been uprooted by other harrows. It is also used for seed covering.

disc harrow:

a harrow consisting of two or more gangs of

herse rigide l.f.:

dispositif d'ameublissement du sol consistant en un cadre muni de dents pointues demeurant de façon permanente en position de travail.

herse à dents souples l.f.:

forme tardive de la herse à chaine munie de dents pointues fixées aux extrémités des maillons.

herse à dents n.f.:

dispositif utilisé pour aplanir et niveler le sol aussitôt après le labourage.

herse à lame l.f.:

herse équipée de longues et minces lames torses utilisées pour briser les mottes et retourner superficiellement la terre.

herse à disques l.f.:

équipement de ferme équipé de disques et trainé sur le sol pour le niveler, pour pulvériser les mottes et pour couvrir les semences

herse à chaîne l.f.:

herse sans cadre rigide utilisée pour le roulage du sol, le ramassage des mauvaises herbes qui n'ont pas été arrachées par les autres types de herse ou pour recouvrir de terre les semences.

pulvériseur à disques l.m.:

pulvériseur portant deux ou plus de deux

مُشْط ذو أسنان ثابِتَة :

مشط لإثارة التربة ، يتكون من إطار مثبت عليه أسنان مذببة تكون داممًا فى وضع التشغيل .

مُشْط ذو أسنان مَرنة :

تحوير عن الأمشاط الشبكية ذات أسنان حادة عند الجانب الأسفل من الحلقات.

مُشْط ذو أسنان مستقيمة « صلبة » :

جهاز يستعمل لتنعيم وتسوية الثربة يعد الحراثة مباشرة .

مُشْط ذو شفرات _ مُشْط ذو أسلحة :

مشط مجهز بشفرات سكاكين ملتوية رقيقة وطويلة تبرز إلى الخلف ، ويستعمل لتكسير الكتل الكبيرة وإثارة التربة .

مُشْط ذو عجلة:

آلة حقلية مركبة على عجلات تسحب على الأرض ، لتسوية وتنعيم التربة أو لتغطية البذور .

مُشْط شَبكى _ مُشْط جَنزيرى _ مُشْط مَفْصلى :

مشط بدون هيكل صلب ، يستعمل للف وجمع الأعشاب المجتثة فى الجذور بواسطة أمشاط أخرى ، ويستخدم أيضا فى تغطية البذور.

مُشْط قُرصي -كَسَّار قُرصي :

مشط یحتوی علی محموعتین أو أكثر من

discs; it is used to pulverize the top layer of the soil after ploughing or for summer fallowing.

rangées de disques, utilisé pour ameublir la couche supérieure du sol après labour ou pour effectuer une jachère d'été.

ص ، يستعمل لتنعيم الطبقة السطحية ربة بعد الحراثة أو للتبوير الصيفى .

off-set disc harrow:

a harrow adapted for use in orchards and vine-yards, which can be set to run along the side of the tractor.

pulvérisateur déporté l.m.:

pulvériseur à disques utilisé dans les vergers et les vignes et travaillant sur le côté du tracteur.

قُرصی جانبی ۔ مُشْط قُرصی

ملامم للاستعال فى البساتين وبساتين م، وتركب مجاميع الأقراص بحيث بجانب الجرار.

reversible disc harrow:

a single disc harrow with the gangs constructed in such a manner that they can be reversed to throw the soil, either in or out.

herse à disques réversibles l.f.:

herse à disque conçue de telle manière qu'elle peut rejeter la terre d'un côté ou de l'autre.

قُرصى قابل للقَلْب _ مُشط قُرصى مي :

قرصى مفرد بمجموعات مركبة بطريقة ، يمكن قلبها لطرح التربة إما نحو الداخل والخارج .

double action disc harrow:

a disc harrow made up of four gangs of discs, two front and two rear.

pulvériseur à disques à double action l.m.:

pulvériseur à disques qui comprend quatre rangées de disques, deux en avant et deux en arrière

. قُرصيّ مُزدوج الفِعل :

مجموعات من الأقراص مركب كل منها عمود مربع ، مجموعتان (يمنى ويسرى) لأمام ، والأخريبان (يمنى ، ويسرى) الخلف .

double disc harrow, tandem disc harrow:

a harrow in which two single-disc harrows are arranged in tandem.

pulvériseur tandem l.m. :

pulvériseur dans lequel deux pulvériseurs à disques sont montés en tandem.

لُ مزدوج الأقراص مشط ترادفيّ امن

ط فيه صفان من الأمشاط القرصية ق بالترادف (بالتعاقب).

drag harrow, spike-tooth harrow:

a harrow used to smooth and level the soil directly after ploughing and having solid spikes.

herse lourde l.f. :

herse utilisée pour ameublir et niveler le sol directement après le labour, ses dents sont incurvées.

ط يستعمل لتنعيم وتسوية التربة بعد راثة مباشرة وله أسنان صلبة .

open-end harrow:

a harrow without guard rails

spring-tooth harrow:

a type of a field harrow whose teeth are narrow, curved, steel bands pointed on the contact end.

radiator:

head light:

a high beam light.

whirlwind terracer:

a terracer that consists of a shortened moldboard plough to cut and lift a furrow slice up into a rapidly revolving vertical power-driven auger which throws the soil to the side.

three-wheel terracer:

a grader that has one wheel at the front of the frame, two wheels at the rear.

screen:

a sieve or perforated plate, etc. which is used for separating the finer or coarser parts of soil, grain products in milling, seeds in cleaning, etc.

herse à cadre ouvert l.f.:

herse qui ne comporte pas de bâti distinct.

herse à dents flexibles l.f.:

type de herse dont les dents étroites et pointues en acier sont recourbées et élastiques.

radiateur n.m.:

phare:

dispositif d'éclairage en faisceau.

engin de terrassement à pelle rotative *l.m.*:

engin de terrassement consistant en une charrue de terrassement à versoir raccourcie ouvrant le sillon et rejetant la terre sur le côtè à l'aide d'un dispositif rotatif tournant verticalement.

niveleur à trois roues l.m :

niveleur possédant une roue à l'avant du chassis et deux roues à l'arrière

tamis n.m.:

crible ou plaque perforée pour séparer les particules fines du sol des plus grossières, les produits de la meunerie, les semences en cours de nettoyage, etc...

مُشْط مفتوح النهايتين :

مشط بدون حواجزواقية .

مُشْط نابضي الأسنان :

نوع من الأمشاط الحقلية أسنانها ضيقة منحنية أطرافها المتصلة بالأرض تكون مذببة ممنطقة بالفولاذ ، تستعمل لتفتيت التربة .

مُشِع (رادياتير):

انظر : مبرِّد .

مِصْباحِ أمامي :

مصباح يرسل ضوءً اأماميا عاليا ,

مُصَطِّب دُوَّامِي :

مُصَطِّب يشتمل على محراث مطرحى مقصر، لقطع ورفع شريحة التربة إلى بريمة دَوَّارة ترمى التربة إلى الجانب.

مُصَطِّبة «مُدَرِّجة » ذات ثلاث

مُمَهِّدة لها عجلة واحدة أمام الهيكل وعجلتان في الحلف .

مِصفاة _ غِربال _ مُنخل:

غربال أو صفيحة مثقبة ... الخ ، يستعمل لفصل الأجزاء الدقيقة عن الحشنة فى التربة أو نواتج الحبوب المطحونة أو البذور فى المنظفة ... اللخ .

grader:

- 1. any of several blade devices which move soil or smooth land.
- any mechanical device for separating material into several different sizes, qualities, or grades.

1. lame niveleuse l.f.,

- 2. trieur n.m., calibreur n.m.:
- 1. lame destinée à niveler le sol en suppriment les aspérités.
- tout système mécanique destiné à séparer du matériel selon différentes tailles, qualités ou calibres

_ مُدَرِّجة _ مُمَهِّدة :

، نوع من الأجهزة ذات سك تون متعمل لإزالة التربة أو المساية أرض .

، جهاز میکانیکی لفصل مادة ما إلی عجام أو نوعیات أو درجات مختلفة دیدة .

pump:

a hydraulic machine variously constructed for raising or transferring fluids.

pompe n.f.:

machine hydraulique construite pour puiser ou transférer des fluides.

« ماكنة » هيدروليكية متعددة ل والتصاميم تستعمل لرفع ونقل

screw pump:

it is a low pressure pump. It has an inclined or vertical rotating shaft with a built-in group of spiral vanes at the bottom and the whole shaft rotates inside a cylinder.

pompe à vis l.f.:

pompe à faible pression, comportant un dispositif rotatif incliné ou vertical, des vannes en spirale à la base et sur la totalité de la partie tournant à l'intérieur d'un cylindre.

بريمية _ مِضخة لَوْلبية _ مِضَخة

بها عمود دوَّار ماثل أو رأسه مثبت ، مجموعة من الريش ذات شكل وتدور جميعها داخل أسطوانة . النوع من المضخات يلامم الرفع سي .

gear pump

accelerator pump:

a small piston-pump that squirts extra fuel in a spark-ignition engine when speed is suddenly increased.

pompe à engrenage l.f.:

pompe d'accélération l.f.:

petite pompe à piston qui injecte du carburant dans un moteur à explosion lorsqu'une action est exercée sur l'accélérateur.

: تَعْجِيل _مضخة الإسراع :

طلمة ترسية.

ن صغیرة بمكبس ، تعمل على دفع
 إضاف فى مُكرين محرك الاشتعال
 رة عند زيادة السرعة فجائيا .

vacuum pump:

a pump used to remove air or gas from a closed container in order to reduce the pressure inside it.

pompe à vide l.f.

pompe utilisée pour extraire l'air ou le gaz d'une enceinte ou pour diminuer la pression qui règne à l'intérieur.

تَفريغ :

ة تعمل على سحب الهواء أو الغازات بيز مقفول ، بغرض تخفيض الضغط

fuel-transfer pump:

a pump for moving the fuel in a gasoline engine without pressure.

rotary force pump:

the general class of pumps in which rotating parts are used to cause displacement of a liquid.

spray pump:

any pump used for pressurizing spray material to deliver through the spray nozzle with force sufficient to achieve the desired break-up.

fuel lift pump:

a pump used for pumping fuel into the carburettor or fuel filters.

centrifugal pump:

a water-lifting device that utilizes the centrifugal force imparted to the water by a rapidly rotating impeller.

piston pump:

a pump in which motion and pressure are applied to the fluid by a reciprocating piston in a cylinder. Also known as the plunger pump.

hand pump:

a pump operated manually.

pompe à carburant l.f.:

pompe destinée à introduire le gazole dans un moteur, sans pression.

pompe rotative l.f.:

classe de pompe dont les éléments rotatifs sont utilisés pour mouvoir un liquide.

pompe à pulvériser l.f.:

pompe utilisée pour augmenter la pression de la matière pulvérisée afin de permettre sa diffusion avec une force suffisante au travers de la buse, en fonction du but recherché.

pompe d'alimentation l.f.

pompe utilisée pour amener le gazole dans le carburateur ou dans les filtres à gazole.

pompe centrifugeuse l.f.:

dispositif d'élévation de l'eau qui utilise la force centrifuge imprimée à l'eau.

pompe à piston l.f.:

pompe dans laquelle le mouvement et la pression sont communiqués à un fluide par un piston animé d'un mouvement de va-et-vient dans un cylindre.

pompe à main l.f.:

pompe actionnée à la main.

مِضحة تَوْصيل الوقود:

مضخة لتحريك الوقود فى محرك البنزين بدون ضغط .

مِصْحة دافِعة دُوَّارة :

اليموذج العام للمضخات حيث توجد فيها أجزاء دوارة تستعمل لتسبب إزاحة السائل .

مِضحة رَش :

أية مضخة تستعمل لتكييف ضغط مادة الرش لدفعه خلال فوهة المرشة بقوة كافية للحصول على تكسر القطرات المطلوبة.

مِضحة رَفْع _ طُلمبة تَوْصيل:

طلمبة تستعمل لسحب الوقود من الحزان ودفعه إلى المكربن أو المرشحات .

مِضَخَّة طارِدة _ مِضَخَّة نابِنة _ مِضَخَّة طرد مركزي :

جهاز لرفع الماء ، يستخدم القوة الطاردة من المركز (القوة النابذة) الممنوحة للماء بواسطة بشارة (دافِعة) تدور بسرعة كبيرة .

مِضَخَّة مِكْبَسية _مِضَخة كَبَّاسة :

مضخة يتم فيها تحريك السائل وضغطه عن طريق مكبس يتحرك حركة ترددية داخل أسطوانة ، وتعرف أيضا باسم الطلمبة الكباسة .

مِضَحَّة يَدُويَّة :

طلمبة تعمل يدويا .

beater:

any device that gives positive push by rotation.

reel:

a pickup device in the combine that holds the crop against the cutterbar and conveys it to the feeding table.

shredding beater:

a manure spreader may have one to three beaters. The function of the beater is to tear apart lumps of manure, to ensure a constant and even delivery to the spiral spreader.

straw brusher:

a cylinder made of a series of beater bars for further refinement of the chopped straw to suit animal feeding.

grinder

moldboard, mouldboard:

the part of the plough just back of the share which receives the furrow slice from the share and turns it over.

moldboard hiller:

a curved, metal, board-like attachment for

batteur n.m.:

dispositif donnant une poussée positive par rotation.

bande n.f.:

dispositif d'un engin de récolte qui prend la plante après la coupe et la conduit jusqu'à la table d'alimentation de la machine.

épandeur de furnier l.m.:

épandeur de fumier qui possède de un à trois dispositifs tournants destinés à lacérer les agglomérats de fumier et à assurer l'approvisionnement régulier et constant de l'épandeur à spirale.

brosseur de paille l.m.:

cylindre constitué d'une série de peignes pour effectuer un traitement additionnel du fourrage coupé pour l'alimentation des animaux.

broyeur n.m.:

versoir n.m.:

partie de la charrue placée juste derrière le soc qui recoit la bande de terre découpée par le soc dans le sillon et la retourne.

soc de butteuse l.m.:

pièce métallique incurvée montée sur un

قلاّب _مضراب:

يعطى مفعول دفع في حركة

ع ـ بكرة:

نى مثبتة عليه أذرع خشبية ، ، توجه المحصول عن مشط الحصد ولة .

نَطع _مِضْرب التَّفْتيت :

اثرة السماد العضوى ، تعمل على بت كتل وأجزاء السماد العضوى فذية منتظمة لجهاز التوزيع ، مما انتظام التوزيع على سطح التربة .

مم التبن :

بها أصابع بارزة لتصديع التبن س مضرب تقطيع التبن بآلة بغرض تتعيمه لدرجة تلائم غذاء

يِقْلب :

المحراث الواقع خلف السكة تماما ، ة الأخدود من السكة ويقلبها رأسا

وُّمة :

ة في العازقة بشكل لوح معدني

a cultivator designed to bank the soil around a growing crop.

cultivateur pour relever la terre autour des plantes cultivées.

مقوس ، مصممة لتكويم التربة حول المحصول النامي .

shed:

a simple structure built for shelter or storage of animal feeds, animals, machinery.

hangar n.m batisse n.f.:

structure simplifiée bâtie pour abriter ou stocker de la nourriture pour le bétail (grange), du bétail (étable), du matériel agricole (remise).

مِطْلَة _سَقْف :

منشأة أو مبنى بسيط التركيب لوقاية المواشى أو تخزين الأعلاف أو حماية المعدات الزراعية

implement shed:

remise n.f., hangar n.m.:

مظلَّة آلات:

انظر: سقيفة الآلات.

coefficient of traction:

ratio between draw-bar pull and the dynamic load on the rear wheels.

coefficient de traction l.m.:

rapport entre la traction de la barre d'attelage et la charge dynamique sur les roues arrières.

مُعامِل الجر - مُعامِل السحب:

نسبة بين قدرة الشد في قضيب الجر والحمولة على العجلات الخلفية عند التشغيل .

calibration of seed drill:

checking the sowing rate of a drill per unit area.

calibrage d'un semoir l.m.:

vérification de la quantité de semences délivrée par un semoir, par unité de surface.

مُعَايرة _ تَدريج _ ضبط آلة تسطير:

طريقة التحكم في معدل كمية البذور لوحدة المساحة .

static calibration:

checking the sowing rate of a drill when it is stationary.

calibrage statique l.m.:

contrôle du taux de semis d'un semoir lorsqu'il est arrêté.

مُعايرة ثابتة _ مُعايرة استاتيكية :

ضبط كمية البذور لوحدة المساحة بدون أن تكون الآلة متحركة

dynamic calibration, field calibration:

checking the sowing rate of a drill when it is operating in the field.

réglage au champ l.m.:

contrôle et ajustement de la densité de semis d'un semoir lorqu'il est en action au champ.

مَعايرة حَقلية _ ضَبْط حَقلي :

ضبط كمية البذور لوحدة المساحة عند تشغيل الآلة في الحقل .

bagger:

a device that is usually attached to combine harvesters, flour mills ... etc. to fill bags.

ensacheuse n.f.:

dispositif accessoire d'une récolteuse ou d'un moulin et destiné à remplir des sacs.

مُعبى أجولة _ مُجَوِّل :

جهاز يلحق غالبا بآلة الضم والدراس أو الطحن ... الخ ، ويستعمل فى ملء الأجولة .

fork loader:

a hay loader which loads hay onto a wagon or truck bed without windrowing.

accelerator:

orchard equipment:

an equipment designed specially for orchards. It holds certain specifications (height and width) to operate effectively under and among trees.

earth moving equipment:

heavy equipment that digs, transports and deposits the soil as in soil reclamation and construction.

agricultural equipment:

material, fittings, devices, machinery, appliances, fixtures, apparatus and the like which are used as a part of, or in connection with farm machinery.

tillage equipment:

field tools and machinery designed for efficient and satisfactory handling of the soil to prepare a suitable seed-bed for plant growth.

chargeur à fourche l.m.:

chargeur pour le foin, qui charqe celui-ci dans un wagon ou un camion sans endainage.

accélerateur n.m.:

équipement pour verger l.m., matériel pour verger l.m.:

matériel conçu spécialement pour les vergers. Il possède certains caractères (hauteur et largeur) pour travailler efficacement sous et entre les arbres.

matériel de terrassement l.w.:

équipement lourd qui sert à retourner, transporter et déposer le sol, dans les travaux de défrichement et de construction.

équipement agricole l.m.:

matériel, installations, dispositifs, machines, appareils, immobilisations, et autres utilisés directement ou indirectement dans le domaine du machinisme agricole.

équipement de travail du sol l.m.:

outils agricoles et machines nécessaires pour un traitement du sol efficace permettant de préparer un lit de semences convenant à la croissance des plantes.

دريس تعبئ الدريس على العربة أو شاحنة بدون تصفيفه.

ت بساتین « بستنة » :

معدة مصممة خصيصا للعمل تين، وتتمنز عادة بصغر العرض نفاع حتى يتسنى لها المرور تحت وبين جار بكفاية لا تستطيع المعدات الحقلية ى الوصول إليها.

ت تحويك التربة، مُعَدَّات نقل

ت ثقبلة تستعمل في حفر ونقل وردم ، كما في عمليات استصلاح الأراضي

ت (عُدّة ، أداة) زراعيّة :

ولوازم وتجهيزات وأجهزة ومكائن ت وتشتات وما شابه ذلك، ممل إما جزئيا أو كليا مع المكائن

ت الفلاحة _ مُعَدات إثارة التربة:

ت وآلات حقلية مصممة لمعالحة التربة رة مرضية وكفأة ولتمهيد مرقد صالح

mounted implement:

implements directly attached to the tractor on the three point linkage for transport and field work.

accessoire porté l.m.:

outil accessoire directement fixé au tracteur en trois points d'attache, pour le transporter et l'utiliser au champ.

مُعَدَّات مُعلقة _ مُعَدَّات مَحمولة :

وهي المعدات التي تركب مباشرة على الحرار عن طريق الحهاز الهيدروليكي ذي الثلاث نقط تعلیق (شبك) والتی یقوم الجرار بسحها ونقلها وحملها عند التشغيل الحقل

farm implement:

any mechanical tool used on a farm: e.g., a plough, a cultivator, etc..

équipement agricole l.m.:

tout instrument mécanique utilisé dans une ferme, par exemple: charrue, cultivateur, etc.

مُعَدَّة حقلية _ آلة حقلية _ آلة زراعية ا مزرعية ا

أى أداة ميكانيكية تستعمل في المزرعة ، مثلاً : محراث أوعازقة ... الخ .

governor:

régulateur n.m.:

مُعَلِّلُ :

انظر : حاكم .

rate of seeding:

the amount of seed sown or planted per

densité de semis l.f.:

quantité de semences par unité de surface.

مُعَلَّلُ الْبَنْرِ (البذار):

كمية البذور المزروعة لوحدة المساحة

weeding hoe:

a special tooth for a harrow used for weeding.

sarcloir n.m.:

dispositif spécial à dents d'une herse utilisé, pour le désherbage.

سن خاصة للمشط تستعمل لإبادة

rotary hoe (rotary harrow):

a ground-driven cultivator implement which consists of a series of curved, spikelike teeth, rotating on a main axle.

houe rotative l.f.:

accessoire d'un cultivateur consistant en une série de dents incurvées en forme de crampons et tournant autour d'un axe principal.

مِعْزَق دَوّار لِ فَأْسِ دَوّارة _ مُشط دَوّار _ عَزَّاقة دوارة :

آلة عازقة تسير على الأرض تشتمل على سلسلة من الأسنان الصلبة المنحنية ، تدور على محور رئيسي .

weeder:

a light, spring-tooth harrow which has long flexible teeth.

désherbeur n.m.:

herse légère équipée de dents longues et flexibles.

مِعْشَبَة _ عَزَّاقَة _ مِعْزَقَة _ نازعَة حشائش مشط خفيف ذو أسنال مرنة طويلة :

rotary weeder:

a rotary hoe attachment for a tractor cultivator.

three-tined weeder:

a flower-garden implement with a short handle which has three sharply curved tines designed for removing weeds.

header binder:

a header to which is attached a device for binding cut grain.

power duster:

a field dusting machine which has its power supplied by a separate source such as a gasoline engine.

orchard duster:

a power duster for applying insecticides and fungicides dusts to fruit trees.

rotary duster:

a dust applicator in which a rotary fan is used to supply the air flow needed for dust distribution.

hand duster:

a manually operated device for applying insecticides or fungicidal dusts to plants.

désherbeur rotatif l.m.:

houe rotative montée sur un tracteur cultivateur.

piochon "griffe" à trois dents l.f.:

outil de jardinage à manche court et à trois dents recourbées, utilisé pour retirer les mauvaises herbes.

récolteuse-lieuse l.f.:

récolteuse à laquelle est fixé un dispositif pour lier le grain récolté.

poudreuse à moteur l.f.

machine agricole poudreuse actionnée par une source d'énergie séparée telle qu'un moteur à essence.

poudreuse pour vergers l.f.:

poudreuse puissante pour appliquer les poudres insecticides et fongicides aux arbres fruitiers.

poudreur rotatif l.m.:

poudreur dans lequel un ventilateur rotatif est utilisé pour propulser le courant d'air nécessaire à la distribution de la poudre.

pouderuse à main e.f.:

appareil mû manuellenent, destinè l'application sur les plantes d'insecticides ou de fongicides pulvérisants.

، «عَزَّاقَة » دوّارة ، نازع الحشائش

دُوّار ملحق بمسْلَفَة تسحب بواسطة

نه «مِعْزَقة» ذات ثلاث أسنان _ نازع ش ثلاثى الأسنان:

ستعملة في الحدائق، ذات مقبض وثلاث أسنان شديدة التقوس ممة لإزالة الأعشاب الضارة.

غة رابطة _حاصِدة محزمة:

نمة مربوط إليها جهاز لحزم الحبوب

¿ آلية _ عَفَّارة آلية :

مفرر حقلية تستمد قدرتها من مصدر ل ، مثلا: محرك يعمل بالبنزين .

¿ ساتين _ عَفّارة ساتين :

ة آلية لاستخدام مبيدات الحشرات لريات الغيارية على أشجار الفاكهة.

¿ « عَفارة » دَوَّارة :

استخدام مساحيق المبيدات، مل فيه مروحة لتجهيز التيار الهوائي م لتوزيع المسحوق .

ة يَدُويَّة _ عَفَّارة يدوية:

يشغل يدويا لاستخدام مبيدات ات أو الفطريات الغيارية إلى

feeding rack:

a wood slatted rack in which hay is placed for animal consumption.

tractor mounted:

a definition of an implement which is hitched to the tractor at 3-point hitch of the hydraulic system.

National Institute of Agricultural Engineering (NIAE):

a British institute that carries out different tests and experimentations on tractors and other agricultural equipment. Also it performs research relating to various branches of agricultural engineering.

carburettor:

a device that supplies the engine with a mixture of fuel and air in the correct ratio.

vibrating feeder:

a feeder for bulk materials (pulverized or granulated solids), which are moved by the vibration of a slightly slanted, flat vibrating surface.

rotary feed:

a rotating feeding mechanism which controls feeding and distributing the materials such as fertilizer. It is composed of an axle fitted with fingers sticking into fertilizer passage and the feeding rate depends on finger rotating speed.

ratelier n.m.:

sorte de rateau de bois à lamelles, derrière lequel on place le fourrage pour la nourriture du bétail.

monté sur tracteur l.adj.:

se dit d'un équipement qui est fixé au tracteur par un système hydraulique d'attache trois points.

Institut national de technique agricole *l.m.*:

institut britannique qui fait des essais et des expériences sur les tracteurs et autres machines agricoles; il accomplit également des recherches dans les domaines variés de l'agriculture.

carburateur n.m.:

dispositif qui alimente un moteur en un mélange de carburant et d'air dans des proportions prédéterminées.

bande d'alimentation vibrante l.f.:

bande ou tapis d'alimentation en matériaux présentés en vrac (poudres ou granulés) et animé d'un mouvement de vibration sur une surface plate légèrement inclinée.

alimenteur rotatif l.m.:

mécanisme d'alimentation rotatif qui contrôle l'amenée et la distribution d'une matière tel qu'un fertilisant. il est composé d'un axe équipé de doigts placés sur le passage du fertilisant et réglant la distribution de ce dernier selon leur vitesse de rotation.

معلف القش _ حامِل التغذية _ رَفَّ الله بسن

معلف من شريحة خشبية ، يوضع عليها الدريس لتعلفه الحيوانات .

مُعلق بجرار:

صفة لأى آلة يمكن تعليقها كلية بالجرار، وغالبا ما يكون اتصالها عن طريق أذرع بمؤخرة الجرار وترفع وتخفض هيدروليكيا.

المعهد القومي للهندسة الزراعية:

مؤسسة إنجليزية تقوم بإجراء التجارب والآلات والآلات الختبارات على الجرارات والآلات الزراعية المختلف أفرع الهندسة الزراعية .

مُغذى (كاربوراتير) مُكُربن :

جهاز يمد المحرك بخليط من الوقود والهواء بنسب صحيحة .

مُغَذِ تَرددي - مُلقم تَرددي هَزاز:

جهاز لتلقيم المواد الكبيرة التى تتحرك نتيجة للاهتزازات لسطح مستومائل متردد .

مُغَادٍ دَوّار _ مُلقم دَوّار:

فى آلات توزيع الأسمدة والمخصبات : جهاز يتحكم فى كمية المخصبات أو توزيع الأسمدة ، ويتكون من عمود به أصابع بارزة داخل فوهة مرور السماد ، ويتناسب معدل التلقيم مع سرعة دوران الأصابع .

winged-wheel teed:

a type of a feeding device for fertilizer distributors; consisting of a series of horizontal discs with prominent ridges.

scoop:

a shovel-like implement used for dipping, gathering digging-out; e.g., a grain scoop.

oil cup:

a permanently mounted cup used to feed lubricant to a gear, usually by means of a special regulator.

feed scoop:

a shovel with a short handle used to lift or move feed.

elevator bucket:

oil bath:

magneto, alternator:

clod crusher:

a roller consisting of numerous uni-axled, circular, cast-iron sections which is used to break up clods after ploughing.

distributeur à roue à ailettes l.m.:

type de dispositif d'alimentation des distributeurs d'engrais consistant en une série de disques horizontaux munis de cannelures proéminentes et rayonnantes.

pelle n.f.:

outil utilisé pour ramasser, creuser, bécher. exemple: pelle à grain.

graisseur n.m.: coupelle d'huile l.f.:

petit récipient monté en permanence utilisé pour alimenter un engrenage en huile, habituellement par l'intermédiaire d'un régulateur spécial.

pelle à main e.f.:

pelle munie d'une courte poignée utilisée pour prélever ou transporter des aliments.

godet élévateur l.m.:

bain d'huile l.m. :

magnéto n.f., alternateur n.m.:

herse roulante émotteuse l.f.:

cadre équipé d'axes rotatifs armés de pointes d'aciers destinées à briser les mottes après le labour.

ى الدولاني المحنح:

ن أجهزة التغذية لناثرة السماد ، يتكون لمسلة من الأقراص الأفقية ذات حروف

_ جردل _ وعاء _ سطل _ مِجْرفة :

تشبه المجرفة تستعمل للغرف وللجمع فر ، مثل مغرفة الحبوب .

ف الزيت _ مِلْعقة الزيت :

نيتم تركيبها دواما للتغذية بالزيت ،
 التروس بواسطة منظم خاص .

، « مِجرفة » العلف :

بمقبض قصير تستعمل لرفع أو تحريك

ة المرفاع:

: الدلوالرافع .

س زيق :

: حام زيني .

: مبادل

آلمكر كسارة الكتل كسارة
 آليل مرداس:

رة تشتمل على عدد من أجزاء مصنوعة حديد صُلب ، دائرية أحادية المحور ، ممل لتفتيت المكرر (الكتل الترابية بيرة) بعد الحراثة .

ridge buster

débutteuse n.f.:

مُفَجِّر بُتون :

انظر : محراث بتون .

sheller:

any device used for shelling, such as corn sheller

égreneur n.m.:

dispositif utilisé pour égrener comme dans une égreneuse à mais.

مُفرِّطة _مِقْشَرة _مِنْزَع الحب:

أى جهاز يستعمل للتفريط أو فصل البذور عن القشور مثل مفرطة الذرة التى تفصل الحبوب عن العرنوس .

cylinder sheller:

a device consisting of a cylindrical series of adjustable staves, which enclose revolving shelling rings attached to a main shaft, that remove kernels from corn.

égreneuse à mais l.f.:

dispositif consistant en une série cylindrique de planches ajustables qui renferme des anneaux égreneurs attachés à un arbre principal, qui enlèvent les grains des épis.

مُفَرِّطة أُسطوانية:

جهاز يشتمل على قضبان حديدية طولية منظمة بشكل أسطوانى تحبس حلقات مفرطة دُوّارة مربوطة إلى محور رئيسي ، يزيل الحبوب عن قوالح الذرة .

chopper:

a machine for cutting forage into small portions.

hacheuse n.f.:

machine destinée à couper le fourrage en petits morceaux.

مِفْرَمة _قَطَّاعة _مِحْرَطة :

آلة لتقطيع العلف إلى قطع صغيرة .

hay chopper:

bale buster:

a self-powered machine to break-up and shake-out tightly baled hay before it is fed to animals.

défaiseuse de balles l.f:

ramasseuse-chargeuse l.f.:

machine destinée à défaire et désorganiser les balles de foin avant de le présenter au bétail.

مِفْرمة العشب:

انظر : قطَّاعة الدريس .

.

the size of tyre used on tractors or implements is designated by cross-sectional diameter and the diameter of the rim.

queramente de Danes (.).

مُفكِّك الإبَّالات _قاطِع أو فاصل البالة:

مَكَنة ذات قدرة ذاتية لتفكيك ونشر الدريس المكبوس فى الإبالة قبل تقديمه للحيوانات .

tyre size:

dimension des pneus l.f.:

dimension des pneus utilisée sur un tracteur ou d'autres équipements, définie par le diamètre de la coupe transversale et le diamètre de la jante.

مَقاس الإطار:

يعرف مقاس الإطار بالعرض الاسمى له إلى العرض «عند» شفتيه فى الاتجاه المحورى وقطر الحافة المعدنية للعجلة التى يركب عليها . (أى : بقطر مَقْطعة المستعرض وقطر الحافة للعجلة المعدنية التى يركب عليها) .

rolling resistance:

an opposing force needed to be overcomed

résistance au roulage l.f.:

force opposée à celle qui est nécessaire pour

مُقاومة التَّدحرج:

المقاومة المطلوب التغلب عليها عندما تدور

to enable a wheel to rotate along any surface and it includes the lost force due to friction between moving parts and the ground, also lost force due to adhesion between soil and parts moving along it. faire rouler une roue sur une surface et incluant les forces de friction entre les parties mobiles et le sol dues à l'adhérence entre le sol et les parties mobiles. عجلة على سطح ما لكى تتحرك من انها. وتتضمن أيضا القوة المفقودة حتكاك بين الأجزاء المتحركة بأجهزة دمس مع الأرض وكذا الفقد المتسبب الحصول على التهاسك بين أجهزة دمس والتربة التي تتحرك عليها.

coupler:

any device used to connect two or more devices.

wire cutter:

a pliers-like tool used to cut wire.

pruning shears:

short-bladed shears which are used for small cuts on trees and pruning roots.

share:

shredder:

a machine which is used for cutting corn stalks and other forage crops into small pieces.

mechanical corn shredder:

a machine into which dry, harvested corn is fed, usually in bundles, which removes the husks and shreds the stalks.

trailer:

a vehicle with one, two or four wheels

coupleur n.m.:

tout dispositif utilisé pour relier deux ou plusieurs appareils, outils ou mécanismes.

pince coupante l.f.:

outil en forme de pince utilisé pour couper le fil de fer ou du cable.

sécateur n.m.

cisaille à courtes lames utilisée pour couper de petites branches et tailler des racines.

soc n.m:

moulin n.m. :

machine qui est utilisée pour la coupe des tiges de mais et des plantes à fourrage en petits fragments.

épanouilleuse v.f.:

machine dans laquelle le maîs récolté, séché, est introduit, généralement en bottes et qui enlève les spathes et broie les tiges.

remorque n.f.:

véhicule à une, deux ou quatre roues conçu

نة - رَبّاط:

جهاز يستعمل لوصل جهازين أو أكثر .

س أسلاك :

نشبه الكماشة ، تستعمل لقطع الأسلاك .

س تقلم :

س ذو شفرات قصيرة يستعمل لقطع غصان الصغيرة أو لتقليم الجذور .

. 2

ر : سكة .

الة تفتيت :

تستعمل لتقطيع سيقان الذرة ومحاصيل ف الأخرى إلى قطع صغيرة .

المعة اللوة المكانيكية مُفَتِّت اللوة

تُغذَّى بالذرة المجنية الجافة ، عادة فى م ، وتزيل الأغلفة المحيطة بالعرانيس ، طع السيقان .

طورة « عربة مقطورة » :

به بعجلة واحدة أو عجلتين أو أربع

designed to be pulled by another vehicle; used to carry heavy loads.

pour être tiré par un autre véhicule et utilisé pour transporter des charges importantes. عجلات تسحب بواسطة مركبة أخرى ، تستعمل لنقل الحمولات الثقيلة .

tractor drawn:

a definition of an implement which is towed or drawn by a tractor.

tracté adj.:

se dit d'un équipement qui est trainé ou remorqué par un tracteur. مَقْطُور بجُرَّار _ مَسْحُوب بجُرَّار :

صفة لأى آلة تجر بجرار أو تقطر بجرار وتتصل بواسطة مسهار يقضب شد الحرار

four-wheel trailer:

any trailer which is supported by two axles and four wheels.

remorque à quatre roues l.f.:

remorque qui est portée 'sur deux essieux et quatre roues.

مَقْطُورة ذات أربع عجلات :

أي مقطورة تستند على محورين وأربع عملات

farm trailer:

a Jarge wagon-like box mounted on rubber-tyred wheels which is used to haul produce, animals, etc... remorque agricole l.f.:

grand véhicule en forme de caisse montè sur des roues à pneus, qui est utilisè pour transporter les récoltes, les animaux, etc. مَقْطورة المزرعة _ مَقْطورة حقلية:

صندوق كبير يشبه العربة مركب على عجلات مطاطية ، يستعمل لنقل المنتجات والحيوانات الزراعية وغيرها .

concave:

contre-batteur n.m.:

مقعر:

انظر: صدر آلة الدراس.

tedder:

a device used to overturn mowed hay for fast drying.

rateau-faneur n.m., faneuse n.f.:

outil ou machine utilisé pour retourner le foin afin d'accélérer le séchage.

مُقلِّبة أعْلاف:

آلة حقلية تستخدم لتقليب الدريس المنبسط على الأرض بغرض الإسراع فى تجفيفه .

hay tedder:

faneuse n.f.:

مُقَلَّبة القش :

انظر: آلة تكويم القش.

grubber:

dessoucheuse n.f.:

انظ : قلاعة .

pruner:

sécateur n.m., émondoir n.m.:

مُقَلِّمَة :

مقلعة:

انظر: آلة تقليم .

cut-off pawl:

a part of a corn planter hopper which rides above the rotating seed plate, pushes back extra seed kernels which tend to pass under the plate cover.

dynamometer:

a device which measures mechanical power, force or torque for any engine or tractor.

gauge:

any instrument used to measure quantity of materials, or to indicate the water level, velocity, flow, etc.

oil gauge:

- a device used for measuring oil pressure;
- 2. also for measuring oil quantity.

chain gauge:

a device for determining the elevation of a water surface.

depth gauge:

an attachment on a plough, planter, etc. which indicates or measures the depth of the cut.

dynamometer

brake:

a device for slowing or completely stopping

levier à rochet l.m.:

partie d'un trémie, dans un semoir, qui replace sur le disque distributeur les grains qui auraient tendance à passer dessous.

ر البذور الدُوَّار ، وظيفته إرجاع البذور لدة التى تميل إلى المرور تحت غطاء ص .

من صندوق زرَّاعة الذرة يقع فوق

dynamomètre n.m.:

appareil mesurant la puissance mécanique, la force ou le couple d'un moteur ou d'un tracteur.

compteur n.m., jauge n.f., indicateur n.m.:

tout instrument destiné à mesurer des quantités de matériel ou à indiquer un niveau (d'eau), une vitesse, un dèbit, etc.

jauge d'huile l.f. :

- 1. appareil utilisé pour mesurer la pression d'huile
- 2. sert aussi pour mesurer la quantité d'huile.

jauge à chaine l.f.:

dispositif destiné à mesurer les oscillations du niveau de l'eau.

patin limiteur d'enterrage l.m.:

accessoire monté sur une charrue, un planteur etc. qui indique ou mesure la profondeur de travail.

dynamomètre n.m.:

frein n.m.:

dispositif destiné à ralentir ou à stopper

ي _ مِقياس القُوة _ ميزان قِياس القُدرة

ة لقياس القوة أو القدرة الميكانيكية أو رم لأى محرك أوجرّار .

اس _مِعْدار _مُحَدِّد قياس:

, جهاز يستعمل لقياس الكمية أو لإيجاد توى الماء أو سرعة الانسياب الخ .

اس الزيت :

- جهاز لقياس ضغط الزيت . - جهاز لقياس كمية الزيت .

اسسلسلي:

باز لإيجاد ارتفاع سطح الماء.

ياس العُمق - مُحلِّد قِياس العُمق:

حق على المحراث أو الزرّاعة ... الخ ، يبين يقيس عمق القطع .

ياس القوة:

نلر : مِقوى .

كُبَح _فَرْملة _كاحة :

هاز يستعمل فى إبطاء الحركة أو إيقافها

the motion of a moving body.

complètement le mouvement d'un mobile.

نهائيا في جسم متحرك .

air brake:

a device for stoppage or slowing down of a vehicle utilising compressed air.

aérofrein n.m.:

dispositif d'arrêt ou de ralentissement d'un véhicule utilisant l'air comprimè comme moven de propulsion.

مِكْبَحَة هَوَائية ، فَرَمْلة هَوَائية :

جهاز للفرملة أو الكبح يستعمل الهواء المضغوط ، كما في فرامل شاحنات النقل.

piston:

a sliding metal cylinder that reciprocates in a cylinder.

piston n.m.:

pièce cylindrique de métal qui coulisse à l'intérieur d'un cylindre.

مگس:

أسطوانة معدنية منزلقة تتحرك حركة ترددية داخل أسطوانة .

bale compress:

a hydraulic press used to reduce a bale of cotton to about one-third its original size for ease in handling and shipping.

presse à coton l.f.:

presse hydraulique utilisée pour réduire les balles de coton au tiers de leur volume initial en vue de faciliter leur manipulation et leur transport par bateau.

مكس الإيالات مكس البالات:

ضاغط هيدروليكي يستعمل لتقليل حجم حزمة القطن إلى حوالى ثلث حجمها الأصلى لتسهيل تداولها وشحنها.

field baler:

hay-baling press:

a press for hay compression into bales.

ramasseuse-presse n.f.:

presse à fourrage n.f.:

presse destinée à confectionner des balles de foin pressé.

مكبس أعلاف حقل :

انظر: محزمة حقلية.

مِكبس تَبيل القَش:

مكبس يعمل على ضغط القش إلى شكل مكعبات (بالات).

push plunger press:

a hay baler which has a long pitman that helps to push the hay into a box.

ramasseuse-presse à piston en bout *l.f.*:

presse à fourrage munie d'un long bras qui aide à pousser le fourrage dans la chambre de compression.

مكبس دافع

مِحْزَمة دريس لها ذراع توصيل طويل يساعد على دفع الدريس داخل صندوق.

hay stacker:

an implement used for stacking cut hay.

râteau-ammeulonneur n.m.:

machine utilisée pour mettre le foin reclté en meule.

مُكلِّسة « مُكِّومة » الدريس:

عُدَّة تستعمل لتكويم (تكديس) الدريس

wind stacker:

an attachment on a grain thresher which

souffleuse de paille l.f.:

équipement d'une batteuse consistant en un

ملحق على مِدْرَس الحبوب ، يشتمل على

consists of a large fan or blower and a tubelike stacking pipe.

grand ventilateur ou une soufflerie et un tuyau allongé de décharge.

كبيرة وأنبوب التكديس.

skin coulter:

a piece of metal in the shape of a moldboard fixed near the surface of the body of a disc plough.

rasette n.f.:

petite pièce de métal en forme de soc montée à l'avant du corps principal (pour enfoncer au fond de la raie précédente, l'herbe ou le fumier).

ن الحديد في شكل مثلث مقوس مثبتة . . . من سطح قرص المحراث .

disc hiller:

an attachment for a cultivator which consists of two discs so set that they throw soil onto a "hill".

butteuse à disques l.f.:

dispositif sur un cultivateur qui consiste en deux disques ainsi placés afin former sur le sol une "colline" (une butte).

قُرصية _ مُهيل قُرصي _ مُردِم

للغازقة يتكون من قرصيل مرتبين يلقيان النربة على شكل تل (كومة)

hay conditioner (hay crusher):

an agricultural implement which crushes the fresh-cut stems of hay to facilitate drying and curing.

éclateur de fourrage à rouleaux lisses l.m.:

instrument agricole qui écrase les tiges de foin fraîchement coupé pour faciliter le séchage.

ه السَّرِيس _ مُهيئة الأعلاف _ عاصِرة

راعية تعصر سيقان الحشائش المقطوعة ا ، للإسراع في عملية التجفيف .

roller:

attachment:

a device that can be put on or taken off when unrequired for work.

accessoire n.m.:

accessoire n.m.:

rouleau n.m.:

dispositif d'une machine ou d'un appareil qui peut être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé.

dispositif ou pièce additionnelle ajoutée à une

machine pour accomplir une fonction

secondaire par rapport à la destination

: _مُلْحَقة _ تركسة :

: 4

: حادلة .

ي يمكن تركيبها على آلة ما أو فكها مل بدونها .

accessory:

a device or an additional part fitted to a machine to perform a secondary function in relation to the original purpose for which the machine was designed.

dispositif de coupe des herbes l.m.:

principale de cette machine.

roue placée à l'extrémité d'une barre de coupe

_ _ إضافي :

ز أو جزء إضافی يعلق بآلة ما ، بغرض عمل معين ثانوی الأهمية بالنسبة ض الأساسي والذي صممت له الآلة .

weed attachment:

a wheel placed at the outer end of the cutter

ق الأعشاب (الأدغال) :

لة توضع عند النهاية الخارجية للقاطع

bar to carry it off the ground so that the weeds may be cut without undue strain upon the mower parts.

pour la maintenir à une certaine distance du sol de falyon que les herbes puissent être coupées sans provoquer d'efforts ou de contraintes sur les parties mobiles de la machine. (عارضة شفرات الحصد) لرفعه عن الأرض بحيث يمكن قطع الأعشاب الضارة بدون التوائها غير الضرورى فوق أجزاء المحشة.

seed attachment:

the attachment on a grain drill for sowing small forage seeds.

semoir n.m.:

équipement d'une machine à semer adapté à la distribution des semences de petite taille comme celle des fourrages.

مُلْحَق البُذُور :

ملحق على بذارة الحبوب تبذر بذور العلف الصغيرة .

grass-seed attachment:

a small seedbox usually attached in front of the grain box of a drill which is used to drill grass or legume seeds.

semoir accessoire à graines four-ragères *l.m.*:

petite trémie fixé généralement sur le devant de la caisse d'un semoir, et qui est utilisé pour semer des graminées ou des légumineuses.

مُلْحَق لبذور الحشائش:

صندوق بذور صغير يربط عادة أمام صندوق الحبوب في البذّارة ، يستعمل لبذر بذور الحشائش والبقوليات الصغيرة .

grain-drill fertilizer attachment:

an attachment for a grain drill for dispersing fertilizer at a metered rate while seeding grain.

épandeur d'engrais adaptable l.m.:

accessoire monté sur un semoir à grains, qui assure pendant le semis, l'épandage de l'engrais à une dose donnée.

مُلْحَق التسميد لبذّارة الحبوب:

ملحق فى بذّارة الحبوب ، لتسطير السهاد بكميات معينة أثناء بذر الحبوب .

variable-depth attachment:

a planter attachment for planting seeds at variable depths below the surface of the soil.

équipement de régulation de profondeur l.m.:

équipement d'une planteuse permettant de régler la profondeur à laquelle les semences seront déposées, au dessous du niveau du sol.

مُلحق تغييرالعُمق :

ملحق للمبذرة (الزرَاعة) لزرع البذور بأعاق متغيرة تحت سطح التربة .

shelling attachment:

a device attached to the corn harvester to separate kernels from stones.

dispositif d'égrenage l.m.:

dispositif d'une récolteuse à mais permettant de détacher les grains de leur support

مُلْحق تَفْرِيط:

جهاز يلحق عادة بآلة حصد الذرة. والغرض منه تفريط حبوب الذرة من قوالحها

fertilizer attachment:

any device that may be attached to agricultural machinery especially to a drill or planter to facilitate the distribution of fertilizer in or upon the soil.

distributeur adaptable l.m.:

tout système pouvant être monté sur une machine agricole, particulièrement un semoir ou une planteuse, pour faciliter la distribution de l'engrais sur ou dans le sol.

مُلحق السَّاد مُلحق التسميد مُلحق التخصي :

أى جهاز يربط بالآلات الزراعية خاصة البذّارات أو الزرّاعات، لتيسير توزيع السادفي التربة أو فوقها .

pick-up attachment:

a special mechanical device which may be attached to a regular grain combine, baler, etc. to pick up cut or mowed crops from the windrow or swath.

strecher clamp:

the clamp which holds the wire in place while being streched with a fence strecher.

coil:

- 1. a spiral winding, e.g. pipes, wires, string.
- an electric winding to raise the electric voltage of the battery to a higher voltage inducing spark ingnition.

ignition coil:

a step-up device for raising the voltage

winch:

power dump rake:

side-delivery rake:

a farm implement that rakes hay to one side into loose continuous windrows for convenience of gathering by mechanical hay loader.

accessoire de ramassage l.m.:

dispositif mécanique spécial qui peut être fixé à une moissonneuse-batteuse normale, à une presse etc. pour ramasser une récolte déjà coupée et disposée en andains.

pince de tension l.f.:

pince qui maintient le fil en place pendant qu'on le tire avec un tendeur.

bobine f.:

- 1. enroulement en spirale (par exemple de tuyaux, de fils métalliques, de ficelles)
- bobinage électrique destiné à élever le voltage d'une batterie pour provoquer l'éclatement de l'étincelle.

bobine d'allumage l.f.:

dispositif pour élever le voltage.

treuil n.m.:

rateau mécanique l.m.:

rateau - faneur n.m.:

équipement de ferme qui ratisse le foin de facon à former des andins pour faciliter le ramassage mécanique et le chargement du foin.

نق لَقْط :

از آلى خاص يربط بحاصدة الحبوب ئبة أو بالمحزمة الخ ...، لالتقاط صيل المقطوعة أو المحشوشة في صفوف أو

م المِشُد:

رم الذى يقبض على السلك أثناء شده لد الأسيجة .

: ے

ــ لفافة حلزونية ، مثلا : مواسير ، أسلاك ، دوبارة .

ملف كهربائى لرفع الضغط الكهربائى الآلى من البطارية لضغط عال كفيل بإحداث شرارة .

ف اشتغال:

ف كهربائى لرفع الضغط (الفلطية) إلى مدلات عالية .

لفاف ، « مِرْفاع » :

نظر : رافعة .

بَلَم آلَى :

نظر : مدمة آلية .

بِلَم « قَشَاشة » تسليم جانبي - شُوْكة

آلة زراعية تُلُم الدريس إلى جهة واحدة فى صفوف حصيد مستمرة مفككة ، لتسهيل عملية جمعها بواسطة مُحَمَّلَة الدريس الآلة .

feed rake:

an implement resembling a garden rake that is used to stir feed in troughs.

roller:

sickle:

the reciprocating component of the header for cutting the crop by the combine harvester.

ramp:

an inclined plane serving as a passage-way between two different levels; used in loading machinery or livestock on trucks or trails.

valve diagram:

in internal combustion engines:a diagram indicating valve opening and closing time according to crank-shaft position.

farm structures:

all buildings and sheds in a farm.

sprayer-duster:

a spraying machine in which a fan, a propeller, etc. is used to produce a blast of air at high velocity.

rateau à aliments l.m.:

accessoire qui ressemble à un rateau de jardin utilisé pour manipuler les aliments dans les auges.

rouleau n.m.:

couteau n.m., faucille n.f.:

élément animé de va-et-vient d'une tête de coupe des plantes d'une récolteuse.

rampe n.f.:

plan incliné servant à permettre l'établissement d'un passage entre deux niveaux différents et utilisé pour le chargement de matériels ou de bétail sur des camions ou des wagons.

diagramme d'admission l.m.:

dans un moteur à combustion interne, diagramme montrant l'instant d'ouverture et de fermeture des valves en fonction de la position du vilebrequin.

bâtiments agricoles l.m.p.:

toutes les constructions et hangars dans une ferme.

pulvérisateur à poudre l.m.:

pulvérisateur dans lequel un ventilateur ou un autre moyen de propulsion est utilisé pour produire un courant d'air à haute vitesse.

مِلَم « قشَّاشة » العلف _ شُوْكة العَلَف :

أداة تشبه قَشّاشة الحدائق، تستعمل لتحريك العلف في المعالف.

مِمْلَسَة :

انظر: حادِلة.

مِنْجَل :

الجزء الترددى للقاطع لقطع المحصول بالحاصدة المركبة.

مُنْخَلَر _مَعْبرمُنحلر:

المستوى المائل الذي يعمل كطريق ممر بين مستويين مختلفين، ويستعمل لتحميل المكائن أو المواشى على الشاحنات أو المقطورات.

مُنحى توقيت الصمامات ـ مخطط بيانى خركة الصمام:

فى المحركات الحرارية: _ رسم بيانى يحدد التوقيت الزمنى لفتح وقفل الصمامات بالنسبة لوضع عمود المرفق بالمحرك.

مُنْشَآت حَقْلية:

مبانى وحظائر المزرعة .

مِنْضَحة _ عَفَّارة _ مِرَشَّة عَفّارة _ رَشّاشة عَفّارة :

آلة رش تستعمل فيها مروحة أو دافعة أو غيرهما ، لإنتاج تيار هوائى ذى سرعة عالية .

saw:

a cutting device which consists essentially of a serrated metal blade; used for cutting wood, metal, etc.

pruning saw:

any manually operated saw used for pruning.

circular saw:

a thin circular steel disc with teeth cut on the edge. It turns on a motion-driven axle; used for cutting logs.

chain saw:

a portable motor-driven saw. Used in felling trees, sawing logs or in cutting underbrush.

band saw:

a saw in the form of an endless band.

seed cleaner:

a device used to clean seeds from foreign material and dirt, e.g. cleaning mechanism of the combine harvesters.

draper:

a machine used in cleaning sugar-beet seeds.

scie n.f.:

outil de coupe consistant essentiellement en une lame de métal, dentée et utilisée pour couper divers matériaux (bois, métal...).

scie à élaguer l.f., élagueuse n.f.:

scie à main utilisée pout l'élagage.

scie circulaire l.f.:

disque étroit en acier dont la circonférence est garnie de dents, animé par un moteur et servant à couper du bois.

scie à chaîne l.f.:

scie portable actionnée par un moteur et dont l'outil coupant est utilisé pour abattre les arbres, scier du bois ou couper des broussailles.

scie à ruban l.f.:

scie en forme de ruban circulaire sans fin .

nettoyeur de semences l.m.:

dispositif utilisé pour éliminer des semences tous matériaux étrangers par un dispositif de nettoyage incorporé à la récolteuse.

nettoyeur de semences l.m.:

machine utilisée pour nettoyer les semences de betteraves à sucre.

.:

لع تتكون من نصل معدنى مُسَنَّن ، مل لتقطيع الأخشاب أو المعادن ...

تَقَلَّمِ ـ مِنْشَارِ مُقَلِّم :

نبار يعمل يدويا يستعمل للتقليم .

دائرى :

فولاذی دائری رقیق ذو أسنان مة علی حافته ، یدور علی محور دَّوَّار ، مل لتقطیع جذوع الأشجار .

سلسلي _مِنشار جنزيري :

متنقل (محمول) يشتغل بمحرك ، ل لتشذيب أغصان الأشجار أو تقطيع ع أو لقطع الشجيرات الصغيرة النامية جار الغابة .

شَرِيطي :

على شكل شريط متصل.

بُذور :

ن الأجهزة التى تستعمل فى تنظيف - من الشوائب ، مثلا : جهاز ن فى آلات الحصاد والدراس .

بُذُور البنجر السكرى:

تعمل فى تنقية وتنظيف بدور البنجر ى.

seed cleaner:

a machine that uses sieving and air blasting to separate seeds from foreign matter.

barn cleaner:

a mechanical chain device used to clean manure gutters.

plough staff:

a spade-like device used in cleaning the plough-share.

air cleaner:

an apparatus on the induction manifold of an engine to clean air from dust particles and grit.

clevis:

a hitching device at the draw-bar of the tractor for mounting machines.

pressure regulator:

a device on a spray machine which adjusts and maintains the pressure desired.

depth regulator:

any device on a disc harrow or plough which regulates or varies the depth of cut.

screw crank depth regulator:

a mechanical device used on farm

nettoyeur de semences l.m.:

machine utilisant des tamis et l'air pulsé pour débarrasser les semences des impuretés.

nettoyeur d'étable l.m.:

dispositif mécanique équipé de chaînes utilisé pour nettoyer les rigoles du fumier.

nettoyeur de soc l.ni.:

outil en forme de pelle utilisé pour nettoyer le soc d'une charrue.

filtre à air l.m.:

appareil branché sur le collecteur d'admission d'un moteur et destiné à purifier l'air des particules et poussières qu'il contient.

chappe d'attelage l.f.:

système d'accrochage à la barre de traction pour le montage des machines.

régulateur de pression l.m.:

sur un pulvérisateur, dispositif qui ajuste et maintient la pression au niveau désiré.

régulateur de profondeur l.m.:

dispositif utilisé dans les accessoires de machines agricoles pour ajuster les organes travaillant, comme la régulation de la profondeur des charrues, herses, etc...

régulateur de profondeur à vis l.m.:

dispositif utilisé dans les accessoires

مُنظِّف حُبوب:

جهاز يستخدم الغربلة وتيار الهواء لفصل الحبوب عن الشوائب .

مُنَظِّف حَظِيرة (الماشية »:

جهاز میکانیکی ذو سلاسل یستعمل لـتـنظیف مجاری الدِّمن (روث الحیوانات).

مُنَظِّف المِحراث _عصا المِحراث:

جهاز يشبه المسحاة ، يستعمل فى تنظيف سكة المحراث .

مُنظف هواء _ مُنقى هواء _ مُرشح هواء :

جهاز تنظیف الهواء على فتحة سحب المحرك الحرارى ، لتحرير الهواء من حبيبات الغبار والشوائب .

منظم شبك :

جهاز في مؤخرة الجرار لشبك الآلات الزراعية.

مُنظم ضَغط:

جهاز فى آلة الرش ، ينظم ويحافظ على الضغط المطلوب .

مُنظم العُمق :

أى جهاز على المشط القرصى أو على المحراث ينظم أويغيرعمق القطع (الحراثة) .

مُنظم عُمق يُدَوِي لَوْلَبِي :

جهاز ميكانيكي يستعمل في المعدات الحقلية

implements or adjusting working parts. such as for regulating depth of ploughs, harrows, etc.

demachines agricoles pour ajuster les organes travaillant, comme la régulation dela profondeur des charrues, herses, etc... لأجزاء الشغالة ، مثلا : تنظيم عمق ، أو الأمشاط . . الخ .

planker:

a drag made of planks. This type crushes clods but does not compact the soil appreciably.

niveleuse en bois l.f.:

herse faite de planches. cet instrument écrase les mottes mais ne compacte pas le sol de facon appréciable.

مَشبية _ زَحَّافة خَشبية :

مصنوعة من ألواح خشبية سميكة ، لنوع يفتت (يحطم) الكتل الترابية (يضغط على التربة كثيرا .

blower:

a machine which drives air used to elevate or ventilate grain, silage, etc. to clean seed, to dust plants.

souffleuse n, f.:

machine soufflant de l'air, utilisée pour élever, aérer le grain ou l'ensilage, pour nettoyer des semences ou dépoussiérer des plantes.

ـ نَافخ هواء :

ع الهواء ، وتستعمل لرفع أو تهوية ، أو السايلج ... الخ أو لتنظيف أولتعفيرالنباتات .

mist blower:

a type of spray equipment constructed to break-up and atomize concentrated insecticide mixtures and to disperse them into an air current of high velocity.

nébulisateur n.m., pulvérisateur pneumatique l.m.:

type d'appareil de pulvérisation construit pour pulvériser très finement des mélanges insecticides concentrés et les disposer au moyen d'un courant d'air à haute vitesse.

الضباب _ مُضَبّب _ قاذف

أجهزة الرش مصمم لتكسير وتحويل مبيدات الحشرات المركزة إلى رذاذ في تيار هوائي ذي سرعة عالية .

nozzle

buse n.f.

فوهة .

fan nozzle

buse de ventilateur l.f.

روحي :

filter

filtre n.m.

ر شع

corn snapper:

a corn picker which detaches the ears of corn from the stalk but does not remove the husk.

cueilleur à mais l.m. :

cueilleur à maîs qui prélève les épis sur les tiges mais ne les débarrasse pas de la panouille.

الذرة _ خطاف النرة _ قاضمة

نى الذرة تفصل عرانيس (كيزان) من السيقان بدون تقشيرها . crusher:

broyeur n.m.:

مِهْرَس :

انظر: عاصرة.

adapter, adaptor:

a joint to match in-between two devices that otherwise do not fit e.g. electrical adaptor, p.t.o. adaptor.

adaptateur n.m.:

pièce destinée à relier deux dispositifs qui ne peuvent pas être branchés directement l'un sur l'autre.

مُهَيِّئ _ وُصْلة مُهَيِّئة _ وُصْلة تَلاؤم :

وصلة معدّة لتوائم بين جزءين لا يتفقان بدونها ، مثلا : المهئ الكهربي ، مهيئ عمود الإدارة الخلفي للجرار .

wire stretcher:

any device used to draw fence wire taut before the fence is fastened to posts.

tendeur de fil l.m.:

dispositif utilisé pour tendre une clôture de fil avant de la fixer sur des poteaux.

مُوَتِّرة :

أى جهاز يستعمل لتوتير الأسلاك قبل تثبيت السياج إلى الأعمدة (الدعامات) .

distributor:

in internal combustion engines: a device that distributes the high voltage current to the spark plugs.

distributeur d'allumage l.m. delco n.m.:

dans les moteurs à combustion interne, dispositif qui distribue aux bougies le courant à haut voltage.

مُوَزّع :

فى محركات الاحتراق الداخلى : جهاز يقوم بتوزيع التيار العالى الجهد إلى شمعات الاشتعال .

fertilizer distributor

distributeur d'engrais l.m.

مُوزع الأسمدة:

انظر: مسمدة .

lime spreader

épandeur d'amendements calcaires *l.m.*

مُوزع الجير

انظر: ناثرة الكلس.

safety stop

interrupteur de sécurité l.m.

مُوقِف تأميني :

انظر : مبطل أمان .

generator:

a device for generating electricity.

générateur de courant n.m.:

appareil destiné à produire de l'électricité.

مُوَلِّد كهرباني (دينامو) :

جهاز لتوليد تياركهربائي.

agricultural mechanization:

usage of machinery in agriculture, including studies on field capacities, powers and economics.

mécanisation agricole l.f.:

utilisation des machines en agriculture y compris l'étude de leur champ d'application, de leur puissance et de leurs effets économiques.

مَيْكُنَة زِراعيَّة :

استخدام الآلات في الزراعة ، بما في ذلك دراسات معدلات الأداء والقدرات والاقتصاديات.

dial:

a face of a meter or gauge with a pointer to indicate the amount, degree or direction.

cadran n.m.:

face d'un compteur, d'une jauge etc. munie d'une aiguille pour indiquer la quantité, le degré, la direction, etc. بة قياس بمؤشر لتحديد الكمية أو الدرجة

cotton stripper:

a machine for harvesting cotton by combing open balls.

conveyor:

any mechanical device, as an endless belt for moving milk bottles, forage, etc. from one place to another.

auger conveyer, screw conveyer:

a device for transporting free-moving materials such as grain in a vertical or a horizontal position.

bundle carrier:

an attachment to a grain binder for accumulating and dumping bundles of harvested grain.

rear carrier:

the carrier located at the rear of the threshing machine; used to carry away the straw.

belt conveyor

grubber

sieving:

the isolating of desired seed by a mechanical device where the desired seed penetrates the device and the undesired material is carried over the device.

récolteuse de coton l.f.:

machine pour la récolte du coton, opérant par peignage.

convoyeur n.m. transporteur n.m. :

tout dispositif mécanique, tel une bande sans fin utilisé pour transporter des bouteilles de lait, du fourrage, etc... d'un endroit à un autre.

vis élévatrice l.f., vis d'Archimède l.f.:

dispositif utilisé pour transporter du matériel en vrac tel que du grain, soit en position horizontale soit en position verticale.

transporteur de bottes l.m.:

accessoire d'une moissonneuse-lieuse destiné à recevoir les gerbes de céréales moissonnées.

compartiment arrière l.m.:

compartiment situé à l'arrière d'une batteuse et utilisé pour évacuer la paille.

convoyeur à bande l.m., transporteur à bande l.m.:

dessoucheuse n.f.:

criblage n.m., tamisage n.m.:

séparation des semences par un dispositif mécanique au travers duquel passent les

نازعة قطن

آلة لجنى القُطن عن طريق نزع الشعر بواسطة أمشاطن

ناقِل « ناقلة ، نَقَالة » :

أي جهاز ميكانيكي مثل حزام مربوط الطرفين لنقل قناني الحليب أو العلف ... الخ من محل إلى آخر .

ناقِل بريمي _ ناقِل مِثقابي :

جهاز لنقل المواد الحرة التحرك مثل الحبوب فى اتجاه أفقى أو رأسى .

نَاقِلِ الحُزَمِ:

ملحق في مِحْزَمة الحبوب ، يستعمل لتجميع وتفريغ حزم الحبوب المحصودة .

ناقا خَلف :

الناقل الواقع خلف الدُرّاسة ، ويستعمل لنقل القش خارجا .

نَاقَلِهُ بِالسِيرِ:

انظر : سيرناقل .

خل _ غربلة :

عزل البذور المطلوبة بجهاز ميكانيكى ، بحيث تختق البذور المطلوبة الجهاز ، أما المواد غير المرغوب فيها فتبقى فوقه . semences dans l'état souhaité et retenant les matériaux non souhaités.

air bleed:

the action of forcing air out of a fuel system.

purge d'air /.f.:

extraction de l'air contenu dans un système à huile.

واء:

خروج الحواء من جهاز الوقود.

compression ratio:

ratio between the volume in the cylinder to the volume in the combustion space when the piston is at the top of the stroke.

taux de compression l.m.:

rapport entre le volume d'un cylindre et le volume de l'espace de combustion lorsque le piston est arrivé à l'extrémité de sa course.

لانضغاط _ نِسَبة الكبس:

ين حجم الأسطوانة الكلى والحجم في غرفة الاحتراق عندما يكون المكبس به شوط الضغط .

air/fuel ratio:

in internal combustion engines: weight ratio of air to fuel. The correct ratio for complete combustion is about 15:1.

rapport air / carburant l.m..

dans un moteur à combustion interne, rapport entre le poids d'air et celui du carburant. Le rapport correct pour une combustion complète est environ de 15 à 1.

المواء إلى الوقود:

كات الاحتراق الداخلى: نسبة وزن إلى الوقود . والنسبة الصحيحة التى احتراقا تاما حوالى ١٥ : ١ .

half sweep:

a sweep that has only one wing so that it can be used to cultivate close to plants.

demi - coeur m.m:

soc qui a seulement une aile, ce qui permet de l'utiliser pour travailler le sol très près des plantes.

، مِجْرَفة «كاسِحة »:

لها جناح واحد فقط بحيث يمكن لها للعزق قريبا من النباتات

ledger plate:

in mowers: a fixed plate under the moving knife contributing to shearing action.

porte - lame n.m.:

dans les faucheuses, barre-support fixe, placée sur la lame de coupe et qui contribue au fauchage.

الثابت - رقائق ثابتة:

لحشات نصل ثابت تحت السكين ركة ويشار عها في قص المحصول.

belt

open hopper cooling system:

a type of engine water cooling systems; it consists of an open tank which permits water to flow around cylinder lining by

courroie n.f.:

radiateur à réservoir ouvert l.m.:

type de système de refroidissement à eau pour un moteur; il consiste en un réservoir ouvert qui permet à l'eau de baigner les cylindres par

التبريد ذو القادوس المفتوح:

: حزام .

من نظم النبريد بالماء فى بعض محركات بتراق الداخلى ، يتكون من خزان ماء ح بحيث يمر الماء حول أسطوانة المحرك gravity. This system is used in some stationary engines.

gravité. Ce système est utilisé dans certains moteurs fixes.

بفعل الجاذبية الأرضية ويستعمل هذا النظام في بعض آلات المزرعة الثابتة .

lubrication system

système de graissage l.m.

نظام تزليق

انظر: جهار تشحم.

spray Venturi system:

a gravity-feed system, used in aerial spraying.

pulvérisateur Venturi l.m.:

système d'alimentation gravitaire utilisé en pulvérisation par voie aérienne.

نظام « فنتورى » للرش :

نظام تغذيه بالجاذبية يستعمل للرش في الطائرات.

hydraulic system:

a system hydraulically operated, used in carrying and controlling farm machinery directly attached to the tractor.

système hydraulique l.m.:

système mû par un dispositif hydraulique, utilisé pour conduire et commander une machine agricole directement fixée au tracteur

نِظام هیدرولیکی - نِظام حَمْل وتَوْجیه هیدرولیکی :

نظام يعمل هيدروليكيا ، ويستخدم في حمل الآلات الزراعية الملحقة مباشرة بالحرار والتحكم فيها .

gauge:

a shoe attached to a small plough or furrow opener to maintain uniform depth of a furrow

talon de jauge l.m.:

talon fixé à un petit soc ou à un ouvreur de sillon pour maitenir uniforme la profondeur du sillon

نعل المعيار _ مُحدد زحاف للعمق :

نعل مربوط بمحراث صغير أو فاتحة أخاديد لضان عمق متجانس للأخدود .

bellows (puffs) duster:

pulvérisateur à soufflet l.m.

نفاخة :

انظر: عفارة تمنفاخ.

straw carrier:

a straw elevator at the end of the thresher which lifts the straw onto a rack or onto a mow.

transporteur de paille (1.m.):

elévateur de paille fixé en fin de batteuse pour la charger .

نقالة التين " القش ":

رافعة تين عناد نهاية الميذّرس ترفع التبن إلى للعلف أو إلى محزن التبن .

cross-conveyor:

an attachment on a window pick-up hay baler which carries the hay laterally from the pick-up attachment to baling device.

transporteur transversal l.m.:

système monté sur une presse-ramasseuse qui transporte latéralement le foin jusqu'à la presse.

نَالَةُ مُسْتَعِرِضَةً ـ نَاقِلَ عَرْضَى :

ملحق بمحزمة دريس لاقطة (من الكومات الطولية) تنقل الدريس أفقيا من ملحق اللقط إلى جهاز الحزم.

top dead centre:

a definition for the maximum point of travel to which a piston reaches before changing its direction.

chain drive:

transmission of drive from one shaft to another through two sprockets and chain

belt drive:

transmission of drive between two shafts through two pulleys and belt.

big end:

joint end of the connecting rod with the crankshaft.

point mort l.m.:

extrémite de course atteinte par un piston juste avant qu'il change de direction.

transmission à chaine /./.

mode de transmission d'un arbre a un autre par l'intermédiaire de deux peux pignons dentès et d'une chaîne.

entraînement à courroie /.m.:

transmission d'un mouvement entre deux arbres par l'intermédiaire de deux poulies et d'une courroie

tête de bielle l.f.:

extrémité de la bielle liée au vilebrequin.

لة المُستة العليا:

للح يطلق على أعلى موضع يبلغه س فى أسطوانة ، ويكون عنده على ك الارتداد إلى أسفل .

حركة مجنزير

عدرة من عمود لأخر بواسطة عحسان نتيل وجنزيز .

حَرَكة بسير مُدار بالسير:

قدرة بين عمودين بواسطة طارتين سل بينها سير من الجلد أو المطاط أو سيج.

اية كُبى (للراع التوصيل):

خرة ذراع التوصيل في عمود المرفق.

A

straw rack:

a shaker rack on a threshing machine which lifts the straw as it comes from the cylinder and discharges it at the tail of the machine.

rear shaker:

the shakers at the back of the potato digger which separate the potatoes from the vines leaving them separated on the ground.

agricultural engineering:

an agricultural field of study concerned with the design, construction and use of agricultural implements and buildings, soil and water management, rural use of electricity and processing of agricultural products.

breather:

air vent, e.g. crank case.

chassis:

the essential running gear in automobiles and trucks consisting of the rectangular framework supported on springs attached to the front and rear axles.

ratelier à paille l.m.:

casier d'une moissonneu patteuse qui monte la paille dans la position où elle sort du cylindre et la décharge à l'arrière de la machine.

secoueur arrière /.m.

secoueur situé à l'arrière d'un arracheur de pommes de terre qui sépare les tubercules des feuilles et de la tige et les laisse sur le sol:

génie rural l.m.:

ensemble des études et techniques relatives à la conception, à la réalisation et à l'utilisation des équipements agricoles, des bâtiments, de la gestion de l'eau et des terres, des utilisations de l'électricité en agriculture et du traitement des produits agricoles.

souffleur n.m.:

ventilateur.

chassis n.m.:

partie essentielle d'une automobile ou d'un camion consistant en une ossature rectangulaire suspendue sur des ressorts attachés aux essieux avant et arrière.

هَزّاز التين

رف هزاز في آلة الدراس ترفع التبن القادم من أسطوانة الدراسة وتنقله إلى مؤخرة الآلة.

هزّاز خلفي :

هزّازات في ظهر قالعة البطاطا (البطاطس) تفصل البطاطا (البطاطس) عن النباتات تاركة الدرنات على الأرض .

هَنْلُسة زراعيَّة :

مجال دراسي زراعي يهتم بتصميم وتصنيع واستعال المعدات والمبانى الزراعية وإدارة التربة والمياه وكهربة الريف وتصنيع المتجات الزراعية .

هَوَّاية _مُتنفس _جهاز تَهوية :

فتحة لتسربب الهواء مثل هواية صندوق

هيكل _ اطار

جزء أساسى من أجزاء السيارة أو الشاحنة يشتمل على هيكل أو إطار مستطيل مستند على نوابض مربوطة على المحاور الأمامية أو المنشة للسركية

tool bar:

a heavy frame on a tractor to which tools can be attached for various tillage operaions

porte - outil n.m.:

cadre ou chassis puissant d'un tracteur auquel peuvent être fixés des outils pour différentes opérations de travail du sol.

كل تعليق المُعَدَّات _ حامِل أسلحة :

ر (هيكل) ثقيل على الجرار تربط فيه دَد المناسبة لمختلف عمليات الفلاحة . 9

elutch:

embrayage n.m.

واصل

عد فالمدر

safety shield:

tôle de sécurité *l.f.*, bouclier de securité *l.f.*.

نظر ؛ هرع أمان

wire shield:

a special attachment for a cultivator; composed of a frame and seven to eight stiff wires parallel to the ground; used to prevent the covering of young plants during cultivation

grillage n.m.:

équipement agricole composé d'un cardre tendu de sept à huit rangées de fils paralléles au sol et utilisé pour protéger les jeunes planes plants au début de leur croissance

واقية سلكية:

ملحق خاطر بالعازقة . يتكون من إطار وسعة إلى ثمانية أسلاك قوية موازية للأرض ، ويستعمل لوقاية النباتات الصغيرة من التغطية أثناء العزق .

grading unit:

a rotating screen that sorts out grains according to size.

crible rotatif l.m.:

crible cylindrique tournant du trie les grains en fonction de leur taille

وَحُدة تَدريج الحبوب:

حيد شده مد الحوب حسب أحجامها.

bagging unit:

a device used for filling sacks with grain or any other product.

ensacheur n.m

dispositif utilisé pour remplir des sacs de grain ou d'un autre produit.

وحدة تعبته الجوالات (أجولة)_ وحدة تجريل :

حدر يستخدم لملء الجوالات بالحبوب أو

British Thermal Unit (BTU):

the quantity of heat required to raise the temperature of a pound of water one degree "F".

BTU

quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré Farenheit la température d'une livre d'eau.

وحدة خرارية بريطانية

نسب حررة التى ترفع درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة فهرنهيت واحدة .

washer:

- a flat ring of metal, leather or rubber used to make a seat for a bolt or nut.
- a machine used for cleaning and washing fruits.

workshop:

a place or building on farms where repairs to machinery or new pieces of equipment are made.

farm-shop:

the building on a farm in which a farmer keeps tools, makes repairs and maintains farm equipment.

weigher (weighing mechanism):

a mechanism on a grain thresher, combine, etc. which automatically weighs a quantity of grain.

combine weight:

the weight of the complete machine equipped for field operation.

hitch:

guard:

an attachment for the cutter bar for a mowing machine, combine, etc. which serves to protect the cutting knives.

- 1. rondelle n.f.
- 2. laveuse n.f.:
- anneau plat de métal, cuir ou caoutchouc utilisé pour servir d'assise à un écrou ou un boulon.
- 2. machine utilisée pour nettoyer et laver des fruits.

atelier n.m.:

endroit ou bâtiment d'une ferme dans lequel sont réparées les machines ou fabriquées de nouvelles pièces et outils.

magasin n.m., atelier n.m.:

bâtiment d'une ferme dans lequel sont rangés les outils, où l'on repare et entretient le matériel agricole.

peseuse n.f.:

mécanisme d'une batteuse ou d'une moissonneuse-batteuse qui pèse automatiquement les grains après battage.

poids de la moissonneuse-batteuse l.m.:

poids de la machine complètement équipée pour les opérations aux champs.

attelage n.m.

doigts n.m.p :

accessoire pour la barre de coupe dans une moissonneuse, une moissonneuse-batteuse, etc. qui protège les lames (ou couteaux).

غَالَة :

طعة مستديرة من معدن أو جلد أو طاط توضع كقاعدة لمسمار أو سمولة .

ة تستخدم في غسل وتنظيف الخار

ع أو بناية فى المزرعة ، يتم فيه تصليح . والمكائن أو تصنيع بعض المعدات

المزرعة _ وَرُشة حَقلية :

ل المزرعة يحفظ المزارع فيها الأدوات ح ويصون معدات المزرعة .

_ مُلحق الوزن :

ميكانيكية على الحاصدة المركبة اسة وغيرها تزن تلقائياكمية الحبوب .


المُ كَّه :

الآلة «المَكَنة» الكاملة التجهيز مادفى الحقل.


: رياط .

« واقية » _ دِرْع _ حافِظة :

رافيد الخ الحش أو الحاصدة ... الخ الحاية سكاكين القطع .



الفهرس الإنكليزى
و
الفهرس الفرنسي
الفهرس الفرنسي
للمعجم الزراعي العربي
الجزء الأول «الإنتاج النباتي»
الجلد السادس «الآلات الزراعية»



verger:			
équipement pour - l.m.	133	177	معدات بسالين دبستة،
matériel pour - /.m.	133	1 July	معدات بسالين دبستة،
poudreuse pour - s l.f.	135	140	مُعَمِّرة بساتين عَفَارة بساتين
pulvériseur pour - l.m.	124	175	مُشْط بَسْتَة قرصيّ
pulvérisateur à grande			مرشة بساتين آلية ـ رَشَاشة آلية
puissance pour - /.m.	118	114	برك بكابي أياك راداد يا
charrue à disques pour -	s /./104	1.5	مِحْرات بَساتين قُرصي
versoir n.m.:	131	177	مِطْرَحة _ مِقْلَب
- coulé /.m.	106	1.7	مِحْرات صُلب
charrue à - l.f.	93	94	قَالاًب مُعَقَلُّب
charrue à - l.f.	108	1.4	مِحْرَاتِ مطرحي وقَلاَّبِ مُتَقَلِّبٍ
vis:			
- élévatrice l.f.,			
- d'Archiméde l.f.	154	101	ناقِل برعى _ ناقل مِثقابي
cons fin 1 (.			برعة تفذية
- sans fin l.f.:			مضَحَّة برعية _ مِضَحَّة لولية _
pompe à - l.f.	129	174	مضاخة دافعة
vitesse:		,,,	AND APLEA
- du piston <i>l.f.</i>	55	00	سُعة المكُس
		ت_	سُرعة المِكْبَس صُندوق تروس ـ صُندوق مُسَنَّنا
boite de - l.f.	65	70	صندوق تغيير السُّرعة
			دُولاب المُوازنة _ حدًّافَة
volant n.m.			

X	
Y	
Z	

zone de dégagement l.f.:

W

terre:			6.7
arracheuse de pommes - de	- 78	VA	قالعة البطاطا _ حَفَّارة بطاطس
planteuse à pommes - de -		٥۴	زَرَاعة بطاطا دبطاطي،
tête de bielle l.f.	157	100	روح بحد وجمعت التوصيل) نِهاية كُبرى (للمراع التوصيل)
tige de renfort l.f.	44	£ £	دعامة
toile sans fin /.f	120	14.	مِرْفَاع _ والعِنة _ سَيْر والعِ
tôle de sécurité l.f.	42	27	درع أمان _ واق
tourillon om.m.:	123	177	مِبَارِ المِكْبِسِ (بنز)
- principal l.m.	96	47	کرسی رئیسی۔ مُحْمل رئیسی۔
- principal 1377.	70		
traceur réversible l.m.	91	41	حامل رئيسي قضيب تأشير قابل للقلّب _ قضيب
(laceul levelsible i.m.	,,	.,	تأشير انعكاسي
tracté adj.+-	140	15.	مَقْطُور بَجُرَّارِ مَسْحُوب بَجَرَّار
faucheuse - el.f.	113	114	محَثَّة مقطورة ـ محصدة مقطورة
lieuse - el.f.	113		مخزمة مسخوبة
tracteur:		117	محزمه مسحوبه
	26	77	جَرَّار زراعی ــ سَاحِبة زراعیة
- agricole <i>l.m.</i> - articulé <i>l.m.</i>		44	جَرَّار مَفْصِلی ــ سَاعِبِه رَرَاعِیه جَرَّار مَفْصِلی
- articule l.m à chenilles l.m.	27 25		جوار مصيق جُوار بحصيرة
- à chenilles l.m.	26	40	جُوار جُمَّيُّزر _ جَرَّار بَكَينة جَرَّار مُجَنَّزر _ جَرَّار بَكَينة
		77	جرار مجنزر۔ جرار بِحتینه جُوَّار حدائق۔ سَاحِبة حدائق
 de jardin l.m. lent l.m. 	25 52	40	جُوار حُدَّاق _ مُحَجِّه حَدَّاق زَحَاف _ جُرَّار كَينة _ جُوار مُجنزر
			زحاف جرار كينه – جرار معجزر جرّار مَحاصيل الصُّفوف
- en lignes l.m.	26	77	جرار محاصيل الصفوف
- multitâche l.m.,			ar shirt and are
universel l.m.	26	77	جرار مُتعدد الأغراض
monté sur - l.adj.	136	144	مُعلق بجرار
essais de - s du Nebraska	i.m.po	4	اختبار نبراسكا للجرارات
traction:			
barre de - <i>l.f.</i>	92	97	قضيب سَخْب مُتعلق ـ قضيب
			جَرَ منارجح
barre de - l.f.	91	41	قَضِيب جَرِ۔ عمود سَحْب
barre de - ajustable l.f.	92	44	قَضِيب جَرَ قَابِل للتعديل
chaines de $-l.f.p.$	58	٨٥	سلسلة مِسْلَفَة ـ جَنْزير مُتواصل
coefficient de - l.m.	132	144	مُعامِل الجوـ مُعامِل السحب
puissance de - l.f.	88	~	قُدرة الشد- قُدرة الجر- قُدرة
			السحب
train n.m.;	68	5.4	طَاقَم _ مُجموعة
- d'engrenages l.m.	103	1.4	مَجموعة تُروس مُتعاشقة «مُتراصة»
levier de - l.m.	73	V*	عَتَلَة طَاقَبِيَّة
cultivateur à - s relevable	s /.m71	٧١	عازقة تُرفع بالعتلة «بالرافعة»
traitement:			
- aérienl.m.	69	74	طَلْبة جُوِّية
- par pulvérisation l.m.	78	VA	عَزْق بالرش
tranchées:			
creuseuse de - l.f.	116	117	•
			قَنُوات
excavateur de - l.m.	82	۸¥	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			القنوات

transmission n.f.:	7	٧	دارة
- à chaine l.f.	157	107	نمل حركة بجنزير
- finale l.f.	29	74	مِهاز النقل النهالي
système de - de puissance /./	n. 29	الحَركة ٢٩	مهاز نَقْلِ حَرَكة _ نِظام نَقْل
tringle de - l.f.	46	17	راع توضيل
transporteur n.m.:	154	108	قِل « ناقِلة ، نقالة ،
- à bande l.m.	59	69	ير ناقل ـ ناقِله بالسّير
- de bottes l.m.	154	101	قِل الحُزَم
- de paille n.m.	156	107	الله التي والقش
- transversal l.m.	156	107	الله مُسْتَعرِضة _ ناقِل عَرْضي ا
travail:	0.7		Lander to the common of
- en interlignes l.m.	84	A£	الحق بين خُطوط النباتات العقم الدادة الأكال الما
- optimal du sol l.m.	35	ره ۳۵	جِراثة دالفِلاحة، المُثْلَى ـ إثا التربة المُثْلَى
- du sol l.m.	33	44	راثة _ فِلاحة _ إثارة التُربة
équipement de - du sol l.m.	133	_	نداث الفلاحة _ مُعَدات إثارة
largeur de - l.f.	77	بل ۷۷	ض الاشتغال ـ عرض التشغ
largeur utile de - l.f.	77	W	ض الاشتفال الفعال
ligne de - l.f.	41	٤١	طَ سَيْر
trémie n.f.:	65	70	مندوق الحُبوب
- trémie n.f.	85	٨٥	يُوس _ صُندوق البذور
- à semence l.f.	85		نُوس البُدُور _ صُندوق البُدُور
- de stockage l.f.	40	٤٠	ان حبوب
planteuse à - l.f.	80	۸٠	فة اللقط
treuil n.m.;	48	٤٨	اعة _ مِرْفاع _ مِلْفاف
trieur n.m.	129	174	َنَتُّفَة _ مُكَرَّجة _ مُمَهَّدة زَّجة (مُصَنَّفة» اللوة
- de grains l.n.	117	117	
tringle de transmission l.j.	46	27	اع تۇصىل
tube :			
- de descente l.m.	12	اد ۱۲	ربة الأمملة_ صَهام مفرَّغ الـ
- à semence l.m.	12	14	ربة البَنْر _ أُنبوبة البُدور
tuyau:			
- d'échappement l.m	103	1.4	بع المادم
- de radiateur /.m.	40	٤٠	طوم المُشْع
		V	
valve n.f.:			
- d'admission l.f.	112	117	مام
- de sécurité <i>l.f.</i> :		ذية »	نَامِ الدخول والسُّحب أو التغ
temps d'ouverture (ou			م أمان
de fermeture) d'une - l.m.	. 82	٨٢	عَمل الصَّهم أُر
vaporiseur n.m.	121	171	, ,
variateur de semis l.m.:	123	142	ناط متغير
ventilateur n.m.:	100	1	حة

- de butteuse /.m.	131	171	مطرحة مكومة	- de freinage /.n
			مِجْرُفَة رِجُلِ البطة ـ جَارُوف	- de graissage /.
- "pied de canard" l.m.	102	4 • 4	رجل البطة	
nettoyeur de - /.m.	148		مُتَقَلِّفَ المِحْرَاثِ _ عصا المِحْرَاث	- hydraulique /./
		_	طوف سيلاح البلد _ وأس المِحْوات	
pointe de - l.f.	68	**	أنف سيكة المحراث	- de refroidisser
pointe de - l.f.	12	17	أنف البِكَّة	
pointe du - l.f.	69	19	طرف المِحْراث المستلق ـ طَرف	- de transmissio
			الــُلاح	puissance /.n
charrue à - sl.f.	109	1.9	ميغراث مطرحي متعدد الأغراض	
sol:				
équipement du travail du	- l.m.3	۴	آلة حِرالة _ آلة اثارة	
équipement de travail du	- 133	١٣٣٤	مُعَدات الفِلاحة _ مُعَدات إثارة التر	
l.m.				
garde au - l.f.	41	٤١	خلوص أرضى	
outil de travail du - l.m.	76	٧٦	عُدَّة حراثة _ أداة إثارة النربة	
ouvreur de - l.m.	82	AY	فاتحة التربة	tableau de bord /.m
travail du - l.m.	33	444	حُرَالَةً _ فلاحة _ إثارة التربة	talon de jauge /.m.
travail optimal du -	35	40	الحوالة «الفلاحة» المُثلَى _ إثارة	tambour n.m.
			التربة المُثلى	tamis n.m.
souffleur n.m.	158	101	هَوَّاية _ مُتنفس _ جِهاز تَهوية	tamisagen.m.
souffleuse n.f.	121	171	مِرْوَحة ريحية _ طاردَ هواء _ مِثْفاخ	tandem n.m.:
			هواء _ مرْزَحة التنظيف	pulvériseur - l.m.
souffleuse $n.f.$:	149	159	مِنفاخ _ نافخ هواء	
- à fourrage l.f.	122	177	مِرْوَحة السايلج _ طاردة أعلاف	pulvériseur - /.m.
- de paille <i>l.f.</i>	142	127	مُكَلِّمة ربحيَّة	
sous-soleur:			***	tarière n.f.
- rotatif l.m.	105	1.0	محراث تحتربة دوار	
cultivateur - /.m.	71	٧١	عازقة ، عَزَاقة ، بساتين ـ مِسْلفة	- l.f.
			ساتين ـ محراث تحترية	taux de compressio
sous-soleuse :			مان ماکم حالات	technologie appropi
- tractée /.f.	104	1.5	مِحْراث نحترية آليّ	technologie "dou
charrue - l.f.	104	1.5	مِحْراث تحت النربة_ مِحْراث مِحْراث تحت النربة_ مِحْراث	température absolu
	104	114	التربة التحتبة	temps:
starter n.m.	116	117	مِحْنَقَة _ خَانِق	- d'ouverture l.m
suivant:	-10		<i>G</i> ,5 = 1	
labour - les courbes de ni	veau 35	40	حِراثة كتورية _ فِلاحة تَــامقُية _	- de service l.m.
l.m				moteur deux - l.n
plantation - les courbes d	P	le	حِراثة محيطية زراعة كُتورية «تسامقية» ـ زراعة ·	
niveau l/f.	53	_	رراعه فتوريه التاهيمات رراعه	tension n.m.;
support d'aile l.m.	33	24	خطوط محيطيه الحامِل المُجَنَّح	- de fil <i>l.m</i> .
surface:	33		ومرس المرس	tension :
labourage de - l.m.	84	بة ٨٤	فلاحة مطحة _ إثارة مطحية للتر	barre de - l.m.
rouleau de - l.m.	118	114	مرَّازة حَوْضية _ بَتَانة حَوْضية	terrassement:
rouleau de - l.m.	118	114	مرداس سطحي	engin de - à pelle
système:			3 0 %	1.m.
- d'échappement m.	29	79	جهاز عادم_ نظام عادم	matériel de - /.m.
			1 1 2 1 30	

- de freinage /.m.	44	££	ورة الايقاف _ نظام الفرملة
- de graissage /.m.	28	Y.Y	مِهاز تشحيم ـ نِظام ْ تَرْلِق ـ
- hydraulique <i>l.m</i> .	156	107	َ حُوْرة تَرَلِيق ظام ميدروليكي ــ نظام حَمْل
- de refroidissement l.m.	27	**	ُ وَتُوجِهِ هَيْدُولِيكِي جِهَاز تبريد ــ دُوْرة تَبريد ــ نِظام
- de transmission de		il.	تَبريد جهاز نَقْل حَرَكة ـ نِظام نَقْل
puissance /.m.	29	44	العركة

T

tableau de bord /.m.	98	4.4	وْحة قيادة _ لَوْحَة أَجهزة القياس
talon de jauge l.m.	156	107	هل الميار - مُحدد زحاف للعمق
tambour n.m.	9	4	سُطُوانة _ دوفيل
tamis n.m.	128	144	يصفاة _ غربال _ مُنخل
tamisagen.m.	154	101	لحُل _ غُربلة
tandem n.m.:	19	14	نتابع ، متنابع ـ ترادُلُهی ً
pulvériseur - l.m.	12	17	امشاط قُرصية متنابعة ــ مشط قُرصيّ تُرادُفيّ قُرصيّ تُرادُفيّ
pulvériseur - /.m.	127	140	عوسى عوالى نشط مزدوج الأقواص ـ مُشط تَرادِهِيّ الأقواص
tarière n.f.	101	1.1	يُقب حفر العوارض ــ بريمة حفر
- l.f.			جور و فقوب ،
*	37	₽V.	حَفَّارة حُمَرُ العوارض
taux de compression /.m.	155	100	بنة الانففاط _ نِنبة الكبس
technologie appropriée l.f.,	22	AA	بقنية مُناسبة ومُلاغة،
technologie "douce" l.f			
température absolue <i>l.f.</i> temps:	43	43	فرجة الحرارة المطلقة
•			
- d'ouverture l.m.	82	٧¥	لَتْرَة عَملَ الصَّهام
			مُلَّةُ خلمة
- de service l.m.	116	117	4.00
moteur deux - l.m.	110	11.	مُحَرَّك ذو دَوْرة ثنائية ــ مُحَرَّك ثنائى الأشواط
tension n.m.;	125	140	مِشَد _ مُوَثِّرة
- de fil /.m.	150	10.	مُوَكِّرة
tension:			
barre de - l.m.	92	94	قفيب المشد
terrassement:			
engin de - à pelle rotative	128	144	مُصَطِّب دُوَّامي
1.m.			مُعَدَّاتَ تَحْرِيكِ التربة ، مُعَدَّات
matériel de - l.m.	133	1 hote	نقل التربة

scie n.f.:	147	114	مينشاد
- à chaine l.f.	147	114	مِنْشار سلسلیّ ـ مِنْشار جنزیری
- circulaire <i>l.f.</i>	147	124	مِنْشار دائِرِي
- à élaguer l.f.	147	157	مِنْشار تقليم ـ مِنْشار مُقَلِّم
- à ruban <i>l.f.</i>	147	127	مِنشار شَرِيطيّ
sécateur n.m.	139	144	مقص تقليم
- n.m.	2	۲	آلة تَقُلمِ ـ مُقَلَّمة
séchoir n.m.	102	1.4	مُجَمَّف _ مُجَمَّد
- à fourrage l.m.	102	1.4	مُجَفِّفة العَلف مُجَفِّف أَعْلاف
- à grains /.m.	102	1.4	مُجَفِّف حُبوب
secoueur arrière l.m.	158	101	هَزَاز خَلِهِيّ
section n.f.	27	YV	جُزء سِكن المِحَثّة _ فَقْرة
			سكين المحشة
sécurité :			, -,
bouclier de - l.m.	44	££	دِرع أمان _ واق
facteur de - l.m.	72	VY	عامل أمان
goupille de - l.f.	123	144	مِسْمَارِ القص
interrupteur de - l.m.	100	1	مُبطل أمان _ مُوقف تأميني
organe de découplage de -	125	140	ب ن مشبك تخليص قابض مشبك
l.m.			أمان بالإعتاق
tôle de - l.f.	44	11	درع أمان ـ واق درع أمان ـ
valve de - l.f.	64	7.5	صِهام أمان
sélection des machines l.f.	7	V	اختيار الآلات والمَكَنات؛
semence:			
disque à - l.m.	88	M	قُرص البذور _ صَحِيفة البُذور
cellule à - l.f.	42	24	خلية بذور
trémie à - l.f.	85	٨٥	قَادُوسِ البُذورِ ـ صُندوقِ البُذورِ
tube à - l.m.	12	14	أنبوبة البَنْرِ۔ أنبوبة البذور
semences:			2. 3. 7. 3.
bouteille à - l,f.	45	ÉO	دَوْرة البُدور
calibreur de - l.m.	116	117	مُدَرِّجة بذور
conteneur à - l.m.	65	70	صندوق البذور _ صندوق البَنْر
distributeur de - l.m.	6	٦	آلة نثر البُذور ـ ناثِرة البذور
distributeur de - /.m.	15	10	بافرة عَريضة المسار ـ سَطَّارة عَريضة المسار
guide à - l.m.	63	74	صَفيحة تَغْطية متوجة
herse à - l.f.	125	170	مُشْطَ عَليس مُشْط تنعيم _
·			مُشْط تَسْوِيَّة
nettoyeur de - l.m.	147	114	مُنظَف بُدور ، مُنظَفة بدور البنجر السكرى مُنظَف حُوب
nettoyeur de - l.m.	148	١٤٨	1.01
niveleur de lit de - l.m.	124	171	مُسَوَّى «مُمَهِّد» مَرقد البذور _
			آلة تسوية مَرْقَد البذرة
réducteur du flux de - l.m.	115	110	مُخَفِّض انسياب البذور
semelle de labour $l.f.$	64	75 5	صَمَّانُ المِحراث _ مِزْحَفُ المِحران
semis:			
- sans labour 1.m.	53	76	زِراعة دون حِراثة_ زِراعة دون
			ِ إثارة إثارة

- en sillons l.m.	53	٥٣	زراعة الرازة الزراعة في بُتون
densité de - l.f.	134	141	مُعَلَّلُ الْبَنْرِ (البذار)
planteur à - l.m.	80	ت ۸۰	غَرَاسة شتلات _ آلة غَرْس الشتلا
variateur de - l.m.	123	174	مسقاط متعير
semoir n.m.;	15	10	بَذَّارة _ باذِرة _ آلة تَسْطير
- n.m.	52	94	زَرَّاعة _ مِبْنرَة
- n.m.	56	20	سَطَّارة بُذور
- n.m.	152	101	ناثِرة البُدور - آلة بَدر بالنَّر
- n.m.	144	111	مُلْحَق البُذور
- accessoire à graines			
fourragères l.m.	144	122	مُلْحَق لبذور الحشائش
- adaptable l.m.	14	11	باذرة حَقلية _ سَطّارة حَقلية
- adaptable /.m.	100	١	مِبْنَر خَلْفِيَ
- à betteraves à sucre l.m.	14	18	بافِرة وبَذَّارة» البنجر
- à cannelures l.m.	14	18	الباذرة ذات الدولاب المسنن ــ
			السَطَّارة ذات العجلات المُخَ
- combiné l.m.	1	1	آلة تسطير وتوزيع السَّاد سَطَارة ذات أوْعية
- à cuillers l.m.	55	00	سطاره دات اوعیه بَدَّارة أسمدة _ سَطَارة أسمدة
- distributeur l.m.	16 12	17	بداره المحدة _ سطارة المحدة أنبوب البندور _ جذاء
- à doigts l.m.			ابوب ابدارد_ عبداء بَذَّارة «بافرة» الحبوب _ سَطَّارة
- à grains l.m.	16	17	بداره (بالروا) المعبوب بالمعدرة
- à luzerne l.m.	16	17/	عبوب بَذَّارة الجِت (فِصَّة ، برسيم حجاز:
- a fazerire i.m.	10	, , (&	بداره الحب الرسيم عجار
à alusiones aones / m	16	17	بَذَارة ذات خطوط زراعة متعددة
 - à plusieurs rangs l.m. - en poquets l.m. 	4	£	آلة زراعة بالتلقيم المجمع
- rayonneur l.m.	14	١٤	باذِرة أُحدُودية _ باذِرة تَلْمِيَّة
- à voie étroite l.m.	16	17	بَذَّارة ذات مسار ضيق ـ سَطَّارة
- # 1010 Est 0100 1			ذات مسار ضيق
- à la volée l.m.	14	11	بافرة دوامة
calibrage d'un - l.m.	132	144	مُعَايرة _ تَدريج _ ضبط آلة تسطير
rayonneur - n.m.	117	117	مَرَازَة _ زرَّاعة البتون
sep n.m.	49	19	الرَّباط _ العُرْوة _ نسر (في المحراث
			المطرحي)
séparateur n.m.	80	۸۰	غِزْبال فَصْل
silencieux n.m.	95	90	كاتِم صَوْت ـ خافِت الصَّوْت
sillon:			
- aveugle l.m.	7	٧	أخدود أعمى
- graines l.m.	7	٧	أخدود البدور ثلام البدور
disque jumelé ouvreur de	- 83	۸۳	فجاجة قرصية مزدوجة فاتبحة
l.m.			أخاديد قُرصية مُزدوجة
semis en - sl.m.	53	۳۵	زراعة المّرازة ـ الزراعة في بتون صَوْمَعة ، سلوة
silo n.m.:	65	70	صومعه ، سلوه صَوْمعة أَسْمَنتية ـ سلوة لَجَرسانية
- en béton l.m	66 56		
soc n.m.	30	٥٦	سِكة _ مِفْطَع
	e.		سِكة المحراث _ سِلاح المحراث ـ
soc n.m	56	01	نَصْل المحواث _ مِقْطَع المحواث

attelage de - l.m.	49	29	رَبَاط المقطورة ـ مِشْبُك المقطورة	pompe - l.f	130	14.	امة دَوَّارة
équipement - l.m.	5	٥	آلة مقطورة	pompe - l.f.	130	14.	
rendement au champ l.m.	96	44	كَفَاءة حَقلبة	racleuse - l.f.	86	۸٦	ں رة _ قصابية قلابة ا
réparer y.	21	71	تصليح _ إصلاح - ترميم	rotor n.m.	17	14	
réservoir n.f.	39	44	حَوْض - صِهْريج	presse à - l.f.	18	14	
pulvérisateur à - l.m.	119	114	مِرَشَةُ حَرِّضَيةً _ مِنْفُحة حَوْضية _	roue n.f.	73	٧٣	7
			رشاشة مزودة بخزان	- d'alimentation l.f.	74	٧٤	, 4.5
radiateur a - ouvert l.m.	155	100	نِظام التبريد ذو القادوس المفتوح	- avant de sillon l.f.	73	V*	
résistance :				- dentée l.f.	20	٧.	ئى ئىنە
- au roulage l.f.	138	147	مُقاومة التَّدحرج	- directrice l.f.	75	٧٥	ــــــ ية ــ عَجلة تَوْجيه
centre de - l.m.	121	141	مَرْكز المقاومة	- double l.f.	75	٧٥	
réversible :				- d'entraînement l.f.	74	٧ź	:وجة رير_ عَجَلة إدارة
charrue - l.f.	106	1+7	مِحْرات للقَلْب	- de guéret l.f.	74	٧٤	
charrue - l.f.	104	1+£	مِحْرَات انعكاسيّ	- de jauge l.g.	75	٧z	س البلاط
charrue à disque - l.f.	107	1.4	مُحْرَاتُ قُرْصَى قابل للقلب	- motrice l.f.	75	٧٥	بار_ عَجلة تحديد عمق
pointe rapportée - l.f.	102	1.4	مِجْرُف ذو نهايتين	- à pneus pleins l.f.	74	٧٤	بر <u>ة</u> - باران ^{ال} رام
traceur - l.m.	91	41	قَضِيب تأشير قابل للقَلْب _ قَضِيب	- de pression à centre ouve		Vž Vž	ت إطار مُغلق
			تأشير انهكاسي	l.f.		7.4	طية مقتوحة المركز
herse à disques - s l.f.	127	147	مُشْط قُرصي قابل للقَلْب _	- principale l.f., motrice l.f.	74	٧٤	بية _ عَجَلة أرض
			مُشْط قُرصي انعكاسي	- de raie arrière l.f.		V*	بسية _ عجله الرص مدود خلفيَّة
révision <i>n.f.</i>	10	١.	إصلاح شامل - عَمْرة	culture inter - l.f.	73 53	٥٣	-
rondelle n.f	161	171	وَرُدَة ، غَسَالة	distributeur à - à ailettes /		177	سار الفَجَلات
rondelle pare l.f.	100	1	ورده ، حدد مانع زیت_ محکم زیت	rouleau - l.m.			الدولاني المُجَنح
rotatif:				Tomeau - 1.m.	74	٧٤	ادلة _ عَجلة دلفينية
alimenteur - /.m.	136	144	مُطَذِ دَوّار ــ مُلقم دَوّار	701100			جَلة دَلْفَنة ،
coutre - l.m.	57	٥٧	سكين دَوَّار	roues: - plombeuses l.f.p	75		Ka
crible - l.m.	160	11.	وَحَدة تدريج الحُبوب		75		الفَّهظ ، عَجَلات كَبْس
cultivateur - l.m.	77	VV	عَزَّاقة دَوَّارة	charrue à - l.f	106	1.7	ذو عَجلة
cultivateur - l.m.	102	1.4	مجرفة مُلْتوبة	remorque à quatre - /./	140	12.	ذات أربع عَجَلات
desherbeur - l.m.	135	140	مِعْشَبَةَ «عَزَاقَة _» دوارة ، نازع	rouleau n.m.;	31	41	لتربة _ مِمْلَسة التربة _
			الحشائش الدَّوَّار		4.		اس التربة
élaircisseur - aconton /.m.	57	٥٧	سكين خف دَوارة	- n.m	31	41 -	، مَلاَسة _ مِمْلَسة _ مِحْدَلة _
herisson - l.m.	2	4	آلة تقطيع وتفتيت دَوَّارة	- aplatisseur l.m.	0.0		اس
labourage - l.m.	34	4.5	الله تقطيع ونسبب دورو حوالة دوارة		96	47	دَوَرانية
poudreur - /.m.	135	140	حِرانه دواره معفرة «عفّارة» دَوَّارة	- compacteur l.m.n.m. - roue l.m.	118	114	– رَازِم – مُعبئ
sous-soleur - l.m.	105	1.0	محراث تحتربة دَوَّار	- 10uc t.m.	74	٧٤	حادِلة _ عجلة دلفينية ،
rotative:			35 452 Dyg				جلة دَ لْف َنة»
charrue - l.f.	105	1.0	مِحْرات دَوَّار	- de surface l.m	118	114	سطحى
désherbeuse - /.f.	153	104	مِحرات دوار نازعة الحشائش ذات القضيب	- de surface l.m	118	114	مَوْضية _ بَتَانة حَوْضية
,	100	191	الدَّوَارِ مِعْشَبَة قَضِيبَة	rupteur	86	٨٦	تصال _ قاطع تكامس
engin de terrassement à			الدوار = معميه صحية				
pelle - /.m.	128	174	مُصَطِّب دُوَّامي				
faucheuse - l.f	112	117	محشة دوارة محصدة دوارة -		S		
houe - l.f.	134	148	مِنْجلة دُوارة مِعْزَق دَوَار فأس دَوَارة ـ مُشْط	sans:			
			مِعزق دوار _ فاس دواره _ مشط دَوَّار مِ عَزَّاقَة دَوَّارة	courroie - fin <i>l.f.</i>	36	Marie	مُتصل الطرفين۔ سَيْر مُتواصا
machine équipée d'une			دوار ، عزاقه دواره	vis - fin <i>l.f.</i>	16	_	
faucheuse - l.f.	02	A w	• ·* · · · · · · · · · · · · ·	sarcloir n.m.	134	17	المارية موالية
indeficuse 1.j.	92	44	أ قطاعة أعشاب دَوارة	THE PARTY OF THE P	134	148	. مِعْزَقَة

panneau - l.m.	98	4.4	لَوْحِ الجَنْي (القطع)
ramasseuse $n.f.$;	97	47	لاقط ماكينة أقط
- n.f.	99	44	
- chargeuse l.f.	92	44	قَطَّاعة الدَّرِيسِ ـ مِفْرِمَة العُشب
			قَثَاشة كاسِحة _ مِدَمَّة كاسِحة ،
- à foin <i>l.f.</i>	90	9.	شَوْكة كَسْح
		ات_	قَشَّاشة كاسحة ذات ثلاث عجلا
- à foin à trois roues l.f.	90	ملات ۹۰	شُوْكة كَسْح ذات ثلاث عج
			مِحزمة حقلية _ مِكْبس أعلاف
- presse n.f.	111	111	حقلي
		ں-	مِحْزَمة دَريس ـ آلة كَبس دَريم
- presse n.f.	111	111	آلة تَبْييل
		قط _	مِحْزمة لَقُط_ مِكبس أعلاف لا
- presse $n.f.$	112	114	آلة ثبييل لاقطة
- presse à piston en bout l.f	. 142	154	مِكْس دافع
rampe n.f.;	146	127	مُنْحَلَرِ عَلَمِ مُنحلر
- d'arrosage l.f.	46	ير ۴۹	ذِراع تَطُويل الرش ـ حامِل بَشاء
		امِل	فِراع الأعشاب (الأدغال) ـ حَ
- de désherbage l.f.	46	13	أعشاب
rangée de disques l.f.	103	1.4	مَجموعة أَقْراص
rapport air/carburant l.m.	155	100	نِسْبة الهواء إلى الوقود
rasette n.f.	122	144	مِنْحَج
- n.f.	143	124	مكشطة
raté n.m.	10	1.	اشْتِعال خَلَفَىّ ـ فَرَقَعة رَد
rateau n.m.:	90	4.	قَشَّاشة_ مِلَم_ مِلْمة_ شوكة
- à aliments l.m.	146	لَّمَلَف ١٤٦	مِلَم «قشَاشة » العلف ــ شُوَّكة ا
- ammeulonneur n.m.	142	127	مُكَنَّسة «مُكَوِّمة» الدريس
- endaineur <i>l.m</i> .	99	99	ماكينَة جَمع التبن المُبعثر
- faneur n.m.,, faneuse n.f.	140	12.	مُقَلَّبة أَعْلاف
			مِلَم «قَشَاشة» تسليم جانبي ــ
- faneur n.m.	145	150	شُوْكة تَجنيب
			مِدَمَّة آلية _ قَضَّاشة آلية _
- mécanique l.m.	117	117	مِلَم آلی
dent de - l.m.	10	١.	أسنان القشاشة ، أسنان شُوَكة
			معلف القش _ حامل التغذية _
ratelier n.m.;	136	144	رَف الدريس
- à paille l.m.	158	101	هَزَازِ التبن
ratissage n.m.	27	*V	جرف _ اجتراف
rayonneur:			
- semoir n.m.	117	117	مَرَّازَة _ زَرَّاعة البتون
			فَجَّاجِةً فَأُسْيَّةٍ _ فَانْحَةً أَخِدُود
corps - l.m.	83	٨٣	فأسيّة
corps - l.m.	82	٨٧	فاتحة أخاديد_ فَجَاجٍ_ بتَانة
disque - l.m.	83	٨٣	فَجَّاجة قُرصية
semoir - /.m.	14	11	باذِرة أُخْدُودية ـ باذِرة ثلمية
rebattage n.m.	11	11	إعادة دِراسة

récolte automotrice de fourra	ige 3	٣	آلة حصاد أعلاف ذاتيَّة الحَركة
l.f.			
récolteur en lignes l.m.	32	44	حاصِدة متحاصيل الخطوط
récolteuse :			
- d'arachides <i>l.f.</i>	32	A.A.	حاصِدة الفول السوداني
- de coton l.f.	25	40	جانية أنطن ميكانيكية
- de coton <i>l.f.</i>	154	101	نازعة قطن
			حاصدة قاطمة قالمة ذاتية
- écimeuse automatique l.f.	32	77	(أوتوماتيكية)
- hacheuse l.f.	2	A	آلة تفطيع _ آلة تفييت
- hacheuse n.f.	113	114	مخصدة أعلاف
- lieuse l.f.	135	140	مِعْصَفة رابطة المحاصِدة محزمة
- à plateau <i>l.f.</i>	32	صة ٣٢	حاصِدة طَبلية _ حاصِدة ذات مِن
recouvrement:			
disque de - l.m.	81	۸۱	غطاء فُرِصي مغطّى فُرصي
griffe de - l.f	57	٥٧	سِكِّينِ التَّفَطِيةِ
récupération l.f.	96	97	كُنْح ـ تَفْريغ
réducteur du flux de semence	s 115	110	مخفض انساب البذور
l.m.			
réfrigérateur n.m.	24	3.4	ثَلاَجة _ بَرَّاد
refroidissement:			
- à eau l.m.	19	14	تَبْريد مائيّ ـ تَبْريد بالماء
- par huile l.m.	101	1-1	مُبرَّد بالزيت
			جهاز تبرید_ دَوْرة تبرید_
système de - l.m.	27	YV	نظام تبريد
réglage:			
- au champ l.m.	132	144	مَعَايِرة حَقَلَة _ ضَبْط حَقَلَي
levier de - l.m.	48	٤٨	رَافِعَة تسوية
			تَغْيِيرِ زاوية المُثط ، ضَبْط زاوية
régler la herse l.v.	21	71	انحراف المشط
régulateur n.m.	33	**	حَاكِم ، مُنَظِّم ، ضابِط ، مُعَدِّل
- de débit, régulateur			
d'espacement l.m.	73	V*	عَتَلَة الإنزال
- de distribution l.m.	3	۴	آلة تلقيم الأسمدة
- de pression l.m.	148	124	منظم ضغط
- de profondeur l.m.	148	144	مُنظم العُمق
- de profondeur à vis	148	144	مُنظم عُمق يَدَوِي لَوْلَبِيّ
relevage:			
- mécanique l.m.	48	٤٨	رَافِعة آلية
charrue à - mécanique l.f.	104	1.5	مِحْوات آلى الرفح
puissance de - l.f.	88	M	قُلرة عَمُود مأخذ القدرة
remise n.f.	56	20	سَقيفَة المعدات _ مِظَلة آلات _
			ظُلَّة المدات
remorque $n.f.$:	139	144	مَقَطُورة «عربة مقطورة»
- agricole l.f.	140	15.	مَقْطُورَة المزرِعة _ مَقْطُورَة حَقَلية
- à quatre roues l.f.	140	15.	مَقْطُورة ذات أربع عجلات

régulation de - l.m.	149	159	منظم ضغط	- à poudre l.m.	146	164	عَفَّارة _ مِرَشَّة _ عَفَّارة _
roue de - à centre ouvert	l.f. 74	٧٤	عَجَلةُ تغطية مفتوحة المركز		140	100	عاره برت عاره
prise de force l.f.	115	110	مُحَوِّلَة القُدرة _ مَأْخذ القدرة _	- à réservoir l.m.	119	114	4
			عَمُود إدارة			111	مرودة بخزان
profondeur:				- à soufflet l.m.	79	٧٩	مرون جوان اخ _ نَفَّاخة
de labour 1.f.	68	**	طَبقة الحَرْث	- Venturi l.m.	156	101	ری» للرش
dispositif de contrôle de la	a - 29	79	جهاز ضبط العمق	pulvérisation:			ری، ترس
l.m.				buse de - l.f	84	٨٤	_ مِنْفِث رش
équipement de régulation	144	122	مُلْحَق تغيير العُمق	masque de - l.m.	42	24	ے پیت رس
de - l.m.				traitement par - l.m.	78	٧٨	
levier de - l.m.	73	٧٣	عَتَلَة المُمنى	pulvériseur :			3
manivelle de - l.m.	47	٤٧	فيراع العُمق	- à disques l.m.	126	177	ہیّ ۔ کَــاًد فُرصیّ
régulateur de - l.m.	148	١٤٨	مُنظم العُمق	- à disques à double action	127	147	ى ىيّ مُزْدَوج الفِعل
régulateur de - à vis l.m.	148	154	مُنظم عُمق بدوى لَوْلَبِي	l.m			ي تروني الجن
protection:				- motorisé l.m.	119	114	
grille de - de radiateur l.m	. 60	7.	شبكة وقابة المشع	- pour vergers l.m.	124	175	نة قُرصي
plaques de $- l.f.p.$	11	11	ألواح تُحمُّل	- tandem l.m.	12	14	ب ترسی صة مُتنابعة مشط
puissace de labour l.f.	94	4.6	أوة سَحب المحراث				ق ترادف ترادف
puissance:				- tandem l.m.	127	144	، عراق نوج الأقراص ــ مُشط
 à la barre de traction l.f. 	88	*	القُدرة الحِصانية للجر				ربع عامر ال يَّ الأقراص
- de freinage <i>l.f.</i>	88	٨٨	القُدرة الحصانية «الفَرْملية»- حِصان فَرْمليّ	purge d'air <i>l.f.</i>	155	100	ه موسی
- mesurée l.f.	87	۸V	القدرة الحصانية الظاهرة				
- d'un moteur l.f.	88	M	قُدْرة المُحَرِّك بالحِصان		0		
- théorique <i>l.f.</i> , - nominale	88	м	القُدرة النظرية		V		
l.f.							
· de relevage l.f.	88	M	قُدرة عمود مأخذ القدرة	quatre:			
- de traction l.n.	88		قُدرة الشد - قُدرة الجر-	moteur à - temps l.m.	109	1+4	أوتو »
		AA	قُدرة السحب	moteur à - temps l.m.	110	11	باعي الأشواط «المشاوير» ـ
pulvérisateur à grande - po	ur		مرَشة بساتين آلية _ رَشَاشة				ك ذو دورة رباعية
vergers l.m.	118	114	مرسة بسابق الباتين آلية للبساتين	remorque à - roues l.f.	140	15.	ذات أربع عَجَلات
pulvérisateur n.m.	4	£	آلة رَش ــ مَكَنة رَش				
pulvérisateur n.m.;	50	٥٠	رَذَّادَة ، مِرَشَّة ، ذَرَّارة				
- à air comprimé l.m.	119	119	مرَشة هَواء مَضْغوط		R		
- déporté l.m.	127		مُشْط قُرصي جانبي ـ مُشْط		1.4		
		177	قُرصي مُنحوف				
- à diffusion continue l.m.	50	٥٠	رَشَّاشة ضغط مُستمر				
- à godet l.m.	119	119	رشاسه صطف مستمر مرشة دَلُويَة «سطلية ، قادوسية»	racleuse rotative l.f.	86	۸٦	دَوّارة _ قصابية قَلاّبة
- à grande puissance pour			مَرْشَة بِسَاتِينَ آلِيةٍ ــ رَشَاشَةَ آلِية	radiateur n.m.:	101	1.1	مُثِع (رادياتير)
vergers l.m.	118	114	للساتين	- à réservoir ouvert l.m.	155	100	بريد ذو القادوس المفتوح
- à jet projeté l.m.	50	۰	رَشَّاشة هدولكية	grille de protection de - l.m.	60	4.	قاية المُشِع
- à main l.m.	119	114 -	مَثَة ورَشَاشة، بدوية ـ مضَخّة ـ	tuyau de - l.m.	40	٤٠	المُثع
	/	, 13	مِرِمَتُهُ ﴿رَصَاعَتُهُ عِدَرِيَّا عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي	ramasseur n.m.:	60	4.	خفيفة
- monté sur tracteur l.m.	50	٥٠	نَدُّ اللهُ مُعالِمَة بِالحِيار	- d'andains l.m.	98	9.4	جَنْبَّات
- à moteur l.m.	118		رَسَاتُهُ مُلِعِمَهُ بَاجِرَارُ مَثَةُ آلةً _ رَشَّاشَةُ آليةً _ مِنْضَحَة	- à fourrage l.m.	97	44	ئريس
	-10	1 1/1	الية	- de pierres l.m.	97	47	حَجارَ ميكانيكية
- pneumatique l.m.	50	۰۰	ابيه رَذَّادَة هوائية	dispositif - d'andains $l.m.$	5	٥ _	قة للاقطة صف الحَصِيد.
			ا رسه سرت				تَق لاقِط مُجَنَّبَات
			20				

planteuse n.f.	5	0	آلة غُرْس ــ مَكَنة غُرْس
- à mais l.f.	52	20	زَارعة «زَرَاعة» ذرة
- à plateau <i>l.f.</i>	53	٥٣	زَرَّاعة ذات طَبلية
- à pommes-de-terre l.f.	53	٥٣	زَرَّاعة بطاطا «بطاطس»
- à trémie l.f.	80	۸۰	غُرفة اللقط
charrue - n.f.	106	1.7	مِحْوات الغَوْس
plaques de protection l.f.p.	11	11	ألواح تَحَمُّل
plateau:			
- de serrage l.m.,			
- de pression l.m.	89	14	قوص الضغط
planteuse à - l.f.	53	٥٣	زَرَّاعة ذات طَبلية
récolteuse à - l.f.	32	بِنَصَّة ٣٢	حاصدة طبلية ـ حاصِدة ذات
pli n.m.	69	79	طَيَّة _ طَبِقة _ لَيَّة
pneu:			
do agoutabous /	11	11	إطار مطاطي
- de caoutchouc /.m.	11		إطار بدون أنبوب اطار بدون أنبوب
- sans chambre à air <i>l.m.</i> pneumatique:	11	11	·-
			مِرْوَحة «منفاخ» الدَرِيس ــ مِرْوَ
engrangeur - l.m.	121	171	طرد دَریس
nettoyage - l.m.	20	4.	تَذْرَيَة _ غُرْبَلة
pulvérisateur - l.m.	149	189	مِنفاخِ الضباب _ مُضَبِّب _ قاذه
			ِ ضَ باب
pulvérisateur - l.m.	50	٥٠	رَذَّادْة هَوَائية
pneus:			
dimension des - l.f.	138	144	مقاس الإطار
roue à - pleins l.f.	74	٧٤	عَجَلة ذات إطار مُغلق
poids:			
- de la moissonneuse-	161	171	وَزْنِ الحاصِدةِ المُرَكِّبة
batteuse /.m.		,	. , ,
- mort <i>l.m</i> .	24	71	ثقل كلي ، ثقل ساكن
boîte à - l.f.	64	ال ١٤	صندوق الأَثْقال _ صندوق الأحما
pointe n.f.:	59	09	سِن ــ رَزَّة
- mort l.m.	157	104	التُقطة المِنْتة العُليا
- rapportée réversible l.f.	102	1.4	مِجْرَف ذو نهايتين
- de soc <i>l.f.</i>	12	17	أَنْفِ السِكَة
ac soc i.j.			طَرف سِلاح البدن ـ رأس الحراب
do soo / f	68	7.4	أنف سكة المحراث
- de soc <i>l.f.</i>	00	W1	طَرف المحراث المُستدق_
- du soc l.f.	69	19	قرف العبدوات المستدى ــ طَرف السَّلاح
- du soc 1.j.	0)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	طرف اسارح
pommes:		***	قائمة البطاطا _ حَفّارة بطاطس
arracheuse de - de-terre /	•	۸۷	قایمه ابطاطا - حقاره بطاطس زَرَاعة بطاطا «بطاطس»
planteuse à - de-terre l.f	53	۰۳۵	
pompe n.f.:	129	179	مِضُخُّة
- d'accélération l.f.	129	144	مِضحة تَعجيل ـ مضحة الإسراع
- d'alimentation l.f.	130	14.	مِضْحَة رَفْع ـ طُلمبة توصيل
- à carburant l.f.	130	14.	مِضِحَة تَوْصِيلِ الْوَقُودِ
			مِضَخَّة طارِدة _ مِضَخَّة نابِذة _
- centrifugeuse l.f.	130	14.	مِضَخَّة طرد مركزيّ

- à engrenage l.f.	69	79	طُلِمبة تُرسيَّة _ مِضَخَّة تُرسيَّة
- à huile <i>l.f.</i>	69	44	طُلُمبة زَيْت_ مِضَخَّة زيَّت
- d'injection l.f.	69	79	طُلُمبة الحَفْن ـ مِضَخة الحَفْن
- à main <i>l.f.</i>	130	14.	مِضَخَّة يَدَوِيَّة ا
- à piston <i>l.f.</i>	130	14.	مِضَخَّة مِكْبُسِة لِـ مِضَخة كَبَاسة
- à pulvériser l.f.	130	14.	مضخة رَش
- rotative l.f.	130	14.	مِضحة دافِعة دَوَّارة
- à vide <i>l.f.</i>	129	144	مِضَاحَة تَقريغ
- à vis l.f.	129	144	مِفحة بريميةً _ مِفحة لَوْلية _
			مضخة دافيعة
porte:			
- lame n.m.	155	100	النَّصل الثابت ـ رَفَائق ثابتة
- outil n.m.	159	لحة١٥٩	هَيْكُل تعليق المُعَدَّات ــ حامِل أَس
- réglable /.f., vanne réglab	le 18	سبط۸۸	بُوَّابَة قَابِلَة للتنظيم ـ فَتحة قابِلة للذ
l.f.			
accessoire - é l.m.	134	١٣٤	مُقدَّات مُعلقة لم مُعَدَّات مَحمولة
cultivateur - é l.m.	72	VY	عازقة محمولة معزقة محمولة
outil - é l.m.	5	٥	آلة كامِلة التعليق
cueilleuse à mais - ée l.f.	3	٣	آلة جَمع ذرة مجمولة ، آلة ذُرة
			لاقطة معلقة
poudreuse $n.f.$:	78	٧٨	عَفَّارَةَ آلية _ مُخَفِّرةٍ آلية
- à main <i>e.f.</i>	135	140	مُعَفِّرة يَدَوِيَّة _ عَفَّارة بدوية
- à moteur l.f.	135	170	مُعَفِّرة آلية _ عَفَّارة آلية
- motorisée <i>l.f.</i>	78	٧٨	عَفَّارة جَر
- rotatif l.m.	135	140	مُخَرِّة «عَفارة» دَوَّارة
- pour vergers l.f.	135	140	مُطَّرة بساتين عَفَارة بساتين
poulie de friction l.f.	17	17	بَكَرة اخْتِكاك
pousseur n.m.	26	77	جَرَّارِ دَفْع
premier labour l.m	34		الحراثة الأولية لـ إثارة التربة الرئيد
presse $n.f.$:	18	1/	بيَّالة ذات مكابس
- à balles sur andains l.f.	112		مِحْزَمة صف الحَصِيد ، آلة كَبْس
		2)1	اللَّريس من الكومة الطولية ،
			تَبْييل الأعلاف المكومة طوليا مِحْزَمة ثابتة
- botteleuse stationnaire l.,		111	
- à coton l.f.	142		مِكبس الإبالات مكبس البالات مكبس البالات مكبس تبيل القش
- à fourrage n.f.	142	127	مِحِبَى بييل الفش يَّالَة دَوَرانيَّة
- à rotor l.f.	18	1/4	ياله دورانيه مِحْزمة حقلية _ مِكبْس أعلاف ح
ramasseuse – $n.f.$	111	_	
	112	117	مِحْزَمة لَقُط مِنكبس أعلاف لاقِه
ramasseuse - n.f.	112	- '''	آلة بيل لألطة مِحْزِمة دَرِيس لَّ آلة كَبْس دَرِيس
ramasseuse - n.f.	111	111	
presseuse-botteleuse $n.f.$	18	14	آلة تبيل بيّالة ـ مِكبس أعلاف
pression:			
- absolue l.f.	61	71	الصَّفْط المُطلق تَرْليق بالتخذية الضغطية
graissage sous - l.m.	21	41	
plateau de - l.m.	89	44	أمرص الضغط

labour suivant les courbe	es de 35	10	حِراثة كتورية _ فِلاحة تسامقية _	ratelier à - l.m.	158	101	
l.m.			مراثة مُحيطية	souffleuse de - l.m.	142	144	Ť.
plantation suivant les co	urbes 53	90	رراعة كُتورية «تسامقية» ــ زراعة	transporteur de - l.m.	156	107	رِيحِيه ن (ال <i>قش</i>)
de - <i>l.f.</i>			على خُطوط مُحيطية	palier:	150		ے (انقش)
nivelage m.	20	٧٠	تَدرِيج (تصنيف) - تمهيد (تسوية)	- (m.) à billes f.p.l.	114	112	اً يَات ، مَخْيِل كُرُويَ
niveleur n.m.:	124		ميواة _ مُعَدَّلة _ آلة نسوية	(=:, = ===;, ;	11.7	110	اریات ، محمیل دروی احتکاکی ـ محمل مُقاوم
- en A l.m.	52	94	رَحَّافة على شكل حرف « A »	- antifriction l.m.	114	115	احتکا دی _ عمل مفاوم تکاك
- de lit de semences l.m.	124	171	مُسَوِّى ومُمَهِّدٌ؛ مَرَقُدُ البذور –	panneau ramasseur l.m.	98	44	
			آلة تسوية مُرْقَد البنرة	patin limiteur d'enterrage l.m			نثى (القطع) العُمق ـ مُحلَّد قِياس العُمةِ
- à trois roues l.m.	128	144	أَنْهُ لَمُولِدُ مُلِكِّجَةً» ذات ثلاث مُصَطِّبة «مُلكِرِّجة» ذات ثلاث	patinage n.m.	12	۱۲۱	
			عملات	pelle l.f.:	102	1.4	، تَفُويت _ مجَّفة _ جارُوف
			مُسَوِّبة الأرض_ آلة تسوية الأرض-	- n.f	137		_ مِجرته _ جاروت جردل _ وعاء _ سطل _ مِجْ
niveleuse n.f.	124	175	مُعَدَّلُهُ الأرض	- à main e.f.		11 707	جردن _ وعاء _ سطل _ مِج مجرفَة ، العلف
niveleuse n.f.:	116	117	مُلَدَّجة الطُرق	charrue à - l.f.	137 108	1.4	
- en bois l.f.	149	189	مُنَعِّمة خَشْية _ زَحَّافة خَشْبية	engin de terrassement à -	128	147	مِجرفي ا ^{يت} د "
nombre de tours par minute	e 1.m.76	٧٦	عد اللفات في الدقيقة	rotative l.m.	140	11/1	، دُوَّامی
				peseuse n.f.	161	131	مُلحد الدنان
				phare			مُلحق الوزن
		~		pignon n.m.:	128	147	أمامي
		O		- d'engrenage l.m.	20	٧.	لبن <i>يُون</i> مُ
				- d'engrenage t.m.	75	Va Va	مُستنة
				pile n.f.	75 41	Va 41	وسيطة
opérations de labour combin	né 79	Vq	عَمليات الفِلاحة المُركبة	pince :	41	٤١	کهرباء)
l.f.p			عمليات الفرحه الفرب	- coupante l.f.	120	à atra	A. 1
ordre d'allumage m.	20	٧.	زُنيب اشتِعال ۔ تُرنيب اختِراق	- de tension /./.	139	144	الملاك
organe de découplage de			مِشْبِكُ تَخليصِ قَابِضِ مِشْبِكُ	distributeur à - s /.m.	145	150	مِشْد المَالِد المَالِي المَالِد المَالِي المَالِد المَالِد المَالِد المَالِد المَالِي المَالِد المَالِي المَالِد المَالِي المَالمِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَا
sécurité /.m.	125	170	أمان بالإعتاق	piochon "griffe" à trois dents	9		ة الفريط _ عَجَلة اللقط
outil n.m.:	7	٧	أداة _ عُدَّة _ آلة _ وَسِيلة _ مُعدَّة	l.f.	s 135		ومِعْزَقَة ، فات اللاث أسناه
- à main <i>l.m</i> .	76	٧٦	عُلَّة يَدُوية	pistolet à graisse l.m.			زع حَشالش ثلاثى الأسنان
- porté /.m.	5	٥	عدة يدويه آلة كاملة التَّعليق	piston n,m.:	125		ة مُسلس مِنْفَة تَشْحِم
- de travail du sol l.m.	76	٧٦	عُدَّة حِراقه _ أداة إثارة التربة		142	184	
boite à - l.f.	65	70	صندوق المُدَّة	pompe à - <i>l.f.</i> ramasseuse-presse à - en	130		ا مِكْبُسية _ مِصْحَة كَبَاسة
			صدوق الفدة مَيكل تعليق المُقدَّات ـ حامل		142	127	، دافع
porte - l.m.	159	109	أسلحة	bout <i>l.f.</i> vitesse du - <i>l.f.</i>			
ouvreur de sol /.m.	82	۸٩	فاتحة النربة	moteur à - s /.m.	55	00	المِكْبُس
			207 - 22	planches:	110	11.	، ترددی دو مکبس
				labour en - /.m.	34	75	3. 1 i 2e
				labour en - l.m.	8	٨	القليدية المائخواوات
		P		plantation:	Ü	^	مَمَّزِة _ أرض مُخططة
				- en lignes /.f.	16	19	zalah aliah atah.
					10	11	(البِلَار) الخَطِّيِّ - الزِراعة ، صُفوف ، كُتورية «تسامُقية» - زِرا:
paille:				- suivant les courbes de		70	المرابع والمحادث
andaineur à - l.m.	103	1.#	مُجَنِّب القش_ آلة تَجْنِب القش	niveau /.f.	53	٥٣	، كتوريد «كاهليد» - رِدار على خطوط مُحيطية
épandeur de - l.m.					1.0	0,	مي حصوف معيميه
·	151	101	· ناثِرة التبن_ مِثْثَر التبن_ مُؤْزع	planteur:			
brosseur de - /.m.	131	141	القش مِضْرِب تنميم النبن	- de betterave et légumineu-	53	94	له البنجر والفاصوليا
chargeur de - l.m.	113		مصرب لنعم التب	ses l.m.			
	115	111	أُ مُحَمَّلُ القش ـ آلة تحميل القش	- à semis l.m.	80	الات ۸۰	له شكلات _ آله عُرَس النَّـــ

		وَشَّاشَة	مِ مِرْشَة ذات حامل للنافورات_ رَ	pulvérisateur - sur tracteur	50	۰۰	رشاشة معلقة بالجرار
		حامل	عامل بَشابير_ رَشَاشة ذات	l.m.			
- d'irrigation l.m.	119	119	منافث	moteur n.m.:	109	1.4	مُحَرِّك (ماكينة)
maitre-cylindrique n.m.	9	٩	أسطوانة رئيسية	- à combustion interne l.m	109	1.4	مُحَرِّك احْبَراق داخليّ
matériel :				- deux-cylindres l.m.	109	1.9	مُحَرِّك بأسطوانتين َ
			≈ مُعَدَّات تحريك النربة ، مُعَدَّات	- deux temps l.m.	110		مُحرِّك ذو دورة ثنائبة _ محرك
- de terrassement l.w.	133	144	نقل التربة			111+	ثُنائي الأشواط
- pour verger l.m.	133	144	مُعَدَّات بساتين «بستنة»	- diesel l.m.	110	مط • ١١٠ م	مُحَرَّكُ دَيزِل _ مُحِرَّكُ احتراق بالض
gestion du - agricole l.f.	8	٨	إدارة آلات زراعية	- à pistons l.m.	110	11.	مُحَرِّكُ تَرددي ذو مَكْس
mécanique :				- à quatre temps l.m.	110	11.	مُحَرِّكُ رَبُاعي الأَشْوَاطُ «المشاوير».
can - l.m.	3	۳	آلية تنظيف الحُبوب				مُحَرِّك ذو دورة رباعية
charrue à relevage - l.f.	104	1.5	مِحْراث آلی الرفع	- à quatre temps l.m.	109	1.4	مُحَرِّكُ ﴿ أُوتُو ﴾
fusible - l.m.	123	177	مِسمَّار القَص	- á soupapes en tête l.m.	110	11.	مُحَرُّكُ ذُو صَامات عُلوبَة
relevage - l.m.	48	٤٨	رافِعة آلية	- en V l.m.	110	11.	مُحَرِّكُ على شكل " ٧ "
rateau - l.m.	117	117	مِدَمَّة آلية _ قشاشة آلية _ مِلَم آل	poudreuse à - l.f.	135	140	مُعَفِّرة آلية _ عَفَارة آلية
dégâts - s l.m.p.	22	77	تَلَف ميكانيكي	puissance d'un - l.f	88	AA	قدرة المُحَرَّك بالحصان
mécanisation agricole <i>l.f.</i>	150	10.	مَكَنَة زراعيَّة		118	114	مَرْشَةَ آلِيةً _ رَشَّاشَةَ آلِيةً _
mécanisme :				pulvérisateur à - l.m.	110	110	منضحة آلية
- de comptage,				motofaucheuse-conditionnens	e 113	114	محشّة وعاصرة الدريس _ محشّة
- d'alimentation l.m.	28	**	جهاز تَلْقيم _ نِظَام تَلْقيم	n.f.			وساحقة للأعلاف
- de battage l.m.	28	44	جِهاز الدِّراس _ نِظام الدِّراس				
- de battage en long (ou e		Y A	جهاز دِراس دو أصابع بارزة_ -	motrice:	74		غجلة تدَوير عُجَلة إدارة
bout) l.m.	20		وَحُدة دِراس ذات أسنان صا	roue - l.f.	74	٧٤	
- de coupe l.m.	48		رضيه براس القطع «القاطع» _ رأس الح	roue - l.f.	74	V\$	عَجَلة رئيسية _ عَجَلة أرض
•		_	راس القطع االقاطع ا _ راس اح جهاز ربط _ نظام رَبط	trancheuse auto - l.f.	116	113	مُخَنْدِقَة آلية _ آلة حضر قنوات آليَّة
- noueur l.m.	28	44	جِهار ربط _ بِطام ربط مِخْلُط «خالط» العلف	moulin n.m.	139	144	مُقطعة _ آلة تَفُتيتُ
mélangeur n.m.	115 115	110	مِخْلَط المزرعة	mouvement de coupe l.m	61	7.1	شُوط المِنْجَل
mélangeur n.m.		110	مبحلط المغارعة دَليل العامِل	moyeu n.m.	63	75"	صُرّة ـ طاسة
mode d'emploi l.m.	44	11	دين العامِل مِحْصَدة ، حَصَادة				
moissonneur n.m.	113	114	محصده ، حصاده				
moissonneur n.m., moissonnai		ws of	حاصدة _ حَصَّادة _ محْصَدق مح				
n.f. moissonneuse :	31	1 1242			I	V	
- andaineuse à pois l.f.	31	71	حَاصِدة البزاليا «البيلة»				
- batteuse l.f.	32	44	حاصِدة مُركبة _ حَصَّادة دَرَّاسة _				
			آلة ضم ودِراس				
- batteuse automotrice l.f.		1	آلة الحَصاد والنَّراس ذاتِيَّة الحركة	nébulisateur n.m., pulvérisa	teur149		مِنفاخ الضباب مُضَبِّب _
- batteuse à riz l.f.	32	44	حاصِدة رُز مُركبة	pneumatique l.m.		129	قاذف ضباب
- batteuse type coteau l.f.		44	حاصدة مركبة للمنحدرات	nettoyage pneumatique l.m.	20	۲.	تَلْدُريَة _ غُرْيَلَة
- lieuse n.f.	48	٤٨	رَابطة ، مِحْزَمة ـ مِحْصَدة حازمة	nettoyeur:			g .
- lieuse n.f.	49	14	رَبَّاطُ الحبوب _ مِحزَمة الحبوب _	- d'étable l.m.	148	١٤٨	مُنظِّف حَظِيرة (الماشية)
			آلة ضم وربط الحبوب	de grains l.m.	3	٣	آلة تَنْقبَة الحبوب ، مُنظَف حبوب
- lieuse n.f.	111	111	مِحْزَمة خُطوط _ مِحْزَمة أعلاف	- de semences l.m.	147	157	مُنَظِّف بُذور
- lieuse à maîs l.f.	111		مِحْزَمة فرة _ مِحْصَدة حَازمة للذر	- de semences l.m.	148	111	مُنظِف خُبوب
hauteur de la - batteuse	l.f. 8	٨	ارتفاع الحاصِدة المُركبة ـ ارتفاع	- de semences l.m.	147	154	مُنَظِّفة بُذورالبنجر السكرى
			الحَصّادة الدَرَّاسة	- de soc l.m.	148	121	
poids de la - batteuse	161	171	وَزْن الحاصِدة المُرَكَّبة	- trieur de grains l.m.	117	117	مُلرَّجَة ومُنَظَّفَة أسطوانية
monté :			مُعلَّق مجرَّار	niveau:			عَصا قِياس مُستوى الزيت
- sur tracteur l.adj.	136						

- de ciseau <i>l.f.</i>	98	4/4	لَوْح القَطع _ رقيقة القص _ الرَّقيقة الثابتة
- de coupe l.f.	57	٥٧	الرقيقة الثابتة سِكِّينِ المِحَشَّةِ ـ سِكِّينِ الجَّزَازةِ ـ
- niveleuse <i>l.f.</i>	129	179	المِنْجل مُصَنِّفَة _ مُنَرَّجة _ مُمَهَّلة
coutre à - l.f.	57	av	سكين المحراث _ سِكِّين مُنزلق
herse à - l.f.	126		سَعَيْ الْمِعْرَاتِ عَلَيْنِي سَرَقَ مُشْط ذو شفرات مُشْط ذو أسلحة
porte - n.m.	155	100	النَّصل الثابت _ رقائق ثابتة
lance à pulvériser	123	174	مُسَدَّس ـ مِدْفَع رَش
largeur:			
des and the desired at the second			عَرْضِ أُسطوانة الدياسة ـ عَرْض
- du cylindre de battage l.		V7	أسطوانة مضرب الدراس
- d'un dispositif pour mais	77	**	غرض قاطع النرة
- d'encombrement l.f.	77	**	عَرْضِ الآلة
- de travail l.f.	77	**	عَرْضِ الاشتغال ـ عَرْضِ التشغيل
- utile <i>l.f.</i>	19	19	تَداخل الاشتغال _ تَداخل التشغيل
- utile de travail l.f.	77	**	عَرضُ الاشِيغالِ الفَعّالِ
levier:			
- d'espacement l.m.	73	770	عَتَلة المُباعدة _ رافعة ضَبْط مسافات
- de profondeur l.m.	73	**	عَتَلة العُمق
- de réglage l.m.	48	٤٨	رَافِعة تَسْوِية
- à rochet l.m.	141	111	مُقَنَ
- de train /.m.	73	٧٢	عَتَلة طاقَميَّة
lieur à ficelle l.m.	111	111	محْزمة خَيْطِيَّة _ مِحْزمة دُوبارية
D.			
lieuse :			
- tractée l.f.	112	114	مِحْزُمة مَسْحوبة
			رَبَّاط الحبوب_ مِحزَمة الحبوب_
moissonneuse - n.f.	49	19	آلة ضم وربط الحبوب
moissonneuse - $n.f.$	48	\$1	رَابطة ، مِخْزَمة _ مِحْصَدة حازِمة
moissonneuse - n.f.	111	111	مِحْزَمة خُطوط _ مِحْزَمة أعلاف
moissonneuse - à mais l.f.	111	131	مِحْزَمة ذُرة_ مِحْصَدة حَازمة للذرة
récolteuse - l.f.	135	170	مِعْصَفة رابطة _ حَاصِدة مِحزمة
ligne:			
- de travail l.f.	41	٤١	خَطَ سَيْر
plantation en - sl.f.	16	17	البَذْر (البذار) الخطِّي - الزراعة
			ف صفوف
récolteur en - s l.m.	32	٣٣	حاصدة محاصيل الخطوط
tracteur en - l.m.	26	77	جَرَّار مَحاصيل الصفوف
logements de segments l.m.p.	111	111	مُورِّات المِكْسِ
lourde:			• . , ,
herse - l.f.	124	175	مُشْط بساتين
herse - l.f.	127	117	مُشْط مسْلفَة (جرافة) _ مُشط
			ذو أسنان مستقيمة وصلبة
lubrifiant n.m.	122	177	مُزلِّق _ مُزَبِّت _ مُخفف للاحتكاك

M

machine n.f.:	99	99	کنة
- agricole l.f.	99	99	ية_ ماكينة حقلية_
			مَزرعية
- automotrice l.f.	4	٤	حَرِكة _ مَكَنة ذاتية
- à battre l.f., batteuse n.f.	4	٤	. مَكَنة دِراس
- équipée d'une faucheuse	92	44	اب دَوَارة
rotative l.f.			
- à réfrigérer l.f.	1	N	
- à traire l.f.	38	٣٨	_ مَكَنة حَلْب
- à transplanter l.f.	1	1	« غرس » _ آلة شتّل _
hanger à - s /.m.	70	٧٠	ة الكائن _ مظلة
			مَكَنات
sélection des - s l.f	7	٧	ابت «المَكَنات»
machinisme agricole l.m.	6	3	
magasin n.m., atelier n.m.	161	171	ىيَّة عة_ وَرِيْشة حَقلية
magnéto n.f.	100	1	عد _ ورسه حسیه مُرَدُد» ، مَفْنِیط
main :			~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
charrue à - droite l.f.	109	1.4	بني «أعِن»
frein à - l.m.	83	٨٣	بھی " بس نہ _ کابحة بدوية
outil à - l.m.	76	V1	554 00 2.
pompe à - l.f.	130	14.	رية
poudreuse à - e.f	135	100	ريە ية_ عَفَّارة ب <i>دو</i> ية
pulvérisateur à - l.m.	119		ية _ حدره يدرية الشة» يدوية _ مِنْضَحة _
mais:			
			يدَويَّة مرة ـ خطاف الذرة ـ
cueilleur à - l.m.	149		
	147	189	ة الذرة ، ميكانيكية _ حَاصِدة ذ
cueilleur - dépanouilleur de	- 25	_	ا ميڪائيڪيه _ حاصِده د
l.m.		40	
cueilleur de - à un rang l.m.	25	Yo	. واحد_ لاقِطة ذات
			واحدة
cueilleuse à - l.f.	97	٩V	
			فرة محمولة ، آلة فرة
cueilleuse à - portée l.f.	3	٣	مملقة
égreneuse à - l.f.	138	١٣٨	طوانية
planteuse à - l.f.	52	94	رًّاعة » ذرة
manche n.m.	91	41	
mancheron n.m.	47	٤٧	اث
manivelle de profondeur l.f.	47	٤٧	ىق
masque de pulvérisation l.m.	42	£ Y	
			لويل ـ فِراع المرِفاع ـ ، منافث
mat n.m.:	46	27	، منافث

							s are a pers
- roulante émotteuse l.f.	137	19%	مِنْتُة المَكر - كَمَارَة الكتل _	roue de • \(\lambda \l. f.\)	75	,	عَجَلة مِعيار عَجَلة تحديد عمق نعل المعيار ـ مُحدد زحاف للعم
			كسارة القلاقيل _ مِرداس	talon de - l.m.	156	101	1.
- à semences l.f.	125	170	مُثْط تَمْلِيس ـ مُثْط تَنْعِيم ـ	jet d'air l.m.	23	77	تَبَار هَوالَى _ انْدُفاع هَوائيَ خُلُوصِ المِكْبُسِ
,			مُشْط نَسْوِيَة	jeu de piston l.m.	41	٤١	متعوص الفيحبس
houe rotative l.f.	134	148	مِعْزَق دَوَار ـ فَأْس دَوَارة ـ	joint :			
Hour Totaline Py			مُشط دَوَار _ عَزَاقة دوارة	- d'étanchéité à huile l.m.,			
L-W-				- rondelle pare-huile l.f.	100	١	مانِع زَیْت۔ محکم زَیْت
huile: bain d,- l.m.	33	parties .	حَمَام زَيْتيَ ـ مَغْطَس زَيْتيَ	- plat l.m.	36	44	حَشِيَّة ، لَيَّة
	9	4	استهلاك الزيت	- prac s.m.			
consommation d' - l.f. coupelle d' - l.f.	137	147	مِغرفة الزيت. ملعقة الزيت				
élément de filtre à - l.n.	78	٧٨	غُضُو مُرشّح الزيت				
	12	14	مُوشح زیت		İ	,	
filtre à - l.m.	120	14.	مُرشَّح حَمَّام زَيتيَّ			_	
filtre a bain d' - $l.m$. jauge d, - $l.f$.	141	151	مقياس الزيت				
joint d'étanchéité à - l.m.	100	1	مانع زیت۔ محکم زیت	labour:			
-	78	٧٨	عصا قِیاس مستوی الزیت	- croisé l.m.	78	٧٨	عَزيق مُتقاطِع – عَزِيق مُتعامِد
niveau d' - l.m.		79	طُلمبة زَيْت مِضَخة زَيْت	- Goise t.m.		ية	حراثة «فلاحة» المِهَاد ـ إثارة التر
pompe à - <i>l.f.</i> rondelle pare - <i>l.m.</i>	69 100	1	مانِع زَيت۔ محکم زَیْت			مُضویَ _	على المِهَاد _ فِلاحة الغِطاء ال
•	100			- mulching l.m	36	And.	حراثة التغطية
hydraulique: chargeur - l.m.	113	115	مُحَمَّل آلي	- en planches l.m.	34	45	حِراثة تَقْليدية
· ·	156	701	نظام هيدروليكي _ نِظام حَمْل	- en planches horizontales	l.m. 8	٨	أرض مُمَّرَزة ـ أرض مُخططة
système - l.m.	150	151	وتوجيه هيدروليكي	- de précision /.m.	35	40	حِراثة مُتقنة _ إثارة التربة المُحكمة
			رو.ت ښروښي	- profond l.m.	34	45	حِراثة عَميقة _ فِلاحة عَميقة
				- de secours l.m.	34	4.5	حِواثة طارِئة
				- suivant les courbes de	35	40	حِواثَة كُنتُورية _ فِلاحة تـــامُقية _
		1		niveau l.m.			حراثة مُحيطية
				charrue pour - à plat l.f.	104	1.5	مِحْرات انعكاسيّ
				opérations de - combiné /		V9	عَمليات الفلاحة المُركبة
incorporer (V.)	93	94	قُلب بالمِحْرات	premier - l.m.	34	42	الحِراثة الأولية _ إثارة النربة
indicateur n.m.	141	181	مِقْياس_ مِعْيار_ مُحَدَّد قِياس	prenner - 1.m.			الرئيسية
indice de cétane l.m.	51	01	رَقِم السِتان _ العَدد السِتاني	profondeur de - l.f.	68	**	طَبَقة المُحْرث
injection du gazole l.f.	38	47	حَقَنَ الْوَقُود	puissance de - l.f.	94	9.6	قوة سَعب المحراث
Institut national de techniqu	ie 136	141	المعهد القومي للهندسة الزراعية	semelle de - l.f.	64	75	صَمَّان المِحْراث _ مِزْحف المِحْراث
agricole l.m.				semis sans - l.m.	53	04	زِراعة دون حِراثة لـ زراعة
instrument n.m.	7	٧	عُدَة _ آلة _ وسيلة _ مُعَدَّة _ أداة				دون إثارة
interrupteur de sécurité l.m.	100	1	مُبطل أمان _ مُوقِف تأميني	labourage:			
							الحِراثة «الفلاحة» المُصَغَّرة _ إثارة
				- réduit l.m.	35	40	النربة المُختزلة
		J		- rotatif l.m.	34	45	حِراثة دَوَارة
				- secondaire l.m.	34	45	الحِراثة «الفِلاحة» الثَّانوية ــ إثارة النربة الثانوية
			طَرف السَّلاح ـ الحافَّة القاطِعة	- de surface l.m.	84	٨٤	فِلاحة سَطحية _ إثارة سَطحية للتربة
jambe n.f.	68	٦٨		lame n.f.;	56	70	سِكَّين_ سِلاح رِيشة قابلة للضبط_ سِلاح قابل
			الرئيسية إطار ــ حافة ــ طَوْق	- ajustable l.f.	51	٥١	
jante n.f.	11						للتعديل شُفْرة ضابطَة ـ شُفْرة مُوَجِّهة ـ
jauge n.f.;	141		مِقْيَاسِ مِعْيَارِ مُحَدَّد قياسِ	- de caoutchouc l.f.	61	71	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- à chaine l.f.	141		مِقْياس سلسلى مِقْياس الزيت	1			سِكين دَفَّة
-d'huile <i>l.f.</i>	141	161	-ij (j. 6)				

poulie de - l.f.	17	17	بَكَرة اخْتِكاك	graisse n.f.:	61	71	نة تَزْلِق
fumier :				pistolet à - /.m.	125	170	رين الس _ مِلفَعة تَشْحِم
			آلة تَحميل الدِّمن الميكانيكية ـ رافع	graisseur n.m.,		110	للس ـ مِنطة ساحيم
chargeur à - l.m.	1	١	سماد عضوی آلی	coupelle d'huile /./	137	150	ي_ ملْعقة الزيت
épandeur de - l.m.	131	141	مِضْرِبِ القَطع _ مِضْرِبِ النَّفْتِيت	grange n.f.	36	44	~ .
			ناثرة السهاد الحيوانيّ – مُوزّع	griffe:		. •	زود
épandeur de - l.m.	152	104	السهاد العضوي				الله أسنان _ المناف أسنان _
fourche à - l.f.	86	٨٦	قادوس الدمن _ وعاء سماد عضوى	piochon "-" à trois dent	s / f 135	170	زهم دات الرك السان - مشائش ثلاثي الأسنان
fusible mécanique l.m.	123	174		grillage n.m.	160	17.	فسانس فارق الأسان
			مِسمّار القص	grille:		, , ,	4
	_			-de protection radiateur	/m 60	٦٠	، المُثبع
	G			- supérieure /./.	80		، الكتبي
				arracheuse à - s criblante		۸٠	نی
				guide à semences l.m.	63	**	ازة البطاطس
galet de poussoir l.m.	100			garde a semences 1.771.	03	74	طية مُتَوَجَهَ
garde au sol /.f.	19 41	19	تابع الصام				
garniture de frein <i>l.f.</i>	17	13	خُلوص أرضي		-		
gazole:	.,	1 7	بطانة «حشو» الفرملة		H		
- alimentation en - l.f.	30	۳.	A # (-112) A # 11				
filtre à - l.m.	120	14.	جِهاز وقود_ نِظام وَقُود				
injection du - l.f.	38	۳۸	مُرشَّح وَقود ــ مُنقِّى وَقود	hacheuse n.f.:	138	١٣٨	طَّاعة _ مِخْرَطة
générateur de courant n.m.	150		حَقَّن الوقود	récolteuse - l.f.	2	٧	_ آلة تَفْتيت
génie rural l.m.	158	101	مُولَّد کھربالی (دینامو) هَنْلَسَهَ زراعیَّه	récolteuse - n.f.	113	114	أغلاف
gestion :			- J	hanger: n.m.;	132	144	قَف
 du matériel agricole l.f. 	8	٨	إدارة آلات زراعية				فة» المكائن _ مظلة
conduite et - des machines	l.f.22	44	تنظم إدارة المعدات	- à machines l.m	70	٧٠	« مَكَنات »
godet:			·	hauteur:			
			الدَّلو الرافع _ مِغْرَقة المِرفاع _	- de barre de coupe l.f.	8	٨	ناطع
- élévateur l.m.	44	££	قادُوس المِرفاع				لحاصِدة المُركبة - ارتفاع
pulvérisateur à - l.m.	119	114	مِرَشة دلوية «سَطلْية ، قادوسية»	- de la moissonneuse-batt	euse 8	٨	بادة النراسة
cultivateur à - s l.m.	72	VA	عازِقة مِجْرِقيّة	hérisson rotatif l.m.	2	۲	، وتَفتيت دَوّارة
gorge d'une charrue l.f.	79	V4	عُتق المِحْراث - زَوْرِ المِحْراث	hersage n.m.	22	44); <u>;-</u> -) (
goupille de sécurité l.f.				herse n.f.:	124	175	كَسَار _ مسلَّفة
fusible mécanique l.m.	123	174	مِشْار القَص	- à cadre ouvert l.f.	128	144	توح النهايتين
grains:				v			کی _ مُشط جَنزیری _
			إناء الحبوب_ مُسطح الحبوب_	- à chaîne l.f.	126	177	، مَفْصِلیً
bac récupérateur à - l.m.	12	14	مدرج الحبوب	- à dents n.f.	126	177	، سنان مستهمة «صلبة»
élévateur à - l.m.	120	14.	مِرْفَاع حبوب _ رافِع حُبوب	- à dents flexibles l.f.	128		
nettoyeur de - l.m.	13	14	آلة تَثْقية الحبوب ، مُنظّف حبوب	- à dents souples l.f.	126	147	بضي الأسنان
nettoyeur - trieur de - l.m.	117	117	مُدَرَّجة ومُنظَّفة أُسطوانية	- à disques l.f.	126	141	و أسنان مَرِنة
séchoir à - l.m.	102	1.4	مُجَفِّف حُبوب			177	و عجلة محمد الأن
			بَذَّارة «بافرة» الحبوب - سَطَّارة	- à disques réversibles l.f.	127	A 100 A	صيّ قابل للقَلْب ـ
semoir - l.m.	16	13	حبُوب	w and account of the state of t	12/	177	لم قُرصی انعکاسی
trieur de - l.n.	117	117	مُدرِّجة (مُصَنِّفة» الذرة	- à lame l.f.	126		و شفرات ـ مُشط
graissage:				- IMMAN +./-	120	177	أسلحة
- sous pression l.m.	21	41	تزليق بالتغذية الضغطية	- lourde l.f.	127	1 817	سُلفَة (جرافة) ـ مُشط
			ربی برد. جهاز تشحیم ـ نظام ترلیق ـ	sounde 1.j.	14/	144	أسنان (مستقيمة وصلبة)
système de - l.m.	28	YA	دَوْرة تَرَلِق	- lourde l.f.	124	145	ــاتني
			- J	- rigide <i>l.f.</i>	126	177	.و أسنان ثابتَهَ

- de régulation de profonde	and 44	155	ملحق تغيير العُمق	- à gazole l.m.	120	14.	مُرشِّح وَقُود لِـ مُنقِّى وَقُود
/.m.	ZIIII 444	166	ملحق تعيير العمق	- à huile l.m.	120	14.	مرشع زیت مُرشع زیت
- remorqué l.m.	5	۵	آلة مقطورة	élément de - à huile l.m.	78	VA	عُضو مُرشح الزيت عُضو مُرشح الزيت
- semi-porté l.m.,	6	يُملَّقة ٦	آلة نصف مُعَلَّقة _ مُعدة شيه	fin:	70		عر ربي حي
- semi-traîné l.m.	U			chaine sans - 1.f.	58	اما	سلسلة متصلة الطرفين ـ جَنْزير مُتو
- du travail du sol	3		∘-!ારાક્ષાની જા નહ	toile sans - l.f.	20	احل	سبت مطاله الطراقي - جنوير منو مرفاع - رافعة - سير رافع
- du travan du sor	3	٣	آلة حِراثة _ آلة إثارة التربة مُعَدات الفلاحة _ مُعَدَّات	foin:			يراع – ر ۱۰۰ – ۱۰۰ پروغ
	122	s sime	إثارة التربة	fourche à - à trois			شُوْكة ذات ثلاث أسنان_
- de travail du sol l.m.	133	144	إباره المركبة	dents l.m.	61	71	مِنْراة ذَات ثلاث أسنان
espace mort du cylindre l.m.	41		اختبار نبراسكا للجرارات				قشاشة كاسحة _ مدمة كاسحة
essais de tracteurs du Nébras	Ka o	٦	الحبار تبراسكا للجرارات	ramasseuse à - l.f.	90	4.	شُوْكة كُبح
l.m.p.	00		. tal tal.	ramasseuse à - à trois			قشاشة كاسحة ذات ثلاث عجلا
essence n.f.	80	۸۰	غازولین «جازولین» ــ بنزین	roues l.f.	90		شوكة كَسْع ذات ثلاث عَجَا
essence n.f.	17	14	بتزين	fonte n./.	33	Party.	حَديد زَهر_ حَديد صَهر
excavateur:				·	33	4.1	مانه (حرا حانه حقار
		٠	حَفَّار ساحِب۔ كَراءة ذات كَبُّا	force:	0.4	9.5	قُوة طَرد مَرْكُرِيَّة ـ قُوة نابذة
- à benne trainante l.m.	37	40	«کابل»	 centrifuge l.f. de friction l.m. 	94 93	48	قوة احتكاك قوة احتكاك
- calibré l.m.	38	47	حَفَّارة مُعَيِّرة	- ge friction i.m.	,,,	41.	مُحَوَّلَة القدرة لـ مَاخد القدرة ـ
- à roue l.m.	37	**	حَفّار ذو عجلة	price do 16	115	110	عَمُود إدارة
			فاتِح السواق «الخنادق» ـ حَفَّار	prise de - l.f.		110	
- de tranchées l.m.	82	٨¥	القنوات	foret n.m., vrille n.f., tariè		1.1	مِعْفُب (بريمة) _ مِثقَابِ
				forme n.f.	115	110	مِخْرُطة مَاسِمَ الله عام الله
		-			(4.4		شُوْكَة ذات ثلاث أسنان
	1	F		- à foin à trois dents l.m		31	مِنْراة ذات ثلاث أسنان
				- à fourrage l.f.	62	77	شُوَّكَةً رَفْعِ القُش
				- à fumier l.f.	86		قادُوس الدمن _ وعاء سماد عضوى
façon superficielle l.f.p.	84	٨٤	الفلاحة الصُغرى	chargeur à - l.m.	133	144	مَعَبُلُةً شُوكية
l'acteur de sécurité l.m.	72	YY	عامِل أمان	fourrage:			5 1 ⁸ 1
faneur:				chargeuse à - l.f.	49	19	رَافِعة دِرِيس مُحَمَّل دَرِيس
			مِلْم «قشاشة» تسليم جانبي ــ	éclateur de - à rouleaux			مُكَيِّفَة النَّريسِ _ مُهيئة الأعلاف ـ
rateau n.m.	145	150	شوكة تَجْنيب	lisses l.m.	143	124	عاصِرة اللَّويس
rateau n.m.	140	15.	مْقَلِّبة أَعْلاف	élévateur à - l.m.	49		رَافِعة حُزَم اللريس _ رَافع القش
faneuse $n.f.$	2	4	آلة يَكُويم القش ، مُقلبة القش	fourche à - l.f.	62	74	شُوْكة رفع القَش
			مِحَشَّة _ جَزَّازة _ مِنْجلة _ مَكَنة	presse à - l.f.	142	154	مِكبس تَبْيل القَش
faucheuse n.f.:	112	114	حش	ramasseur à - l.m.	97	4٧	لاقطة دريس
			مِحَثُّة حقلية _ مِنْجلة حقلية _	recolte automotrice de -	· l.f. 3	٣	آلة حَصاد أعلاف ذاتِيَّة الحَركة
faucheuse n.f.;	112	114	جَزَّازة حَقُلية	séchoir à - l.m.	102	1.4	مُجَفِّفة المَلف مُجَفِّف أَعْلاف
			مِحَثَّة دَوَّارة مِ مِحْصَدة دَوَارة ــ	souffleuse à - l.f.	122	144	مِرْوَحة السايلج ـ طاردة أعلاف
- rotative l.f.	112	114	مِنْجَلة دَوَّارة	frein n.m.	141	181	مِكْبَح _ فَرْملة لـ كهاحة
- tractée l.f.	113	م ۱۱۳	مِحَشَّة مقطورة _ مِحْصَدة مقطور	_ à main l.m.	83	٨٣	فَرْمَلَة يدوية _ كابحة يدوية
faucille n.f.	146	127	مِنْجَل	garniture de - l.f.	17	17	بطانة «حشو» الفرملة
ficelle :				freinage :			
- à lier l.f.	42	17	خَيْط المِحْزَمَة ـ دوبار الربط				القدرة الحِصانية «الفرملية» -
lieur à - l.m.	111	111	مِحْزِمَة خَيْطِيَّة _ مِحْزَمة دُوبارية	puissance de - l.f.	88		حِصان فرملي
filtre n.m.;	119	119	مُرَشِّح _ مُتَقِّى	système de - l.m.	44	££	دورة الايقاف لم نظام الفرملة
		7	مُنظف هواء ـ مُنق هواء ـ مُرشح	fréquence de coupe l.f.	20	٧٠	تَردُّد المِنْجَل
- à air l.m.	148	184	هواء	friction:			
- à bain d'huile l.m.	120	14.	مَرشِّح حَمَّام زَيتيّ	force de - l.m.	93	94	قوة احتكاك

- d'engrais l.m.	123	1449	مُسَمِّلة _ ناشِرة الالهملة _ مُوزِّع الأسملة	I .			و الرافع ـ مِغرفة المِرفاع ـ
- d'engrais l.m.	152	104	ناثرة السهاد- موزع السهاد	godet - l.m.	44	££	قادوس المرفاع
- à pinces l.m.	9	4	اسطوانة التفريط_ عجلة اللقط				نم ، جهاز قصل ، واصل
- à roue à ailettes l.m.	137	177	المُغذى الدولاني المجنح	embrayage n.m.;	85	۸٥	(قلاتش) (دبرياج)
			بافِرة عَريضة المار ـ سَطَّارة	- coulissant /.m.	85	٨٥	رعارتش الولاقي الله الولاقي
- de semences l.m.	15	10	عَريضة المسار	- à double effet l.m.	85	٨٥	
- de semences /.m.	6	7	آلة نَثْرِ البُدُورِ _ نَاثِرَةَ البُدُورِ	émondoir n.m., sécateur n.m	-	7	نی رئیسی تقلیم ــ مُقَلِّمة
semoir l.m.	16	17	نَذَارة أسمِدة _ سَطَارة أسمِدة	empattement n.m.			
distribution :				enclume $n.f.$	6	٩	اع المَدَاس _ عَرْض المَدَاس
- par cannelures l.f.	89	۸۹	قُرص التخذية ذو الدولاب المسنن	,	59	09	بان السفيا
cuillère de - l.f.	87	۸۷	قدح تلقيم _ وعاء تغذية	enfouir v.	93	94	، بالمِحراث اً ما
régulateur de - l.m.	3	۳	الله عليم - وعاد المادي الة تلقيم الأسمدة	engin de terrassement à pelle	e 128	147	طب دُوَّامی
doigts n.m.p.	10	1.	*	rotative l.m.			حة «متفاخ» الدريس ــ
		171	أصابع	engrangeur pneumatique l.m	. 121	171	مِرْوَحة طرد دَريس
doigts n.m.p.;	161		وِقاء «واقية» _ دِرْع _ حافِظَة	engrenage:			
semoir à - l.m.	12	14	أنبوب البذور_ حِذاء	- de came l.m.	21	71	س الحَدبة «الكامة»
à dos l.	38	**	حَقِيبة الظهر_ ظهرية	- à cames l.m.	21		رس «مسننات» توقیت عمود
double :						**	الحديات «الكامات»
embrayage à - effet l.m.	85	۸٥	قابض رئيسي	- cylindrique à dents droite	es /.241)	۲٠	س تاجي
pulvériseur à disques à -	127	144	مُشْط قُرصيّ مُزدوج الفِعل	pompe à - l.f.	69	74	مَبَةَ تُرسِيَّةً ـ مِضَخَّةً تُرسيَّة
action l.m.				train d' - s l.m.	103	1.4	جموعة تُروس معاشقة «متراصة»
roue - l.f.	75	٧٥	عَجَلة مُزدوجة				مُّلة تَعبئة الجوالات (أجولة)_
drainage n.m.	81	۸۱	غِلاف تَبْطين عِلاف تأطير	ensacheur n.m.	160	13.	وَحْلَةَ تَجُويل
			مِقْوَى _ مِقياس القُوة _ ميزان	ensacheuse n.f.	132	144	بئ أجولة _ مُجَوِّل
dynamomètre n.m.	141	151	قياسُ القُدرة (دينامومتر)	entrainement n.m.;	7	٧	ارة
				- à courroie l.m.	157	104	ر ل حَرَكة بسير_ مُدار بالسير
				chaîne d' - l.f.	58	0.1	لسلة إدارة ـ جنزير التدوير
				entretien n.m.	66	11	7:1
		E		entretoise n.f.	91	91	بيب البَوَّابة الحَلفية
				épandeur n,m.;	152	107	
				1,,,,,	132	,51	لِر- مُنْثِر- مُوَزَع
eau:				- d'amendements calcaires		1.07	11 1
circulation d' - l.f.	45	20	دورة ماء	- d'engrais adaptable /.m.		107	رة الكِلس ــ مُوزع الحبر
refroidissement à - l.m.	19	19	تَبريد مالى ــ تبريد بالماء	- u cligiais adaptable i.m.	142	184	حق التسميد لبذَّارة الحبوب
échappement :				- de fumier /.m.	175) am	لرة السهاد الحيوانيّ ــ مُوزع
collecteur d' - l.m.	103	1.4	مجمع العادم		152	104	السهاد العضوى
système d' - l.m.	29	44	جهاز عادم _ نِظام عادم	- de fumier /.m	131	141	مُرب القَطع _ مِضْرِب التَّفِيْتِ
tuyau d' - l.m.	103	1.4	مجمع العادم	,			لِرَةَ التبن _ مِنْثُرُ التبن _ مُوزَع
éclateur de fourrage à roulea	uxl43		مُكَيِّفة اللَّريس مُهيئة الأعلاف ـ	- de paille l.m.	152	107	القش
lisses l.m.		721	عاصِرة اللّريس	dispositif - l.m.	18	14	ابه خَلْفية
effort à la barre l.m.	94	44	قُوة الشَّدّ ـ قُوة الجَرّ	dispositif - de chaux l.m	153	101	ئرة كِلْس خَلْفية
égreneur n.m.	138	147	مُفَرِّطة _ مِقْشَرة _ مِنْزَع الحب				نطعة الذرة الميكانيكية _ مُفَتَّت
égreneuse à mais l.f.	138	١٣٨	مُفرَّطة أُسطوانية	épanouilleuse v.f.	139	144	النرة الآلي
élaircisseur rotatif à coton l.r.	n. 57	٧٥	سكين خَفَ دَوَّارة	équipement :			
élément de filtre à huile l.m.	78	٧٨	عُضو مُرشح الزيت				ملَّة حقلية _ آلة حَقلية _ آلة
élévateur:			())=	- agricole l.m.	134	14.5	زراعیة «مَزرعیة»
- à chaîne l.m.	49	19	رَافِعة سلسلية ، مِرْفَع سلسلي	- agricole l.m.	133	177	رراحیه «مررحیه» مَدَّات (عُدَة ، أداة) زراعیَّة
- à fourrage l.m.	49		رَافِعة حُزم الدريس ـ رافع القَش	- agricole <i>l.m.</i> - pour verger <i>l.m.</i> ,	133	144	هدات (عده ، اداه) رزاعیه هَدَّات بساتین «بستة»
- à grains l.m.	120	17.	رافِل حرم المعريس ـ رافع مسل	- pour verger t.m.,	133	111	المال بالي البسه
		1,	ا الرواع حبوب - راج الرب				

déflecteur de cultivateur l.m.	44	٤٤	دِرْع العازِقة «المِعْزِقة»
			حِراثة بالمحراث الحَفّار ـ إثارة
défonçage n.m.	35	40	بالحفر
dégâts mécaniques l.m.p.	22	**	تَلَف ميكانيكي
delco n.m.	150	10.	مُوَزِّع
délinteur n.m.	122	177	کی مُزیل الزَغب
délinteuse n.f.	153	104	نازعة زَغَب البنرة
démarreur n.m.	14	15	بادئ الحَركة _ بادئ التشغيل
demi - coeur n.m.	155	100	نصف مجرّفة «كاسحة»
densité de semis l.f.	134	145	مُعَدَّل الْبَدْر (البدار)
dent:			
- de batteur l.f.	10	١.	أسنان الأسطوانة
- de cultivateur l.f.	58	٥٨	سلاح حَفَّار
- à désherber l.f.	59	٥٩	سِنَ العَزْق
- flexible <i>l.f.</i>	59	٥٩	سِنَ نابضيَّة ـ سِنَ مَرنة
- de râteau l.m.	10	1.	أسنان القَشَاشة ، أسنان شُوكة
dents n.f.p.;	10	١.	أسنان
			آلة عَزْق بأسلحة _ آلة عَزْق
cultivateur à - l.m.	5	3	بأطراف مُذْبية
			عازقة نابضية الأسنان ـ عازقة
cultivateur à - flexibles /.m	. 72	٧٧	ذات أسنان مونة
engrenage cylindrique -	20	٧.	ترس تاجی
droite l.m.			G. 07
herse à - n.f.	126	177	مُشْط ذو أسنان مستقيمة «صلبة»
herse $\hat{\mathbf{a}}$ - flexibles $l.f.$	128	174	منط نابضي الأسنان
herse à - souples l.f.	126	175	مُثْط ذُو أسنان مَرنة
dépréciation n.f.	8	۸	استهلاك
dérayure finale <i>l.f.</i>	7	v	أخدود مَيِّت _ أخدود عاطِل
derayure music 1.3.	,	•	مِعْشَبَة _ عَزَاقة _ مِعْزَاقة _ نازعة
désherbeur n.m.	134	١٣٤	چىنبەك خوت كېروت تارخى خشائش
desnerbeur n.m.	134	11 6	مِعْشَبة "عَزَاقة" دوارة ، نازع
	125	١٣٥	الحشائش الدَّوار
- rotatif l.m.	135	110	نازعة الحشائش ذات القضيب
désherbeuse rotative l.f.	153	107	الدَّوَارِ مِعْشَة قَضِيبَة
		94	قَلاَعة _ مِقْلعة _ مِحْفاة _ نَاشِ
dessoucheuse n.f.	93	٤٠	خالع الجذور ـ نازع الأشجار
dessoucheuse n.f.	. 40		انْفِجار _ فَرْقَعة الإشعال
détonation n.f.	13	14	القِجار _ فرقعه الإسفان _ مخطط منحنى توقيت الصامات _ مخطط
#	1.44	127	بیانی خرکة الصام
diagramme d'admission l.m.	146	121	بياق حرك الصام أسطوانة الدياسة _ قُطر
diamètre de cylindre de batta	age 93	94	طر اسطوانه الدياسة ـ فطر أسطوانة الدرّاسة
l.m.		٥٠	
diaphragme n.m. différentiel n.m.	50 29	79	رَدَاخ جِهاز فرقی
			جِهار عربي مقاس الإطار
dimension des pneus l.f.	138	147	معاس الاطار التعارة المساعدة
direction assistée l.f.	23		
disjoncteur m.	86	٨٦	قاطع اتصال

dispositif:			آلة مُلحقة لصف الحَصِيد_
- d'andainage l.m.	5	٥	مُلحق التجنيب
- de contrôle de la profondet	ır29	44	جهاز ضَبْط العُمق
- de coupe des herbes l.m.	143	124	مُلْحَق الأعشاب (الأدغال)
- d'égrenage l.m.	144	121	مُلْحق تَفْرِيط
- épandeur de chaux l.m.	153	104	نِاثِرة كِلْسُ خَلْفية
- épandeur l.m.	18	14	بؤابة خلفية
- ramasseur d'andains l.m.	5		آلة ملحقة للاقطة صف الحَصِيا
		٥	مُلحق لاقِط مُجَنَّبَات
largeur d'un - pour maîs	77	√∨ 	عَرض قاطع النرة عَرض مِعص
(pour moissonneuse-batteuse) l.f.		النوة
disque n.m.;	88	M	قُرص قُرص عَزَّق
- à bệche l.m.	89	٨٩	قُرص عَزْق
			قُرص قاطع _ قُرص حَفَار _
- crénelé l.m.	89	۸۹	«قوص مشرشر»
- à encoches périphériques	89	۸۹	قُرص زرَّاعة الذرة ـ متحفة
I.f.			«صحفة» زَرَّاعة الذرة
- en étoile l.m.	63	75"	صَفيحة أصابع
- jumelé (ouvreur de sillon)	83	٨٣	فَجَاجة قرصية مزدوجة ـ فاتِحة
l.m			أخاديد قُرصية مُزدوجة
- rayonneur l.m.	83	A#	فَجَّاجة قُرصية
- de recouvrement l.m.	81	۸۱	غِطاء قُرصيّ _ مُغَطَّى قُرْصِيّ
- à semence l.m.	88	M	قُرَص البُدُور _ صَحِيفة البُدُور
angle du - l.m.	52	94	زاوية قرص
charrue à - reversible	107	1.4	زاوية قرص مِحْراث قُرصيّ قابل للقَلْب
l.f.			
charrue à - "sulky" l.f.	107	1.4	مِحْراث قُرصى عَرَبة
charrue à - pour vergers /.j	. 104	1.5	مِحْرات بساتين قُرصيُّ
disques:			يديد د ا
			مُكَوِّمَة قُرْصِية _ مُهِيل قُرْصَى _
butteuse à - l.f.	143	154	مُردم قُرصي
			مِحْرَاتْ قُرصَىٰ ذو طريق واحد_
charrue déchaumeuse à - l	f. 107	ادة ۱۰۷	محراث قُرصیَ ذو سکة واحا
charrue déchaumeuse à l.f	107	1.4	مِحْوَاتْ قُرْصَى رَأْسَىٰ
charrue à - réversible l.f.	107	1.4	مِحْراث قُرصيّ قابل للقَلْب
charrue à - pour vergers l.	f. 104	١٠٤	مِحْرات بَساتين قُرصيُّ
herse à - l.f.	126	177	مُشط ذِو عَجَلة
			مُشْط قُرصي قابِل للقُلْب _
herse à - réversible l.f.	107	1.4	مُشْط قُرصي انعكاسي
pulvériseur à - l.m.	126	177	مُشْط قرصی _ كَــَّار قرصی
pulvériseur à - à double	127	144	مُشْط قُرصي مُزْدوج الفِعل
action			- 1
rangée de - l.f.	103	1.4	مُجموعة أقراص
distributeur n.m.;	3	٣	آلة توزيع بالنثر
			مُلحق السَّاد - مُلحق التسميد -
- adaptable l.m.	144	111	مُلحق التخصيب أ
- d'allumage l.m.	150	10.	مُوَنِّع

crénelé :			
coutre circulaire - l.m.	57	٥٧٠	سکین مُحزز ـ سکین مُسنن
			قرص قاطع - قُرص حَفّاد -
disque - l.m.	89	AA	«قرص مشرشر»
			مُخنْدَقة _ حافرة الحنادق_
creuseuse de tranchées l.f.	116	117	حَفّارة قَنَوَات
criblage n.m., tamisage n.m	. 154	101	نَخْل _ غَرْبلة
crible rotatif l.m.	160	17.	وَحُدَةً تَدريج الحُبوب
crou n.m.	63	74	صافولة «صمولة»
cubeuse n.f.	2	۲	آلة تَكمِب
cueilleur n.m.:	153	101	نازع _ مِتْزَعة
46 m . h			جانية ذُرة ميكانيكية ـ حاصِلة
- dépanouilleur de maîs /.	m. 25	40	ذُرة آلية
à	1.10		مُنهشة الذرة_ خطاف الذرة_
- à mais l.m.	149	114	قاضمة النرة
- de meis è un sens / w	25		جانية خط واحد ـ لاقِطة ذات
- de maîs à un rang <i>l.m.</i>	43	40	سكة واحدة
cueilleuse :			
- de coton l.f.	97	47	لاقطة قُطن
- à coton automotrice l.f.	98	4.4	الإقطة القطن ذاتية الحركة
- à mais l.f.	97	94	لاقطة ذُرة
- à mais portée l.f.	3		آلة جَمع محمولة ، آلة ذُرة
		٣	لاقطة معلقة
cuillère:			
- de distribution l.f.	87	۸۷	قَدَح تلْقيم _ وِعاء تغذية
bec - l.m.	86	س ۸٦	القاطع «المعصفة» ـ حاصدة رؤوا
semoir à - s l.m.	55		المحاصِيل -
cultivateur n.m.	71	00 V1	سَطَّارة ذات أوعية عازقة ــ مِعْزَقة ــ مِسلفة ــ عَزَاقة
cultivateur n.m.	72	VY	عازقة حَقلية _ مِسْلَفة حَقلية
- pour betteraves et		,,	عارقة البنجر والفاصوليا
légumineuses l.m.	71	٧١	آلة عَزْق بأسلحة ـ آلة عزْق
- à dents l.m.	5	6	بأطراف مُذبية
			عازقة نابضية الأسنان - عازقة
- à dents flexibles l.m.	72	٧٢	ذات أسنان مرنة
- à disques l.m.	72	VY	عازقَة قُرصية _ عَزَّالَة قُرصية
- géant l.m.	8	٨	إزمَيل _ حَفَّار
- à godets l.m.	72	VY	عازقة مِجْرَقِيَة
-1.1 3			رِجُلِ البَطَّةِ العازِقةِ ، عَزَّاقة رِجل
- pied de canard l.m.	49	19	النطّة
"			عازِقة «عزّاقة» رِجْل البطة ـ
- "pied de canard" l.m.	72	٧٧	مِسْلفة رجْل بطة
- planteur trois rangs l.m.	100	1	مِبْنَرَة مرآزة ذات ثلاثة خُطوط
- porté /.m. - rotatif /.m.	72	VY	عازقة مُحمولة _ مِعْزِقة مُحمولة
- rotatif l.m.	77	W	عزاقة دوارة
- LOCALII (.//(.	102	1.4	مِجُرفة مُلْتَوِيَة

			71 ⁰
- sous-soleur l.m.	71	٧١	قِة «عَزَاقة» بساتين_ مِــُلَفة بساتين_ مِحْراث تحترية
- à trains relevables l.m.	71	٧١	بقاه تُرفع بالعتلة «بالرافعة»
		* 1	به نرفع بالفقه «بالرافقة» نه ذات ثلاثة خطوط ــ مَرَّازة
- trois rangs l.m.	17	17	ر دات الرابة محطوط - عراره مُجَدُولة ذات ثلاثة خطوط
déflecteur de - l.m.	44	55	ع العازقة «المعزقة»
culture inter-roue l.f.	53	۳٥	عة مُسار العَجلات
cureuse de fossés l.f.	2	۲	تطهر _ كرَّاءة
cycle à explosion l.m., cycle	44	££	بة «أوتو»
Otto l.m.			-95 - 9
cylindre n.m.;	9	4	علوانة الدراسة «الدياسة»
- mouleur l.m.	9	9	علوانة تَقَطَيع _ مِضْرِب تَفْتيت
diamètre du - de	93	94	ر أسطوانه الدياسة _ قُطر
battage /.m.			أسطوانه اللواسة
espace mort du - l.m.	41	٤١	وص المِكْبُس
largeur du - de battage	76		ض أسطوانة الدياسة _ عَرْض
l.f.		V1	أسطوانة مضرب الليراس
cylindrée n.f.	8	٨	حة المكبس
cylindrique :			
charrue à versoir - l.f.	37	TV	<u>ه</u> ار
engrenage - à dents droites	20	٧٠	تھار بس تاجي
l.m.			
maître - n.m.	9	4	عطوانة رئيسية
	D		
débroussailleuse n.f.	96	47	بنارة الأدغال الكيفة
			حُرَات بُتون _ مُفجر بُتون _
débutteuse n.f.	104	1.5	
décapage n.m.	64	75	مُزيل بُتون مَـقْل ـ تَنظيف ـ فَرك
			جَّرَافة بلوح زاوِی ـ قَصَّابية ذات
décapeur-biais n.m.	27	YV	
décapeuse $n.f.$	95	90	سِلاح زاوِی کاسِحَة ـ قَصَابِیة ـ مِکْشَطَة
déchaumeuse :			-7-1
charrue à disques	107	1.4	مِحْرات قُرصيّ رَأْسيّ
l.f.			برات رسی ر ی
			مِحْرَاتْ قُرصيّ ذو طريق واحد ــ
charrue - à disques	107	لة ١٠٧	بيعرات توطيق دو طويق و عدد مخرّات قُرصيّ ذو سكة واح

106

2

90

28

138

۱۳۸

مِحْرَاتِ الفِتَاحِ ـ مِحْراتِ حَشْنِي ١٠٩

آلَة تَقشير الفُول السُّوداني ٢ قَشَّارة ـ نازِعة أغلفة ـ مُنْزِعة القِشْرة ٩٠

حَمَّارُتُ عَلَيْنُ الْجَرَارِ مُفَكِّكُ الاَبْالات ـ قاطع أو فاصل

البالة

charrue - l.f.

décortiqueuse n.f.

décortiqueur d'arachides l.m.

découpleur d'attelage l.m.

défaiseuse de balles l.f.

			مِحْرَاتْ قُرصيّ طافييّ
- polydisque l.f.	107	1.4	مبخرات فرضى طاقي
- polysoc l.m.	106	1.7	مِحْرَات کامی مِحْرَات کثیر المقاطع ــ مِحْرَات
			طاقعي الملائع له معورات
- polysoc l.f.	107	1.4	محواث آلي الرفع محواث آلي الرفع
- à relevage mécanique l.f.	104	1 - 5	مبحرات البي الرفع محرات للقلب
- réversible <i>l.f.</i>	106	1.4	مبحرات تلقلب مبحرات دَوَار
- rotative l.f.	105	1.0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- à roues l.f.	106	1.7	مِحْرات ذُو عَجلة
- sauteuse l.f.	106	1.7	مِحْراث عوائق
- sous - soleuse l.f., sous -			مِحْوَاتْ تحت النَّرَبَةِ ــ مِحْوَاتْ
solage n.m.	104	1.5	النربة التحتية
- à socs universels l.f.	109	1.9	مِحْرَات مطرحي مُتعدد الأغراض
			مِحْرَاتُ نَحْتُ سَطِحَيَ ـ آلَةَ إثارة
- souterraine /f.	105	1.0	النربة نحت السطح
- "sulky" l.f.	106	1.7	مِحْرَاثُ عَرَبة
- à versoir l.f.	108	1.4	مِحْرات مطرحی «قَلاَّب مُتقلِّب»
- à versoir cylindrique l.f.	37	**	حَفًار
bâtie de - l.m.	15	10	بدن المحرّات
corps de - à double	108	1.4	مِحْرات مُزْدوج الجِنَاح
versoir l.m.			
gorge d'une - l.f.	79	V9	عُنق المِحْراث _ زور المِحْراث
			سَاق البُلدُ عاتق الحراث _
chassis n.m.:	55	99	قصبة _ عارضة
· 11.111.	158	101	هبکل ــ اطار قاعدة ، اساس ،
- n:m.	86	174	
chaussage n.m., buttage n.r	n. 68	7.1	طرح داخلی۔ تجنب داخلی
cheval - vapeur n.m.	87	AV	القدرة الجصانية - جصان ميكانيكي
chisel n.m., cultivateur géa	nt l.m.8	٨	إزميل ، حَفَّار
circulation d'eau l.f.	45	٤٥	دورة ماء
classement n.m.,	20	۲.	تدریج «تصنیف» ـ نمهید «تسویة»
cliquetis n.m.	63	74	صفع ـ فَرْقُعة
coefficient de traction l.m		144	معامِل الجو_ مُعامل السحب
Coefficient de masses sur			
collecteur :			
- d'alimentation l.m.	25	74	جامع الغذاء ـ مُجَمّع العلف و
- d'échappement l.m.	103	1.1	.1.11
combustion $n.f.$	6		احْتِراق ـ اشْتِعال ١
moteur à - interne l.m.	109	1 • !	مُحَرِّكُ احتراق داخِليّ و
compteur n.m.,	141	15	مقياس ـ مِعْيَار ـ مُحَدِّد قياس ١
comptem n.m.,			
conduite et gestion des m	achines22	۲	تَنظم إدارة المُعَدات ٢
I.f.			
consommation d'huile lf.	9		استهلاك الزيت ه
conteneur à semences l.m			صُندوق البُذور ـ صُندوق البَذْر ٥٥
contre-batteur n.m.	63		صَدْر آلة النيراس_ مِقْعُر ٢٣

coton:			لاقطة قطن
cueilleuse de - l.f.	97	47	و قِعه علق مِكبس الإبالات_ مكبس ال
presse à - l.m.	142	بالات ۱۶۲	
récolteuse de - l.f.	25	40	جانِية قطن ميكانيكية نازعة قطن
récolteuse de - l.f.	154	105	
coupeuse de tiges à - l.f.	93	94	قَلاَعة حطب القُطن
coutre:			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
- circulaire crénelé l.m.	57	٥٧	سِکَین مُحزز ــ سِکَّین مُسنن سِکین قُرصی
- circulaire l.m.	57	٧٥	سبِئين مرضى سِكِّين المِخْراث_ سِكِّين مُنزلة
- à lame l.f.	57	٥٧	
contre-sep n.m.	124	145	المِسْنَد (اللوح الحقل)
convoyeur n.m.:	154	101	ناقِل «ناقلة ، نَقَالة »
			e alve. (Zt. **
- à bande l.m.	59	29	سَيْر ناقِل ـ ناقِلة بالسَّير
			فَتُلَةَ (خيط) المِحْزَمة_ دُوبار
corde à balles l.f.	83	V4	التبيل
corps:			
- de charrue à double ver	soir108	1.4	مِحْراتُ مُزدوج الجَناح
1.m		4	
- rayonneur l.m.	83	سِيّة ٨٣	فَجَّاجة فَأْسِيَّة _ فاتِحة أُخدود فَأ
- rayonneur l.m.	82	٧¥	فاتِحة أُحادِيد فَجَاج بَتَانة
corrosion $n.f.$	19	19	تآكُل
coupe-coupe n.m.:	55	00	ساطور
barre de - l.f.	125	140	مُشْط الحَصْد _ قَضِيب القاطع
barre de - renforcée l.f.	91	اغال ۹	قضِيب «عارضة» الأعشاب والأد
dispositif de - des	143	124	مُلْحَق الأعشاب (الأدغال)
herbes 1.m.			
frequence de - 1.f.	20	4.	تَرَدُّد المنجل الثريب الله المنجل
hauteur de barre de - l	f. 8	٨	ارتفاع القاطع
		_ ō	سكين المِحشة _ سكين الجَزَّاز
lame de - l.f.	57	٧٥	المِنجل المناب المناب
mécanisme de - l.m.	48	ش4۸	رأس القَطْع «القاطع " _ رأس الح
mouvement de - l.m.	61	71	شَوْط المِنْجَل قَلاَعة حطب القُطن
coupeuse de tiges à coton	l.f. 93	44	
coupleur n.m.	39	44	مِقْرُنة _ رَبُاط
courroie n.f.:	36	And.	حِزام - نِطاق - سَيْر
- sans fin l.f.	36	44	حِزَام مُتصل الطرفين - سَيْر مُتواصل
entrainement à - l.m.	157	104	نَقْل حَرَكة بسير_ مُدارَ بالسير شَوْط _ مِشْوار
course n.f.	61	71	
coussinet à gorge l.m.	101	1.1	مَجَارِی الزیِت منتا
couteau n.m.;	146	121	مِنْجَل مَا يَا الْأَدْمَالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن
- de désherbage /.m.	56	76	سِكِّين الأدغال _ سِكِّين الحشائش
			قَطَاعة السايلج _ مِخْرطة أعلاف
- vibrant l.m.	92	44	المطمورة
coutre rotatif l.m.	57	٥٧	سِکِّین دَوَّار قَالِمُ سُرِّدہ
crampons d'adhérence /	.m.p. 87	٨٧	قَباسِب _ كَبَاشة

calibreur de semences l.m.	116	117	مُلرِّجة بذور
came n.f.	120	14.	مِرْفَق ، فِراع تدوير
came n.f.;	33	Part.	حَدبة ، كامة
engrenage de - l.m.	21	*1	ترم الحَدبة «الكامة»
arbre à - s l.m.	79	Vq	عَمُود الحَدبات «الكامات»
camion:			
- citerne n.m.	40	٤٠	خزَّان مَقْطور _ مَرْكَبة حَوْضِية
- agricole l.m.	60	4.	شَاحِنة المزرعة _ شَاحِنة حَقَلية
can mécanique l.m.	3	۳	آلية تَنْظيفُ الحُبوب
canal de compression l.m.	85	٨٥	قَادُوس _ صُندوق البذور
canalisation d'air l.f.	40	٤٠	خُرُطوم «خرطوش» هواء
canard:			5 655 (55
cultivateur pied de - l.m.	49		ا الْأَلَّةِ المائقَةِي عَنَّالَقَةِ رِحِلْ
		£ 9	رجل البَطَّة العازِقة ، عَزَّاقة رِجل السَّلة
			البعد
soc "pied de -" /.m.	103		The color of section
cannelures:	102	1.1	مِجْرُفة رِجُل البطة _ جاروف رِجُل
distribution par - l.f.	90		البطة
- introduction par - 1.j.	89		قرص التغذية ذو الدولاب المسنن
semoir à - l.m.	14	لارة ١٤	الباذرة ذات الدولاب المسنّ ـ السَطَّ ذات العجلات المُخَدَّدة
capot m.	81		
carburateur n.m.	136	۸۱	عطاء
carter de vilebrequin l.m.	79	147 V4	مُفلَنی (کاربوراتیر) ۔ مُکُربِن
			عُلبة مِرْفق ، صُندوق مِرْفقَ
cellule à semence l.f.	42	24	خَلية بُذور
centre: - de poussée l.m.	121	4 84	and the same of the same
or pressee t.m.	121	111	مَوْكُو العَجَرَــ مَوْكُو الْقُلُوة ــ مَوْكُو الشَّدَ
- de résistance l.m.			
roue de pression à - ouvert	121 74	\Y\ Y£	مَوْكَز المُقاوِمة عَحَلة تغطيه مفتوحة الركز
l.f.	/4	YŁ	عحلة تغطيه مفتوحه المراثز
centrifuge:			
force - l.f.	0.4		
Torce - 1.j.	94	95	قُوَة طَرد مَركزِيَة _ قُوَّة نابِغة
		سخة	مِضَحَّة طاردة _ مِضُحَّة نابِذة _ مف
pompe - $l.f.$ chaîne $n.f.$:	130	14.	طرد مرکزی
v	58	٥٨	سِلْسِلَة _ جَنْزِير
- d'entraînement l.f.	58	٥٨	سِلسلة إدارة ـ جَنزير التدوير
- ramasseuse l.f.	58	٥٨	سِلسلة الجي (القطع)
- sans fin <i>l.f.</i> élévateur à - <i>l.m.</i>	58	_	سلسلة متصلة الطرفين _ جَنْزير متوا
herse à - l.f.	49	29	رافعة سلسلية . مرفع سلسلى مُشْط شبكي ـ مُشْط جَزيرى ــ
nerse a = 1.j.	126	141	منط مفصلي
jauge à - l.f.	141	151	مقياس سلسلي
scie à - l.f.	147	157	مییاس منسی مِنْشار سلسلیّ ـ مِنْشار جنزیری
transmission à - l.f.	157	107	
chaînes de traction l.f.p.	58	٥٨	نَقُل حَرَكَة بِجَنزيرِ سُلسَلة مِسْلَفَة ـ جَنْزيرِ تَغْطية
chambre :			·
- de compression l.f.	85	٨٥	قَادُوس _ صُندوق البدور
			# . J J J J J J J J

- à air <i>l.f.</i>	81	۸۱) هواء_ خزنة هواء
- de turbulence l.f.	80	٨٠	_ غُرفة دُوّاميّة
champ:			
réglage au - l.m.	132	144	_ ضَبْط حَقَليّ
rendement au - l.m.	96	47	8
chappe d'attelage l.f.	48	٤٨	
chargeur n.m. :	1	١	. رافِع _ مُحَمَّل
- de balles l.m.	114	115	
- à fourche /.m.	133	144	
			الدِّمن الميكانيكية ــ
- à fumier l.m.	1	1	د عضوی آلی
- hydraulique l.m.	113	115	
- de paille l.m.	114	115	آلة تحميل القش
chargeuse:			
- à fourrage l.f.	49	£9	ر ـ مُحَمَّل دَريس
arracheuse l.f.	87	۸V	. حَمَّار رَافِع
ramasseuse l.f.	92	44	بس_مِفْرَمة العشب
chariot agricole l.m., charr	ette 76	٧٦	_عَرَبة حَقل
agricole /.m.:			
- basculant l.m.	60	3.	نر _ شاحنة قلابة
- à rondins l.m.	76	V3	غ _ شاحِنة قلاَبة سَحْب »
charrette agricole /.m.	76	٧٦	_ عَرَبة حَقل
charrue n.f.:	103	1.4	5 0
- billonneuse 1.f.	2	٧	المسككة
- billonneuse l.f.	108	1.4	نوج المِقْلَب
			ز_ مِحْرات تَخطيط _
- butteuse l.f.	108	1.4	الثلام
- déchaumeuse <i>l.f.</i>	106	1.7	ناح _ محراث حَشفي
			سي ذو طريق واحد_
- déchaumeuse à disques		1 · V ā	قُرصي ذو سكة واحد
- déchaumeuse à disques	l.f. 107	1.4	می رأسی
- défonceuse <i>l.f.</i>	105	1.0	بار
- deux voies l.f.	104	1 - £	مكاسي
- réversible <i>l.f.</i>	104	1.8	
- pour labour à plat l.f.	104	1 - £	
- à disque réversible l.f.	107	1.4	صيّ قابل للقَلْب
- à disque "sulky" l.f.	107	1.4	صي عَرَبة
- à disques l.f.	107	1.4	عي ً
- à disques pour vergers /	f. 104	1.5	صی عَرَبة صی ساتیں قُرصی
dantara I C	40.		جَدَاول _ فاتِح السُّواق
- draîneuse l.f.	105	1.0	قَنَوَات
- à longeron courbe l.m.	105	1.0	عامي كاسيح
- à main droite l.f.	109	1.4	مِينِي «أين»
- multifonctions l.f.	108	1+4	رَكَب
- à pelle l.f.	108	1.4	مینی «أبمن» رَكَب جَرفی
- pivotante l.f.	108	ح ۱۰۸	رُوَدِیّ۔ مِحْراث مُتارجِ افرس
- planteuse n.f.	106	1.5	لفرمس

largeur du cylindre de -	76	٧٦	عَرْضِ أُسطوانة الدياسة ـ عَرْض
l.f.			أسطوانة مضرب الديراس
mécanisme de - l.m.	28	٧٨	جِهاز اللَّراسِ ـ نِظام اللَّراسِ
mécanisme de - en long	28	٧٨	جِهاز دِراس ذو أصابع بارزة ــ
(ou en bout)		لبة	وحْدة دِراس ذات أسنان ص
batterie n.f.	17	14	بَطَّارِية _ حاشِدَة
batteur n.m., cylindre n.m.	9	4	أسطُوانة الدَرَاسة «الدياسة»
batteur n.m.:	131	141	مِضْرب _ قلاتب _ مِضراب
contre n.m.	63	14	صَدْر آلة الدِراس _ مِقعر
dent de - l.f.	10	١٠	أسنان الأسطوانة
batteuse $n.f.$	43	24	دَرَّاسة مِلْرَس ـ آلة دِراس
batteuse n.m.;	43	24	دَرَّاسة الحُبوب
- écossaise l.f.	92	94	قضِيب قشط _ جريدة
- expérimentale l.f.	43	24	دَرَاسة المَشْتل
- fixe l.f.	43	24	دَرَّاسة ثابتة _ مَكَنة «ماكينة»
			فراس ثابتة
hauteur de la moissonneuse	8		ارتفاع الحاصدة المركبة ـ ارتفاع
l.f.		A -1ī	الحَصَادة الدَرَّاسة
			حاصِدة مُركبة _ حَصَادة دَرَاسة _
moissonneuse n.f.	32	44	ضم ودِراس آلة الحَصاد واللّـراس ذاتِيَّة الحَرَّ
moissonneuse automotric	e 1.j4	1 2	الله الحصاد والكراس دائية الحرد
	22		1 !! = - = !
moissonneuse type cotes	iu 32	44	حاصدة مركبة للمنحدرات
l.f. moissonneuse - à riz l.f.	32	**	حاصِدة رُز مُركبة
poids de la moissonneuse -		171	وزن الحاصِدة المُركَّبة
l.m	101	(• •	رزو ۱ موسد مور ب
baume n.f., mât n.m.	46	٤٦	ذراع التَطُويل _ ذِراع المِرْفاع _
22-110 1197, 11110 117111			عرب مسویں۔ عرص معروض۔ حامِل منافث
bec cueilleur l.m., récolteuse	86	7.0	القاطع «المعْصَفَة» ـ حاصدة
d'épis <i>l.f.</i>	00	~ ~ ~	رؤوس المحاصيل
betterave:			رور ی د مین
planteur de - et légumineus	se 53	٥٣	زَرَّاعة البنجر والفاصوليا
l.m.	. 33	0,	#J## #19 JK-1 10 JJ
arracheur de - s /.m.	87	AV	قالع البنجر_ رَافِعة البنجر
cultivateur pour - s et	71	٧١	عَازَقَةَ البنجرِ والفاصوليا
légumineuses l.m.			
semoir à - s à sucre l.m.	14	15	باذِرة « بَذَّارة» البنجر
bielle l.f.	47	£V j	فِراع تَوْصيل إبرى _ فِراع المِخْرا
bielle n.f.	47	٤٧	فِراع تُوصيلُ المِحَشَّة
tête de - <i>l.f.</i>	157	107	نِهاية كُبرى (للنراع التوصيل)
billonnage n.m.	22	44	تَمْرِيز _ تَبْتِين
			فَتْحُ الْأَخَادَيد بالمَرَازة «بالبَتَانة ،
billonnage n.m.	82	۸Y	زرَاعة البتون ،،
billonneuse $n.f.$;	15	10	آلة مساطب _ بَتَانة
charrue - l.f.	108	1.4	مِحْرات مُزدوج المِقْلَب
charrue - l.f.	2	٧	آلة تشكيل المسكبة

binage intercalaire l.m.	35	40	الحِراثة المُتوسطة
bobine f.	145	120	ملف
- d'allumage l.f.	145	150	مِلف اشتعال
boite:			
- à outil <i>l.f.</i>	65	10	صندوق العُدَّة
- à poids l.f.	64	الأحمال عه	صندوق الأثقال ـ صندوق
- de vitesses l.f.	65	ئستنات _ ٦٥	صُندوق تُروس _ صُندوق هَ
			صُندوق تغيير السُّرعة
botteleuse :			
presse stationnaire l.f.	111	111	مِحَزِمة ثابتة
presseuse n.f.	18	14	بَيَالَة _ مِكْبِسُ أعلاف
bouclier de sécurité l.m.	44	££	دِرْع أمان _ وأق
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
bougie n.f.	61	71	شمعة اشتعال
bouteille à semences l.f.	45	٤٥	دَوْرَق البُدور
bouteur n.m.	26	_	جَرَار شق الطرق ـ جَرَافة كا
brosseur de paille l.m.	131	177	مِضَرِب تَنْعيمِ التبن
broyeur n.m.	72	حَ الله ٧٧	عاصِرة _ مِهْرس _ كارة _
broyeur - n.m.	101		مِجْرْشَة _ جَرَّاشة _ مِطْحنة _
	160	17.	وَحْدة حَرارية بريطانية
BTU	84	Λ£	فَوَهة فُونية مِنْفَت بَرْبار
buse n.f.:	84		فَوْهَة القطع _ فَتحة الرش_
- d'ajutage l.f.	04	//6	القطع
11111111	84	٨٤	فُوَهَة رش_ مِنْفث رش
- de pulvérisation l.f.	84		َ بَشْبُور مِرْوَحی ، مِنْفَتْ مِرْوَح
- de ventilateur /:/	17	17	«بَزْیاز مروجی»
	68		طرح داخلی _ انجنیب داخلی
buttage n.m. butteur n.m.	95	40	كاشط مُهيل للأثربة
butteuse n.f.;	109		مِحراث وسطى _ بَتَّانة _ فجَا
	143		مُكَوِّمة قُرصية لم مُهِيل قُرصيَ
- à disques l.f.	145		مُردِم قُرصي
charrue - l.f.	108	١٠٨	مِحْرَات مُوَّازِ مِحْرَات تخطيط
chartue - 1.j.	2.000		محرّاث الثلام
soc de - l.m.	131	1-1	مطرحة مُكرِّمة
cadran n.m.	151	101	مينا الساعة
	,	~	
	(
caisse n.f.	65	70	صندوق الحبوب
calibrage n.m.;	20		تدریج «تصنیف» ـ غهید «ت
- d'un semoir l.m.	132		مُعَايرة _ تَلريج _ ضبط آلة ت
- statique l.m.	132		مُعايرة ثابتة _ مُعايرة استاتيكية
calibreur n.m.	129	149	مُصَنِّفَة _ مُلرَّجة _ مُمَهِّدة

avane à l' - l.f.	23	74	نوقيت إشعال
alternateur n.m.	100	1	مُبادل ، ومُرَدِّد، ، مَغْنِيط
alternateur n.m.	101	1.1	مُتَناوب
			آلة صف الحَصِيد - آلة تَجنب
andaineur n.m.	4	1	أعلاف
- à paille l.m.	103	1.4	مُجَنِّب القش _ آلة تَجْنِب القش
andains:			آلة ملحقة للاقطة صف الحقيد
dispositif ramasseur d'- l.n	n. 5	٥	مُلْحَق لاقِط مُجَنَّبات
ramasseur d' - l.m.	98	4.4	لاقيط مُجَنَبَّات
angle du disque l.m.	52	94	زاوية قُرص
angle d'inclinaison l.m.	52	94	زَاوِيَة المَيْل
arachides:			
arracheuse d' - l.f.	37	TV	حَفارة الفول السوداني
décortiqueur d' - l.m.	2	۲	آلة تَقشير الفُول السُّوداني
récolteuse d' - l.f.	32	77	حاصِدة الفول الموداني
arbre n.m.;	114	115	مخور الإدارة _ عمود الإدارة
- à cames l.m.	79	V9	عَمُود العَدبات «الكامات»
armature n.f.	78	٧٨	عُضُو الإنتاج الكهربالي
arracheur:			- 54 · 6 · 5
- de betteraves /.m.	87	AV	قالِع البنجر_ رافِعَة البنجر
- de patates douces l.m.	37	**	حَفارة بطاطا حُلوة
arracheuse n.f.:	37	***	حَفَار ذو سلاح زاوی
- d'arachides <i>l.f.</i>	37	**	حَفّارة الفول السوداني
- chargeuse <i>l.f.</i>	87	AV	قالِمَة رافِعة ـ حَفّار رافع
- à grilles criblantes l.f.	38	۳۸	حَفَّارة وهزَّازة البطاطس
- de pommes-de-terre l.f.	87	AV	قالعة البطاطا _ حَفَارة بطاطس
arrière :			
attelage - l.m.	125	170	المِشبك الحلفيّ ـ الوُصّلة الحلفية
compartiment - l.m.	154	105	ناقِلُ خَلفي
secoueur - l.m.	158	101	هَزَاز خلفی
atelier n.m.	161	171	وَرُشَة
attelage n.m.:	49	£9	ربًّاط _ وُصْلة _ شبك _ مِشْبك
- arrière l.m.	125	140	المشك الحلفي ـ الوصّلة الحلفية
- de remorque l.m.	49		ربًاط القطورة _ مِشْبِك القطورة
barre d' - fixe l.f.	91		قَفِيب جر صُّلب _ قَفِيب ثابِت
chappe d' - l.f.	148	154	مُنظَم شبك
découpleur d' - l.m.	28	44	جهاز تَوْقِيف الجَرَّار
automotrice:			33. 4.5 34.
cueilleuse - l.f.	98	4.4	لاقطة القطن ذائية الحركة
			آلة ذاتية الحَركة _ مَكَنة
machine - l.f.	4	٤	ذاتيَّة الحَرَّكة
moissonneuse- batteuse - l.f.	4	ركة ؛	آلة الحَصاد واللِّراس ذاتِيَّة الحَ
récolte - de fourrage l.f.	3	۳	آلة حَصاد أعلاف ذاتية الحَركة
avance à l'allumage l.f.	23	74	تَوْقيت إشعال
avance de la barre de coupe l.f.	22	**	التقدم
à l'avant l.n. ;	11	11	أمامي التَعليق
roue - de sillon l.f.	73	V *	عَجَلة أُخدود أمامية


	árat.	~4	
aviation agricole l.f.	69	14	اعی
ava da estama una d	44.4		ل للدوران ــ مُرتكز
axe de retournement /.m.	114	112	للدوران
		B	
		_	
			200
bac récupérateur à grains l.	n. 12	17	وب مسطح الحبوب -
bain d'huile l.m.	39	79	وب_ مُسطح الحُبوب_ ج الحُبوب يّ_ مَفْطَس زَيْتيَ
ballast n.m.	24	71	
balles:	27		زئة
chargeur de - l.m.	114	118	بالات
		114	
corde à - l.f.	83	۸۳	يط) المِحْزَمَة ـ دُوبار بل
			بن الأبّالات_ قاطع أو فاصل
défaiseuse de - l.f.	138	184	المساعدة المساعدة
n .			عف الحَصيد، آلة كبس
presse à - sur andains	112	111	
l.f.		Ĺ	يس من الكومة الطولية . تبييل الأعلاف المكوَّمة طولي
bande n.f.:	131	141	ضم ـ بكرة
- d'alimentation vibrante l	f. 136	147	ددی ـ ملقم ترددی هزاز
convoyeur à - l.m.	59	09	اِل _ ناقِلة بالــًابر
transporteur à - l.m.	59	09	اِل - ناقِلة بالسَّير
barre:			
			جَرَصُلب_ قَضِيب ثابت م
- d'attelage fixe l.f.	91	91	5.
- de coupe <i>l.f.</i>	125	170	الحَصْد - قَضِيب القاطع
- de coupe renforcée /./.	91		والأعثاب والأد
			و سَحْب مُتعلق ـ قَضِيب جَ
- de traction l.f.	92	44	ارجح ا جَرْ۔ عَمُود سَحْب
- de traction l.f.	91	41	-
- de traction ajustable l.f.	92	44	، جَر قابِل للتعديل
- de tension <i>l.f.</i>	92	44	، المِثِد
avance de la - de coupe	22	***	
háuteur de - de coupe l.f. puissance à la - de traction	8	٨	القاطع
l.f.	88	M	الحِصانية للجر
Dase n.f.		10	
- n.f.	15 10	10	ادا قامات قام
pâti de charrue /.m.	15	10	۔ باطن ۔ قاعدۃ ۔ قاع ا
pâtiments agricoles l.m.p.	100	1	لمِحراث زِراعیة - مَانِ رِیفیة ، حَقْلیة - مَقْف
pâtiments agricoles l.m.p.	146	127	رِراعيه ـ مبن ريس
angar n.m., batisse n.f.	132	144	ن المنابع
pattage:		,,,	_ سقف
diamètre de cylindre de -	93	الة عه	أسطوانة الدياسة _ قُطر أسط
l.m.		., -,	المنطورات المديات والمراجب
			للواصه

قائمة المصطلحات الفرنسية


A

abrasion n.f.	38	۳۸	حك ـ تآكُل
absolue:			
pression - I.J.	67	٦٧	الضغط المطلق
température - l.f.	43	24	دَرَجة الحَرارة المُطلقة
absorbeur de chocs l.m.	116	ما <i>ت «۱۹۹</i>	مُخمَّد الصَّدمَات «محص الصد
accélérateur n.m.	123	144	مُسرع _ مُعَجِّل
accélération n.f.	21	41	تعجيل
pompe d' - <i>l.f.</i>	129	179 2	مِضَخة تعجيل ـ مِضَخة الاسر
accessoire n.m.:	143	124	مُلْحَق _ مُلْحَقة _ تركيبة
- n.m.	143	721	مُلْحق _ إضافيَ مُعَدَّات مُعلقة _ مُعَدَّات مَحمو
- porté l.m.	134	145 5	
- de ramassage l.m.	145	150	مُلحق لَقْط مَلْحَق لبذور الحشائش
semoir - à graines	144	121	مُلْحَق لبذور الحشائش
fourragères l.m.			
accumulateur n.m.	121	141	مُرَكُّم – جَمَاعة كَهربائية
adaptable:			· n · c'i' · · c'n · c'i'
distributeur - l.m.	144	111	مُلْحَق السَّادِ مُلْحَق التسميد ــ
			مُلْحَق التخصيب
épandeur d'engrais - l.m.	144	188	مُلْحِق التسميد لبذَّارة الحبوب
semoir - l.m.	100	1	مِبْنَر خَلْنِی بافِرة حَقلیة ـ سَطَارة حقلیة
semoir - l.m.	14	1 8	
			مُهَيِّئ _ وُصْلة مُهَيِّئة _ وُصْلة
adaptateur n.m.	150	10.	تكلاؤم
additif n.m.	11	11	إضافة _ مَادَّة مُضافة
adiabatique adj.	95	90	كاظِم للحَرارة «ثابت» الحرارة
admission:		بيانى	مُنحى توقيت الصهامات ـ مُخطط
diagramme d' - l.m.	146	127	لحوكة الصهام
valve d' - l.f.	64	-	صِمَام الدخول «السحب أو التغذ
		Ä	مِرْوَحة «متفاخ» الدريس ـ مِرْوَح
aéro - engrangeur n.m.,	121	141	طُرْد دَریس
engrangeur pneumatique	l.m.	157	147 H. S. 147 A. 18
aérofrein n.m.	142	00	مِكْبُحَة هَوَائية ، فَرَمْلة هَوَائية ساق المِحراث_ذِراع المِحراث
age n.m.	55	91	
age n.m.	91	94	قَصَبة المحراث قَلَاب _ خَلَّاط _ مُحَرِّك
agitateur n.m.	93	,,	ورب ـ حرو ـ عمره
agricole:			4
aviation - l.f.	69	74	طيران زداعى

camion - l.m.	60	7.	شَاحِنة المزرعة_شَاحِنة حَقلية
chariot - l.m.	76	٧٦	عَرَبة مزرعة _ عَرَبة حَقل
charrette - l.m	76	77	عَرَبة مَزرعة _ عَرَبة حَقَل
équipement - l.m	133	144	مُعَدَّات (عُدَّة ، أداة) زراعيَّة
• •		راعية	مُعَدَّات حقلية _ آلة حَقليةً _ آلة ز
équipement - l.m	134	١٣٤	« مَزرعية »
gestion du matériel - /./	8	۸	إدارة آلات زراعية
			مَاكِينَة زراعيَّة _ ماكِينَة حَقلية _
machine - l.f.	99	99	مَاكِينَة «مَكَنة» مَزرعية
machinisme - l.m.	6	7	آلات زراعية
mécanisation - l.f.	150	10.	مَيْكُنَةَ زَرَاعِيَّة
remorque - l.f.	140	15.	مقطورة المزرعة _ مقطورة حقلية
tracteur - l.m.	26	77	جَرَّار زِراعيّ – ساحِبَة زِراعيَّة
bâtiments - s l.m.p	146	127	مُنْشَآتُ حَقَلْبة
bâtiments - s l.m.p.	100	١.,	مَبانِ زِراعيَّة _ مبانٍ رِيفية
aiguille n.f.	115	110	مِحْرُز _ اِبْرة
ailettes n.f.	29	44	جهاز نثر عریض
air:			
canalisation d' - l.f.	40	٤٠	خُرْطوم «خرطوش» هَوَاء
chambre à - l.f.	81	۸١	غُرفة (حجرة) هواء ـ خزنة هواء
Chambre a - 1://.			مُنظف هواء _ مُنقى هواء _ مُرشح
filtre à - l.m.	148	١٤٨	هواء
jet d' - <i>l.m</i> .	23	74	تَيَار هَوَائي _ أَنِدفاع هَوائي
pulvérisateur à - comprimé	-	119	مرشة هَواء مَضْغُوط
/.m	.,,		- J J. J.
purge d' - l.f.	155	100	نزف هَواء
rapport - / carburant l.m.	155	100	نِسْبة الهواء إلى الوقود
support d' - l.m.	33	44	الحامل المُجَنَّح
alimentation n.f.:	65	70	صُندوق التغذية
- en gazole l.f.	30	۳.	جهاز وق <i>ود</i> _ نِظام وَقود
bande d' - vibrante l.f.	136	141	مُفَدْ تَرددي _ مُلقم اترددي هَزاز
collecteur d' - l.m.	25	40	جامع الفذاء مُجَمَّع العلف
mécanisme d' - l.m.	28	44	جِهَازَ تَلْقَيمِ لِ نِظامَ تَلْقَيمِ
pompe d' - l.f.	130	14.	مِضْحَةً رَفِّع ـ طلمبةً توصيل
roue d' - $l.f.$	74	٧٤	عَجَلة التغذية ـ قُرصُ التلقيم
alimenteur rotatif l.m.	136	177	مُغَذ دَوّار ـ مُلقم دوّار
allumage n.m.:	10	١.	اشتعال _ إشعال
bobine d' - l.f.	145	150	ميلف اشتعال
distributeur d' - l.m.	150	10.	مُوذِّع تُرْبِيب اشْیِعال ـ تُرْبِيب اخْبِراق
ordre d' - l.m.	20	٧٠	تَوْتِيبِ اشْتِعال ـ تَوْتِيبِ اخْتِراق



FRANCAIS
Index Alphabétique



eight box	64	ال 35	صُندوق الأثقال_ صُندوق الأحمّ
heel:	73	**	عَجَلة _ دُولاب
~ excavator	37	**	حَفَّار ذو عَجَلة
~ harrow	126	177	مُشْط ذو عَجَلة
~ plough	106	1.7	مِحْرَاتْ ذو عَجَلة
~ track planting	53	04	زراعة مسار العَجلات
bull ~	75	Vo	عَجَلة كبرة
closed tyre	74	٧٤	عَجَلة ذات إطار مغلق
double ~	75	٧o	عَجَلة مُزدوجة
drive ∼	74	75	عَجَلة تَدوير عَجَلة إدارة
feed ~	74	٧٤	عَجَلة التغذية _ قُرص التلقيم الباذرة ذات الدولاب المسنر_
fluted- ~ grain drill	14	12	الباذرة ذات الدولاب المسن
3		ندة	السطارة ذات العَجلات المُخا
fluted- ∼ feed roll	89	۸٩	قُرص التغذية ذو الدولاب المسن
front furrow ~	73	٧٣	عَجَلة أخدود أمامية
gange ≈	75	Vo	عَجَلة مِمِارِ عَجَلة تحديد عمق
idler- ~	75	٧٥	عجلة وسيطة
land ~	74	٧٤	عَجَلة أرض البلاط
main ~	74	٧٤	عَجَلة رئيسية _ عجَلة أرض
	74	٧٤	عَجَلة تغطية مفتوحة المركز
open-centre tyre ~ picker ~	9	9	أسطوانة النفريط _ عَجَلة اللقط
•	73	٧٣	عَجَلة أُحدود خَلفيّة
rear furrow ~	74	٧٤	عَجَلة حادِلة _ عَجَلة دلفينية
TORCE		**	عجه حادِد ع حجه دسبية «عُجُلة دائنة »
annalist .	75	٧٥	ا عَجَلة مُستة عَجَلة مُستة
sprocket ~		٧٥	عَجَلة قيادة _ عَجَلة تُوجيه
steering ~	75		عجله فياده _ عجله توجيه مُصَطِّبة امُلرَّجة، ذات ثلاث عَجَلا
three- ~ terracer	128		عَجَلات الضَّغط . عجلات كَبْس
press ~ s	75	75	عبرت الصحد عبرت عبر
whirlwind:	14	١٤	باذرة دُوَّامة
~ seeder		174	بعره دراها.
~ terracer	128		مسبب درای
wide:		wa.	
~ spread device	29	44	جهاز نثر عریض
~ track seeder	15	10	باذرة عريضة المار ـ سَطَارة
			عريضة المحار
width:			
corn header ~	77	VV.	عَرْض قاطع النوة عَرْض مِعصفة
			الذرة
effective operating \sim	77	W	عرض الاشيغال الفعال
implement ~	77	W	عَرْض الآلة
operating ~	77	W	عَرْضِ الاشتغال ـ عَرْضِ التشغيل
threshing-cylinder ~	76	٧٦	عَرْضِ ۖ أَسطوانة الدياسة _ عَرْض
			أسطوانة مضرب الدواس
winch	48	£Ά	رافِعة _ مِرْفاع _ مِلْفاف
wind:			
~ blower	121	141	مِرْوَحة ريحية ـ طارِد هَواء ـ مِنْفاخ
			هواء _ مِرْوَحة التنظيف

~ rower	4	ب أعلاف؛	آلة ضف الخصيد - آلة تجني
~ stacker	142	127	مكتشة ربحية
windrow:			
~ baler	112	کِس ۱۱۷	مِحرِمة صف الحَصِيد. آلة
		طولية :	الدريس من الكومة اله
		رمة طوليا	آلة تبيل الأعلاف المكا
~ pickup	98	40	لاقط مُجَنَّاتُ
~ pick-up attachment	5	نصيا - ٥	آلة ملحقة للاقطة صف الح
			مأحق لاقط مجنبات
windrowing attachment	5	، مُلْحَق ه	آلة ملحقة لصف الحصيد
			التجتب
wing bearing	33	the	الحامل المعجم
winged-wheel feed	133	144	البغذى الدولاني انجنح
wire:			
~ cutter	139	144	مِقْض أسالاك
~ shield	160	19.	واقية سلكية
~ stretcher	150	10.	مُؤْثِرة
workshop	161	171	وراشة

X

Y

Z

~ drawn	140	15.	مَفْطُور بجُرَّار ـ مَسْحوب بجرَّار	rubber ~	11	11	
~ mounted	136	199	مُعلق بجوار	tubeless ~	11	11	ب
~ mounted sprayer	50	0.					•
agricultural ~	26	44	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
all purpose ~	26	77	جَرَّار مُصلد الأغراض		V		
articulated ~	27	W	جُوَّارِ مَفْصِلي		•		
chain ~	25	40	جُرُّار محصيرة				
crawler ~	52	94	جرار جسیر زَحَاف_ جَرَّار کَینة_ جَرار مجنر				
garden ~	25	40	جُرَّار حدالق_ ساحبة حدالق	V- type engine	110	11.	کل ۱۰۷۰
general purpose ~	26	79	جَوَّار مُتعد الأغراض	vacuum pump	129	179	
Nebraska ~ test	6	٩	اختيار نبراسكا للجرارات	valve:	64	98	
pusher ~	26	79	جمعهار براهای معبوروت جمرار دفاع	~ diagram	146	127	الصهامات _ مُخطط
row crop ~	26	77	جرار تلع جرّار محاصيل الصُّفوف				كة العمام
track layer-crawler ~	26	79	جرار محاصیل الصفوت جرار مُجَنَزر ـ جَرَّار بَکَینة	~ -intake	64	750	ئة الصام ، د السحب أو التخذية
trailed implement	5			~ period	82	٨¥	شام
trailer:	139	119	آلة مقطورة	safety ~	64	9.5	,
~ hitch	49	59	مَفْطورة وعربة مقطورة و رَبَّاط القطورة _ مِشْبُك القطورة	vaporizer	100	1	
~ mower	113	114		variable:			
farm ~	140	111	محشة مقطورة محصدة مقطورة	~ depth attachment	144	188	لعُمق
four-wheel ~	140		مقطورة المزرعة مقطورة حقلية	~ drop	123	174	G
transplanting machine	1	14.	مقطورة ذات أربع عَجَلات	vibrating feeder	136		مُلقم تَرَددي هَزاز
	•	1	آلة تشتيل وغرس ١٠ آلة شتل -		150	Ibd	ـ ملقم ترددی هزار
tread width	6	•	شتالة اتساع المكاس ـ عَرْض المَدَاس				
trench plough	105		محرّف الجداول - فاتح المواق -		W		
			مِعرف الجدارات فالع العراق -		**		
trencher:	116	119	حاره الراب مُخندقة_ حافرة الحنادق_ حَفَارة				
		***		washer	161	171	য
power ~	116	119	المُتُوَات د شار الله الله الله الله الله الله الله ال	water:			
tlreshing mechanism	28	44	مُختلفًة آلية _ آلة حَفر قنوات آلية	~ circulation	45	10	
truck:		1/1	جِهَاز الدِّراس - نِظام الدِّراس	~ cooling	19	19	ـ تَبْريد بالماء
dump ∼	60	7.	شَاحِنَة تَفْريغ _ شَاحِنة قَلابة	wearing plates	11	11	
farm ∼	60	4.	شاحِنة الزرعة ـ شَاحِنة حَمْلية	weed:			
tube:	00		مراه ما	\sim and brush bar	91	410	وضة، الأعشاب والأدغ
fertilizer ~	12		أنبوبة الأسمدة _ صِيام مُفرغ الساد	~ attachment	143	154	لك (الأدغال)
seed ~	12	14	ابوية البنو_ أنبوية البذور	~ boom	46	£7 ,	اب (الأدغال) ـ حَامِل
tubeless tyre	11		- 1				
twine binder	111	11	إطار بدون أنبوب	~ knife	56	07	فال _ سِكِّين الحشائش
twisted shovel		111	مِحْزِمة خَيْطِيّة ـ مِحْزَمة دُوبارية	weeder:	134	145	الله _ مِعْزَقة _ نازعة
two:	102	1.4	مبخرفة مُلْتِويَة				- y
	400			~ tooth	59	04	•
~ cylinder engine ~ stroke engine	109	1.4	مُحَرِّكُ بأسطوانتين مُحَرِّكُ ذو دَوْره لنائية ـ مُحَرِّكُ	rod ~	153	104	لش ذات القضيب
strone engine	110	111				,	ومنه تميية
a. way planek	404		الأشواط الأشواط	rotary ~	135	150	قه، دوارة ، نازع اقه، دوارة ، نازع
~ way plough	104	1.5	مِحْرَات انعكاسي			,,,,	الله عواره ، الرع م الدُوار
tyre:	400			three-tined ~	135	170	س الدوار قص ذات ثلاث أسنان.
∼ size closed ~ wheel	138	144	مقاس الإطار				رد) دات مرك الدار. مشائش ثلاثي الأسنان
	74	٧٤	عَجَلة ذات إطار مُغلق	weeding hoe	134	175	
open-centre ~ wheel	74	٧٤	عَجَلة تَقْطية مفتوحة المركز	weigher (weighing mechani		171	زا نة حسالتنث
				f werkmink mecuniti	emi)101	1 1 7	مق الوزن

el ~	30	۴.	جِهاز وقود_ نِظام وقود	throat of plough	79	Vq	غنق المِحْوَات _ زَوْر المِحْوَات
draulic ~	156	107	نِظام هيدروليكي _ نظام حَمَل	throw-in	68	٦٨	طرح داخلي - تَجْنيب داخلي
			وتؤجيه هيدروليكي	tillage:	33	444	حِرَاثَة _ فِلاحة _ إثارة التُربة
brication ~	28	*^	جِهاز تَشحيم _ نِظام تَزليق _	~ equipment	133	التربة ١٣٣٣	مُعَدَّات الفِلاحة_ مُعَدات إثارة
			ُ دورة تَزَليق	~ implement	3	٣	آلة حِراثة ـ آلة إثارة النربة
				~ machine	3	بترية ٣	آلة حِراثة ـ آلة «مكنة» إثارة ا
				~ tool	7	٧	عُدّة حِراثة ـ أداة إثارة النربة
	,			combined ~ operations	79	V4	عَمليات الفِلاحة المُركبة
		T		conventional ~	34	48	حِراثة تقليدية
				deep ~	34	4.5	حِراثة عَمِيلة _ فلاحة عَمِيقة
ındem:	19	19	تتابع ، متتابع _ تَرادُفیّ	emergency ~	34	4.5	حِراثة طارلة
~ disc harrow	12	14	أمشاط قُرصية مُتنابعة _ مُشط	inter-row ~	84	۸ź	فلاحة بين خطوط النباتات
		, ,	قرصي ترادفي	minimum ~	84	٨٤	الفلاحة الصغرى
$\sim \sim \sim$ (double disc	127	144	منشط مزدوج الأقراص	mulch ~	36	لتربة ٣٦	حِراثة "فلاحة" المِهاد_ إثارة ا
harrow)		* * * *	اردن ۱۰ واتی				على المِهاد_ فلاحة الغِطاء
ank:	39	44	حَوْض _ صهريج				العُضوى_ حراثة التغطية
~ sprayer	119	114	مِرَثْة حَوْضِية _ مِنْفَحة حَوْضِية _	optimum ~	35	40	الحِراثة «الفِلاحة» المُثلى_ إثارة
Sprayer	***		رَشَاشَة مزودة بخزان	· · ·			النربة المُثْلَمَى
grain ~	40	٤٠	خَزَان خُبوب	precision ~	35	40 I	حراثة مُتقنة_ إثارة التربة المُحا
anker	40	٤٠	حَزَّان مَقْطُور _ مَرْكَبة حَوْضِية	primary ~	34		الحراثة الأولية_ إثارة النربة الرئ
edder:	140	15.	مْقَلِّية أَعْلاف	reduced ~	35		الحِراثة «الفلاحة» المُصَغَّرة_ إ
	2	Y	آله تكويم القش _ مُقلِّبة القش	reduced ~	33	,	النربة المختزلة
hay ~					34	4.5	حِراثة دَوَارة
eth	10	١.	أُسْنان	rotary ~	84		فِلاحة سطحية اثارة سطحية ا
emplet excavator	38	44	حَفَارة مُعَيَرة	surface ~	52	٥٢	زَاوية المَيْل
heoretical power	88	M	القدرة النظرية	tilt angle	5	0	رَوِيه الحين آلة عَزْق بأسلحة_ آلة عزق
hresher:	43	24	درَاسة _ مِدْرَس _ آلة دِراس	tine cultivator	5	•	بأطراف مُذيبة
grain ~	43	24	درَاسة الحبوب	tool:	7	٧	أداة _ غُدَّة _ آلة _ وَسِيلة _ مُعدَّة
stationary ~	43	24	فَرَّاسَة ثَابِتَة _ مَكَنَة "مَاكينَة "	~ bar	159		هْيكل تعليق المُعدَّات_ حامِل أ
			دِراس ثابتة	~ box	65	70	عَنْدُوقَ الْفُدَّة
hreshing:						27	سقيفة المعدات _ مظلة آلات _
~ -cylinder diameter	93	94	قُطر أسطوانة الدياسة ـ قُطر	~ shed	56	93	سقيقه المعدات فيطله الأب
·			أسطوانة اللئراسة		76		طله المقدات عُدَّة يَدَوية
~ -cylinder width	76	٧٦	عَرْض أُسطوانة الدياسة ـ عَرْض	hand ~	76	V1	
.,			أسطوانة مضرب الليواس	tillage ~	76	V7	عُدَّة حِراثة _ إداة إثارة التربة
~ machine	4	٤	آلة دراس_ مُكنة دراس	tooth:	10	٠.	أسنان الأسطوانة
hree:			5 2, 6 2,		59	١٠	اسان الاسطواله سِنَ نابضية ـ سنَ مَرنة
~ -row lister	17	١٧	بتانة ذات ثلاثة خطوط _ مَرَازه	spring ~		VY	عازقة نابضية الأسنان عازقة
			مُجَدُولة ذات ثلاثة خطوط	spring ~ cultivator	72	*1	خارف البطية الاستان عارفة ذات أسنان مرنة
~ -row lister planter	100	1	مَبْذَرَةَ مِرَازَةَ ذَاتَ ثَلاثَةَ خُطُوط		50	٥٩	سِنَ العزق
~ tined pitch fork	61	71	شُوْكَة ذات ثلاث أسنان_	weeder ~	59	\oV	النقطة الميتة العليا
~ timen pitch fork	01	•	مذراة ذات ثلاث أسنان	top dead centre track layer-crawler tractor	157 26		الصحة المينة جَرَار مُجَنَّزُو _ جَرَار بكَتينة
~ tined weeder	135	140	مِعْشِبةً "مِعْزَقة" ذات ثلاث أسنان_			77	
~ tilled weeder	133	,,,	نازع حشائش ثلاثي الأسنان	traction duster	78	٧٨	عَفَّارة جَرَ ا
~ wheel sweep rake	90	۹.	قشاشة كاسحة ذات ثلاث عَجَلات	traction sprayer	119	119	مِرَشَةَ جَرَّ قُورَ الذِن قَورَ إِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ
~ wheel sweep rake	70		شُوْكة كُمْع ذات ثلاث عَجَلان	tractive power	88	M	قدرة الشد_ قدرة الحر_ قدرة اا _
. whool townson	128	144	سُون تعج رات بارت عادر عادر من مُصَطِّبة « مُلدَرِّجة » ذات ثلاث	tractor:			البحث
~ wheel terracer	140	11/4	مصطبه «معرجه» دات الات عُجَلات	~ binder	112	117	محزّمة مسعوبة
			عجارت	Dinger		, , ,	9- 95

spray:				. ~ thresher	43	£¥	ائة_ مَكَنة (ماكنة)
~ boom	46	11	ذِراع تَطُويلِ الرش ـ حامِل بَشابير	threshel	4.5	21	•
~ cultivation	78	٧٨	عَرْق بالرش	steering wheel	75	Ve	س ثابتة بادة ــ عَجَلة تَوْجيه
~ gan	123	144	مُسَلَّس رش ـ مِلْفع رَش	stop hitch	28	Y.A	قيف الجرار
~ helmet	42	43	خُوفَة رَشِ آلة رَش _ مَكَنة رَش	straw:			
~ machine	4	£	آلة رَش ــ مَكَنة رَش	~ brusher	131	141	تنميم التبن
~ nozzle	84	٨٤	فَوْهَة رش ـ مِنْفَث رش	~ carrier	156	107	
~ pump	130	14.	مِضْحُة رَش	~ loader	114	118	القش_ آلة تحميل القش
~ Venturi system sprayer:	156	101	نِظام «فِتتورى» للرش	1			
~ -duster	146	167	منْضَحة _ عفَّارة _ مِرَشَّة _ عَفَّارة _	~ rack	158	101	Ö.
	140	14.	مِنصَحِه - عماره - مِرسه - عماره -	~ spreader	152	101	بن_ مِثْلَرَ التبن_ عِ القش
boom ~	119		مِرَشة ذات حامل للنافورات رَشاشة	~ windrower	103	1.4	القش_ آلة تَجْنِب القش
		مل منافث	بحامل بَشابير_ رَشاشة ذات حا	strecher clamp	145	150	بشد
bucket ~	119	119	مِرَشَّة دَلُويَّة وصطلية ، قادوُسية ،	stretcher:	125	170	مُولِّرة
compressed air- \sim	119	114	مِرَشة هَوَاء مَضْغُوط	~ bar	92	44	البشد
continuous pressure type	~ 50	٥٠	رَشَاشة ضَغط مُستمر	stripper	153	104	العِشد مِنْزَعة
hand ~	119	114	مَرَشة درشًاشة، بدوية مِنْضَحة -	stroke:	61		
			رذاذة يدوية	sickle ~	61	71	. مِشْوَّار . مُ
hydraulic ~	50	0.	رَشَّاشَة هيدروليكية	stubble plough	106	71	العِنْجَلِ
orchard power ~	118	114	مِرَشة بماتين وشَّاشة آلية للبماتين	stump puller	40	1.7	، الفِتَاح _ مِحْرَاث حَشْفَى ۗ
power ~	118	114	مِرْشَة آلِية _ رشَّاشَة آلية _ مِنْضَحة	sub-surface tiller	105	1.0	الجذور نازع الأشجار
			آلة	Sao surface tinei	105	178	، تحت سطحى _ آلة إثارة
tank ~	119	119	مَرْشَةُ خَوْضِيَّةً _ مِنْفَحة خَوْضِيَّة _	subsoil plough	104	1.4	ربة غت السطح
			رَشَّاشة مُزَوْدة بخزان	sanson biongn	104	1.8	، تحت التربة _ مِحْرَاث
traction ~	119	114		subsoiler:			ربة التحتية
spreader:	152	104	مِرَشَة جَرَ نَالِرِ مِئْتُر مُوَزِّع	power ~	10.4		
end gate lime ~	153	104		rotary ~	104	1.5	، تحتربة آلي
fertilizer ~	152	107	ناثِرة كِلْس خلفية ناثِرة السهاد_ مُوزع السهاد	sugar-beet drill	105	1.0	، تحتربة دَوَار
lime- ∼	152	107	ناثرة الكيلس – مُوزع الجير	sulky;	14	15	«بَذَارة» البنجر
manure ≈	152	101		~ disc plough	107	1.7	ن قُرْمِي عَرَبة
		101	ناثرة السهاد الحيواني - مُوَزع	~ plough			
straw ~	100	ham s	السهاد العضوى	. 0	106	1.4	ٹ عَرَبة
spring:	152	ش ۱۵۲	ناثِرة التبن_ مِشْر التبن_ موزع الله	surface:			
~ -tooth	59	04	71.7 " " " "	~ roller	118	114	ر سطحی
~ -tooth cultivator	72		سِنَ نابضيَّة _ سِنَ مَرِنة	~ tillage	84	A£ 2	، سطحية _ إثارة سطحية للتربة
	12	VY	عازِقة نابضية الأسنان ـ عازِقة				
~ -tooth harrow	100		ُ ذات أسنان مونة	sweep-rake	90	4.	كاسِحة _ مِلمَّة كاسِحة ،
sprocket wheel	128	147	مُشط نابِضي الأسنان				مُركة كَسْخ
	75	Va	عَجَلة مُسننة	sweep-stock plough	105	1.0	ث دِعامی کاسِح
stacker:				sweet-potato lifter	37	4	ن بطاطا حلوة
hay ~	142	147	مُكلِّسة «مُكوِّمة» الدريس	swinging draw-bar	92	44	ب سَحْب مُتعلق ـ قضيب
wind ~	142	157	مُكلِّمة ويعية				مِرِّ متارجح ٹ مِرْوَدِی _ مِحْرَات مُتارجح
standard beam	55	00	مخلصه ريجيه ساق المحرّاث _ فراع المحرّاث	swivel plough	108	1.4	ثُ مِرْوَدِي _ مِحْرَاتْ مُتَارِجِح
starter	14	18	بادئ العَركة _ بَادئ التشغيل بادئ العَركة _ بادئ التشغيل	system:			V .
static calibration	132	144	بادی الحرده _ بادی الحدین المعاین المعاین المعاین المانیکیة	brake ~	44	21	الايقاف _ نظام الفرملة
stationary:		11.1	معايرة تابته _ معايرة استاب ب	cooling ~	27	44	تبريد ـ دَوْرة تبريد ـ نظام
~ baler	111		محزّمة ثابتة	1			نبريد
	111	111	ا مُحزمه تابع	exhaust ~	29	74	عَادم _ نِظام عَادم

~ broadcaster	6	7	آلة نثر البُذور ـ ناثِرة البذور
~ cell	42	73	خلية بُذور مُنَظُف بُذور
~ cleaner	147	127	
~ cleaner	148	151	منظف حُبوب
~ delinter	153	104	نازِعة زغب البِذرة
~ drill	15	10	بَذَّارة _ بافرة _ آلة تَـُطير
~ flask	45	٤٥	دَوْرَقِ البُدُورِ
~ flow reducer	115	110	مُخَفِّض انسياب البُذور
~ furrow	7	٧	أخدود البُذور ـ ثلام البُدور
~ grader	116	117	مُدَرِّجة بذور
~ hopper	85	۸٥	قَادُوسِ البُدُورِ ـ صُندوق البُدُورِ
~ plate	88	W	قُرص البُدور - صَحيفة البُدور
~ tube	12	14	أُنبوبة البَنْر للبُوبة البُدُور
calibration of ~ drill	132	144	مُعَايرة ـ تدريج ـ ضبط آلة تسطير
seeder:	15	10	بَذُّارِة _ بافِرة _ آلة تَسْطير
end-gate ~	100	1	مِبْنُر خَلْفِيّ
multiple-row ~	16	17	بَدَّارة ذات خطوط زراعة متعددة بَدَّارة ذات مسار ضيق _ سَطَارة
narrow track ~	16	17	-
			ذات مسار ضيق
seeding: ~ planter	80	4.	غُرَّاسة شَتلات _ آلة غُرْس الشُتلات
•			البذر (البذار) الخطّي _ الزراعة
row ~	16	17	البدار) الحظي _ الزراعة
conned tillago	34	44	في صفوف الحِراثة «الفلاحة» الثانوية_ إثارة
second tillage	.)-4	' •	النربة الثانوبة
and annualled a			
self-propelled: ~ combine	4	£	آلة الحَصاد والسِّراس ذاتيَّة الحَركة
~ cotton picker	98	9.4	لاقطة القطن ذاتيَّة الحَركة
~ forage harvester	3	۳	آلة حصاد أعلاف ذَاتِيَّة الحَركة
~ machine	4	£	آلة ذَاتِيَّة الحَركة_ مَكَنَة ذَاتَيَّة
memme			الحركة
semi-mounted implement	6	٦	آلة نِصْفُ مُعلَّقة _ مُعَدَّة شِبه
			مُمَلِّقة
service life	116	117	مُدَّة خدمة
shaft	114	111	مِحْوَر الإدارة _ عَمود الإدارة
shank	91	41	قصبة
share:	56	76	قَصَبة سِكِّة _ مِفْطَع
plough- ~	56	٦٥	سِكَّة المِحْرَاث ـ سِلاح المِحْرَاث
		4	نصُّل المِحْرَات _ مِقْطع المِحْرَان
shear plate	98	4.4	لَوْحِ القَطعِ _ رقيقة القص _
			الرَقيقة الثابتة
shed:	132	144	مِظلَّة _ سَفْف
implement ~	56	70	سقيفة المُعَدات_ مِظَلة آلات_
			ظُلَّة المُعَدات
machine ~	70	٧٠	ظُلَّة «سَقيفة» المكائن ــ مظلة
			آلات «مكنات»
sheller:	138	۱۳۸	مُفَرَّطة ــ مِقْشَرة ــ مِنْزَع الحب

cylinder ~	137	140	مُفَرِّطة أسطوانية
shelling attachment	144	122	مُلْحق تَفْريط
shield:			
cultivator ~	44	11	دِرْع الْعَازِقة «الْمِعْزَقة»
safety ~	44	٤٤	دِرْعُ أَمَانُ _ واق
shin	68	لرئيسية ٩٨٠	طَرَف السَّلاح _ الحافة القاطِمة ا
shock absorber	116		مُخَمَّد الصدمات «عمص الصد
shovel:	102	1.4	مِجْرَف مِجْرَفة لِهِ جارُوف
~ cultivator	72	VY	عازقة مجراقية
~ plough	108	1.4	مِخْرَاتُ مِجْرَفِي
~ reversible point	102	1.4	مُجْرَف ذُو نَهايتين
double-pointed ~	102	1.4	مِجرف ذو نهايتين
duck-foot ~	102	ئل ۱۰۲	مِجْرِفة رِجْل البطة ـ جَاروف رجْ
44011 1000			البطة
shredder:	139	144	مُقطعة _ آلة تَفْتيت
cutter ~	2	N	آلة تَقْطيع _ آلة كَفْتيت
shredding:	_		
~ beater	131	171	مِضْرِبِ القَطْعِ _ مِضْرِبِ النَّفْتِيت
~ cylinder	9	4	أُسْطُوانَة تُقْطِع _ مِضْرِب تَفْنِيت
shut-off nozzle	84	٨٤	فُوْهة القُطع ـ فتحة الرش ـ
Shut-off hozzie	04		مِنفث القطع
sickle:	146	157	مِنْجَل
	20	٧.	تَرَدُّد المِنْجَل
∼ frequency ∼ stroke	61	71	شُوط المِنْجَل
side-delivery rake	145	150	مِلَمُ «قَشَاشة» تسليم جانبي_
Side-delivery take		,40	شُوْكة تَجْنب
sieving	154	101	نَخْلُ لِهُ غُرْبِلة
silo:	65	70	صَوْمَعة ، سلوة
concrete ~	66	77	صَوْمَعة أَسْمَنتية _ سلوة خرسانية
skin coulter	143	154	مكشطة
slip clutch	85	٨٥	قابض انزلاق
slippage	12	14	الزلاق _ أنفويت
smoothing harrow	125	170	مُشْطُ تَمْلِس _ مُشْطُ تَنْعِيم _
Sillotting harrow		110	ا مُشْط تَدُوية
soil:			1 7
	82	٨٧	فاتحة الترية
∼ opener ∼ roller	31		حادِلة النربة_ مملّسة النربة_
~ roller	31	41	محادِله التربة معمد التربة ــ مرداس المتربة
	10	١.	موداس الدريد أسفل - باطن - قاعدة - قاع
sole:	64		صمّان البحراث _ مِزْحَف المِحْوان
plough ~	73		عَنَاة المُباعدة _ رافعة ضَيْط مَسافاه
spacing lever	73 89		
spading disc spark plug	61	A9 71	قُرِص عَزْق شمعة اشتعال
spark plug spike:	59	99	سِن ــ رَزَة
			مين - رزه مُشط ذو أسنان مستقيمة «صلبة»
~ -tooth harrow	126	177	مشط دو اسنان مستعيمة «صلبة» مُشط ذو أسنان مَرانة
spiked-flexible harrow	126	110	

ridge buster	104	1 • \$	مِحْرَاتْ بُتُونَ ـ مُفجر بتون ـ
			مُزيل بُتون
right-handed plough rigid:	109	1.4	مِحْرَاتُ بَينَ «أَينِ»
~ draw-bar	91	41	اقت الأراد فك الاراد
GIAW-DAI	91	- 11	قَضِيب جَرَّ صُلب۔ قَضِيب البِت للجَرَّ
~ harrow	126	177	مُشْط ذو أسنان ثابتة
rim	11	11	إطار _ حافة _ طَوْق
road:		,,	0,5 = 45 = 1,5;
~ clearance	41	٤١	e . 1 . v.
			خُلوص أرضي
~ grader	116	117	مُدَرِّجة الطُرق
rod:			
~ weeder	153	104	نازعة الحشائش ذات القَضِيب الدَّوَارِ مِعْشَبَهُ قَضِيبَة
			َ الدَّوَارِ ـ مِمْشَهَ قَضيبية
end gate ~	91	91	قضيب البوابة الحلفية
roll:			
TOIL,			
~ crusher	96	47	كَسَارة دَوَرانية
fluted-wheel feed \sim	89	۸٩	قُرص التغذية ذو الدولاب المسنَّن
			حادلة _ مَلاَسة _ مِمْلَـة _ مِحْدَلة _
roller:	31	71	مرداس
			عَجَلة حادلة _ عجلة دلفينية .
	74		ر عَجَلة دَلْهُنة »
~ wheel	74	٧٤	«عجه دهنه» حادلة التربة ـ علسة التربة ـ
soil ~	31	*1	مِرداس النربة
rolling:			
~ coulter	57	٥٧	سِكِّينِ دَوَّارِ
~ resistance	138	۱۳۸	مقاومة التمدحرج
	136	117	معاومه التحرج
rotary:			
~ beater	2	۲	آله تقطيع وتفتيت دَوَارة
~ cultivator	77	W	عَزَّاقَة دُوارة
~ duster	135	140	مُحَفِّرة «عُفارة» دَوَّارة
~ feed	136	144	مُغَذِ دَوَّارِ مُلَقِم دَوَّار
~ force pump	130	14.	مِضَحَة دَافِعة دَوَّارة
			مِعْزَق دَوَار _ فأس دَوّارة _ مُشط
~ harrow (~ hoe(134	14.8	دَوَار _ عَزَاقَة دَوَارة
~ knife cotton chopper	57	٥V	سكن خَفَ دُوّارة
		117	محَشَّة دَوَارة _ محْصَدة دَوَارة _
~ mower	112	111	, ,
			مِنْجَلة دُوَارة
~ plough	105	100	مِحْرَاتْ دَوَّار
~ scraper	86	۸٦	قَاشِطة دَوَارة _ قصابية قَلاَبة
~ subsoiler	105	1.0	مِحْرَاتْ نحترية دَوَار
~ tillage	34	78	حِراثة دُوّارة
~ weed cutter	92	44	قطاعة أعشاب دوارة
~ weeder	135	140	مِمْشَبَة ، عَزَّاقَة » دَوَّارة ، نازِع
			الحشائش الدوار
roto baler	18	14	يَّالَة دَوَرِائِيَّة

row:			
~ binder	111	111	ة خُطوط _ مِحْزَمة أعلاف
~ crop field harvester	32	44	لة مُحاصيل الخطوط
~ crop tractor	26	4.7	متحاصيل الصفوف
			(البذَار) الخطِّي ـ الزراعة
~ planting (~ seeding)	16	17	، صفوف
			خط واحد ـ لاقطة ذات
one- ∼picker	25	40	كمة واحدة
			ذات ثلالة خطوط _ مرّازة
three- ~ lister	17	17	بجَدُولة ذات ثلاثة خطوط
rubber:			
			ضابطة _ شَفْرة مُوَجِّهة _
~ blade	61	71	بِكَيْنَ دَلَّةً
~ tyre	п	11	مطاطئ
	S		
safety:			
~ factor	72	74	أمان
~ pin	123	144	القص
~ release device	125	170	، تخليص قابض _ مِشبك
			مان بالإعتاق
~ shield	44	££	أمان _ واق
~ stop	100	1	أمان ـ مَوقِف تأميني
~ valve	64	71	أمان
saw:	147	١٤٧	
band ~	147	114	شريطي
chain ~	147	144	ِ مِلْمِلِيّ _ مِنشار جنزيريّ
circular ~	147	114	دائي
pruning ~	147	157	ِ تَقْلِيمٍ ـ منشار مُقَلِّم ـ تَقْرِيغ
scavenge	96	47	غه څه
scoop	137	180	- تعربع _ جردل _ وعاء _ سطل _
a.cop	137		
scouring	64	7.5	جُرُفة _ تنظيف _ فَرك
scraper;	95	40	نة _ قصابية _ مِكْشَطة
~ hiller		40	نه ـ تصابيه ـ مِحتفه . مُهيل للأثرية
	95		
rotary ~	86	۸٦	 أ دَوَارة ـ قصابية قَلاَبة
screen screw:	128	144	ة _ غربال _ مُنخل
~ conveyer	154	101	بریمی - ناقِل مِنْقابی
~ crank depth regulator	148	121	عُمن يَدَوى لَوْلِمِي
~ pump	129	174	لة برعبة _ مِضخة كَوْلبية _
seed:			ضِخة دافِعة
~ attachment	144	144	، البُذور
~ -bed leveler	124	175	، ومُمَهِّد، مرقد البذور ــ
			له تسوية مَرْقَد البنوة
~ box	65	70	وق البدور - صُندوق البَدْر

\sim lift plough	104	1.5	مِحْرَاتْ آلَىٰ الرَفْع	push plunger press	142	154	مِكْسِ دَافِع
~ loader	113	115	مْحَمَّل آلي	pusher tractor	26	77	جَرَّار دَفْع
~ sprayer	118	114	مِرَشْة آلية_ رشاشة آلية_ منْضَحة آلية				
~ steering	23	ىدة ۲۳	التوجيّة عن طريق القدرة المساء				
~ subsoiler	104	1.5	مِحْرَاتْ تحتربة آليّ		R		
~ take-off	115	عمود ۱۱۵	محولة القدرة _ مأخذ القدرة				
~ transmission system	29	44	إدارة جهاز نَقُل حَركَة ــ جهاز نقل الحَركَة	radiator:	101	1.1	مُبرِّد _ مُشِع (رادیاتین)
			الحركة	∼ grill protector ∼ hose	60 40	4.	شبكة وقاية المشع
~ trencher	116	كية ١١٦	مُخَنَّدقة آلية _ آلة حَفر قنوات آ			٤٠	خُرطوم المُشِعِ
precision tillage	35	کة ۲۵	حِراثة مُتقنة ــ إلارة النربة المُحَ	rake:	90	4.	قَضَّاشة _ مِلمَ _ مِلمَة _ شُوْكة
press:				~ teeth	10	1.	أسنان القَشَّاشة ، أسنان شَوْكة
~ wheel	75	س ۲۵	عَجَلات الضَّغط ، عَجَلات كَبْ	dump ~	99	44	ماكينة جَمع التبن المُعثر
push plunger ~	142	127	مِكْبُس دَافِع	power dump ~	117	117	مِدَمَة آلية _ قشاشة آلية _ مِلْمَ آلى هزاز التين
pressure:				straw ~	158		
~ feed lubrication	21	41	تزليق بالتخذية الضغطية	sweep ~	117	117	مِلَمَة كَاسِحة
~ plate	89	44	قُرص الضَخط	raking	27	*V	جَرف _ اجتراف
~ regulator	148	154	مُنظم ضغط	ram baler	18	1.4	بيَّالة ذات مكابس
absolute ~	67	37	الضَّغْط المُطلق	ramp	146	127	مُنْحَلَىر ــ مَقْبر مُنحدر
		٥٠	رَشَاشة ضَغط مستمر	rasp bar	92	94	قَضِيب قَسْط ـ جرينة
continuous ~ type sprayer primary tillage	34		الحِرَاثة الأولية ــ إثارة النربة الرئ	rate of seeding	134	145	مُعَلَّلُ الْبَنْرِ (البِذار)
		1 & 4	المراجع القرائم المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع	reaper	113	115	مِحْصَدة ، حَصَادَة
propelled:			reduced to the second of	rear:			
self ~ combine	4	\$ 4S	آلة الحَصاد واللَّراس ذاتية الحَر	~ carrier	154	105	ناقِل خَلْفِي ۗ
self ~ forage harvester:	3	۴	آلة حَصاد أعلاف ذاتبة العَركة	~ furrow wheel	73	V4	عَجَلة أُحدُود خَلفيَّة
			آلة ذاتية الحَرَكة _ مَكَنة ذاتِيَّة	~ hitch	125	140	المِشْبِك الحلفيّ ـ الوَصْلة الخلفية
self ~ machine:	4	£	الحو كة يتمد ما المركة	~ shaker	158	101	هَزَاز خَالِفِيَ
pruner	2	4	آلة تقليم مُقَلَّمة	reduced tillage	35	40	الحِرَاثة «الفلاحة» المُصَفَّرة _
pruning:			5-1 ·				إثارة النربة المُخترلة
~ saw	147	157	مِنْشار تَقليم ـ مِنْشار مُقَلَّم	reel	131	171	مِضْرب ضم _ بكرة
~ shears	139	144	مِقَص تَقَلبِم قُوة الشَّد ـ قُوة الجَرَ	refrigeration machine	1	١.	
pull draw-bar	94	95	قُوة الشُّد_ قُوة الجَرّ	refrigerator	24	41	آلة تَبْرِيد ثَلاَجة ـ بَرَّاد
pump:	129	144	مضخة	repair	21	71	تصليح - إصلاح - ترميم
accelerator ~	126	177	مِضَخَّة تَعْجيل ـ مِضَخَّة الإسراع	regulator:			
centrifugal ~	130	14.	مِضَحَّة طاردة _ مِضَحَّة نَابِذة _	depth ~	148	١٤٨	مُنظِ الْمُحةِ
			مضخة طرد مركزى			15/	مُنظِم العُمق مُنظِم ضغط
full lift ~	130	14.	مِضَخَة رَفْع _ طُلمبة تَوصُيل	pressure ~	148	15/	منظم عُمق يَدَوى لَوْلَبِيَ
fuel transfer ~	130	14.	مُضَخَّة توصيل الوَقود	screw crank depth ~	148	11	منظم عمق يدوى توبيى إعادة دراسة
gear ~	69	74	طُلُمبة تُرسيّة _ مِضَحَّة تُرسيّة	rethreshing	11	,,	٠, ب
hand ~	130	14.	مضَخَّة يَدَوَّية	reversible:			tau in the same
injection ~	69	14	طُلُمية الحَقْن _ مِضَحَّة الحَقن	~ disc harrow	127	144	مشط قُرصي قابل للقلب _
piston ~	130		مضَخَة مِكْسِيَّة _ مضَخَة كَاسة				مُشط قُرصي انعكاسي
-		14.	مِضَحَّة دَافِعة دَوَّارة	~ disc plough	107	1.4	مِحْرَات قرصى قابل لِلْقَلْب
rotary force ~	130 129		مِصْحَة برعِية _ مِصْحَة لَوْلِبية _				قَضِيب تأشير قابل للقلّب_
screw ~	129	.,,	مضحة دافعة	~ marker bar	91	41	تخيب تأشير انعكاسي
	120	14.		~ plough	106	1.7	مِحْرَات للقَلْب
spray ~	130	14.	مِضَخَّة رَش مِضَخَّة تفريغ	rice combine	32	44	حَاصِدة رُز مُرَكبة
vacuum ~	129	179	مصحه تقريع				. , .,

beet and bean ~	53	24	زَرَّاعة البنجر والفاصوليا
corn ~	52	94	زَارعة ، زَرَاعة ، فرة
			قُرص زرَّاعة الذرة ـ متحفة
corn ~ plate	89	14	« صحفة » زرَّاعة الذرة
hill ~	4	£	آلة زِراعة بالتقليم المجمع
lister ~	117	117	مَرَّازَةً _ زَرَّاعة الْبَون
platform ~	53	04	زَرَّاعة ذات طبلية
potato ~	53	٥٣	زَرَّاعة بطاطا « بطاطس »
seeding ~	80	لات ۸۰	غُرَاسة شتلات _ آلة غُرْس الشتا
three-row lister ~	100	1	مبذرة مرازة ذات ثلاثة خطوط
planting:			-
~ machine	5	٥	آلة غَرْس ـ مَكَنة غَرْس
~ plough .	106	1.7	مِحْرَاتُ الفَرْس
contour ~	53	اعة ٢٥	زَراعة كُنتورية ، تسامُقية ، – زر
			على خُطوط مُحيطية
lister ~	53	ن ۲۰	زراعة المرازة ـ الزّراعة في البتود
wheel track ~	53	٥٣	زراعة مسار الفجلات
olate:			
		« قفه	قرص زرَّاعة الذُرة _ متحفة « ص
corn plater ~	89	۸۹	زراعة النُرة
finger ~	63	714	مفيحة أصابع
ledger ∼	155	100	وهيح الحاج النابت - رقائق البة
pressure ~	89	49	أرص الضغط
seed ~	88	M	قُرص البذور - صَحِيفة البذور
shear ~	98	ققة ٨٩	أرض البدور في ا
latform:			الثابتة
~ harvester	32	منصة ٣٢	حاصدة طَبلَية _ حاصدة ذات
~ planter	53	۳۵	زَرَّاعة ذات طَبلية
lough:	103	1.4	محراث
~ beam	91	41	معرات قصبة المحراث
~ bottom	15	10	بدن المحراث
~ down	93	94	بلك العبخرات قُلْب بالمبخرات
~ draught	93		
~ layer	68	95	قوة سحب المِحْرَاث طَقة المِحْرَاث
~ pan	64		طبقة العبخرات صَمَان العبخراث _ مِزْحَف الد
	Clock		
~ point	68		طرف سلاح البدن رأس ال
~ -share	56		
	30		سِكَّة الخراث ـ سلاح الحراث
~ sole:	64		المِحْرَاتْ مِقْطَع المِحْرَا
~ sole:	64		صَمَان المِحْرَاثِ مِرْحَفُ الد
~ stail	148		مُنْطَف المِحْرَاث _ عصا المِح
~ tan ~ tip	47	£V	ذَنَب المِحْرَاث
~ up	69	رف ۹۹	طرف المِحْرَاث المستدق ـ ط
			البلاح
cast ~	106	1.7	مِحْرَاتْ صُلِب
chisel ~	105	1.0	مِحْرَاتْ حَفَار

combination \sim	108	۱۰۸	_
double turn ~	108	1.4	ج المِقلَب
double wing ~	108	114	يج الجناح
gang ≈	106	1.1	ی
gang disc ~	107	1.4	يَ طَاقِيَ
harrow ~	107	1.4	ئي رأسي
jump ∼	106	1.7	اق
			_ مِحْرَات تخطيط _
lister ~	108	1+٨	الثلام
moldboard ~	108	1.4	حى « قَلاَّب مُتَقلِّب »
multipe \sim one disc \sim	107	ی۱۰۷ د	ِ المقاطع _ مِحْرَاتْ طَاقَم
one disc ~	107	1.7	سيّ ذو طريق واحد_
and the	***	-	قُرصيَ ذو سكة واحدة
orchard disc ~	104	1 - 2	اتين فُرصي
planting ~	106	1.7	رس
power-lift ~	104	1.5	الزفع الزفع
reversible ~	106	1.7	ل للقُلْب
reversible disc ~	107	1.7	مَى قابل للقَلْب
right-handed ~	109	1.4	ف د این ۱
rotary ~	105	1.0	اِر
shovel ~	108	1.4	جَرِفِيَ
stubble ~	106	1.5	يتَاح _ مِحْوَات حَشْفي
subsoil ~	104	بة ١٠٤	ت النربة_ مِحْرَاث النُّو
11.			
sulky ~	106	1.4	تين
sulky disc ~	107	1.4	صي عَرَبة
sweep stock ~	105	1.0	عامی کاسیح
swivel ~	108	1.4	زُودِی۔ مِحْرَاتْ مُتَارِجِع
throat of ~	79	74	وَاث _ زور المِحْرَاث
trench ~	105	1.0	جَدَاول_ فاتح السُّواق_
	40.4		، قَنُوَات
two-way ~	104	1 - 2	نمکَاسی
wheel ~	106	1.7	او عَجَلة
oly	69	79	. قَبَّ ا
oneumatic atomizer	50	٥٠	الية
~ hole auger	101		
	101	1.1	رُ العوارض ـ بريمة حفر
~ hole digger	37		« تقوب »
otato:		PV	مر العوارض
~ digger	87		tu site a c
~ digger-shaker	38	۸۷	الطا حفّارة بطاطس
~ planter	53	47	نزازة البطاطس
ower:	33	04	اطا « بطاطس »
~ dump rake	117		ũ í
~ duster	135	117	. قشاشة آلية عِلَم آلي ة عَفَّارة آلية
∼ lift	48		
		٤٨	

~ gauge	141	121	ا مِقياس الزيت	pan:		ىرج	إناء الحبوب ـ مُسطح الحبُوب ـ مُه
~ grooves	101	1.1	مَجَارى الزيت	grain ~	12	14	الحبوب الحبوب
~ pump	69	74	طُلمبة زَيْت مِضْخة زَيْت	plough ~	64	ث ۶۶	صَمَّان المِحْوَات مِزْحَف المِحْرَا
~ seal	100	1	مانِع زَیْت_ محکم زیت	pea harvester	31	71	حَاصِدة البزاليا ؛ البسِلَّة »
grade of ~	43	24	مَرْجَةُ ٱلرَّبِتُ	peanut digger	37	**	حَفَّارة الفول السوداني
one-row picker	25	40	جانية خط واحد_ لاقطة ذات	peanut harvester	32	44	حَاصِدة الفول السوداني
			سكة واحدة			حلة	جِهاز دِراس دُو أصابع بارزة ــ و-
one-way disc plough	107	1.4	مِحْرَات قُرْصَى ذو طريق واحد	peg threshing unit	28	YA	دِراس ذات أسنان صلبة
open:		احدة	_ مِحْرَات قُرْص ذو سكة و	picker:	97	44	Page 1
~ -centre tyre wheel	74	٧٤	عَجَلة تَفْطية مَفتوحة المركز	~ wheel	9	4	أسطوانة المضريط _ عَجَلة اللقط
~ -end harrow	128	144	مُشْط مفتوح النهايتين	corn ~	97	97	لاقطة ذُرة
~ hopper cooling system	155	100	نظِام التبريد ذو القادوس المفتوح	cotton ~	97	44	لاقِطة قُطن
opener:				mechanical corn ~	25	40	جانية ٍ ذُرة ميكانيكية _ حاصدة
double disc furrow ~	83	٨٣	فَجَاجة قُرصية مُزدوجة ـ فاتحة				ذُرة آلية
adable disc larion	00		أخاديد قُرصية مُزدوجة	mechanical cotton ~	25	40	جِانية قُطن مِيكانيكية
furrow ~	82	AY	فانحة أُخاديد _ فَجَاج _ بَتَانة	mechanical stone ~	97	47	لأقيطة أحجار مبكانيكية
hoe furrow ~	83	سة ۸۳	فَجَّاجة فَأْسِيَّة _ فاتِحة أُحدود فأ	mounted corn ~	3	٣	آلة جَمع ذُرة محمولة ، آلة ذرة
soil ~	82	AY	فاتحة التربة				لاقطة مملقة
operating:				one-row ~	97	94	لاقطة ذات سكة واحدة
~ overlap	19	19	تداخل الاشتغال ـ تداخل التشغيا	one-row ~	25	40	جانية خط واحد_ لاقِطة ذات
~ width	77	_	عَرْضِ الاشتغال _ عَرْضِ الشغيل				سكة واحدة
effective ~ width	77	W	عَرض الاشتخال الفَعال	self-propelled cotton ~	98	44	لاقطة القطن ذاتيَّة الحَركة
operator's manual	44	11	ذَلِيل العامِل	picking chamber	80	۸۰	غرفة اللقط
optimum tillage	35	لة بدوم	الحِراثة «الفلاحة» المُثْلَى _ إثارة ا	picking machine	99	44	ماكيئة أقط
•		•	المُثْلَى	pick-up:	60	7.	شاحِنة خَفِيفة
orchard:				~ attachment	145	120	مكحق لقط
		ساتين	عازقِة « عَزَاقة » بساتين ـ مِــلْفة بـ	~ baler	112	114-	مِحْزمة لقط _ مِكبس أعلاف لاقط
\sim cultivator	71	٧١	_مِحْرَات تحتربة				آلة تبيل الإقطة
~ disc-harrow	124	175	مُشْط بَسْتَنة قُرصيّ	pin:			
~ disc-plough	104	1.5	مِحْرَاتْ بِسَاتِينَ قُرْصِيَ	gudgeon ~	123	175	مِسْهار المِكْبِسُ (بنز)
~ duster	135	140	مُعَفِّرة بساتين عَفَّارة بساتين	safety ~	123	177	مِسْهَار القَصَ
~ equipment	133	177	مُعَدَّات بساتين « بستنة »	pinging	63	44	صَفِع _ فَرَقَعَة
~ harrow	124	175	مُشْط بَساتين	pinion	20	A .	تُرمَى البِنْيُون
~-power sprayer	118	114	مِرَشَة بساتين آلية _ رشاشة آلية	piston:	142	127	مِکْبُس
			للساتين	~ clearane	41	٤١	خُلُوصَ المِكْبُس
Otto cycle	44	11	دَوْرة « أُوتو »	~ displacement	8	٨	إزاحة المكبس
Otto engine	109	1.4	مُحَرَّك « اوتو »	~ engine	110	11.	مُحَرِّك ترددى فو مِكبْس
overhaul	10	1.	اصلاح شامل۔ عَمْرة	~ grooves	111	111	مَحزّات المِكبس
overhead-valve engine	110	11.	بطارح مقامات عُلويَّة مُحَرِّك ذو صامات عُلويَّة	~ pump	130	14.	مضَّخة مِكْبُسية _ مِضْخة كَبَاسة
		111	عرد در حاست حویه	~ speed	55	00	سرعة المكبس
				pitman:			
				mower ~	47	1 V	فراع تؤصيل المبحشة
				needle ~	47	٤٧	فِراع توصيل إيرى - فِراع المِخْراز
	ŀ	•		pivot axle	114	111	مِحْور قابل للدوران _ مُرتكز
							قابل للدوران
n to horse nower	88		قُدرة عمود مأخذ القدرة	planker	149	114	مُنفِّمة خشبية _ زَحَّافة خَشبية
p.t.o- horse power	118	114	مرداس _ رازم _ مُعبى	planter:	52	94	زَرَّاعة _ مِبْنرة
packer:	110	1 774	يروس - رزم- سبى				

~ damage	22	44	تَلَفَ مِيكَانِيكِي	multiple:			
~ manure loader	1	١	آلة تَحْميل الدِّمن الميكانيكية ـ	~ plough	107	1.4	لير المقاطع _ مِحْوَاتْ طَالْمَى
			رافيح سَمَاد عضوى آلى	~ - row seeder	16	13	، خطوط زراعة متعددة
~ milker	38	44	حَلاَّب آلی۔ مَکَنة حَلْب				
~ stone picker	97	4٧	لاقطة أحجار ميكانيكية				
mechanism:					N		
cleaning ~	3	۳	آلية تنظيف الحبُوب		14		
feeding ~	28	YA	حمًا: تلقه _ نظام تُلقم				
knotting ~	28	٧٨	جِهَاز تلقم _ نِظَام تَلْقمِ جَهَاز رَبْطُ _ نِظام رَبْط	narrow-track seeder	16	15	، مسار ضيِّق ـ سَطَّارة
middle breaking	35	40	الجرالة المتوسطة				مسار ضَيِّق
middle buster,	109	1.9	مِحراث وسطى _ بَتَانة _ فَجَاجة	National Institute of			
milking machine	38	۳۸	حَلاَب آلي۔ مَکَنة حلب	Agrichtural	136	177	ومي للهندسة الزراعية
minimum tillage	84	٨٤		Engineering (NIAE)			
mist blower	149	159	الفلاحة الصُغرى مفاخ الضباب مُضَبِّب قاذِف	Nebraska tractor test	6	٦.	سكا للجرارات
			فياب	needle:	115	110	ئة
mixer:			• •	~ pitman	47		بر يل ايرى ـ فراع المخراز
larm ~	115	110	مِخْلَط المَزرعة	no-tillage planting	53	٥٣	ن برو روع ، حراثة _ زراعة
feed ~	115	110	مِخْلَط «خالط» العلف			•	ع حورات _ روات افارة
moldboard:	131	141	مِطْرَحة _ مِقْلب	nose	12	14	9)9;
~ hiller	131	141	مطرحة مكومة				
~ plough	108	1.4	مِحْرَاث مِطرحي « قَالاًب مُتقلّب »	notched coulter	57 84	٥٧ ٨٤	نزز_ سِکیِّن مُسنن ونیة_ مِنْفث_ بَزْبار
mounted:				fan ~			
~ corn picker	3	1"	آلة جمع ذُرة محمولة ، آلة ذرة	lali ~	17	17	جی ـ مِنْفَث مِرْوَحی
			لاقطة مُعلقة	about 65			ر مروحی »
~ cultivator	72	٧٧	عازقة محمولة _ بعزقة محمولة	shut-off	84	ΛŁ	لع _ فتحة الرش _ مِنْفث
~ implement	134	172	عارف معمولة عبرت معمولة معمولة	spray ~	0.4		
front ~	11	11	معدات معلقه معدات محموله أمامي التعليق	number of revolutions per	84	٨٤	، ـ مِنْفُث رش
fully - ~ implement	5		المامي المعليق آلة كاملة التعليق		76	٧٦	ت في الدقيقة
tractor ~	136	187		minute (rpm)			
tractor ~ sprayer	50		مُعلق بجرار	nursery separator	43	24	فتل
mower:	112	117 -	رَشَّاشَة مُعلقة بالجرار محَشَّة ـ جزازة ـ مِنْجلة ـ مَكَنة ح	nut	63	44	صمولة »
~ knife		-					
~ Mille	57	٥٧	سِكِّينِ المِحَشَّةِ _ سِكِّينِ الجِزازة _				
~ knife section			المِنْجل				
~ kille section	27	**	جُزء سِكين المِحشَّة ـ فَقْرة سكين		0		
			المحشة				
~ pitman	47	٤٧	فراع توصيل المحشة				
field ~	112	117	مِحَشَّة حقلية _ جَزَّازة حقلية _	observed horse power	87	۸۷	حِصانية الظاهِرة
			مِنْجَلة حقلية	off-set disc harrow	127	144	سي جانبي ـ مشط قُرصي
hay \sim and crusher	113	115	مِحَشَّةً وعَاصرة الدريس ـ مِحَشَّة				ن
			وساحقة للأعلاف	oil:			
rotary ~	112	114	مِحَثة دَوَّارة مِحْصَدة دَوَّارة -	~ bath	39	44	بِيّ _ مَغْطَس زَيْتِيَ
			منجلة دوًارة	~ bath filter	12	14	نام زیتی
trailer ~	113		مِحَشَّة مقطورة ـ مِحْصَدة مقطورة	~ consumption	9	9	الزيت
mowing machine	112	114	مِحَشَّة_جَزَّازة_مِنْجلة_مَكَنة حش	~ cooled	101	1.1	ت
muffler	95	40	كَانَمْ صَوْتٌ _ خَافِت الصَّوْت	~ cup:	137	147	يت_ مِلْحَقَة الزيت
mulch tillage	36	77 a a	حرالة « فلاحة » المهاد ـ إثارة ال	~ dipstick	78	٧٨	س مُستوى الزيت
			على المِهَاد _ فلاحة الغِطاء	~ filter	120	14.	ت و د
			العُضويّ _ حِرَاثة التفطية	~ filter element	78	٧٨	یے شع الزیت
			, -o,				

landside	124	175	المسند (اللوح الحقلي)
lathe	115	110	مِخْرَطة
lead	22	44	التقنم
ledger plate	155	100	النَّصل الثابِت _ رَفَالَق ثابِتَهُ
leveler	124	145	مـُواة_ مُعَدُّلة_ آلة تــوية
levelling lever	48	£A	زافيعة تسوية
lever:			
~ lift cultivator	71	٧١	عازقة تُرفع بالعتلة « بالرافعة »
depth ~	73	V4	عَتَلة الصُمق
drop ~	73	V	عَتَلة الإنزال
gang ~	73	V#	عَتَلة طاقمية
levelling ~	48	٤٨	رَافِعة تَسُوية
spacing ~	73	ت٧٧	عَتَلَة المُباعدة _ رَافِعة ضبط مسافاه
lime spreader	152	101	نالِرَةِ الكِلسِ ـ مُوزعِ الجِيرِ خَطَّ مَنْہُ
line of travel	41	11	-
listed land	8	٨	أرض مُمَرَزة _ أرض مُخططة
lister:			
~ furrowing	82	AY	فتح الأخاديد بالمرّازَة « بالبَّانة »
			زَرَّاعة البُنون
~ planter	117	117	مَرَّازَة _ زَرَاعة البُتون
~ planting	53	04	زِداعة المرَّازة ـ الزراعة في بنُون
~ plough	108	1.4	مِحْرَاث مرَّاز_ مِحْرَاث تَخطيط_
			مِحْرَات الثلام
basin ~	118	114	مُرَّارُة حَوْضية _ بتانة حَوْضية
three-row ~	17	17	بتانة ذات ثلاثة خُطوط _ مَرَازة
			مُجْدُولة ذات ثلاثة خطوط
three-row ~ planter	100	1	مبذرة مرأزة ذات ثلاثة خطوط
three-row ~	17	17	بتانة ذات ثلاثة خطوط
listing	22	44	بناء مات درب سوت تمریز ـ تبتین
loader:	1	1	آلة تحميل ـ رافع ـ مُحَمَّل
bale ~	114	112	مُحَمَّل بالات
hay ~	49	29	رَافِية دَريس. مُحَمَّل دَريس
mechanical manure ~	48	٤٨	رَافِع سماد عضوی آلی ـ آلة
		-	تحميل اللَّمن الميكانيكية
power ~	113	115	مُحَمَّل آلی
straw ~	114	115	مُحَمِّل القش_ آلة تحميل القش
lubricant	122		مُزلق _ مُزَيِّت _ مُخفف للاحتكاك
lubrication system	28	YA	جهاز تشحيم ـ نظام تزليق ـ
			دورة تَزَلِق
lugs	87	٨٧	فباقيب _ كَبَاشة

machine:	00	44	ماكينة _ مَكَنة
	99	44	
~ shed	70	٧٠	ظُلَّة « سَقَيفة » المكاثن ــ مظلة آلات « مَكنات »
cubing ~	2	A	آلة تكميب
farm ∼	99	44	ماكينة زراعية _ ماكينة حقلية _
			ماكينة مزرعية
grain threshing ~	43	24	دَرَّاسة الحبُوب حَلاَّب آلَىٰ لِـ مِكنة حَلْب
milking ~	38	44	حَلاَبِ آلَىٰ لِـ مَكَنة حَلْب
mowing ~	112	مش ۱۱۷	مِحَشَّة _ جَزَّازَة _ منجلة _ مَكَنة ح
picking ~	99	44	ماكينة أقط
planting ~	5	٥	آلة غُرْس ـ مَكَنة غُرْس
refrigeration ~	1	1	
-	4	£	آلة تبريد آلة ذَاتِيَّة الحَرَكة ـ مَكَنة ذَاتِيَّة
self-propelled ~	4		العَركة
spray ~	4	٤	آلة رَش ــ مَكَنة رَش
threshing ~	4	1	آلة دِراس ـ مَكَنة دِراس
tillage ~	3	40	آلة حوالة _ آلة إثارة التربة
			آلة تَشْتِل ، غرس ، _ آلة شَتْل_
transplanting ~	1	1	شتالة
machinery:	7	v	اختيار الآلات « المَكَنات »
~ management	22	44	تنظيم إدارة المعدات
magneto	100	١.,	مُادِل . « مُردَّد » . مَغْنِط
main bearing	96	47	کرسی رئیسی - مَحْمِل رئیسی -
man bearing	70		حامل رئيسي
main wheel	74	٧٤	عَجَلة رئيسية لم عَجَلة أرض
maintenance	66	77	صیانة
manure:		• • •	-
~ bucket	86	۸٦.	قادوس اللمَن لـ وعاء سماد عضوى
~ spreader	152		ناثِرة السهاد الحيوانيّ ـ مُوزع السهاد
J			المضوى
mechanical ~ loader	1		آلة تَحميل النَّمٰن الميكانيكية ــراف
mechanical ~ loader		. (سَاد عضوی آلی
	40	٤٨	رافع سماد عضوی آلی
mechanical ~ loader	48		ربع عد عرق ای
	45		* * 16
~ clutch	85	AD q	قابض رئیسی أسطوانه رئیسیة
~ cylinder	9	,	اسطواله ريسيه
mechanical:		w	جانية ذرة ميكانيكة _ حاصدة
~ corn picker	25	49	جابيه دره ميحابيده ـ حاصِده فرة آلية
~ corn shredder	139	144	مُقطعة الذرة المِكانيكية ـ مُفتَت
30.00		31.4	
~ cotton picker	25	Ya	الذرة الآلئ جانة قطر مكانكة
Cotton picker	40		4444 On Se

M

∼ pick-up	97	4٧	لاقطة دريس	~ shed	56	70	بفة المعدات_ مظَلة آلات_
~ stacker	142	157	مُكلَّسة «مُكَوِّمة» اللَّويس				ظُلَّة المعدات
~ tedder	2	*	آله تكْوِيم القش_ مُقلبة القش	~ width	77	w	ض الآلة
head:				farm ~	134	145	الله حَقلية _ آلة حَقلية _
~ light	128	144	مِصْباح أمامي				آلة زراعية « مزرعية »
cutter ~	48	ن4\$	رَأْسِ القَطْعِ «القاطع» ـ رأس الحث	fully-mounted ~	5	٥	كامِلة التَّعليق
			القاطع «المِعْصَفَة» ـ حاصدة رؤوس	mounted ~	134	148	ئات مُعلقة _ مُعَدَّات محمولة
header:	86	۸٦	المحاصيل	semi-mounted ~	6	172	دات مملقة ـ ممدات عمولة نِصْف مُمَاَّقة ـ مُمدة شبه
~ binder	135	140	معْصَفة رابطة _ حاصِدة مُحزمة	Jenn mounted	Ū	0	مُعَلِّمًا
height:			ارتفاع الحاصدة المُركبة - ارتفاع	tillage ~	3	۳	حرالة _ آلة إثارة النرية
combine ~	8	٨	الحَصَّادة الدَّرَّاسة	trailed ~	5	,	
cutter bar ~	8	٨	•	impeller	17	17	مقطورة ارة ــ دافِع ــ مِرْوَحة مِسْراعية
hitch:	49	£4	ارْتِفاع القاطِع رَبَّاط _ وُصلة _ شَبك _ مِشْبَك				
trailer ~	49	£9	رَبَّاط المقطورة _ مِشْبِك المقطورة	injection pump	69	14	مبة الحَفْن _ مِضَخة الحَفْن
hill planter	4	£	آلة زراعة بالتقليم المجمع	inter-row tillage	84	A£	احة بين خطوط النباتات
hillside-type combine	32	44	حاصدة مركبة للمنحدرات	internal combustion engine	109	1.4	مَرِّك احْتراق داخلي
	34		فَجَّاجِة فَأْسِيَّة _ قائحة أخدود				
hoe furrow opener	83	٨٣					
hopper:	85	٨٥	فَأْسِيَة قَادُوس _ صُندوق البُذور		J		
open ∼ cooling system	155	100	•	0	•		
seed ~		٨٥	نظام التبريد ذو القادوس المفتوح قَادُوس البُدور ـ صندوق البُدور	jointer	122		
horsepower: (HP)	85 87		فادوس البدور فصندوق البدور القُدرة الجصانية حصان ميكانيكم	jump plough	106	177	عج غراث عَوَالق
	07		القدرة الحِصانية «الفَرْملية» - حِصا	Jamb broadu	100	, , ,	و چوبی
brake ~ (BHP)	00						
brake ~ (BHP) draw-bar ~	88	M	فَرْمليّ				
	88	M	القُدرة الحِصانية للجر		K		
engine ~	88	^^	قدرة المحرِّك بالحِصان		AX		
observed \sim P.T.O \sim	87	۸٧	القُدرة الحِصانية الظاهِرة				
	88	W	قُدرة عمود مأخذ القدرة	knapsack	70	47	تهية الظهر خطهرية
hose:				knife:	38	17	هيبه العهر - حهريه
air ~	40	٤٠	خُرطوم «خرطوش» هواء	~ coulter		øV	كِينِ المِحَرَّاتِ _ سِكِيِّنِ مُنزلق
radiator ~	40	٤٠	خُرطوم المشع	~ counter	57	øV	مان العظية كين العظية العظية
hub	63	14	صُرِّة - طاسة	mower ~	57 57	ρV	جين المحشة _ سكين الجَزَّازة _
huller, busker	90	۹۰ ق	قَشَّارة _ نازِعة أغلفة _ منزعة القِش	Illower to	31	-	
hydraulic:			.01			a1/	المِنْجَل بِكِّينِ خَفَ دَوَّارة
~ sprayer	50	٥٠	رَشَّاشة هيدروليكية	rotary ~ cotton chopper	57	76	بحي حص دواره كين الأدغال _ سكين الحشائش
		جيه	نِظام هيدروليكي _ نِظام حَمْل وتَوْ-	weed ~	56		
~ system	156	107	هيدروليكي	knotting mechanism	28	Y.A	بهَاز رَبْط _ نِظام رَبْط
					w		
		I			L		
idler-wheel	75	٧٥	nt. 1 nt. 1				
ignit on timing		75	عَجَلَة وَسِيطَة	land:			
ignition:	23 10		تَوِقَّبَ إشعال	~ plane	124	175_	سُوِّية الأرض _ آلة تسوية الأرض
~ coil	145	1.	اشتعال _ إشعال				مُعَدُّلة الأرض
		110	ملف اشتعال	~ wheel	74	٧٤	جَلة أرض البلاط
implement:	7	٧	أداة _ عُلَّة _ آلة _ وَسِلة _ مُعلَّة	listed ~	8	٨	ضِ مُمَرزة ـ أرض مُخططة

general:			T.	~ pump	130	14.	مَضِحَّة يَدُويَّة ` مَرْشَّة «رشاشة» يدوية ــ
~ purpose moldboard					440		
plough	109	هن ١٠٩	مبخرات مطرحي متعدد الأغراه	~ sprayer	119	119	منْضَحة ـ رذَّاذة يدوية عُدَّة يَدَوية
~ purpose tractor	26	77	جَرَار مُتعدد الأغراض	~ tool	76	V7	
generator	150		مُوَلِّد كهربائي (دينامو)	harrow:	124	145	مُشط - كَسَار - مِسْلَفة
governor	33	نَلُلُ ۲۲۳	حَاكِم ، مُنَظِّم ، ضابط ، مُه	~ plough	107	1.4	مِحْرَاتْ قُرْصَى رَأْسَى
grade of oil	43	24	وَرَجِةُ الرَّيْت	blade ~	126		مُشْط دو شفرات ـ مُشْط بأسا
grader:	129	174	مُصَنِّفَة _ مُدرِّجة _ مُمَهِّدة				مُشْطُ شبكي _ مُشْطُ جَنزيوى _
corn ~	117	117	مُلرِّجة (مُصَنَّفة) الذرة	chain ~	126	144	مُشْط مَفْصِلي
cylinder cleaner and ~	117	117	مُدَرِّجة ومنظفة أسطوانية	disc ~	126	147	مُشْط قُرصي كَسَّار قُرصيّ
	116	117	مُدَرِّجة الطُرق			أسنان	مُشْط مِسْلَفَة (جرافة) لِـ مُشْط ذو
road ~	116	117	مُلكَرُّجة بذور	drag ∼	127	144	(مستقيمة وصلبة)
seed ~	20		تدریج «تصنیف» ـ تمهید «ت	open end ~	128	144	مُشط مفتوح النهايتين
grading:	160	171	وَخُدة تدريج الحبوب	orchard ~	124	175	مُشْط بَساتين
~ unit	100	, ,	ر ۱۰۰۰ مربع ۱۰۰۰ برپ	rigid ~	126	177	مُشْط ذو أسنان ثابتة
grain:			رَبَّاط الحبوب _ مِحزَمة الحبوب	11610			مُشْط تَمْلِس مُشط تنعير _
	40		آلة ضم وربط الحبوب	smoothing ~	124	175	مُثْطُ تَسُوية
~ binder	49	19	اله طبع وربط الحبوب صُندوق الحُبوب	spike-tooth ~	126	177 "	مُشط ذو أسنان مستقيمة «صلية
∼ box	65	70		_	126	142	مُشط ذو أسنان مَرنة
~ cleaner	3		آلة تنقية الحبوب، مُتَظِّف حبور	spiked-flexible ~	126	177	منشط فابضى الأسنان
∼ drill	16	حُبوب ١٦	بَذَّارة «بافرة» الحبوب _ سَطَّارة .	spring-tooth ~		177	مُشط ذو عَجَلة
~ drill fertilizer attachn	nent 144	125	مُلْحَقِ التسميد لَبَدَّارة الحبوب	wheel ~	126		
~ dryer	102	1.4	مُجَفِّف حُبُوب	harrowing	22	44	تَمْشِيط
~ elevator	120	14.	مِرْفَاع حُبوب _ رافِع حبوب				حَاصِدة _ حَصَّادة _ مِحْصَدة _
		_	إناء الحُبوب_ مُسطح الحُبوب.	harvester:	31	41	مِخصَد
∼ pan	12	14	مُدرج الحُبوب	forage ~	113	114	مِحْصَدة أعلاف
~ tank	40	٤٠	خزَّان حبوب				حاصِدة قاطِمة قالِمَة ذاتية
~ thresher	43	24	دَرَّاسة الحُبوب	automatic topper-lifter ~	32	44	(أوتوماتيكية)
~ -threshing machine	43	24	دَرَّاسة الحُبوب	combine ~	32	44	آلة الضم والدراس
- III would also also also also also also also also			الباذرة ذات الدولاب المسنر_	pea ~	31	71	حَاصِدة البزاليا «البيلة»
fluted-wheel ~ drill	14	خددة١٤	السَطَّارة ذات العجلات المُ	peanut ~	32	44	حاصدة الفول السوداني
grass-seed attachment	144	125	مُلْحق لبذور الحشائش	platform ~	32	صة ٣٧	حَاصِدة طَبلية _ حاصدة ذات من
grease:	61	71	شَخْم _ مادة تَزْليق	row crop field ~	32	44	حاصدة محاصيل الخطوط
~ gun	125	140	مِشحمة مُسدس مِنفَعة تَشْحيم	self-propelled forage ~	3	۳	آلة حَصاد أعلاف ذاتيَّة الحركة
grinder	101		مِجرْشة _ جَرَّاشة _ مِطْحَنة _ طاح	hay:			
ground nut sheller	2	٧٠١ وله	أله تقشير الفول السوداني	Day.			مِحْزَمة دَريس _ آلة كَبِس دَريس
7	93	94	قَلاَعة _ مِقْلعة _ محْفاة _ نبّاش	~ baler	111	111	اً لَهُ تَبْيَلُ
grubber			وقاء «واقية» _ درع _ حافظة	~ baling press	142	154	مِكبس تبيل القش
guard	161	171	والم الوكبس (بنز)	Daning press			مِرْوَحة دمنفاخ، الدريس_
gudgeon pin	123	144	مِسْمَارُ المِحبِسُ (بِنَ)		121	141	رور ما ملک عاریس مِرْوَحة طرد دَریس
				~ blower	121 92	44	قَطَأَعة السَّريس مِفْرِمة المُشب
				~ chopper	74	**	مُكِيَّفة اللَّريس مهيئة الأعلاف
	1	H			1.12	. 410	عاصرة اللَّريس ا
				~ conditioner	143	124	
				~ elevator	49		رَافِعة خُزَم النّرِيس _ رأفع القش
half sweep	155	100	نصف مِجْرَفة «كاسِحة»	~ fork	62	77	شوكة رَفْع الفَش
hand:				~ loader	49	£9	رَافِعة دَرِيسِ ـ مُحَمَّل دَرِيس
~ brake	83	٨٣	فَرْمَلَة يدوية _ كابِحَة يدوية				مِحَشَّة وعَاصَرَة الدريس ـ محشَّة
~ duster	135	140	مُعَفِّرة يَدوية _ عَفَّارة يدوية	~ mower and crusher	113	115	وساحقة للأعلاف
~ uusiel	133		2.3				

~ tube	12	14	أنبوبة الأسمدة _ صِهام مُفرغ السهاد
~ spreader	152	101	ناثِرة السهاد ـ مُوزع السهاد
field:			
~ baler	111	1114	محزَّمة حقلية _ مِكبِّس أعلاف حق
~ calibration	132	144	مُعادَة حَقلة _ ضط حَقل َ
~ cultivator	72	VY	مُعايَرة حَقلية _ ضبط حَقليَ عازقة حَقلية _ مِـْلَفة حَقلية
~ drill	14	11	باذرة حَقلية _ سَطَّارة حَقلية
~ efficiency	07		
- criticiency	96	99	كَفَاءَةِ حَقَلَيْة مِحَشَّة حقلية _ مِنجلة حقلية _
773 744 044 14			
~ mower	112	114	جَزَّازة حَقْلية
~ filter	119	119	مُرَشِّح _ مُنقِّى
filter:			
fuel ~	120	17.	مُرشِّح وَقُود ــ مُنقِّى وَقُود
oil ~	120	14.	
oil-bath ~	120	14.	مُرشِّح زَیْت مُرشِّح حَمَّام زَیتی
final drive	29	79	_
			جِهاز الثقل النهائي
finger plate fingers	63	74	صفيحة أصابع
	10	1.	أصابع
firing order	20	٧.	ئرتىب اشتِعال ₋ ئرتىب اخْتِراق
fluted:			
\sim wheel feed roll	89	A4	قُرص التغذية ذو الدولاب المـــن
		ارة	الباذرة ذات الدولاب المسن - السَط
~ wheel feed grain drill	14	15	ذات المجلات المُخدَدة
fly wheel	45	10	دُولاب المُوازنة _ حدًافَة
forage:		-	دورب العوارك الماس
~ drier	100		وراح المال والأخارات
	102	1.4	مُجَفِّفة العَلف مُجَفِّف أعْلاف
~ harvester	113	114	محصدة أعلاف
self-propelled ~ harvester	3	۳	آلة حَصَاد أعلاف ذاتية الحركة
force:			
centrifugal ~	94	41	قُوَّة طرد مَرْكزيَّة ـ قُوَّة نابِذة
frictional ~	93	94	قمرة احتكاك
fork:			
~ loader	133	1 John	مُعِنَّة شُوكيَّة
hay ~	62	77	شُوْكة رَفْعُ القش
			شُوَّكة ذات ثلاث أسنان ـ
three-tined pitch- \sim	61	*1	منراة ذات للاث أسنان
four:			مُحَرَّكُ رَبَاعي الأشواط «المشاوير»
~ -stroke cycle engine	110		
~ -wheel trailer		11.	مُحَرِّك ذو دورة رباعبة
friction pulley	140 17	12.	مَقْطورة ذات أربع عجلات
•	17	17	بكرة اختكاك
frictional force	93	44	قُوة احتكاك
			الرِّباط _ العُرْوَة _ نسر
frog	49	14	(ف المِحْوَات المطرحي)
front:			
~ furrow wheel	73	W.	عجلة أخدود أمامية
~ mounted	11	11	عجمه الحدود العاميه أمامي التُعليق
		,,	امامي التعليق

fuel:			
~ filter	120	14.	_ مُنقًى وَقُود
~ injection	38	44	
~ lift pump	130	14.	: _ طُلمبة تَوْصيل
~ system	30	۳.	_ نظام وقود
~ -transfer pump	130	14.	سيل الوقود
fully-mounted implement	5	0	العليق التعليق
furrow:			
~ drill	14	١٤	ِدية _ باذرة لَلْميَّة
~ opener	82	٨٧	ردید _ بخره سب
blind ~	7	V	
dead ~	7	v	ہی ت _ أخدود عاطِل
			ے ہمدارہ حالِ میة مزدوجة ـ فاتِحة
double disc ~ opener	83	۸۳	ميد مردرجد عبد. . قُرصبة مُزدوجة
front ~ wheel	73	٧٣	. موطعیه عرفار به .ود أمامیة
hoe ~ opener	83		,ود عمانيه بيّة ـ فاتِحة أحدود فأسيًّا
rear ~ wheel	73	V*	بية ـ قابِحة احدود عليه .ود خلفيَّة
seed ~	7	v	
secu ~	,	٧	ندور ـ ثلام البدور
	G		
gang:	68	٦٨.	جموعة صيّ طا ل ى بة
\sim disc plough	107	1.4	صيّ طاقمي
~ lever	73	V *	Ĭ,
~ plough	106	1.7	باقمي
disc ~	103	1.4	راص
garden tractor	25	40	لق_ سَاحبة حداثق
gasket	36	44	E
gasoline (benzine)	8	٨	جازولین» ـ بنزین
gathering:			
~ board	98	41	(القطع)
~ chain	58	۸۵	في (القطع)
gauge:	156	107	_ مُحدِّد زحاف للعمق
~	141	121	مِفْيار _ مُحدِّد قياس
~ wheel	75	٧٥	ار_ عَجلة تحديد عمق
gear:	20	٧.	ئنة -
		_	روس _ صُندوق مُسنَّنات
~ box	65	10	رو ق ق تغيير السُّرعة
~ pump	69	14	يَّة _ مِضَحَّة تُرسية
~ train	103	1.4	تُروس مُتعاشقة "مُتراصة »
cam ∼	21	*1	دية «الكامة»
crown ~	20	٧.	
			ب سننات» توقیت عمود
camshaft timing \sim s	21	*1	ات «الكامات»

	B		
			مُعَدَّات تحريك التربة . معدات
earth moving equipment	133	144	نقل التربة
earth moving equipment	80		عُرفة الدُّوَامة_ غُرفة دُوَّاميَّة
eddy chamber		۸۰	عرفه الدوامه ـ عرفه دواميه عَرض الاشتعال الفعال
effective operating width efficiency, field	77 96	85	كفاءة حَقلمة
elevator:		17.1	•
CICTURUS .			الدَّلو الرافع _ مِغْرفة المِرفاع _
~ bucket	44	£ £	قادوس المبرفاع مِرفَاع ــ رافعة ــ سَيْر رافِع
~ -canvas	120	14.	
~ digger	87	۸٧	قَالِمَة رافِعة _ حَفَّار رافع
grain ~	120	14.	مِرْفَاع حُبُوب _ رافِع حبوب
hay ~	49	٤٩ ,	رَافِعة حُزَم الدريس ـ رافع القَش
emergency tillage	34	4.5	حِراثة طارِئة **
end gate:	18	1.4	بَوَّابة خلفيَة
~ lime spreader	153	104	ناثرة كِلْس خَلْفية
~ rod	91	41	قضيب التوابة الحلفية
~ seeder	100	1	مِبْنَر خَلْفيّ
			ملسلة مُتصلة الطرفين_ جَنْزير
endless chain	58	٥٨	مُتواصل
endless belt	36	ل ۳٦	حِزَام مُتصل الطرفين ـ سَيْر مُتواصا
engine:			قُدْرة المُحَرِّك بالحِصَان
~ horse power	88	**	, -
	Erro.		مُحَرِّكُ ديزل ـ مُحَرِّكُ احتراق
diesel ~	110	11.	بالضغط
four stacks	110	11.	مُحَرِّكُ رُباعي الأشواط «المشاوير». مُحَرَّكُ ذو دورة رباعية
four-stroke cycle ~	110	1.9	مُحَرَّكُ اخْتَرَاقَ داخلي
internal combustion ~	109		محرّد احراق داخلی مُحرَّك «أوتو»
Otto ~ overhead-valve ~	109	1.4	
	110	11.	مُحَرِّكُ ذُو صهامات علوية
piston ~	110	11.	مُحَرِّكُ تَرددى ذو مِكْبس
two-cylinder ~	109	1.4	مُحَرَّك بأُسطوانتين مُحَرِّك ذو دَوْرة ثُنائية _ مُحَرَّك
			•
two-stroke ~	110	11.	ثنائى الأشواط
V-type ~	110	11.	مُعَرِّكُ على شكل ٧٠
ensilage: ~ blower	122	177	مِرْوَحة السايلج ـ طاردَة أعلاف
			قَطَاعة المايلج _ مِخْرَطة أعلاف
~ cutter	92	44	المطمودة
equipment:			مُعَدَّات (عدة ، أداة) زراعيَّة
agriculture ~	133	144	معدات (عدة ، اداة) زراعية مُعَدَّات تحريك التربة .
	122		معدات تحريك التربة . مُعَدَّات نقل التربة
earth moving ~	133	d dada.	معدات نفل المربه مُعَدَّات بساتين «بستنة»
orchard ~	133	177	
tillage ~ excavator:	133	١٣٣٤	مُعَدَّات الفِلاحة معدًّات إثارة التر
CASH INIVII			حفار ساحِب _ کراءة ذات
drag-line ~	37	***	کَبْل «کابل»

templet ~	38	44	حَفَّارة مُتَغيّرة
wheel ~	37	1	حَفَّار ذو عَجلة
exhaust:			
~ manifold	103	1.4	مجمع العادم
~ system	29	44	جهاز عادم _ نظام عادم
	F		
	1		
fan:	121	171	مِرْوَحة
			بَشْبُور مِرْوَحَىٰ ، منفث مِرْوَحَىٰ
~ nozzle	17	17	« بزماز مِرْوَحی »
farm:			
~ buildings	100	1	مَبانِ زِراعية لِـ مَبانِ ريفية
			مُعَدَّة حقلية لـ آلة حقلية ــ
~ implement	134	142	آلة زراعية «مَزرعية»
			ماكينة زراعية _ ماكينة حقلية _
~ machine	99	99	ماكينة مزرعية
~ machinery management	8	٨	إدارة آلات زراعية
~ mixer	115	110	مخلط المزرعة
~ -shop	161	171	وَرُسْةِ المزرعة _ وَرُسْةِ حَقَلبة
~ structures	146	127	مُنْثَآت حَمَلُة
~ trailer	140	15.	مَفْطورة المزرعة ـ مَفْطورة حقلبة
~ truck	60	4.	شَاحِنة المزرعة _ شاحِنة حَقلية
~ wagon	76	V7	عَرَّبة مَزرعة _ عَرَبة حَقل
feed:			
∼ box	65	٦٥	صُندوق التغذية
~ collector	25	40	جأميع الغذاء لل مُجَمّع العلف
~ -cup	87	AV	لَمَاحَ تَلْقَبِمِ ـ وعاء تغذية محَّلُط «خالط» العلف
~ mixer	115	110	
~ rake	146	ف ۱۶۹	مِلم «قَشَّاشة» العلف_ شوكة العَلَ
~ scoop	137	150	مِغْرِفَة «مِجرِفَة» العلف
~ wheel	74	٧٤	عَجَلة التغذية ـ قُرص التلقيم
fertilitzer ~	3	٣	آلة تلقيم الأسمارة
rotary ~	136	144	مُغَذَّ دَوَّارِ مُلقم دَوَّارِ
winged-wheel ~	137	140	المفذى الدولاني المجنح
feeding:	16		بَرَّعة تغذية
~ auger	16	17	
~ mechanism	28	٧٨	جِهاز تلقيم للظام تلقيم
		\$ M/M	معلف القش حامِل التغذية رَفُّ الدَريس
~ rake	136	144	رف المريس
fertilizer:			مُلحق السَّاد _ مُلحق التسميد _
~ attachment	144	188	مُلحق التخصيب مُسمَّلة_ ناشرة الأسمدة_ مُوزِّع الأس
~ distributor	123 16		بَدَّارة أَحِدة - سَطَارة أَحدة
~ drill	3	17	آلة تلقيم الأمهدة
~ feed	3	4	Bree 3, 500

spading ~	89	٨٩	فُرص عَزْق
			قُرص قاطِع _ قُرص حَفّار
cutaway ~	89	49	
disc barrow:	126	177	«قوص مشرشر» مُشْط قُوصیّ ــ کَــَّار قُرْصیّ
double action \sim	127	177	مُشط قُرصي مُزدوج الفعل
			مشط مُزدوج الأقراص _ مشط ترادف
double ~ ~	127	177	منط مردوج الرمواص مست موسم الأقراص
	12/	117	
			مُشط قُرُصي جانبي ـ مشط قُرصي
off - set \sim	127	177	مُنحرف
orchard ~ ~	124	175	مُثْط بِسَنة قُرْصي
			مُشْط قُرصي قابل للقلب _
reversible ~ ~	127	140	مُشط قُرصيَ انعكاسي
			أمشاط قُرصية مُتابعة ـ
tandem ~ ~	12		المتناط فرصية منابعة المناط قرصي تراذف ٢
disc			متط قرضي ترادق
disc plough:	107		
	107	1.0	مِحْرَاتْ قُرصَى
gang ~ ~	107	1.4	مِحْرَاتْ قِرصِي طَالْمَيَ
			مِحْرَاتْ قُرْصِيّ ذو طرِيق واحد_
one - way ~ ~	107	1.4	مِحْرَاتْ قُرصَى دُوسَكَةَ وَاحْدَةً
reversible ~ ~	107	1.4	مِحْرَاتْ قُرصَى قابل للقلب
sulky ~ ~	107	1.٧	مِحْرَاتْ قُرْصَىٰ عَرِية
distributor :	150	10.	مُوَزِّع
broad - case ~	3	٣	آلة توزيع بالنثر
			مُسَمِّدة _ ناشرة الأسمدة _
ferilizer ~	123	174	مُوزِّع الانسمدة
			ون فاتع السواق «الخنادق» ـ حفارة
ditcher	82	AT	القنوات
double:			<u> </u>
~ action disc harrow	127	6 MA /	tel 1 2 . C
action disc narrow	0.27	147	مشط قرصى مزدوج الفعل
Jt c.	0.5		فَجَاجة قُرصية مُزدوجة ـ فاِتحة
~ disc furrow opener	83	۸۳	أخاديد قرصية مُزدوجة
		فی	مُشْط مُزدوج الأقراص ـ مُشْط تَراد
~ disc harrow	127	144	الأقراص
~ - pointed shovel,	102	1.4	مِجْرَف ذو نهايتين
~ turn plough	108	1.4	مِحْرَاتْ مُزدوج العِقْلَب
~ wheel	75	٧a	عَجَلة مُزدوجَة
~ wing plough	108	۱۰۸	محرّات مُزدوج الحناح
drag:			چرو اول
~ car	76	٧٦	عَانة جَرَ «سَحْب»
~ chain	58	٥٨	سلسلة مِسْلَفَة _ جَنْزِيرِ تَفْطية
			مُشْط مسْلفة (جرافة) _ مُشْط
~ harrow,	127	177	ذو أسنان (منظيمة وصلبة)
			حَفَار ساحب _ كَراءة ذات
~ - line excavator	37	جر ۳۷	
			«کابل» مُنَّهُ مِنْ الله الله ع
draper	147	127	مُنَظِّفة بُذور البنجر السكرى
draw:			• 2 12
~ - bar	91	41	قضيب جرّ۔ عَمُود سَحْب

~ bar horse power	You		
	88	M	الحِصانية للجر
dredger	2	*	بر_ كرَّاءة
drill:			
		(4	لجت (فِصة . برسيم حجازة
alialia ~	16	11	لارة البرسيم
combine ~	1	1	لمبر وتوزيع السّماد
сир ~	55		
fertilizer ~	16	88	ذات أوعية
field ∼	14	17	اسمدة _ سَطَّارة أسمدة
		12	حقلية _ سَطَّارة حَقلية
fluted - wheel grain \sim	14		ذات الدولاب المسنن -
	14		عَلَّارة ذات المجلات المُخَ
furrew ~	14	15	أُخْدُودية _ باذِرة لَلْمَية
grain ~	16		« باذرة » الحبوب _ سَطَّارة
g	10	17	بوب
grain ~ fertilizer			
attachment	144	155	التسميد لبذارة الحبوب
sugar - beet ~	14	١٤	« بَدَّارة » البنجر
drive:	7	٧	
~ chain	58	٥٨	إدارة ـ جَنزير التدوير
~ wheel	74	٧٤	تَدوير_ عَجَلة إدارة
final ~	29	74	النقل النيائي
drop lever	73	٧٣	لإنزال
drum	9	4	نة ــ درفيل
dryer:	102	1.4	_ ر مُجفَّفة
grain ~	102	1.4	، خبوب
duck:			البَطَّة المازقة ، عَزَّاقة
\sim - foot cultivator	49	19	جل البَطّة
			"عَزَاقَة " رجُل البطة _
\sim - foot cultivator	72	YY	حُلفة رِجُل بطة
			، رِجُل البطة _ جَاروف
~ - foot shovel	102	1.4	جل البطة
dump:		·	4
~ rake ~ truck	99		ة «مَكَنة» جَمع التين المُبه
	60	٦٠	ة تَلْرَيْغ _ شَاحِنَة قَلَابَة
duster:	78	٧٨	ا آلية _ مُعَفِّرِةِ آلية
bellows (puffs) ∼ hand ∼	79 135	V4	ا بمثاخ _ نَفَاخة
		170	ا يَدَويَّة _ عَفَّارة يَدَويَّة
orchard ~ power ~	135 135	170	ا باتین حقارة باتین
7.1		140	ا آلية _ عَفَارة آلية
rotary ~ traction ~	135	150	ا وعفارة، دَوَّارة
dynamic calibration,	78 132	٧٨	چَوَّ د کار دارا کارا
field calibration	134	177	ةِ خَلَلة _ ضَبْط خَلَيَ
dynamometer	127	یاس ۱٤۱	ر عِقياس القوة ميزان قِ القُدرة (دينامومتر)
~	141	161	القلرة (دينامومس

crusher:	72	VY 4	عاصرة _ مهرس _ كسارة _ جرّاث				عُرْض أسطوانة الدياسة _ عُرْض
			مُفَتَّتُهُ المَكر _ كَسَّارة الكتل _	threshing - ∼ width	76	٧٦	أسطوانة مضرب الدراس
clod ∼	137	147	كَسَّارة القلاقيل - مِرداس	miconnie widen	, ,		المراد وروان
roli ~	96	47	كسارة دَورانية				
crown gear	20	٧.	ترس تاجي		D		
cubing machine	2	٧	آلة تُكميب		D		
cultivator:	71	٧١	عازقة _ مِعْزَقة _ مِسلفة _ عَزَاقة				
~ shield	44	55	دِرْع العَازقة «المِعزقة»				
beet and bean ~	71		, -	dashboard	98	4.4	لَوْحَةَ قِيادة _ لَوْحَةَ أَجَهَزَةُ القِياس
Sect and South		۷۱	عَازِقَة البنجر والفاصوليا	dead:			
duck-foot ~	49		عَازَقَة وعزاقة» رِجْلِ البَطَّة ــ مِسْلة رجْل بطة ، رجْل البَطّة العازا	~ furrow	7	٧	أخدود مَيْت _ أُخدود عاطِل
field ~	72	VY	عَازِقة حَقلية _ مِلْلُفة حَقلية	~ weight	24	75	الله كلي ، ثقل ساكن
lever lift ~		٧١		deep tillage	34	44	حِرالة عُميقة _ فلاحة عَميقة
ievei int ~	71	V 1	عازِقة تُرفع بالعلة «بالرافعة» عازقة «عَرَاقة» بساتين ـ مِسلفة	delinter	122	177	مُزيلِ الزَّغبِ
land	71			depreciation	8	Α	استهلاك
orchard ~		٧١	بساتين۔ مِحْرَاتُ تَحْتَرية	depth:		,,	
rotary ~	77	**	عَزَّاقَةَ دَوَارة	~ control device	29	44	جهاز ضَبْط العُمق
			عازقة نابضية الأسنان ـ عازقة	~ crank	47	٤٧	جِهار طبط العمق فِراع العُمق
spring-tooth ~	72	VY	ذات أسنان مرنة	~ gauge	141		وراع العمق مُحَلَّد قياس العُمة مُحَلِّد قياس العُمة
			آلة عَزْق بأسلحة ـ آلة عَزْق				
tine ~	5	٥	بأطراف مُذَبية	~ lever	73	V*	عَتَلَة المُمق
cultivation:				~ regulator	148	111	مُنظم العُمق
cross - ~	78	٧٨	عَزِيق مُتَقاطع _ عَزِيق مُتَعامد	detonation	13	14	أنِفجار ـ فَرْقَعة الاشتعال
spray ~	78	V۸	عَزِّقَ بالرشِ	device:	40		
cup drill	55	00	سطارة ذات أوعية	depth control ~	29	44	جهاز ضبط العمق
cut:			قُرص قاطع _ قُرص حَفّار _		400		مِشْبُك تَخليص قابض ـ مشبك
~ - away	89	AS	«قرص مشرشر»	safety release ~	125	170	أمان بالإعتاق
~ - off pawl	141	151	مكفن	wide - spread ~	29	79	جهاز نَثر عريض
~ - out	86	74	قاطع اتصال	dial	151	101	مينا الساعة
cutter:			Q	diaphragm	50	٥٠	رَدًّاخ
~ bar	125	140	مُشْط الحصد قَضِيب القاطع	diesel engine	110	11.7	مُحَرِّكُ ديزل _ مُحَرِّكُ احتراق بالضد
~ bar height	8	٨	ارتفاع القاطع	differential	29	44	جِهاز فَرقَيّ
~ head	48		رَأس القَطْع «القاطع» ـ رأس الح	digger:	37	PV	حَفَّار
~ shredder	2	۲ ۲	راس المنطيع - آلة تفييت	angle bed- ∼	37	**	حَفّار ذو سلاح زاوِی
cotton-stalk ~	93	94	أله تصبيع بـ الم تعبيف قَلاَعة حطب القُطن	elevator ~	87	AV	قالِمة وافِعة _ حَفَّار وافع
COLLOW-STAIR 14	73	31	قطاعة السايلج_ مِخْرطة أعلاف	potato ~	87	٨٧	قالِمة البطاطا _ حَمَّارة بطاطس
ensilage ~	92	94	المطمورة	potato ~ - shaker	38	۳۸	حَفّارة وهزازة البطاطس
rotary weed ~	92	44	المطمورة قطاعة أعشاب دوارة	peanut ~	37	**	حَفّارة الفول السوداني
cutting head	48			post hole ~	37	**	حَفَّارة حُفَر العوارض
cylinder:	9	ش.۶۸	رَأْسُ القَطْعِ «القاطع » ــ رأس الح أُسطُوانة الدّراسة «الدياسة»	disc:	88	M	قُرص
_			اسطوانه الدواسه «الدياسه» مُدرَّجة ومُنظِّفة أُسطوانية	~ angle	52	94	زاوية قُرص
~ cleaner and grader	117	117		~ coulter	57	٥٧	سكَّن أَدُم:
~ sheller	138	147	مُفرِّطة أسطوانية	~ counter ~ coverer	81	۸۱	غِطاء قُرصِي _ مُغَطِّى قُرْصِي
~ teeth	10	11	أسنان الأسطوانة	~ cultivator	72	VY	عازقة قُرصية _ عَزَّالَة قُرصية
master ~	9	٩	أسطوانة رئيسية		83	۸۳	فَجَّاجة قُرصية
shredding ~	9	4	أسطوانة تقطيع _ مضرب تفتيت	~ furrower			
			قُطر أسطوانة الدياسة ـ قُطر أسطوان	∼ gang	103	1.4	مَجموعة أَقْرَاص
threshing ~ diameter	93	44	المترّاسة	~ hiller	143	127	مكوِّمة قُرصية _ مُهيل قُرْصي _ مردم قرصي ترادف

i/Leanille							
chassis	158	101	أُ هَيْكُلُ _ إطار	sprayer			
chisel:	8	٨	ازمیل ، حَفَّار	contour t			عة كُنتورية «تسامُقية» ـ زراعة
~ plough	105	1.0	مِحْراث حَفّار	~ planting	53	90	على خُطوط مُحيطية
~ tine	58	۸۵	سلاح حَفّار				لَّة كُنتورية _ فِلاحة تسامُقِية _
chiseling	35	40	حِرالة بالمحراث الحَفّار ـ إثارة بالحفر	~ ploughing	35	40	حَرَالة مُحيطية
choke	116	117	مِخْتَقَة _ خَانِق	conventional tillage	34	74	حراله معیطیه له تقلیدیه
chopper:	138	147	مِفْرَمة _ قَطَّاعة _ مِحْرَطة	conveyor:	154	101	به هيديه «ناقلة ــ نَقَالَة »
hay ~	92	44	قَطَّاعة الدّريس مِفْرَمة العُشب	auger ~	154	101	
rotary knife cotton \sim	57	٥٧	سيكين خف دوارة	belt ~	59	09	، بريمى - ناقل مثقابي ً ناقِل - ناقِلة بالسَّير
circulator saw	148	121	مِنْشَارِ دَالِرِيَ				
cleaner:			مُنظَف هواء ـ مُنق هَوَاء ـ	cross- ~ screw ~	156	101	ة مُستَعرضة _ ناقِل عَرْضيّ
air ~	148	144	مرشح هَوَاء		154	101	، بَرِّيمي _ ناقل مثقابي
barn ~	148	154	مُنظِّف حَظِيرة (الماشية)	cooling:			از تَبْريد ـ دَوْرة تَبْريد ـ
grain ~	3	۴	آلة تَثْقية الحبوب ، مُنْظَف حبوب	~ system	27	۲V	نظام تبريد
seed ~	147	114	مُنَظِّفُ بُذور	water ~	19	19	یصام نبرید د مانـی ـ تئبرید بالماء
cleaning mechanism	3	۳	آلية تَنْظيف الحبوب	corn:			۔ حتی ہے بیزید بعد
clearance:	41	٤١	خُلوص - حَيْز	~ binder	111	111 8	زمة ذرة _ محصدة حازمة للذ
piston ~	41	٤١	خُلوص المِكْبَس	~ grader	117	117	جة (مُصَعَّفة) النرة
road ~	41	٤١	خُلُوص أرضي	9.44	•		ب قاطع الذرة _ عَرْض مِعْصَدَ
cleaver	55	00	ساطور	~ header width	77	w	الذرة
cleavis	148	١٤٨	منظم شبك	~ picker	97	47	ابدره الله ذُرة
			معم سبت مُفَـَّة المَدَر ـ كَمارة الكتل ـ	~ planter	52	24	عة «زُرَاعة» ذرة
clod crusher	137	140	مفظه المدر - فتاره الحق - كارة القلاقيل - مرداس	•	-		ر زرَّاعة الذرة_ متحفة «صح
closed tyre wheel	74	V£	حداده الفلاقيل ــ مرداس عَجلة ذات إطار مُفلق	~ planter plate	89	49	نَ رُرَاعة النبرة
closed tyle wheel	/ **	7.4		~ planter plate	0,2	//1	زراعه الدرة لة الذرة ـ خُطَّاف الذرة ـ
clutch	og	4.0	قابض ـ جهاز فصل . واصل	~ snapper	149	159	لة النرة ـ خطاف النره ـ قاضمة النرة ـ
coefficient of traction	85	٨٥	(قلاتش) (دبریاج) مراد ما مراد ا				
	132	184	مُعامِلِ الجِرِ_ مُعاملِ السحب	corrosion	19	19	J
coil	145	120	ملف ملف	cotton:	0.7	914	1 4
combination plough	108	1+٨	مِحْرَاتُ مُرَكِب	~ picker	97	94	لة قُطن عة حطب القُطن
// -/ FT- /			حاصِدة مُركبة _ حَصَّادة درَّاسة _	~-stalk cutter	93		
combine:	32	44	آلة ضم ودراس	~ stripper	154	101	ية قطن
° ∼ drill	1	1	آلة تَشْطير وتوزيع السَّمَاد	coulter:			
			ارتفاع الحاصدة المُركبة - ارتفاع	disc ~	57	٥٧	بن قُرصي
~ height	8	٨	الحصادة اللوّاسة	knife ∼	57	٥٧	بن المِحْرَات _ سِكِّين مُنزلق
~ weight	161	171	وَزْن الحاصِدة المُركَبَة	notched ~	57	٥٧	بین مُحزز۔ سِکَّین مُسنن
hillside-type ~	32	44	حاصِدة مُركبة لِلمنحدرات	rolling ~	57	٥٧	بن دَوَار
rice ∼	32	44	حَاصِدة رُز مُرَكَّبة	coupler	139	144	نة _ رَبَاط
self-propelled \sim	4	£	آلة الحَصَاد واللَّرَاس ذاتية الحركة	coverer:			
combined tillage operations	79	V4	عَمليات الفِلاحة المُركبة	disc ~	81	۸۱	اء قُرِضَى _ مُغَطِّى قُرصَى
combustion	6	٦	اختراق _ اشتِعال	knife ∼	57	ρV	بن التخطية
compressed air-sprayer	119	114	مِرَشَّة هَوَاء مَضْغُوط	crank	120	14.	ن ، فراع تدویر
compression ratio	155	100	نِسْبة الانضفاط _ نِسَة الكَبْس	crank-case	79	V9	ا مِرْفِق ، صُندوق مِرْفق
concave	63	44	صَلْر آلة الليراس ـ مِقعر	crawler tractor	52	76	ف_ جَرَّار كنينة _ جَرَّار مجُنز
concrete silo	66	77	صَوْمعة أَسْمَنتية ـ سلوة خَرسانية	cross:			
connection rod	46	٤٦.	فراع توصيل				
contact breaker	86	۸٦	قاطع اتصال ـ قاطع تلامس	~ - conveyor	156	107	ة مُستعرضة _ ناقِل عَرْضَى
continuous pressure type	50	٥٠	رَشَّاشة ضَغط مُستمر	~ - cultivation	78	٧٨	ق مُتقاطِع ـ عَزِيق مُتعامِد يحة تغطية مُتَوَجَة
				crowned cover plate	63	74"	يحة تغطية متوجة

غُرفة اللقط

			مِنفاخ الضباب مُضَبِّب _ قَاذِف
t-4	149	189	خِسَامِ مَسَابِ السَّبِابِ الْمَابِ ضَباب
mist ~	142		صبب مِرْوَحة ريحية _ طارد هواء _ منفا
wind ~	121	141	هواء_ مِرْوَحة التنظيف
Willia ~	161		
boom:	46	17	فِراع التَطُويل ـ فِراع المِرفاع ـ حامِل منافث
		أشة	مِرَشة ذات حامل للنافورات_ رَشْ
			بحامِل بَشابير_ رشاشة ذات ح
~ sprayer	119	119	منافث
spray ~	46	٤٦ _	فِراع تطويل الرش ـ حامل بَشابير
boot	12	14	أنبوب البُذور _ جذاء
bottom	15	10	يُنن
box:			
teed ~	65	70	صُندوق التغذية
		_	صُندوق تُروس _ صندوق مُسنَّنات
gear-∼	65	10	صُندوق تغيير السُّرعة
grain ~	65	70	صندوق الحبوب
seed ~	65	70	صُندوق البُذور _ صندوق البَذر
tool ~	65	70	صندرق العُدَّة
weight ~	64		صُندوق الأَقْقَالَ _ صُندوق الأحال
brace	44	11	دعامة
brake:	141	181	يكَيح _ فرطة _ كياحة
(DIII)	00		القدرة الحصالية والفرملية . حصا فرملي
~ horse power (BHP)	88	VV.	فوهمى
~ lining	17	17	بطانة «حشو» الفرملة
~ system	44	11	دَوْرة الإيقاف_ نظام الفَرْملة
air ~	142	114	مِكْبُحَه هَوَائية _ فَرْملة هَوَائية
hand ~	95	90	كأبحة يدوية
breaker:			•
brush ~	96	47	كأرة الأدغال الكثيفة
contact ~	86	۸٦	قاطع اتصال ـ قاطع تلامس مِحْرَاتْ وسِطىّ ـ بَتَانة ـ فَجَاجة
middle ~	109	1.4	
breather	158	101	هَوَّاية ــ مَـُنفس ــ جِهَاز تَهوية
British Thermal Unit (BTU)	160	17.	وَحْدة حَرارية بريطانية
broad-case distributor	3	٣	آله توزيع بالنثر
braodcaster:	152	104	نائِرة البُدُورِ ـ آله بَدْر بالنَّثْر
seed ~	6	٦	آلةٍ نَثْر البذور _ ناثِرة البُذور
brush breaker	96	47	كسارة الأدغال الكثيفة
bucket sprayer	119	119	مِرَشَّة دَلُويَّة «سَطْلية ، قَادُوسية »
bull wheel	75	٧٥	عَجَلة كبيرة
buildozer	26	44	جَرَّار شق الطرق ـ جَرَّافة كاسِحة
bummer bundle carrier	76 154	٧٦	عَرَبِه جَرِّ «سَحْب» نَاقِلِ الحُزَم
pullule callief	134	108	ناقِل الحزم

calibration:			
~ of seed drill	132	144	مُعَايرة ـ تُلويج ـ ضبط آلة تسطير
dynamic ~, tield ~	132	144	مُعايرة حَقَلية _ ضَبْطُ حَقليَ
static ~	132	144	مُعَايرة ثابتة _ مُعَايرة استاتيكية
cam:	33	44	حَدبة ، كامة
~ follower	19	19	تابع الصمام
~ gear	21	*1	ترس الحَدبة «الكامة»
~ shatt	79	V9	عَمُود الحَدبات «الكِّامات»
			تُروس «مسننات» توقیت عمود
~ shaft timing gears	21	71	الحديات « الكامات »
carburettor	136	142	مُغذى (كاربوراتير) ـ مُكَرّبن
casing	81	۸۱	غِلاف تَبْطِين عَلاف تأطير
cast-iron	33	44	حدید زهر۔ حَدید صَهر
cast plough	106	1 - 7	مِحْرَاتِ صُلب
caving riddle	80	۸۰	غِرْبال فَصْل
cell:	41	٤١	خَلِية (كهرباء)
seed ~	42	43	خَلِية بذور
			مَرْكُز الجَرْ _ مَرْكُز الْقَلْدَة _
centre of pull	121	141	مَرْكَزِ الشَّدّ
centre of resistance	121	141	مَرْكز المُقاومة
centritugal:			
~ force	94	4.5	قُوة طرد مُرْكَزِّية _ قُوَّة نابِدة
	-		مِضَخَّة طارِدة _ مِضَخَّة نابذة _
~ pump	130	14.	مِضَحَّة طود مركزي
cetane number	51	٥١	رَقَم السِتان ـ العدد السِتاني
chafter	80	۸۰	غِزِبال القش
chaffing	20	٧.	تَنْدِية _ غَرْبَلَة سِلْسِلة _ جَنْزِير
chain:	58	٥٨	
~ drive	157	104	نَقُل حَرَكَة بجنزير
~ gauge	141	121	مِقْياس مِلْسِل
b	126		منط شکی۔ مُشط جَزیری _
~ harrow		142	مُشْط مفصلی
~ hoist	49 147	11	رافعة سلملية . مِرْفِع سلسلي مِنشار سلسلي ـ مِنشار جنزيري
~ SAW	25		1
~ tractor drag ~	58	40	جَرَّار بحصيرة
	· ·	٥٨	مِلْسَلَةً مِسْأَفَةً لَ جَنزيرٍ تَغْطَية
drive ~ endless ~	58 58	۸۵	مبلسلة إدارة _ جَنزير التدوير
	58	٥٨١	سلسلة مُتصلة الطرفين لـ جَنْزير مُتواصل سلسلة الجني (القطع)
gathering ~		٨١	غُرفة (حجرة) هواء
chamber: air ~	81 41	۸۱ ٤١	عرفه (حاجره) هواء خزنة هواء «خزانة هواء»
		٨٠	غُرفة الدُّوَامة _ غرفة أَدُوَاميَّة
eddy ~	80	A .	عُرف الله المالية على المالية الله الله الله الله الله الله الله الل

80

۸۰

picking ~


	10	
	В	
back-fire	10	اشْتِعال خَلْفِيّ ـ فَرَقَعة رَدِ
bagger	132	مُعبىٰ أجولة _ مُجَوَّل ١٣٢
		وَحُدَةً تَعَبَّدُ الحِوالاتِ (أَجُولَةً)_
bagging unit	160	وَحْدَةَ تَجُويلِ
	*****	J.y. J.y.
bale:		
		مُفكِّك الإبَّالات ـ قاطع أو فاصل
~ buster	138	البالة ١٣٨
~ compress	142	مِكْسِ الإيالات _ مِكْسِ البالات ١٤٢
~ loader	114	مُحَمَّل بالات ١١٤
baler :	18	بَيَالة _ مِكْبِس أعلاف ١٨
		فثلة (خبط) المِحْزَمَة ـ دوبار
~ twine	83	البيل ٨٣
field ~	111	مِحْزَمَة حَقَلِية _ مِكْسِ أعلاف حَقلي ١١١
		مِحْزَمَة دَريس_ آله كَبس دَريس_
hay ~	111	آلة بَيْل ١١١
		مِحْزِمة لَقُط _ مِكبس أعلاف لاقط _
pick-up ~	112	آلة تبييل لاقطة ١١٢
ram ≈	18	بَيَّالَة ذات مكابس
roto ~	18	بَيَّالَة دَوَرانيَّة ١٨
stationary ~	111	مِحزَمة ثابتة ١١١
		مِحْزِمة صف الحصيد . آله كَبْس
		اللَّويس من الكومة الطولية . آلة
windrow ~	112	تبييل الأعلاف المكومة طولياً ١١٢
ball bearing	114	مَخْمِل كُريَات . مَخْمِل كُروى 💮 ١١٤
ballast	24	تُقل مُوازنة ٢٤
band saw	147	مِنشار شَريطيّ ١٤٧
bar:		
adjustable draw-~	92	قَضيب جَر قابل للتمديل ٩٢
cutter ~	92	قَضِيب القاطِع ٩٢
draw- ~	91	قَضِيب جَرْ۔ عَمُود سَخْب ٩١
pull draw ~	94	قُوة الشَّدَ قوة الجَرَّ عَامَ
rasp ~	92	قَضِيب قَشط _ جريدة ٩٢
		قَضِيب تأشير قابل للقَلْب _ قضيب
reversible marker ~	91	تأشير انعكاسي ٩١
rigid draw-~	91	قَضِيب جَر صُلب _ قَضِيب ثابت للجر٩٩
stretcher ~	92	قضِيب العِشد ٩٧
		قَضِيب سَحْب مُتعلق _ قضيب جر
swinging draw-~	92	مُتَارِجِع ومترجِّع» ٩٢
tool ~	159	هَيْكُلُ تَعْلِيقَ المُفَدَّاتِ _ حَامِلُ أُسْلِحَةَ ١٥٩
weed and brush ~	91	قَضِيب «عارضة» الأعشاب والأدغال ٩
barn:	36	حَظِيرة ، مِزود ٣٩
~ cleaner	148	مُنظُّف حَظِيرة والماشية ، ١٤٨
base	86	قاعِدة «أساس» ٨٦

basin lister	118	114	ـ بَتَانة حَوْضية
battery	17	17	<u>g</u> 7
			عاتق المحراث_
beam:	55	00	الرضة
plough ~	91	41	
standard ~	55	00	٠ ـ فراع المِحراث
bearing:			
		,	تكاكئ_ محمل مقا
artifiction ~	114	112	
ball ~	114	111	. مَحْمِل كُروى
			_ مَحْمِل رئيسى _
main ~	96	49	سی
beater:	131	141	ب _ مِضراب
rotary ~	2	4	ىتىت دَوَارة
bed shaper	2	4	ح جة
bedder	2	4	. بَتَّانة
beet:			
~ and bean cultivator	71	٧١	والفاصوليا
~ and bean planter	51	٥١	والفاصوليا
~ lifter, ~ puller	87	۸۷	رافعة البنجر
bellows (puffs) duster	79	had Ad	_ نفاخة _ سَيْر
belt:	36		
~ conveyor	59	٥٩	اقِلة بالسَّير
~ drive	157	\eV	ىير_ مُدار بالسير
benzene big end	17	17	
binder:	157 48	100	لذراع التوصيل) مة محصدة حازمة
~ twine	42		
corn ~		73	ة_ دوبار الربط محصّدة حَازمة للذر
corn ~	111	111 0	مِحصدہ خارمہ تلدر اے مِحزَمة الحبوب ــ
grain ~	49	19	ار مِحرم احبوب وربط الحبوب
header ~	135	140	ربط معبوب
row ~	111	111	ا_ محرّمة أعلاف
tractor ~	112	114	• •
twine ~	111	111	ىة محكمة فماسة
blade:	56	07	۔ چورت حروری
biade.	30	-	َ مِحْزَمة دُوبارية ح رات ـ مُثْط ذو
	124		رات ـ مشط دو
~ harrow	126	177	135 54 5 4
adiustable	61		لضبط _ سلاح قابل
adjustable ~	51	01	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
rubber ~	61		_ شَفْرة مُوجِّهة _
blind furrow	7	71 V	4
blower:			
	149 122	129	م هواء ج _ طاردة أعلاف
ensilage∼	122		ج ـ طارده اعلاف خ» الدريس ـ مِرْوَحة
	97879		ح ﴾ الدريس - مِروح
hay ~	121	3 9:1	


قائمة المصطلحات الإنكليزية

	A		
a-float	52	24	زَخَافة على شكل حرف A
abrasion	38	44	حَكَ ـ تآكُل
absolute:			
~ pressure	67	77	الضَغُط المُطلق
~ temperature	43	24	دَرَجة الحَرارة المُطلقة
acceleration	21	*1	تعجيل
accelerator:	123	174	مسرع ۔ مُفجَّل
≈ pump	129	179	مِضِحَة تَعْجِيلِ۔ مِضِحَة الإسراع
accessory	143	124	مُلْحِق ـ إضافَى
accumulator	121	171	مَرَكُّم «مِرْكُم »_ جَمَّاعة كَهربالية
adapter. adaptor	150	10.	مهبِّيٰ _ وُصْلة مُهيِّئة _ وُصْلة تلاؤم
additive	11	11	إضافة _ مَادَّة مُضافة
adiabatic	95	90	كاظم للحرارة «ثابت الحرارة»
adjustable:			
			ريشة قابلة للضبط ـ سلاح
~ blade	61	71	قابل للتعديل
~ draw-bar	92	94	قضيب جر قابل للتعديل
			بُوَابَةَ قَابِلَةَ لَلتَنظيمِ لِ فَتَحَة
~ gate	18	1/	قابلة للضبط
aerial application	69	79	طَلْية جَوِّية
agitator	93	44	فَلاّب _ خَلاّط _ مُحَرَّك
agricultural:	,,,		
~ aviation	69	19	طيران زراعي
~ engineering	158	101	هَنْدَسَة وَرِاعِيَّة
~ equipment	133	144	مْعَدَّات (عُدّة . أداة) زراعيّة
~ machinery	6	٦	ألات زراعية
~ mechanization	150	10.	مَيْكَنَة زراعيَّة
~ tractor	26	77	جَرَار زراعي ـ ساحِبَة زراعيَة
air:			
~ blast	23	74	تَيَار هَواڻـيّ ـ انْدِفاع هَوالـيّ
~ bleed	155	100	نَزْف هَواء
~ brake	142	127	مكُبحة هَوَالية . فَرَمْلة هَوَالية
			غرفة (حجرة) هواء ــ خزنة «خزانة،
~ chamber	81	۸۱	هواء
			مُنظفَ هواء _ مُنقى هواء _
~ cleaner	148	١٤٨	مُرشح هواء
~ / fuel ratio	155	100	نِسْبَة الهواء إلى الوقود
			J. J. J. J.

~ hose	40	٤٠	خُرْطوم «خرطوش» هواء
			بَذَارة أَلْجِت (فِصَّة . برسيم
alfalfa drill:	11	17	حجازی) . سطارة البرسيم
all-purpose tractor	26	77	جرّار متعدد الأغراض مُنَاوِب
alternator	101	1+1	مُتَاوب أُ
engine	109	1.9	مُحَرَّك (ماكينة)
angle:	109		(-2 / -3 -
~ bed-digger	37	FV	حَفَار فوسلاح زاوىّ
			جَرَافُه بلوح زاوِی ـ قصّابیة ذات
~ blade scraper	27	44	سلاح زاوی
disc ~		۲۵	خِرِع رَرِي زاوية قُرص
aisc ~	52	•	رَوْيِهِ عَرْضِ تَغْيِيرِ زَاوِيةِ الْمُشطِ . ضَبُط
angling the harrow	21	41	تعبير راويه الصط . طبط زاوية انحراف المشط
anguing the nation		"	واویه احراف السبط محمل لا احتکاکی ـ محمل مُقاوم
antifriction bearing	114	111	للاحتكاك
anvil	59	٩٥	سندان
	-		سندان تقنية مناسبة «مُلاثمة»
appropriate technology	22 78	VA	
ar irrature	27	40	عضو الإنتاج االكهربائى جَرَّار مَفْصِلَى
articulated tractor atomizer:	50		رَذَادَة . مَرَشَة . ذَرَّارة
		٥٠	رداده . مرشه . دراره رذادة هوائية
pneumatic ~	50 143	٥٠	
attachment:	143	124	مُلْحَق ـ مُلْحَقة ـ تركيبة مُلْحَق السهاد ـ مُلْحَق التسميد ـ
			ملحق السهادات ملحق التسميدات ملحق التخصيب
fertilizer ~ grain drill fertilizer ~	144 144	188	ملحق التحصيب مُلْحَق التسميد لبذارة الحبوب
5	144	121	
grass-seed ~		122	مُلْحَق لبذور الحشائش
pick-up ~	145	150	مُلْحَق لَقُط
seed ~	143	124	مُلْحَق البُدُور
shelling ~	144	125	مُلْحَق تَفْرِيط وال
variable-depth ~	144	122	مُلْحَق تغيير العُمق
weed ~	143	124	مُلْعَق الأعشاب (الأدغال)
			آلة مُلْحقة للاقطة صف الحَصَيد_
windrow pick-up ~	5	٥	مُلْحَق لاقط مُجَنَّبات آلة مُلحقة لصف الحصيد مُلْحَق
			_
windrowing ~	5	٥	التجنيب
auger:	101	1.1	مِثْفُ (بريمة) ـ مِثْفَاب
~ conveyer	154	101	ناقِل برعی ـ ناقِل مِثقابی
			حاصدة قاطعة قالِمة ذاتية
automatic topper-lifter	32	44	(أوتوماتيكية)
harvester			



ENGLISH
Alphabetical Index



ARABIC AGRICULTURAL DICTIONARY

PLANT PRODUCTION
AGRICULTURAL MACHINERY

DICTIONNAIRE AGRICOLE ARABE

PRODUCTION VEGETALE
MECANISATION AGRICOLE

PART I

VOLUME VI

1ere PARTIE

SHOROUK PRESS-CAIRO